Innovation for a Better life

2024

KLIMATYZATORY

Rozwiązania HVAC LG

LG

WIENKRA

INFRASTRUKTURA SPRZEDAŻY W EUROPIE

- Regionalne główne biuro sprzedaży B2B w Europie
- Krajowe biuro sprzedaży
- Akademia klimatyzacji LG
- Europejskie centrum dystrybucji
- Europejskie laboratorium badawcze
- Zakłady produkcyjne





MIEJSCA PRODUKCJI NA ŚWIECIE

Europejskie laboratorium badawcze LG

Podejmując zobowiązanie spełnienia wszystkich wymagań dotyczących efektywności energetycznej i ochrony środowiska, firma LG prowadzi własne laboratoria badawczo-rozwojowe. LG Energy Lab jest innowacyjnym zakładem, który pracuje nad najnowszymi rozwiązaniami w zakresie efektywności energetycznej klimatyzacji oraz nad produktami grzewczymi i wentylacyjnymi przeznaczonymi do obiektów komercyjnych i mieszkalnych.

Będąc wizytówką firmy, LG Energy Lab jest wyposażone w kompletny system monitorowania i kontroli. Wydajność wszystkich produktów jest monitorowana i analizowana przez zespół inżynierów, specjalistów z zakresu R&D (badania i rozwój), pracujących we w Francji, Finlandii i Korei, gwarantując w ten sposób utrzymanie parametrów wydajności i niezawodności podczas całego cyklu życia produktu.

Europejskie centrum dystrybucji klimatyzacji

Europejskie Centrum Dystrybucji urządzeń klimatyzacyjnych LG znajduje się w Oosterhout w Holandii. Dostarczając produkty LG do 15 krajów w Europie, centrum realizuje sprawne, szybkie, szyte na miarę dostawy dla rynku systemów klimatyzacyjnych, a także bezpośrednie wysyłki dla mniejszych zamówień.

Centrum stara się sprawnie zarządzać wydajnością obrotu towarowego poprzez wykorzystanie europejskiego centrum zasobów LG.

DOSTAWCA KOMPLEKSOWYCH ROZWIĄZAŃ HVAC (OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA)

Odkąd w 1968 roku powstał pierwszy, wytworzony domowym sposobem klimatyzator LG, firma pozostaje w czołówce producentów innowacyjnych rozwiązań. LG jest producentem najlepiej sprzedających się na świecie urządzeń klimatyzacyjnych przeznaczonych do budynków mieszkalnych. W 2008 roku firma LG przekroczyła poziom 100 milionów klimatyzatorów sprzedanych od początku swego istnienia. Bazując na pozycji lidera w rozwoju technologii oraz sukcesie osiągniętym w obszarze rozwiązań klimatyzacyjnych dla budynków mieszkalnych, LG rozwinęła również obszar przemysłowych systemów klimatyzacyjnych.

Zakres produktów oferowanych przez firmę w sektorze systemów klimatyzacyjnych wysokiej wydajności gwarantuje skuteczną kontrolę temperatury w dużych obiektach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej. Na przestrzeni czasu LG ewoluowała, stając się dostawcą kompleksowych rozwiązań energetycznych oraz produktów HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), inwestując w nowe technologie oraz dodając do portfolio produktów agregaty chłodnicze, systemy VRF oraz systemy zarządzania budynkami (BMS) Wraz z paletą własnych, nowatorskich rozwiązań, LG zapewnia obsługę klienta na bezkonkurencyjnym poziomie.

Blisko 80 Akademii LG na całym świecie szkoli najwyższej klasy specjalistów z zakresu rozwiązań klimatyzacyjnych firmy. W tych centrach doskonalenia uczestnicy profesjonalnych szkoleń i warsztatów zdobywają bezcenne doświadczenie praktyczne.

LG opracowało również przydatne narzędzia dla inżynierów i instalatorów systemów HVAC, w tym programy doborowe LATS (LG Air Conditioner Technical Solution), znacznie oszczędzające czas potrzebny na dobór odpowiednich systemów. Dodatkowo, produkty LG są opracowywane w wielu własnych, ultra-nowoczesnych ośrodkach badawczo-rozwojowych na całym świecie.

Lepsza kontrola dzięki aplikacji ThinQ™

W czasach, gdy większość ludzi prowadzi życie bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek wcześniej, dostrzegamy ogromne potencjalne korzyści, jakie nowe technologie przyniosą w domu. Aplikacja LG ThinQ łączy ze sobą inteligentne produkty tak, aby mogły pracować w zgodzie, czyniąc Twój dom inteligentniejszym. Nowe poziomy kontroli i wygody upraszczają codzienne życie i uwalniają czas, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co ważne. Co więcej, funkcje i usługi oparte na sztucznej inteligencji sprawią, że ewolucja domu pójdzie o krok dalej. Aplikacja LG ThinQ zapewni bardziej spersonalizowane i zoptymalizowane rozwiązania, poznając Twoje potrzeby i preferencje dzięki szerokiej gamie produktów Zrób więcej, robiąc mniej. Spersonalizowane rozwiązania aplikacji LG ThinQ, proaktywne porady, maksymalna wydajność i intuicyjne sterowanie zapewniają wyższy, bardziej inteligentny styl życia.



Aplikacja ThinQ: Oznaczenie produktów i usług wykorzystujących zaawansowane technologie sztucznej inteligencji

1. Zrozumienie użytkownika poprzez zebranie danych
2. Dostarczanie wskazówek i rozwiązań dzięki inteligentnej analizie danych

* Poprzednie produkty LG ThinQ - wymagania: ewoluujące produkty z inteligencją głosową/wizualną/produktu
** Przykłady usług opartych na sztucznej inteligencji: instrukcje/poradniki użytkownika, przewidywanie czynności obsługowych, ustawienia automatyczne/półautomatyczne

Korzyści dla użytkownika

Intuicyjne sterowanie

Aplikacja LG ThinQ zapewnia wygodę w codziennym życiu, upraszczając codzienne zadania. Obsługa urządzeń z LG ThinQ jest niezawodna, elastyczna i nie wymaga wysiłku - od konfiguracji po sterowanie i nie tylko. Teraz produktami LG można sterować z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie za pomocą innowacyjnej aplikacji ThinQ na smartfona. Oznacza to, że każde miejsce może być Twoim domem.

Spersonalizowane rozwiązanie

Aplikacja LG ThinQ zapewnia dostosowane zalecenia i optymalne ustawienia, z uwzględnieniem Twoich potrzeb i preferencji. Dzięki sile sztucznej inteligencji te same produkty mogą oferować różne doświadczenia w zależności od twoich wyjątkowych gustów i konkretnych sytuacji.

Maksymalna efektywność

Aplikacja LG ThinQ minimalizuje zużycie energii, a nawet może śledzić jej zużycie i wydatki. Poza rozwiązaniami mechanicznymi, aplikacja LG ThinQ zapewnia niezrównaną wydajność energetyczną dzięki połączeniu analityki, czujników i danych o użytkowaniu.

SPIS TREŚCI

008

008 ~ 175

POKOJOWE

Ścienne 020

Wentylacja 058

Multi split 064

176

176 ~ 319

KOMERCYJNE

Single split 178



008 ~ 175

POKOJOWE

Ścienne

Wentylacja

Multi split

Poczucie komfortu dzięki delikatnemu nawiewowi powietrza Soft Air

LG DUALCOOL™

Premium / Deluxe

Dlaczego LG DUALCOOL™?

Przyjemny przepływ powietrza

Poczuj idealnie zrównoważoną bryzę, którą uzyskuje się dzięki żaluzjom i nawiewowi pośredniemu.
Poczuj orzeźwienie dzięki automatycznemu osuszaniu, które jest dostosowane do nastawy temperatury. „Poczuj idealnie zrównoważoną bryzę i idealny poziom wilgotności – dostosowane do Ciebie".

Poraktywne oszczędzanie energii

Dzięki funkcji kW manager nie musisz się obawiać się niespodziewanie wysokich rachunków za energię elektryczną.
Czujnik wykrywający ludzi oraz wykrywanie otwartych okien aktywnie zmniejszają zużycie energii bez udziału użytkownika.

Kompleksowe oczyszczanie powietrza

Wielostopniowa filtracja z technologią Freeze Cleaning oczyszcza powietrze, usuwa kurz i bakterie, gwarantując czystość i świeżość powietrza, którym oddychasz.

Główne cechy

Soft Air

Przyjemny przepływ powietrza

Poczuj komfortowy chłód bez lodowatych przeciągów oraz dostosuj intensywność i temperaturę bryzy.

※ Gdy jest podłączona jednostka zewnętrzna Multi, funkcja delikatnego nawiewu powietrza Soft Air może nie być obsługiwana.

Dotychczas

Po włączeniu klimatyzatora robi się za zimno, a po jego wyłączeniu za gorąco. Gdy usiądziesz na kanapie, z powodu bezpośredniego nawiewu zimnego powietrza szybko możesz poczuć nieprzyjemne zimno.

Nowy klimatyzator

Zamiast nadmiernego chłodu poczuj przyjemny przepływ powietrza – precyzyjnie dostosowany, aby zapewnić Ci komfort.

Chłodzenie



Regulacja temperatury w pomieszczeniu
→ Zawsze zimny strumień powietrza

Soft Air

Regulacja temperatury nawiewu
→ Przyjemny strumień powietrza o komfortowej temperaturze

Porównanie prędkości przepływu powietrza



Porównanie temperatur powietrza



※ Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie chłodzenia/wentylatora.
※ Temperaturę nawiewu można regulować zdalnym sterownikiem lub w aplikacji LG ThinQ.
※ Nastawa temperatury w pomieszczeniu można regulować tylko w aplikacji LG ThinQ.
※ Na zdalnym sterowniku jest wyświetlana tylko korekta temperatury nawiewu (-4 to +4), a nie wartość temperatury.

※ Funkcja ta jest dostępna, gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 28℃.

DUAL Vane

Przyjemny przepływ powietrza

Podwójna łopatka Dual Vane kieruje strumień powietrza w górę lub w dół, zwiększając jego zasięg i prędkość, aby zapewnić idealny komfort o każdej porze roku.

Większy zasięg strumienia powietrza

Dwie oddzielne łopatki działają jak jedna, dłuższa, zapewniając większy zasięg strumienia powietrza niż w urządzeniach konwencjonalnych.

Nawiew pośredni

Dwie łopatki umożliwiają nawiew pośredni, zapewniając wyższy komfort niż w przypadku pojedynczej żaluzji. Dzięki nawiewowi pośredniemu, zimne powietrze dociera do użytkowników z góry, a ciepłe od dołu, aby zmniejszyć dyskomfort powodowany przez bezpośredni strumień powietrza.


Jedna łopatka


Dual Vane

Szybsze chłodzenie i ogrzewania

Podwójna łopatka Dual Vane zapewnia optymalny przepływ powietrza, którego nie da się uzyskać w przypadku pojedynczej łopatki, co przekłada się na zwiększenie szybkości chłodzenia nawet o 23% i szybkości ogrzewania nawet o 6%.

Nawiew skierowany do góry

Nawiew skierowany w dół

22% Większy — Zasięg strumienia powietrza

23% Większa — Szybkość chłodzenia

6% Większa — Szybkość ogrzewania

※ W porównaniu z jednostką z jedną żaluzją

1) Data badania: czerwiec 2023 r., wyniki pomiarów w komorze do badania klimatyzatorów LG, wysokość montażu 1,8 m, tryb wentylacji. Zasięg strumienia powietrza w pionie zmierzono anemometrem na wysokości od 0,1 do 1,7 m z krokiem co 0,2 m. Maksymalny zasięg to odległość od urządzenia, w której prędkość przepływu powietrza jest większa niż 0,25 m/s.

2) Data badania: październik 2023 r., komora do badania klimatyzatorów LG symulująca pomieszczenie mieszkalne, 20,9 ㎥/50,1 ㎡, tryb Jet Cool, powietrze w pomieszczeniu 33±0,3℃ termometr suchy (DB) / wilg, wzgl. 60±5%, powietrze zewnętrzne 35±0,3℃ termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 50±5%, nastawa 18℃ w trybie chłodzenia; powietrze w pomieszczeniu 12±0,3℃ termometr suchy (DB) / wilg, wzgl. 60±5%, powietrze zewnętrzne 7±0,3℃ termometr suchy (DB) / wilg, wzgl. 87±5%, nastawa 30℃ w trybie ogrzewania; pomiar czasu, po którym nastąpił spadek o 5℃ (przy chłodzeniu) / wzrost o 5℃ (przy ogrzewaniu) w stosunku do początkowej średniej temperatury w pomieszczeniu. Badany model: S3-M12KL2MB (SK), S3-M121L1C0 (nowa platforma S1)

Regulacja komfortowej wilgotności

Przyjemny przepływ powietrza

Brak nadmiernego schładzania, funkcja regulacji komfortowej wilgotności zapewnia idealne warunki w domu, dostosowując wilgotność do nastawy temperatury.

Konwencjonalne

LG DUALCOOL



Przykład działania (nastawa 24°C)



※ Przepływ powietrza zmienia się automatycznie w zależności od warunków pracy.
※ Funkcję można obsługiwać przy użyciu zdalnego sterownika lub aplikacji LG ThinQ.
※ Wilgotność jest regulowana automatycznie odpowiednio do nastawy temperatury wybranej przez użytkownika.

Funkcja kW Manager sterowana przez LG ThinQ

Poraktywne oszczędzanie energii

Komfortowa temperatura bez obaw o wysokie rachunki. Funkcja kW Manager proaktywne ogranicza zużycie energii, przyczyniając się do obniżenia rachunków.

※ Gdy jest podłączona jednostka zewnętrzna Multi, funkcja ta nie jest obsługiwana.



Czujnik wykrywający ludzi

Poraktywne oszczędzanie energii

Dzięki odpowiedniemu położeniu czujnika wykrywającego ludzi można zapewnić regulację przyjemnego przepływu powietrza oraz automatyczne oszczędzanie energii.



※ Funkcję można włączać/wyłączać użyciu zdalnego sterownika lub aplikacji LG ThinQ.
※ Czujnik wykrywający ludzi steruje tylko pracą w trybach chłodzenia i ogrzewania.
※ Przy użyciu aplikacji LG ThinQ można konfigurować czas oceny obecności ludzi w zakresie od 20 do 120 minut (domyślne ustawienie 20 min).
※ Kąt wykrywania ludzi wynosi 100 w poziomie względem płaszczyzny czołowej urządzenia, a maksymalny zasięg wykrywania wynosi 5 m.
※ W zależności od warunków użytkowania zasięg czujnika może być mniejszy.

Wykrywanie otwartych okien

Poraktywne oszczędzanie energii

Zmniejsza straty energii, automatycznie włączając tryb oszczędzania energii w przypadku nagłych zmian temperatury. Zapobiega kondensacji pary wodnej po otwarciu okien.

※ Funkcja ta jest fabrycznie wyłączona.
※ Funkcję można włączyć tylko przy użyciu aplikacji LG ThinQ.
※ Funkcja wykrywania otwartych okien jest dostępna tylko w trybach chłodzenia i ogrzewania.
※ Domyślny czas pracy w trybie oszczędzania energii wynosi 10 minut, a przy użyciu aplikacji LG ThinQ można go wydłużyć do maksymalnie 60 minut.

Kompleksowe oczyszczanie powietrza

Kompleksowe oczyszczanie powietrza

Wielostopniowa filtracja z technologią Freeze Cleaning oczyszcza powietrze, usuwa kurz, a nawet bakterie, gwarantując czystość i świeżość powietrza, którym oddychasz.

Jak to działa



Nowy klimatyzator zaprojektowany z myślą o pełnym dopasowaniu do Twojego gustu i wystroju wnętrza.

LG ARTCOOL™ Gallery

LCD / Photo

Główne cechy

Poznaj ARTCOOL 2nd Evolution Gallery – arcydzieło w dziedzinie wystroju wnętrz.

Wyświetlacz Art Display (LCD o przekątnej 27" i rozdzielczości Full HD)

Skorzystaj z nowego wyświetlacza LCD o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD. Dostosuj wygląd ekranu do nastroju i upodobań.

Design z drewnianą ramką

Nowoczesne i luksusowe wzornictwo, które idealnie harmonizuje z każdym wystrojem wnętrza.

2023 Finalist

ARTCOOL Gallery zdobył nagrodę w konkursie IDEA (International Design Excellence Awards). (Międzynarodowy konkurs w dziedzinie wzornictwa)

Konfigurowanie ustawień wnętrza przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Możesz wybrać nawet 20 zdjęć ze smartfona i przy użyciu aplikacji ThinQ przesłać je do funkcji Look at Me, dzięki której będą wyświetlane na ekranie klimatyzatora.

Kliknij Ustawienia → Wybierz styl ekranu głównego → Wybierz zdjęcie lub film i kliknij → Podgląd

W dowolnej chwili, z każdego miejsca!

LG DUALCOOL™ powered by ThinQ

ze sterowaniem głosowym



Główne cechy

Większy komfort na co dzień, dzięki ThinQ

Przyjemny chłód, gdy wracasz do domu

„Wyobraź sobie, że wracasz do domu, w którym panuje idealna temperatura".

Monitorowanie rachunków za elektryczność

„Możesz monitorować ilość energii zużytej przez klimatyzator i na bieżąco sprawdzać miesięczne zużycie energii elektrycznej".

Wyłącz klimatyzator po wyjściu z domu

„Gdy wyjdziesz z domu, nie wyłączając klimatyzatora, nie masz się czym martwić – wyłącz go dotykając przycisk w aplikacji".

Nie trzeba już szukać pilot, klimatyzatorem można wygodnie sterować przy użyciu smartfona.

„Gdzie jest pilot?
Nie chce mi się go szukać".

Łatwiejsze życie dzięki sterowaniu głosowemu

- Intuicyjne sterowanie z wygodnym dostępem w dowolnej chwili i z każdego miejsca.
- Łatwe zapewnianie wyższego komfortu dostępne dla wszystkich.
- Oszczędność czasu bez kłopotliwego szukania pilota zdalnego sterowania.

Proste komendy głosowe, gwarantujące wygodę i dostępność

Skorzystaj z prostego sterowania przy użyciu łatwych komend głosowych i nie trać już czasu na szukanie pilota. Modele DUALCOOL są też kompatybilne z głośnikami ze sztuczną inteligencją, takimi jak ThinQ z Asystentem Google, Google Home i nie tylko. Zapomnij o naciskaniu przycisków – zamiast tego używaj swojego głosu.

Krok 1

Wypowiedz komendę głosową do głośnika ze sztuczną inteligencją.

Krok 2

Głośnik ze sztuczną inteligencją przetwarza głos użytkownika na tekst.

Google Cloud

LG Cloud

Krok 3

Serwer głośnika ze sztuczną inteligencją rozpoznaje, że użytkownik wywołuje funkcję Appliance skill i przekazuje zamiar użytkownika do serwera LG.

ThinQ™

Krok 4

Na podstawie komendy użytkownika serwer LG włącza odpowiednie urządzenie.

※ Inteligentne funkcje oraz asystent głosowy mogą różnić się w zależności od kraju kraju i modelu urządzenia. Informacje o dostępności usług można uzyskać od sprzedawców detalicznych lub firmy LG.

ŚCIENNE

○ Tylko Single ○● Kompatybilne Single/Multi ● Tylko Multi

MODEL		kBtu	5	7	9	12	15	18	24
		kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
LG ARTCOOL™	Gallery LCD	Wi-Fi R32			○● A09GA2.NSE	○● A12GA2.NSE			
LG ARTCOOL™	Gallery Photo	Wi-Fi R32			○● A09GA1.NSE	○● A12GA1.NSE			
LG ARTCOOL™	Mirror	UVnano™ Wi-Fi R32		● AM07BK.NSJ	○● AC09BK.NSJ	○● AC12BK.NSJ		○● AC18BK.NSK	○● AC24BK.NSK
LG DUALCOOL™	Premium Soft Air	Wi-Fi R32			○● H09S1P.NS1	○● H12S1P.NS1			
LG DUALCOOL™	Deluxe Soft Air	Wi-Fi R32			○● H09S1D.NS1	○● H12S1D.NS1		○● H18S1D.NS1	○● H24S1D.NS1
LG DUALCOOL™	Deluxe	UVnano™ Wi-Fi R32		● DM07RK.NSJ	○● DC09RK.NSJ	○● DC12RK.NSJ		○● DC18RK.NSK	○● DC24RK.NSK
LG DUALCOOL™	Standard 2	Wi-Fi R32		● MS07ET.NSA(S)	○● S09ET.NSJ(S)	○● S12ET.NSJ(S)		○● S18ET.NSK(S)	○● S24ET.NSK(S)

※ Jednostki o wydajności 5, 7, 15 kBtu są dedykowane do systemów multi split.

○ Tylko Single ○● Kompatybilne Single/Multi ● Tylko Multi

MODEL		kBtu	5	7	9	12	15	18	24
		kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
LG ARTCOOL™	Gallery Premium	R32			○ A09GA2.U18	○ A12GA2.U18			
LG ARTCOOL™	Gallery Deluxe	R32			○ A09GA1.U18	○ A12GA1.U18			
LG ARTCOOL™	Mirror	R32			○ AC09BK.UA3	○ AC12BK.UA3		○ AC18BK.UL2	○ AC24BK.U24
LG DUALCOOL™	Premium Soft Air	R32			○ H09S1P.U18	○ H12S1P.U18			
LG DUALCOOL™	Deluxe Soft Air	R32			○ H09S1D.U12	○ H12S1D.U12		○ H18S1D.U18	○ H24S1D.U24
LG DUALCOOL™	Deluxe	R32			○ DC09RK.UL2	○ DC12RK.UL2		○ DC18RK.UL2	○ DC24RK.U24
LG DUALCOOL™	Standard 2	R32			○ S09ET.UA3(S)	○ S12ET.UA3(S)		○ S18ET.UL2(S)	○ S24ET.U24(S)

● : Stosowane w Single i Multi (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna lub jednostka zewnętrzna Multi)
○ : Stosowane w Single (jednostka wewnętrzna ścienna + jednostka zewnętrzna ścienna)

Kategoria		LG ARTCOOL™									LG DUALCOOL™						LG DUALCOOL™							
Nazwa klasy produktów		Gallery LCD		Gallery Photo		Mirror					Premium Soft Air		Deluxe Soft Air				Deluxe				Standard 2			
BTU		9K	12K	9K	12K	9K	12K	18K	24K		9K	12K	9K	12K	18K	24K	9K	12K	18K	24K	9K	12K	18K	24K
TECHNOLOGIA	DUAL Inverter HeatPump Compressor™	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KOMFORT	Soft Air										*●	*●	*●	*●	*●	*●								
	Dual Vane										*●	*●	*●	*●	*●	*●								
	Niski poziom hałasu (19 dB)	20 dB	20 dB	20 dB	20 dB	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Regulacja komfortowej wilgotności	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●								
WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA	kW Manager										●	●	●	●	●	●								
	Czujnik wykrywający ludzi										●	●												
	Wykrywanie otwartych okien										*●	*●	*●	*●	*●	*●								
	Aktywna kontrola zużycia energii					○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ZDROWE POWIETRZE	Technologia Freeze Cleaning	○	○	○	○						○	○	○	○	○	○								
	Plasmaster™ Ionizer++	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	Allergy Filter					●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	UVnano™					●	●	●	●								●	●	●	●				
	Auto Cleaning	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
INTELIGENCJA	Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Wbudowane Wi-Fi	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Smart Diagnosis	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Mobile LGMV (Monitorowanie)	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Sterowanie głosowe	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRWAŁOŚĆ	Gold Fin™	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
MULTI SPLIT	Kompatybilność z systemem Multi Split	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*● : Ta funkcja będzie dostępna w drugim półroczu.

powered by

DUAL Inverter HeatPump Compressor™

※ Sprężarka Dual Inverter HeatPump jest stosowana tylko w systemach Single Split. Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Czym jest sprężarka Dual Inverter HeatPump?

Sprężarka jest sercem klimatyzatora. Sprężarka Dual Inverter HeatPump LG rozwiązuje problemy występujące w standardowych sprężarkach, dzięki czemu klimatyzator szybko chłodzi, jest trwalszy i pracuje ciszej.

Wysoka niezawodność

Sprężarka Dual Inverter HeatPump redukuje drgania i hałas generowany przez jednostkę zewnętrzną, co wpływa na redukcję uszkodzeń wewnątrz jednostki.

Jak to działa

Szeroki zakres pracy

Silnik sprężarki posiada szerszy zakres częstotliwości działania pozwalając na niskie koszty eksploatacji oraz szybsze i wydajniejsze schładzanie pomieszczeń w stosunku do standardowych sprężarek.



Niski poziom hałasu

Klimatyzatory LG działają na poziomie hałasu 19dB, a ponadto jednym dotknięciem zapewniają zdrowy delikatny nawiew powietrza.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Jak to działa

Unikalna technologia skośnych łopatek wentylatora

Konstrukcja ukośnych łopatek wentylatora minimalizuje zmiany ciśnienia powstającego przy kontakcie łopatek z powietrzem, dzięki czemu poziom hałasu emitowanego przez wentylator należy do najniższych na świecie.

ALVC (Aktywna kontrola niskich wibracji)

Na podstawie odchyłek prędkości oszacowuje się obciążenie w celu kompensacji niewyważenia, które jest główną przyczyną drgań i hałasu, umożliwiając pracę silnika bez wibracji przy małych prędkościach obrotowych.



Silnik BLDC wentylatora

Bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC), wyposażony w potężny magnes neodymowy oraz precyzyjną kontrolę 13 poziomów prędkości zapewnia nawiew powietrza i wysokie ciśnienie statyczne. Hałas mechaniczny oraz zakłócenia elektryczne są dużo niższe, co umożliwia uzyskanie wysokich prędkości obrotowych.



Konwencjonalny silnik prądu przemiennego

- Niska wydajność.
- Nagrzewa się do wys. temp.
- Utrudniona precyzyjna kontrola prędkości

Silnik BLDC

- Małe zakłócenia elektryczne i niski hałas mechaniczny.
- Długotrwała precyzyjna kontrola prędkości.

Korzyść



Aktywna kontrola zużycia energii

Funkcja aktywnej kontroli zużycia energii LG, w dynamicznie dostosowuje zarówno zużycie energii, jak i moc chłodniczą, zapewniając cztery poziomy zużycia energii. Jej działanie jest oparte na precyzyjnym sterowaniu maksymalną częstotliwością silnika sprężarki.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ W zależności od warunków testu.
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja aktywnej kontroli zużycia energii może nie być dostępna. ※ Funkcja aktywnej kontroli zużycia energii działa tylko w trybie chłodzenia.

Idea i korzyści



※ Warunki testu: Temperatura normalna (temperatura wewnętrzna w trybie chłodzenia: 28°C, temperatura zewnętrzna: 32°C)
※ Testowany model: DC12RH

Jak to działa

POZIOM 1 100% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa dużo osób o wysokim stopniu aktywności.

POZIOM 2 80% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa mniejsza liczba osób o średnim stopniu aktywności.

POZIOM 3 60% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa kilka osób o średnim stopniu aktywności.



POZIOM 4 40% zużycia energii

Odpowiedni, gdy w pomieszczeniu przebywa kilka osób bez żadnej aktywności.

Szybkie chłodzenie

Strumień chłodnego powietrza dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu zapewniając komfortowe warunki.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ W zależności od warunków testu.

Problem

Większe ukośne łopatki wentylatora
Większy o 25% ukośny wentylator wytwarza silniejsze podmuchy powietrza.



Wylot chłodnego powietrza
Większy, optymalnie zaprojektowany wylot chłodzenia wydmuchuje powietrze na większą odległość, przez co szybciej schładza pomieszczenie.



Wynik testu

Wynik testu



※ Porównanie czasu potrzebnego do uzyskania temp. 26,5℃
※ Testowany model
- Konwencjonalny: TS-H2465DA0
- Nowy: US-Q242Kxy0

※ Warunki testu:
Temperatura wewnętrzna 33°C, temperatura zewnętrzna 35°C, wilgotność względna 60%, nastawa temperatury 26°C
Wymiary pomieszczenia testowego: 4,3 m x 7,0 m x 2,3 m

Skuteczne ogrzewanie

Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ W zależności od warunków testu.

Jak to działa

4-stronny automatyczny nawiew powietrza (Proste sterowanie nawiewem)
Funkcja 4-stronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie ciepłego powietrza w mieszkaniu, a tym samym umożliwiając efektywne i szybkie jego ogrzanie.

Kąt nawiewu powietrza w pionie
Podczas ogrzewania żaluzje wylotu powietrza kierują je w dół, aby w pomieszczeniu utrzymać przyjemną i jednolitą temperaturę.

Korzyści i wyniki testu

Ogrzewanie szybsze o 22%



※ Warunki testu:
Temperatura zewnętrzna: 7°C, temperatura wewnętrzna: 12°C, Wilgotność: 87%, zdalne sterowanie: 30°C, ust. prędk. Power

Zmiany temperatury w ciągu 20 minut

Konwencjonalny	5 min	10 min	15 min	20 min
0,1 m				
Nowy	5 min	10 min	15 min	20 min
0,1 m				

※ Warunki testu:
Temperatura zewnętrzna: 7°C, temperatura wewnętrzna: 12°C, Wilgotność: 87%, zdalne sterowanie: 30°C, ust. prędk. Power

Technologia Freeze Cleaning

Innowacyjna technologia Freeze Cleaning utrzymuje parownik w czystości, gwarantując, że nawiewane powietrze jest zawsze świeże i czyste.

Problem

Użytkownicy klimatyzatorów często mają obawy dotyczące czystości nawiewanego powietrza. Wewnątrz klimatyzatora jest ciemno i wilgotno, co sprzyja gromadzeniu się kurzu i rozwojowi bakterii.

Jak to działa

Technologia Freeze Cleaning wykorzystuje proces polegający na skropleniu wody z powietrza i zamrożeniu jej, aby wytworzyć warstwę lodu, która skutecznie oddziela substancje powodujące nieprzyjemny zapach, w tym kurz i bakterie osadzające się na parowniku. Następnie warstwa lodu jest roztapiana, a powstająca wówczas woda skutecznie zmywa zanieczyszczenia, dokładnie myjąc parownik.

Etap 1
Zabrudzona jednostka wewnętrzna klimatyzatora

Etap 2
Zamrażanie

Etap 3
Odszranianie i mycie

Etap 4
Suszenie

※ Warunki pracy: 21 ~ 32°C (temp. wewnętrzna) / 21 ~ 37°C (temp. zewnętrzna)
※ Tryb „Freeze Cleaning" można włączyć tylko przy użyciu aplikacji ThinQ.

Korzyści i potwierdzenie

Okresowe czyszczenie wnętrza klimatyzatora, aby stale utrzymywać czystość parownika, typowo jest trudną czynnością konserwacyjną.

Wyniki testu (skuteczność usuwania bakterii)
Funkcja „Freeze Cleaning" została poddana rygorystycznym testom, które wykazały, że usuwa ona nawet 99,0% bakterii z parownika, zapewniając higieniczne i zdrowe warunki.



※ Podczas badań przeprowadzonych przez laboratorium o międzynarodowej wykazano usunięcie 99,0% bakterii Pseudomonas aeruginosa. Wynik ten może różnić się w zależności od rzeczywistych warunków.
※ Instytucja przeprowadzająca test: TÜV Rheinland
※ Testowany model: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
※ Bakterie uwzględnione w teście: potwierdzono usunięcie do 99% bakterii Pseudomonas aeruginosa

Plasmaster™ Ionizer++

Ponad 8 milionów jonów wytwarzanych przez jonizator Plasmaster™ Ionizer++ chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.
※ W zależności od warunków testu.

Jak to działa

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 3 mln jonów)
Jonizator Plasmaster Ionizer++ zmniejsza liczbę szkodliwych cząsteczek mikroskopowych dzięki wprowadzeniu w przepływające przez klimatyzator powietrze ponad 8 milionów jonów.



Uwalnianie jonów do powietrza
Jony są uwalniane do powietrza.

Otaczanie szkodliwych substancji
Jony H- i O- wiążą szkodliwe cząstki.

Wytwarzanie rodników OH
Rodniki OH dezaktywują szkodliwe substancje.

Reakcje chemiczne
Rodniki OH wiążą cząsteczki H w powietrzu.

Sterylizacja
Wytwarzane są cząsteczki H_2O.

Wynik testu

Efektywność sterylizacji powietrza
Usunięcie ponad 99,9% bakterii E.coli w 20 min



※ Warunki testu:
Kubatura pomieszczenia : 30m³ (pomiary z próbką umieszczoną na środku pomieszczenia testowego)
Temperatura i wilgotność: warunki normalne
Bakterie: E Coli colon bacillus
Zweryfikowane przez Intertek oraz TUV Rheinland

Sterylizacja gronkowców
Usunięcie ponad 99,9% gronkowców Staphylococcus aureus w 60 min



※ Warunki testu:
Przestrzeń kosmiczna
Temperatura i wilgotność: warunki normalne
Bakterie: gronkowiec złocisty Staphylococcus Aureus
Zweryfikowane przez Intertek oraz TUV Rheinland

Korzyści i potwierdzenie

Podczas testów wykazano, że jonizator LGE o nazwie „Plasmaster Ionizer Plus++" usuwa ponad 99,9% bakterii w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus.

Allergy Filter

Powietrze nawiewane przez klimatyzator może powodować objawy związane z alergią lub astmą, ale jednostki wewnętrzne LG są wyposażone w filtr wewnętrzny, który wchłania szkodliwe cząstki, takie jak roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i pleśni, które unoszą się w powietrzu i powodują reakcje alergiczne. Dzięki skutecznej filtracji otaczające nas powietrze jest czyste i wolne od alergenów.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Jak to działa

Filtr usuwa substancje alergizujące, takie jak roztocza, które znajdują się w powietrzu.



Certyfikat

Certyfikat organizacji AllergyUK

* Zastrzeżenie dotyczące warunków testowych
Filtr jest pokryty powłoką pochłaniającą szkodliwe substancje, które mogą powodować alergie. Klimatyzator silnie pochłania powietrze z pomieszczeń i usuwa substancje alergizujące, takie jak roztocza kurzu domowego, grzyby, pleśń, unoszące się w powietrzu.

Allergy UK (znana na całym świecie organizacja) to brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się pomocą dla dorosłych i dzieci walczących z alergiami. Organizacja charytatywna została założona w 1991 roku jako British Allergy Foundation, a w 2002 roku nadano organizacji nazwę operacyjną Allergy UK. Allergy UK popiera niektóre produkty, które ograniczają lub usuwają wysoki poziom alergenów i przyznaje im certyfikaty.

UVnano™

W LG DUALCOOL zastosowano nową technologię UV LED "UVnano", która dzięki światłu ultrafioletowemu utrzymuje wentylator (we wnętrzu jednostki wewnętrznej) w 99,99% wolny od bakterii, co sprawia, że również powietrze przez niego przepływające jest czyste.

※ UVnano to wspólne określenie marketingowe, które dotyczy całego sprzętu gospodarstwa domowego firmy LG Electronics. Powstało z połączenia skrótu oznaczającego promieniowanie ultrafioletowe (UV) oraz słowa nanometr (jednostki długości).

Co to jest UVnano™ i jak to działa?

- Emituje promienie ultrafioletowe o długości fal UVC, które bezpośrednio uszkadzają DNA mikroorganizmów (bakterii, pleśni, wirusów), uniemożliwiając ich namnażanie.
- Wysoka absorpcja przez DNA przy długości fali od 260 do 270 nm.

Efektywność absorpcji przez DNA w zależności od długości fali

Widmo i rodzaje promieniowania elektromagnetycznego



Zniszczenie sekwencji (łańcucha) nukleotydów



Produkty wykorzystujące promieniowanie UVC

Produkty LG

Nawilżacz | Klimatyzator | Oczyszczacz wody | Lodówka

Inne produkty

Sprzęty kuchenne | Słuchawki douszne | Zestaw chirurgiczny | Robot oczyszczający powietrze

Korzyści i potwierdzenie

Wentylator jest wolny w 99,99% od bakterii, zapewniając nawiew czystszego powietrza/

Usuwa do **99,99%** bakterii z wentylatora.

TÜVRheinland

※ Warunki testu
- Testowany model: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
- Norma testu: metoda badawcza LG z zastosowaniem normy ISO 20743:2007
- Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

Auto Cleaning

Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Problem

Główną przyczyną pojawiania się przykrego zapachu z klimatyzatora są pleśnie i bakterie rozwijające się w wymienniku ciepła. Bakterie te mogą się rozprzestrzeniać, gdy wymiennik ciepła pozostaje mokry.

Jak to działa

Czyszczenie filtra podczas normalnego przepływu powietrza

Kompleksowa funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni w wymienniku ciepła, zapewniając użytkownikowi przyjemniejsze i bardziej komfortowe otoczenie.



Dzięki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii pozostających w klimatyzatorze, funkcja automatycznego oczyszczania usuwa wszystkie substancje, które mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego.

Dzięki zaawansowanej funkcji odświeżania środowisko wewnętrzne pozostaje bezwonne.

Poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu wymiennika ciepła przez różne zarazki i bakterie wydajność chłodnicza oraz trwałość klimatyzatora pozostają niezmienione nawet po 10 latach.

Korzyść

Usuwanie szkodliwych cząstek

Automatyczne czyszczenie zapewnia nam czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, pleśni i zapachów, które mogłyby gromadzić się wewnątrz jednostki.

Czyste wnętrze jednostki

Eliminacja bakterii | Eliminacja zapachu | Eliminacja pleśni

Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego

Dzięki wczesnemu powiadamianiu o niedoborze czynnika chłodniczego można zapobiec uszkodzeniu klimatyzatora.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ W zależności od warunków testu.
※ Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi, funkcja wykrywania niedoboru czynnika chłodniczego może nie być dostępna.

Jak to działa

Wczesne wykrywanie niskiego poziomu czynnika chłodniczego
Po wykryciu niskiego poziomu czynnika chłodniczego klimatyzator jest automatycznie wyłączany, aby zapobiec awarii.

3 pozycje kontroli prawidłowości poziomu czynnika chłodniczego
1) Temperatura wymiennika ciepła jest wystarczająco niska.
2) Jednostka zewnętrzna działa prawidłowo.
3) Zużycie energii jest poniżej normy.

Jeśli którykolwiek z powyższych warunków nie jest spełniony powyżej czterech razy w ciągu 15 minut pracy klimatyzatora, wykrywany jest niski poziom czynnika chłodniczego i klimatyzator jest wyłączany.

Spadek wydajności w zależności od ilości czynnika chłodniczego



※ Ta funkcja działa tylko w następujących warunkach:
- Temperatura jednostki wewnętrznej / zewnętrznej wynosi powyżej 20°C.
- Tryb chłodzenia i osuszenia.

Korzyść

Dłuższa żywotność klimatyzatora

Powiadomienie o niskim poziomie czynnika chłodniczego. Gdy wykryty zostaje niski poziom czynnika chłodniczego, na wyświetlaczy pojawia się naprzemiennie wskazanie „CH" i „38".

Stopienie się izolacji wewnętrznej Zapłon oleju Spalenie wirnika



※ W niektórych modelach informacja o niedoborze czynnika wyświetlana jest jako błąd CH38.

Wbudowane Wi-Fi

Klimatyzatorem można sterować z dowolnego miejsca na świecie za pomocą smartfona lub tabletu wyposażonego w system Android lub iOS poprzez darmową aplikację LG ThinQ w języku polskim. Oprócz komfortu i wygody sterowania aplikacja zwiększa funkcjonalność klimatyzatora m.in. o programator tygodniowy czy monitoring zużycia energii.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

LG ThinQ

Aplikację „LG ThinQ" należy wyszukać w sklepie Google lub Appstore, a następnie ją pobrać.

ThinQ™

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Jak to działa

① Wybierz "LG ThinQ" na klimatyzatorze.
Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na zaawansowane sterowanie i monitorowanie klimatyzatorów.

② Łatwa rejestracja i logowanie
Wystarczy wykonać proste kroki, które aktywują intuicyjną aplikację ThinQ

③ Korzystaj z zaawansowanego sterowania i monitorowania klimatyzatorów.
Po zarejestrowaniu się można łatwo nawiązać połączenie z klimatyzatorem i korzystać z innowacyjnych, zaawansowanych funkcji dostępnych za pośrednictwem aplikacji LG ThinQ.

Łączność przez Wi-Fi
Korzystając z łącza Wi-Fi, można indywidualnie konfigurować funkcje klimatyzatora. Każdy członek rodziny może wybrać własne ustawienia temperatury i prędkości wentylatorów, a następnie zapisać je w swojej aplikacji, aby je później uruchomić. Takie ustawienia można zapisać oddzielnie dla każdego klimatyzatora.

Wielu użytkowników

Sterowanie wieloma urządzeniami

※ Klimatyzatorem może sterować wielu użytkowników, ale nie jednocześnie.

Korzyść

Prosta obsługa różnych funkcji

Monitorowanie zużycia energii

Inteligentna diagnostyka

Zarządzanie filtrami

Proste zarządzanie

Programowanie | Monitorowanie zużycia energii | Inteligentna diagnostyka | Zarządzanie filtrami

Zintegrowane sterowanie urządzeniami domowymi
Możliwość sterowania / monitorowania z jednego miejsca wszystkich urządzeń LG.

Dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca
Dla urządzeń wyposażonych w Wi-Fi, korzystając z aplikacji LG ThinQ.

※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji LG ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Smart Diagnosis (inteligentna diagnostyka)

Inteligentna diagnostyka pozwala na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.
※ Gdy jest podłączona jednostka zewnętrzna Multi, funkcja inteligentnej diagnostyki może nie być obsługiwana.

Co to jest inteligentna diagnostyka?

Inteligentna diagnostyka pozwala użytkownikowi na wygodne sprawdzenie za pomocą smartfona ustawień, instalacji, występujących problemów oraz innych informacji.

※ Technologia ta wykorzystuje powszechnie używane smartfony i stanowi wyraźny wyróżnik na rynku.
※ Idealne rozwiązanie dla klientów, którzy nie są w stanie wyświetlić informacji o klimatyzatorze na wyświetlaczu lub za pomocą zdalnego sterownika.

Jak to działa

Model z wbudowanym Wi-Fi

Po kliknięciu „Start Smart Diagnosis" w aplikacji „LG ThinQ" można łatwo monitorować i sprawdzać wyniki diagnostyki za pośrednictwem Wi-Fi.

Model bez wbudowanego Wi-Fi

Korzyść

Łatwe do rozumienia komunikaty dotyczące błędów sprawiają, że rozwiązanie problemu i kontakt z centrum serwisowym jest proste i wygodne.

Dla klienta

- Łatwość sprawdzenia stanu pracy urządzenia.
- Oszczędność energii dzięki możliwości monitorowania kluczowych informacji dotyczących stanu pracy i zużycia energii.
- Korzystanie z instrukcji konserwacji przyczynia się do poprawy wydajności urządzenia i wydłużenia czasu jego użytkowania.

Dla instalatora i serwisu

- Lepsze zrozumienie produktu dzięki możliwości łatwego sprawdzania stanu pracy i innych informacji.
- Diagnozowanie problemów poprzez porównanie bieżących i poprzednich parametrów pracy urządzenia.
- Zachowanie parametrów instalacji i zmniejszenie błędów instalacji dzięki szybkiemu sprawdzeniu stanu pracy urządzenia.

※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji LG ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Mobile LGMV (Monitorowanie)

LGMV pomaga inżynierom w łatwym sprawdzaniu (diagnostyce) i monitorowaniu jednostek klimatyzacyjnych za pomocą smartfona lub komputera.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Wersja na komputer



Informacje operacyjne



Widok cyklu pracy

Informacja o jednostce zewnętrznej i wewnętrznej

Cykl i zawory

Czujniki i elektryka

Schemat cyklu

Informacje o siłowniku

Wersja na smartfon

Monitorowane dane | Diagnoza | Rozruch | Przewodnik rozwiązywania problemów

Serwisanci mogą nie tylko sprawdzić informacje o cyklu za pomocą diagramów i wykresów, ale także łatwo sprawdzić stan błędu (przewodnik rozwiązywania problemów) i natychmiast podjąć działania.

※ Tylko dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS: wyszukaj „Mobile LGMV" w Google lub sklepie Apple, a następnie pobierz aplikację.
※ Dodatkowe wymaganie: Jako wyposażenie opcjonalne jest wymagany moduł Wi-Fi.

Gold Fin™

Powłoka Gold Fin™ chroni powierzchnię wymiennika ciepła przed nadmiernym zużyciem i korozją.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ W zależności od warunków testu.

Jak to działa

Przekrój poprzeczny wymiennika ciepła

Specjalna powłoka w kolorze złota na użebrowaniu wymiennika ciepła zapobiega korozji, przedłużając żywotność urządzenia.



Wynik testu

Konwencjonalne użebrowanie

Gold Fin™

※ Warunki testu
- Norma testu: ISO9227:2017, ISO10289:1999, ASTM B 117 – badanie korozyjne w mgle solnej
- Testowana próbka: Aluminiowa blacha z użebrowaniem (100μm, 70 X 150 mm) + powłoka organiczna (1,65 g/m^2)
- Warunki testu: (35±2)℃, pH 6,5 ~ 7,2, mgła solna NaCl (5±1)%, 5000 h
- Wynik testu: powierzchnia, na której wystąpiła korozja, nie przekracza 0,05%/ (współczynnik odporności na korozję R.N. powyżej 9,5)

TÜVRheinland®

Badania przeprowadzone przez TUV wykazały, że po 5000 godzinach testu w mgle solnej obszar występowania korozji na materiale zabezpieczonym powłoką „Gold II Fin" jest mniejszy niż 0,05%. Testy przeprowadzone przez TUV potwierdziły, że na materiale zabezpieczonym powłoką Gold Fin™ obszar występowania korozji nie przekracza 0,05% (współczynnik odporności na korozję R.N. powyżej 9,5).

Wi-Fi

R32

DUAL Inverter HeatPump Compressor™ | Niski poziom hałasu 19dB | Regulacja komfortowej wilgotności | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Technologia Freeze Cleaning | Plasmaster® Ionizer++ | Auto Cleaning

Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Inteligentna diagnostyka | Sterowanie głosowe | GoldFin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

JEDNOSTKA				9K	12K
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A09GA2.NSE	A12GA2.NSE
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 4,70
	Ogrzewanie -7°C	Nom.	kW	2,60	3,20
Pobór mocy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	W	600 / 808	1020 / 1078
EER			W/W	4,17	3,43
SEER				7,2	6,9
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	2,5	3,5
COP			W/W	4,08	3,71
SCOP		(średni/cieplejszy)		4,3 / 4,9	4,3 / 4,9
Obciążenie grzewcze ERP (klimat umiarkowany/klimat ciepły)			kW	2,7 / 1,4	2,7 / 1,4
Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	Chłodzenie			A++	A++
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)		A+ / A++	A+ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh	121	177
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)	kWh	879 / 373	879 / 373
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	60	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W / Maks. (Power)	m^3/min	3 / 6 / 8 / 10 / 12	3 / 6 / 8 / 10 / 12
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	6 / 8 / 10	6 / 8 / 10
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3
Pobór prądu podczas pracy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 / 3,0 / 6,0	1,1 / 4,6 / 6,2
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 / 3,7 / 7,2	1,1 / 4,8 / 7,2
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	A	3,0 / 3,7	4,6 / 4,8
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	20	20
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0
Przewody zasilania i sterowania			N x mm^2	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)
Wymiary			mm	652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Masa netto			kg	20	20
Moc silnika wentylatora			W	32,7	32,7
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				A09GA2.U18	A12GA2.U18
Zakres roboczy	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 48	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-15 / 24	-15 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie/ ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	50 / 53	50 / 53
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65	65
Przepływ powietrza		Wysoka	m^3/min	35	35
Orurowanie	Długość instalacji	Min. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20
	Różnica wysokości	Min. / Maks.	m	10	10
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm (cale)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm (cale)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Skropliny		Średnica zewn.	mm (cale)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5 m		kg	0,800	0,800
			t-CO_2 eq	0,540	0,540
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)			675	675
Moc silnika wentylatora			W	43	43
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Masa netto			kg	33,4	33,4
Wymiary			mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK
PI 485				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi

R32

DUAL Inverter HeatPump Compressor™ | Niski poziom hałasu 19dB | Regulacja komfortowej wilgotności | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Technologia Freeze Cleaning | Plasmaster™ Ionizer++ | Auto Cleaning | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Inteligentna diagnostyka | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

JEDNOSTKA				9K	12K
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A09GA1.NSE	A12GA1.NSE
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 4,70
	Ogrzewanie -7°C	Nom.	kW	2,60	3,20
Pobór mocy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	W	600 / 808	1020 / 1078
EER			W/W	4,17	3,43
SEER				7,2	6,9
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	2,5	3,5
COP			W/W	4,08	3,71
SCOP		(średni/cieplejszy)		4,3 / 4,9	4,3 / 4,9
Obciążenie grzewcze ERP (klimat umiarkowany/klimat ciepły)			kW	2,7 / 1,4	2,7 / 1,4
Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	Chłodzenie			A++	A++
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)		A+ / A++	A+ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh	121	177
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)	kWh	879 / 373	879 / 373
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42	20 / 28 / 36 / 42
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	28 / 36 / 42	28 / 36 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	60	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W / Maks. (Power)	m^3/min	3 / 6 / 8 / 10 / 12	3 / 6 / 8 / 10 / 12
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	6 / 8 / 10	6 / 8 / 10
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3
Pobór prądu podczas pracy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 / 3,0 / 6,0	1,1 / 4,6 / 6,2
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 / 3,7 / 7,2	1,1 / 4,8 / 7,2
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	A	3,0 / 3,7	4,6 / 4,8
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	20	20
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0
Przewody zasilania i sterowania			N x mm^2	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)
Wymiary			mm	652 x 652 x 158	652 x 652 x 158
Masa netto			kg	20	20
Moc silnika wentylatora			W	32,7	32,7
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				A09GA1.U18	A12GA1.U18
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 48	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-15 / 24	-15 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie/ ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	50 / 53	50 / 53
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65	65
Przepływ powietrza		Wysoka	m^3/min	35	35
Orurowanie	Długość instalacji	Min. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20
	Różnica wysokości	Min. / Maks.	m	10	10
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm (cale)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm (cale)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Skropliny		Średnica zewn.	mm (cale)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5 m		kg	0,800	0,800
			t-CO_2 eq	0,540	0,540
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)			675	675
Moc silnika wentylatora			W	43	43
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Masa netto			kg	33,4	33,4
Wymiary			mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK
PI 485				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi

R32

UVnano™

DUAL Inverter HeatPump Compressor™ | Niski poziom hałasu 19dB | Aktywna kontrola zużycia energii | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Plasmaster™ Ionizer++ | Allergy Filter | Auto Cleaning | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Inteligentna diagnostyka | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

JEDNOSTKA				9K	12K	18K	24K
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				AC09BK NSJ	AC12BK NSJ	AC18BK NSK	AC24BK NSK
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 5,10	0,90 / 5,80 / 6,40	0,90 / 7,50 / 8,64
	Ogrzewanie -7°C	Nom.	kW	2,60	3,00	4,20	6,00
Pobór mocy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	W	656 / 800	1080 / 1050	1562 / 1611	2164 / 2238
EER			W/W	3,81	3,24	3,20	3,05
SEER				7,00	6,60	7,00	6,90
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	2,50	3,50	5,00	6,60
COP			W/W	4,13	3,81	3,60	3,35
SCOP		(średni/cieplejszy)		4,00 / 4,90	4,00 / 4,90	4,30 / 5,30	4,30 / 5,30
Obciążenie grzewcze ERP (klimat umiarkowany/klimat ciepły)			kW	2,50 / 1,30	2,50 / 1,30	3,90 / 2,10	5,00 / 2,70
Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	Chłodzenie			A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A+++	A+ / A+++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh	125	186	250	335
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)	kWh	875 / 371	875 / 371	1270 / 555	1628 / 713
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	59	59	60	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W / Maks. (Power)	m^3/min	3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5	3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5	8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5	8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,6 / 7,2 / 10,0	5,6 / 7,2 / 10,0	11,0 / 13,5 / 16,0	11,0 / 14,3 / 17,6
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3	1,8	2,5
Pobór prądu podczas pracy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,10 / 3,30 / 6,00	1,10 / 4,70 / 6,00	1,20 / 6,90 / 9,00	1,20 / 9,80 / 14,00
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,10 / 4,00 / 7,00	1,10 / 4,70 / 7,00	1,20 / 7,10 / 9,50	1,20 / 10,00 / 14,00
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	A	3,30 / 4,00	4,70 / 4,70	6,90 / 7,10	9,80 / 10,00
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	15	15	20	25
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 2,5
Przewody zasilania i sterowania			N x mm^2	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)
Wymiary			mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
Masa netto			kg	9,9	9,9	12,8	13,5
Moc silnika wentylatora			W	30	30	30	58
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				AC09BK UA3	AC12BK UA3	AC18BK UL2	AC24BK U24
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie/ ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	48 / 50	48 / 50	53 / 55	54 / 57
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65	65	65	70
Przepływ powietrza		Wysoka	m^3/min	27	27	35	49
Orurowanie	Długość instalacji	Min. / Maks.	m	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 30
	Różnica wysokości	Min. / Maks.	m	7	7	10	15
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm (cale)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm (cale)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Skropliny		Średnica zewn.	mm (cale)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5 m		kg	0,700	0,700	1,000	1,100
			t-CO_2 eq	0,473	0,473	0,675	0,743
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20	20
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)			675	675	675	675
Moc silnika wentylatora			W	43	43	43	85
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Masa netto			kg	25,1	25,1	34,4	46,0
Wymiary			mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
AKCESORIA I INNE							
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK	TAK	TAK
PI 485				-	-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32

DUAL Inverter Compressor | Soft Air | Dual Vane | Niski poziom hałasu 19dB | Funkcja kW Manager | Czujnik wykrywający ludzi | Wykrywanie otwartych okien | Aktywna kontrola zużycia energii | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Technologia Freeze Cleaning | Plasmaster® Ionizer** | Allergy Filter | Auto Cleaning | Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

JEDNOSTKA				9K	12K
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H09S1P.NS1	H12S1P.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,50 / 4,00	0,89 / 3,50 / 4,35
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,65 / 3,20 / 5,50	0,65 / 4,00 / 6,00
	Ogrzewanie -7°C	Nom.	kW	3,60	4,00
Pobór mocy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	W	510 / 640	815 / 850
EER			W/W	4,9	4,29
SEER				9,7	9,5
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	2,5	3,5
COP			W/W	5,00	4,71
SCOP		(średni/cieplejszy)		5,10 / 6,10	5,10 / 6,10
Obciążenie grzewcze ERP (klimat umiarkowany/klimat ciepły)			kW	2,8	2,8
Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	Chłodzenie			A+++	A+++
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)		A+++ / A+++	A+++ / A+++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh	90	129
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)	kWh	769 / 344	769 / 344
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40	19 / 27 / 35 / 40
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 35 / 40	27 / 35 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	60	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W / Maks. (Power)	m^3/min	2,0 / 5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6	2,0 / 5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,7 / 8,1 / 10,5	5,7 / 8,1 / 10,5
Wydajność osuszania			l/h	1,15	1,30
Pobór prądu podczas pracy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 3,1 / 6,0	1,3 / 3,75 / 6,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 3,2 / 7,0	1,3 / 4,0 / 7,5
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	A	3,1 / 3,2	3,75 / 4,0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	15	15
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0
Przewody zasilania i sterowania			N x mm^2	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)
Wymiary			mm	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
Masa netto			kg	12,5	12,5
Moc silnika wentylatora			W	30	30
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				H09S1P.U18	H12S1P.U18
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 48	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-15 / 24	-15 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie/ ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	49 / 51	49 / 51
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65	65
Przepływ powietrza		Wysoka	m^3/min	35	35
Orurowanie	Długość instalacji	Min. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20
	Różnica wysokości	Min. / Maks.	m	10	10
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm (cale)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm (cale)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)
Skropliny		Średnica zewn.	mm (cale)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5 m		kg	0,900	0,900
			t-CO_2 eq	0,608	0,608
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)			675	675
Moc silnika wentylatora			W	43	43
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Masa netto			kg	29,9	29,9
Wymiary			mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
AKCESORIA I INNE					
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK
PI 485				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32

DUAL Inverter Compressor | Soft Air | Dual Vane | Niski poziom hałasu 19dB | Regulacja komfortowej wilgotności | Funkcja kW Manager | Wykrywanie otwartych okien | Aktywna kontrola zużycia energii | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Technologia Freeze Cleaning | Plasmaster® Ionizer** | Allergy Filter | Auto Cleaning | Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

JEDNOSTKA				9K	12K	18K	24K
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H09S1D.NS1	H12S1D.NS1	H18S1D.NS1	H24S1D.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,50 / 3,80	0,89 / 3,50 / 4,20	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,65 / 3,20 / 4,90	0,65 / 4,00 / 5,40	0,90 / 5,80 / 6,40	0,90 / 7,50 / 8,64
	Ogrzewanie -7°C	Nom.	kW	3,30	3,60	4,20	6,00
Pobór mocy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	W	555 / 700	890 / 920	1 545 / 1 560	2 164 / 2 238
EER			W/W	4,50	3,93	3,24	3,05
SEER				8,70	8,50	7,00	6,90
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	2,50	3,50	5,00	6,60
COP			W/W	4,57	4,35	3,72	3,35
SCOP		(średni/cieplejszy)		4,60 / 5,70	4,60 / 5,70	4,30 / 5,60	4,30 / 5,60
Obciążenie grzewcze ERP (klimat umiarkowany/klimat ciepły)			kW	2,80	2,80	3,90	5,00
Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	Chłodzenie			A+++	A+++	A++	A++
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)		A++ / A+++	A++ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh	103	144	250	335
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)	kWh	852 / 368	852 / 368	1 270 / 525	1 628 / 675
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 35 / 40	19 / 27 / 37 / 40	29 / 34 / 42 / 47	29 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 35 / 40	27 / 35 / 40	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	60	60	65	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W / Maks. (Power)	m^3/min	2,0 / 5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6	2,0 / 5,7 / 8,1 / 10,5 / 13,6	- / 8,1 / 9,9 / 11,7 / 13,6	- / 8,1 / 9,9 / 11,7 / 14,8
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,7 / 8,1 / 10,5	5,7 / 8,1 / 10,5	8,1 / 9,9 / 11,7	8,1 / 11,1 / 13,6
Wydajność osuszania			l/h	1,15	1,3	1,8	2,5
Pobór prądu podczas pracy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,5 / 2,6 / 5,5	1,5 / 4,1 / 6,1	1,6 / 6,9 / 9,0	1,6 / 9,8 / 14,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,5 / 3,2 / 6,3	1,5 / 4,25 / 7,0	1,6 / 7,0 / 9,5	1,6 / 10,0 / 14,0
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	A	2,6 / 3,2	4,10 / 4,25	6,9 / 7,0	9,8 / 10,0
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	15	15	15	20
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 2,5
Przewody zasilania i sterowania			N x mm^2	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)
Wymiary			mm	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
Masa netto			kg	11,0	11,0	12,5	12,5
Moc silnika wentylatora			W	30	30	30	30
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				H09S1D.U12	H12S1D.U12	H18S1D.U18	H24S1D.U24
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-15 / 24	-15/ 24	-15 / 24	-15 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie/ ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	49 / 51	49 / 51	53 / 55	54 / 57
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65	65	65	70
Przepływ powietrza		Wysoka	m^3/min	27	27	35	49
Orurowanie	Długość instalacji	Min. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 20
	Różnica wysokości	Min. / Maks.	m	7	7	10	15
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm (cale)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm (cale)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Skropliny		Średnica zewn.	mm (cale)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5 m		kg	0,800	0,800	1,050	1,150
			t-CO_2 eq	0,540	0,540	0,710	0,780
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20	20
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)			675	675	675	675
Moc silnika wentylatora			W	43	43	43	85
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Masa netto			kg	25,1	25,1	34,4	46,0
Wymiary			mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
AKCESORIA I INNE							
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK	TAK	TAK
PI 485				N	N	TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32 UVnano™

DUAL Inverter HeatPump Compressor™ | Niski poziom hałasu 19dB | Aktywna kontrola zużycia energii | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Plasmaster® Ionizer++ | Allergy Filter | Auto Cleaning

Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Inteligentna diagnostyka | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

JEDNOSTKA				9K	12K	18K	24K
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				DC09RK NSJ	DC12RK NSJ	DC18RK NSK	DC24RK NSK
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 3,20 / 5,00	0,89 / 4,00 / 6,00	0,90 / 5,80 / 6,40	0,90 / 7,50 / 8,64
	Ogrzewanie -7°C	Nom.	kW	3,20	3,50	4,20	6,00
Pobór mocy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	W	572 / 711	933 / 976	1 562 / 1 611	2 164 / 2 238
EER			W/W	4,37	3,75	3,20	3,05
SEER				7,90	7,60	7,00	6,90
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	2,50	3,50	5,00	6,60
COP			W/W	4,50	4,10	3,60	3,35
SCOP		(średni/cieplejszy)		4,60 / 5,40	4,60 / 5,40	4,30 / 5,30	4,30 / 5,30
Obciążenie grzewcze ERP (klimat umiarkowany/klimat ciepły)			kW	2,80 / 1,50	2,90 / 1,50	3,90 / 2,10	5,00 / 2,70
Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	Chłodzenie	(średni/cieplejszy)		A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie			A++ / A++	A++ / A++	A+ / A+++	A+ / A+++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh	111	161	250	335
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)	kWh	852 / 389	883 / 389	1 270 / 555	1 628 / 713
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 37 / 42	19 / 27 / 37 / 42	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 37 / 42	27 / 37 / 42	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	60	60	60	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W / Maks. (Power)	m^3/min	3,5 / 5,5 / 9,0 / 11,0 / 13,0	3,5 / 5,5 / 9,0 / 11,0 / 13,0	8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5	8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	6,5 / 9,0 / 11,0	6,5 / 9,0 / 11,0	11,0 / 13,5 / 16,0	11,0 / 14,3 / 17,6
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3	1,8	2,5
Pobór prądu podczas pracy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,00 / 2,50 / 6,00	1,00 / 4,00 / 6,00	1,20 / 6,90 / 9,00	1,20 / 9,80 / 14,00
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,00 / 3,20 / 7,00	1,00 / 4,30 / 7,00	1,20 / 7,10 / 9,50	1,20 / 10,00 / 14,00
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	A	2,50 / 3,20	4,00 / 4,30	6,90 / 7,10	9,80 / 10,00
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	15	15	20	25
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 2,5
Przewody zasilania i sterowania			N x mm^2	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)
Wymiary			mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Masa netto			kg	9,1	9,1	11,9	12,7
Moc silnika wentylatora			W	30	30	30	58
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				DC09RK UL2	DC12RK UL2	DC18RK UL2	DC24RK U24
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-15 / 24	-15 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie/ ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	49 / 51	49 / 51	53 / 55	54 / 57
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65	65	65	70
Przepływ powietrza		Wysoka	m^3/min	35	35	35	49
Orurowanie	Długość instalacji	Min. / Maks.	m	3 / 20	3 / 20	3 / 20	3 / 30
	Różnica wysokości	Min. / Maks.	m	10	10	10	15
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm (cale)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm (cale)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Skropliny		Średnica zewn.	mm (cale)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5 m		kg	0,800	0,800	1,000	1,100
			t-CO_2 eq	0,540	0,540	0,675	0,743
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20	20
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)			675	675	675	675
Moc silnika wentylatora			W	43	43	43	85
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Masa netto			kg	34,1	34,1	34,4	46,0
Wymiary			mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
AKCESORIA I INNE							
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK	TAK	TAK
PI 485				TAK	TAK	TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32

DUAL Inverter HeatPump Compressor™ | Niski poziom hałasu 19dB | Aktywna kontrola zużycia energii | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Auto Cleaning

Wykrywanie niedoboru czynnika chłodniczego | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Inteligentna diagnostyka | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

Kombinacja Single

JEDNOSTKA				9K	12K	18K	24K
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				S09ET NSJ(S)	S12ET NSJ(S)	S18ET NSK(S)	S24ET NSK(S)
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,50 / 3,70	0,89 / 3,50 / 4,04	0,90 / 5,00 / 5,50	0,90 / 6,60 / 7,42
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 3,30 / 4,10	0,89 / 4,00 / 5,10	0,90 / 5,80 / 6,40	0,90 / 7,50 / 8,64
	Ogrzewanie -7°C	Nom.	kW	2,60	3,00	4,20	6,00
Pobór mocy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	W	656 / 800	1080 / 1050	1562 / 1611	2164 / 2238
EER			W/W	3,81	3,24	3,20	3,05
SEER				7,00	6,60	7,00	6,90
Obciążenie chłodnicze ERP			kW	2,50	3,50	5,00	6,60
COP			W/W	4,13	3,81	3,60	3,35
SCOP		(średni/cieplejszy)		4,00 / 4,90	4,00 / 4,90	4,30 / 5,30	4,30 / 5,30
Obciążenie grzewcze ERP (klimat umiarkowany/klimat ciepły)			kW	2,50 / 1,30	2,50 / 1,30	3,90 / 2,10	5,00 / 2,70
Klasa efektywności energetycznej (Skala A+++ do D)	Chłodzenie			A++	A++	A++	A++
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)		A+ / A++	A+ / A++	A+ / A+++	A+ / A+++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie		kWh	125	186	250	335
	Ogrzewanie	(średni/cieplejszy)	kWh	875 / 371	875 / 371	1270 / 555	1628 / 713
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44	31 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 35 / 41	27 / 35 / 41	34 / 39 / 44	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie		dB(A)	59	59	60	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W / Maks. (Power)	m^3/min	3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5	3,0 / 4,2 / 7,5 / 10,0 / 12,5	8,0 / 10,5 / 13,0 / 14,5 / 15,5	8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1 / 18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,6 / 7,2 / 10,0	5,6 / 7,2 / 10,0	11,0 / 13,5 / 16,0	11,0 / 14,3 / 17,6
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3	1,8	2,5
Pobór prądu podczas pracy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,10 / 3,30 / 6,00	1,10 / 4,70 / 6,00	1,20 / 6,90 / 9,00	1,20 / 9,80 / 14,00
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,10 / 4,00 / 7,00	1,10 / 4,70 / 7,00	1,20 / 7,10 / 9,50	1,20 / 10,00 / 14,00
Prąd rozruchowy	Chłodzenie/ ogrzewanie	Nom.	A	3,30 / 4,00	4,70 / 4,70	6,90 / 7,10	9,80 / 10,00
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie			A	15	15	20	25
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 1,0	3 x 1,0	3 x 1,5	3 x 2,5
Przewody zasilania i sterowania			N x mm^2	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)	4 x 1,0 (z jedn. zewn.)
Wymiary			mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Masa netto			kg	8,7	8,7	11,9	12,7
Moc silnika wentylatora			W	30	30	30	58
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				S09ET UA3(S)	S12ET UA3(S)	S18ET UL2(S)	S24ET U24(S)
Zakres pracy	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 48	-10 / 48	-15 / 48	-15 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24	-10 / 24
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie/ ogrzewanie	Wysoka	dB(A)	48 / 50	48 / 50	53 / 55	54 / 57
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Wysoka	dB(A)	65	65	65	70
Przepływ powietrza		Wysoka	m^3/min	27	27	35	49
Orurowanie	Długość instalacji	Min. / Maks.	m	3 / 15	3 / 15	3 / 20	3 / 30
	Różnica wysokości	Min. / Maks.	m	7	7	10	15
Przyłącza rur	Ciecz	Średnica zewn.	mm (cale)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)	6,35 (1/4)
	Gaz	Średnica zewn.	mm (cale)	9,52 (3/8)	9,52 (3/8)	12,7 (1/2)	15,88 (5/8)
Skropliny		Średnica zewn.	mm (cale)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)	21,5 (27/32)
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32	R32
	Ilość fabryczna dla maks. długości 7,5 m		kg	0,700	0,700	1,000	1,100
			t-CO_2 eq	0,473	0,473	0,675	0,743
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20	20
	GWP (Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)			675	675	675	675
Moc silnika wentylatora			W	43	43	43	85
Typ sprężarki				Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Masa netto			kg	25,1	25,1	34,4	46,0
Wymiary			mm	717 x 495 x 230	717 x 495 x 230	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
AKCESORIA I INNE							
Kompatybilność z systemem Multi Split				TAK	TAK	TAK	TAK
PI 485				-	-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK	TAK

* : Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

A09GA2.NSE / A12GA2.NSE / A09GA1.NSE / A12GA1.NSE

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Kratka wylotu powietrza	
2	Odbiornik sygnału	
3	Kratka przednia	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody



AC09BK.NSJ / AC12BK.NSJ / AB09BK.NSJ / AB12BK.NSJ

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Panel przedni	
2	Wyświetlacz i odbiornik sygnału	
3	Filtr powietrza	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody



AC18BK.NSK / AC24BK.NSK / AB18BK.NSK / AB24BK.NSK

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Panel przedni	
2	Wyświetlacz i odbiornik sygnału	
3	Filtr powietrza	
4	Otwór do wybicia	



H09S1P.NS1 / H12S1P.NS1 / H09S1D.NS1 / H12S1D.NS1 / H18S1D.NS1 / H24S1D.NS1

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Kratka przednia	
2	Filtr powietrza	
3	Panel dekoracyjny	
4	Otwór do wybicia	



HC09RK.NSJ / DC09RK.NSJ / DC12RK.NSJ / DC09RT.NSJ / DC12RT.NSJ / PC09SK.NSJ PC12SK.NSJ / S09EQ.NSJ / S12EQ.NSJ / S09ET.NSJ / S12ET.NSJ

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Panel przedni	
2	Wyświetlacz i odbiornik sygnału	Ukryty
3	Filtr powietrza	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody



HC12RK.NSK / DC18RK.NSK / DC24RK.NSK / PC18SK.NSK / PC24SK.NSK S18EQ.NSK / S24EQ.NSK / S18ET.NSK / S24ET.NSK

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI	UWAGA
1	Panel przedni	
2	Wyświetlacz i odbiornik sygnału	Ukryty
3	Filtr powietrza	
4	Otwór do wybicia	Na rury i przewody



A09GA2.U18 / A12GA2.U18 / A09GA1.U18 / A12GA1.U18
H09S1P.U18 / H12S1P.U18 / H18S1D.U18

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Skrzynka sterująca
3	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
4	Pokrywa zaworów serwisowych
5	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
6	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)





AC09BK.UA3 / AC12BK.UA3 / AB09BK.UA3 / AB12BK.UA3 / H09S1D.U12 / H12S1D.U12
DC09RT.UA3 / DC12RT.UA3 / PC09SK.UA3 / PC12SK.UA3
S09EQ.UA3 / S12EQ.UA3 / S09ET.UA3 / S12ET.UA3
AP09RK.UA3 / AP12RK.UA3

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Skrzynka sterująca
3	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
4	Pokrywa zaworów serwisowych
5	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
6	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)







A09FT.UL2 / A12FT.UL2 / HC09RK.UL2 / HC12RK.UL2 / DC09RK.UL2 / DC12RK.UL2
AC18BK.UL2 / AB18BK.UL2/ DC18RK.UL2 / PC18SK.UL2 / S18EQ.UL2 / S18ET.UL2

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Skrzynka sterująca
3	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
4	Pokrywa zaworów serwisowych
5	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
6	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)







F09MT.U24 / F12MT.U24 / AC24BK.U24 / AB24BK.U24 / DC24RK.U24 / H24S1D.U24
PC24SK.U24 / S24EQ.U24 / S24ET.U24

(Jednostki: mm)

NR	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Skrzynka sterująca
3	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
4	Pokrywa zaworów serwisowych
5	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
6	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)







		ARTCOOL			DUALCOOL								
		Gallery LCD	Gallery Photo	Mirror	Prestige	Premium Soft Air	Deluxe Soft Air	Deluxe	Special DC2	Special PC	Special ET	Special EQ	Pro
Sterownik przewo-dowy	5k												
	7k												
	9k	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-
	12k	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-
	15k												
	18k			TAK				TAK		TAK	TAK	-	-
	24k			TAK				TAK		TAK	TAK	-	-
PI 485	5k												
	7k												
	9k	TAK	TAK	-	-	TAK	-	TAK	TAK	-	-	-	-
	12k	TAK	TAK	-	-	TAK	-	TAK	TAK	-	-	-	-
	15k												
	18k			-				TAK		-	-	-	-
	24k			-				TAK		-	-	-	-
Dry Contact	5k												
	7k												
	9k	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-
	12k	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	-	-
	15k												
	18k			TAK				TAK		TAK	TAK	-	-
	24k			TAK				TAK		TAK	TAK	-	-

* TAK: dostępne
* Po podłączeniu do jednostki zewnętrznej Multi 14k i 16k, funkcje te mogą nie być obsługiwane.

Sterownik przewodowy

Standard III
PREMTB101

Standard III
PREMTBB11

Standard II
PREMTB001

Standard II
PREMTBB01

Model	PREMTB101 PREMTBB11	PREMTB001 PREMTBB01
Tryby pracy	Wł. / Wył. / Bieg wentylatora / Nastawa temperatury	
Zmiana trybu pracy	Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylator	
Kierunek nawiewu / wachlowanie	●	●
Programowanie	Proste / Tryb snu / Timer / Tygodniowy / Wakacyjny	
Prezentacja czasu	●	●
Kompensacja uszkodzenia zasilania	●	●
Blokada przed dziećmi	●	●
Prezentacja aktualnego trybu pracy	●	●
Prezentacja temperatury w pomieszczeniu	●	●
Odbiornik podczerwieni	-	●
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	120 x 120 x 16	120 x 121 x 16
Podświetlenie ekranu	●	●
Status jakości powietrza	-	-

※ Szczegółowe informacje dla każdego modelu zamieszczono w Dokumentacji Technicznej produktu.

PI 485

PMNFP14A1

Zasilanie: 1-fazowe 220V AC 50/60Hz
Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych: 64 jednostki
Modele, do których ma zastosowanie: RAC / Multi / Single / THERMA V

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.

Dry Contact

PDRYCB000

PDRYCB400

PDRYCB320

PDRYCB500 / PDRYCB510*

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.
* Model PDRYCB510 nie ma obudowy

Model	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500 / PDRYCB510*
Liczba styków	1-stykowy	2-stykowy	8-stykowy	Modbus RTU
Pobór mocy	AC 220V z zewnętrznego źródła zasilania	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PDB jednostki wewnętrznej
Wejście napięciowe / beznapięciowe	-	●	●	-
Sterowanie włącz / wyłącz	●	●	●	●
Blokada / odblokowanie	-	●	-	-
Ustawienie prędk. wentylatora	-	-	●	●
Wyłącznik termiczny	-	●	●	-
Oszczędność energii	-	●	-	-
Ustawianie temperatury	-	●	●	●
Monitorowanie błędów	●	●	●	●
Monitorowanie stanu pracy	●	●	●	●

Sterownik bezprzewodowy

DUALCOOL Prestige
DUALCOOL DC1
DUALCOOL DC2
DUALCOOL PC
DUALCOOL EQ
DUALCOOL ET

Przycisk	Ekran wyświetlacza	Opis
⏻	-	Włączenie / wyłączenie klimatyzatora.
TEMP	88	Do regulacji żądanej temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia, ogrzewania lub automatycznym.
COMFORT AIR	-	Do regulacji komfortowego przepływu powietrza.
LIGHT OFF	-	Do ustawienia jasności wyświetlacza na jednostce wewnętrznej.
MODE	❄	Wybór trybu chłodzenia.
	☀	Wybór trybu ogrzewania.
	💧	Wybór trybu osuszania.
		Wybór trybu wentylacji.
	A	Wybór trybu automatycznego zamiennego / pracy automatycznej.
FAN SPEED		Do regulacji prędkość wentylatora.
ENERGY CTRL.	-	Włączenie funkcji oszczędzania energii.
JET MODE	Po	Do szybkiej zmiany temperatury w pomieszczeniu.
SWING SWING		Do regulacji kierunku przepływu powietrza w pionie lub poziomie.
ROOM TEMP		Do wyświetlenia temperatury w pomieszczeniu.
°C ↔ °F[5sec]	°C °F	Do zmiany jednostek pomiędzy °C i °F.
SET/ CANCEL	-	Do ustawienia / kasowania funkcji i timera.
∨ ∧	-	Do regulacji zegara.
TIMER	-	Automatyczne włączenie / wyłączenie klimatyzatora.
CANCEL	-	Do kasowania ustawień timera.

※ Specyfikacje pilota zdalnego sterowania mogą się różnić w zależności od modelu.
※ Specyfikacja, wygląd i funkcje pilota zdalnego sterowania mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Sterownik bezprzewodowy

DUALCOOL Pro

Przycisk	Ekran wyświetlacza	Opis
Dual Sensing		Do włączania lub wyłączania trybu Dual Sensing.
⏻	-	Włączenie / wyłączenie klimatyzatora.
Light Off	-	Włączenie / wyłączenie wyświetlacza jednostki wewnętrznej klimatyzatora.
Mode	❄	Wybór trybu chłodzenia.
	Ⓐ	Wybór trybu automatycznego zamiennego / pracy automatycznej.
	💧	Wybór trybu osuszania.
	☀	Wybór trybu ogrzewania.
	🌀	Wybór trybu wentylacji.
Fan Speed		Do regulacji prędkość wentylatora.
Energy Saving		Do minimalizowania poboru mocy.
Jet Mode	Po	Do szybkiej zmiany temperatury w pomieszczeniu.
∧ ∨	88 °C	Do regulacji żądanej temperatury w pomieszczeniu w trybie chłodzenia, ogrzewania lub automatycznym. (16°C ~ 31°C)
Swing		Do regulacji kierunku przepływu powietrza w pionie.
Swing		Do regulacji kierunku przepływu powietrza w poziomie. (opcjonalnie)
Room Temp.		Do wyświetlenia temperatury w pomieszczeniu.
Sleep		Do automatycznego włączania trybu snu.
Func.		Jonizator wytwarza miliony jonów, aby podwyższyć jakość powietrza w pomieszczeniu. (opcjonalnie)
		Do osuszania wnętrza jednostki wewnętrznej.
Timer	ON OFF	Automatyczne włączenie / wyłączenie klimatyzatora o określonej godzinie.
Set/Cancel	-	Do włączania/wyłączania funkcji specjalnych i timera.
∨ ∧	-	Do regulacji zegara.
°C/°F (5 s)	°C °F	Do zmiany jednostek pomiędzy °C i °F.

DUALCOOL Premium

DUALCOOL Deluxe

Przycisk	Opis
⏻	**Włączanie/wyłączanie** Włączanie lub wyłączanie urządzenia.
	Nawiązywanie połączenia z aplikacją LG ThinQ Aby przełączyć urządzenie w tryb nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.
Mode	**Mode** Wybór żądanego trybu pracy. • Każde naciśnięcie przycisku przełącza tryby w następującej kolejności: Chłodzenie → Automatyczny → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylacja
Soft Air	**Soft Air** Zapewnia chłodzenie bez odczuwania przeciągów.
∧ Temp. ∨	**Temperatura ∧.∨** Do regulacji żądanej temperatury w pomieszczeniu.
+ Fan Speed —	**Prędkość wentylatora +.—** Do regulacji prędkość wentylatora.
	Regulacja kierunku przepływu powietrza w pionie Do regulacji kierunku przepływu powietrza w pionie.
	Tryb czyszczenia Gdy pilot i urządzenie są wyłączone, aby zablokować łopatkę w położeniu pozwalającym na łatwe czyszczenie, należy przytrzymać przycisk przez około 5 sekund.
Jet Mode	**Jet Mode (tryb szybkiej zmiany temperatury)** Do szybkiego zmieniania temperatury w pomieszczeniu.
< Exit (3s)	**Kontrola zużycia energii** Zmniejszanie poboru mocy. Można kontrolować zużycie energii.
	Wyjście (3 s) Aby podczas wprowadzania ustawień powrócić do poprzedniego ustawienia, należy przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy.
/OK	**Funkcja** Wybór żądanej funkcji.
> Indoor Temp. (3s)	**Oczyszczanie powietrza** Włączanie jonizatora, aby nawiewać czyste, świeże powietrze.
	Temperatura w pomieszczeniu(3 s) Aby wyświetlić temperaturę w pomieszczeniu, należy przytrzymać przycisk przez około 3 sekundy.
	Reset Resetowanie ustawień sterownika bezprzewodowego.

Sterownik bezprzewodowy



ARTCOOL
Gallery Premium



ARTCOOL
Gallery Special

Zdjęcie	Opis
	Włączanie/wyłączanie Włączanie lub wyłączanie urządzenia.
	Nawiązywanie połączenia z aplikacją LG ThinQ Aby przełączyć urządzenie w tryb nawiązywania połączenia z siecią Wi-Fi, należy przytrzymać przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy.
Mode	**Tryb** Wybieranie żądanego trybu pracy, takiego jak chłodzenie, automatyczny, osuszanie, ogrzewanie lub wentylacja, lub trybu nawiązywania połączenia między urządzeniem a pilotem. • Każde naciśnięcie przycisku przełącza tryb w następującej kolejności: Chłodzenie → Automatyczny → Osuszanie → Ogrzewanie → Wentylacja • Aby nawiązać połączenie między urządzeniem a pilotem, należy przytrzymać przycisk przez 3 sekundy.
Sleep	**Tryb snu** Włączanie trybu snu, który charakteryzuje się zmniejszoną prędkością wentylatora, a tym samym obniżonym poziomem hałasu. • Czas pracy w trybie snu wynosi domyślnie 30 minut i może być wydłużony o 30 min, a następnie z krokiem 1 godzina do maksymalnie 12 godzin. Po upływie tego czasu jednostka wewnętrzna wyłącza się.
	Display Tylko LCD Włączanie/wyłączanie wyświetlacza klimatyzatora lub zmienianie wyświetlanego obrazu. • Każde naciśnięcie wyświetlacza przełącza między ekranem głównym a menu urządzenia. • Aby włączyć lub wyłączyć ekran urządzenia, należy przytrzymać przycisk ⌂ przez 3 sekundy.
Energy Jet	**Oszczędzanie energii/szybka zmiana temperatury** Służy do wybierania trybów oszczędzania energii, Smart Care, szybkiego chłodzenia lub komfortowego nawiewu. • Każde naciśnięcie przycisku Energy/Jet przełączania tryby w kolejności: oszczędzanie energii > Smart Care > Szybkie chłodzenie > Chłodzenie. • Aby włączyć lub wyłączyć komfortowy przepływ powietrza, należy przytrzymać przycisk Energy/Jet przez 3 sekundy.
Temp.	**Temperatura ∧∨** Żądaną temperaturę można regulować, naciskając przycisk ∧∨ na pilocie. • W trybie chłodzenia żądaną temperaturę można ustawiać w zakresie od 18℃ do 30℃. • W trybie ogrzewania żądaną temperaturę można ustawiać w zakresie od 16℃ do 30℃.
Fan Speed	**Prędkość wentylatora +, −** Do regulacji prędkość wentylatora • Prędkości wentylatora są przełączane w kolejności: 1 ↔ 2 ↔ 3 ↔ 4 ↔ 5 ↔ nawiew naturalny.
Comfort	**Komfort** Tylko Photo Ograniczanie nawiewu powietrza przez wylot w dolnej części urządzenia, tak aby strumień powietrza nie był skierowany bezpośrednio na użytkowników.
	< > Tylko Photo Strzałki w lewo / w prawo służą do modyfikowania ustawień.
	Wskaźnik Tylko LCD Służy do sprawdzania lub ustawiania różnych funkcji urządzenia przy użyciu pilota.
	Głośność - Tylko LCD Zmniejszanie głośności lub wyłączanie dźwięku potwierdzającego konfigurowanie lub zmianę funkcji urządzenia.
	Głośność + Tylko LCD Zwiększanie głośności lub włączanie dźwięku potwierdzającego konfigurowanie lub zmianę funkcji urządzenia.
	⚙ Włączanie jonizatora, inteligentnego osuszania, czyszczenia wymiennika ciepła, trybu snu, timera, anulowanie programów, włączanie inteligentnej diagnostyki, włączanie/wyłączanie wskaźnika stanu.
	Reset Resetowanie ustawień sterownika bezprzewodowego. Aby zresetować ustawienia, należy otworzyć pokrywę baterii w sterowniku, a następnie nacisnąć przycisk Reset.
⏻ + ⌂	Tylko LCD Jeżeli podczas obsługiwania urządzenia wyświetlacz pilota reaguje powoli lub zawiesza się, lub gdy urządzenie niespodziewanie się wyłącza, można zrestartować klimatyzator. • W tym celu należy jednocześnie nacisnąć przyciski ⏻ oraz ⌂ i przytrzymać je przez 3 sekundy.

Zdjęcie	Opis
Ionizer	Włączanie jonizatora, aby usunąć bakterie oraz inne szkodliwe substancje.
AI Drying	Włączanie funkcji inteligentnego osuszania, która na pewien czas uruchamia nawiew, aby usunąć wilgoć z wymiennika ciepła.
Sleep	Włączanie trybu snu, który charakteryzuje się zmniejszoną prędkością wentylatora, a tym samym obniżonym poziomem hałasu. • Czas pracy w trybie snu wynosi domyślnie 30 minut i może być wydłużony o 30 min, a następnie z krokiem 1 godzina do maksymalnie 12 godzin. Po upływie tego czasu jednostka wewnętrzna wyłącza się.
On Timer	Programowanie włączenia urządzenia. • Timer włączający można ustawiać w zakresie od 1 do 24 godzin, z krokiem 1 godzina.
Off Timer	Programowanie wyłączenia urządzenia. • Timer wyłączający można ustawiać w zakresie od 1 do 24 godzin, z krokiem 1 godzina.
Cancel Entire Reservation	Anulowanie zaprogramowanych funkcji.
Smart Diagnosis	Diagnozowanie przyczyny awarii urządzenia.
Status Indicator	Tylko Photo Włączanie/wyłączanie kontrolki LED, która znajduje się w prawym dolnym narożniku urządzenia.

UWAGA
- Wygląd wskazań na wyświetlaczu pilota może się różnić w zależności od statusu połączenia Bluetooth pilota.
- Gdy pilot zostanie wyłączony i ponownie włączony, na jego ekranie pojawią się ostatnio wyświetlane wskazania.
- W zależności od modelu wygląd wyświetlacza pilota może odbiegać od przedstawionego w instrukcji obsługi.
- Dostępne funkcje mogą różnić się w zależności od modelu.

WENTYLACJA

Nawiewanie czystego powietrza

Filtr wstępny z technologią UVnano usuwa nawet 99,99% szkodliwych cząstek



Zastosowana technologia UVnano

Zapobiega rozwojowi 99,99% bakterii i wirusów

Łatwa wymiana filtrów

Wymiana filtrów jest łatwa i nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi: wystarczy nacisnąć przyciski i otworzyć panel dostępowy, a następnie wyciągnąć filtry.

Po naciśnięciu przycisku należy odblokować zaczepy zapobiegające całkowitemu otwarciu panelu dostępowego.

Chwyć uchwyt filtra i pociągnij go w dół.

Inteligentne sterowanie

① Dwa laserowe czujniki drobnego pyłu

Aby zagwarantować, że do pomieszczenia zawsze jest dostarczane czyste powietrze, zastosowano dwa laserowe czujniki drobnego pyłu, które monitorują w czasie rzeczywistym powietrze wpływające do jednostki oraz powietrze nawiewane.



Gdy mierzone stężenie pyłu w nawiewanym powietrzu jest wyższe od skonfigurowanej wartości, zostanie przesłane powiadomienie lub komunikat tekstowy o konieczności wymiany filtra.

* Moduł Wi-Fi jest opcjonalny.

② Monitorowanie stężenia CO_2

Wbudowany czujnik CO_2 na bieżąco monitoruje stężenie dwutlenku węgla w pomieszczeniu i automatycznie reguluje przepływ powietrza.



System monitoruje stężenie CO_2 w pomieszczeniu i odpowiednio dostosowuje przepływ powietrza. Przy wysokim stężeniu CO_2 zwiększa przepływ powietrza, a przy niskim automatycznie go zmniejsza.

* Moduł Wi-Fi jest opcjonalny.

* Czujnik CO_2 jest wbudowany.

③ Sterowanie wentylacją ERV w dowolnej chwili i z każdego miejsc

Sterownik przewodowy	Aplikacja mobilna	Kompatybilność z urządzeniami innych firm
- Stężenie CO_2 w pomieszczeniu - Stężenie pyłu w powietrzu nawiewanym - Stężenie pyłu w powietrzu zewnętrznym	Sprawdzanie statusu klimatyzatora i sterowanie jego pracą w dowolnej chwili, z każdego miejsca	Po podłączeniu zestyku bezpotencjałowego (Dry Contact) jest dostępny protokół Modbus.

* W celu uzyskania informacji o współpracy z naściennymi sterownikami innych firm prosimy skontaktować się z inżynierem sprzedaży.

④ Alarm wymiany filtra

Gdy mierzone stężenie pyłu jest wyższe od skonfigurowanej wartości są przesłane powiadomienie i komunikat tekstowy o konieczności wymiany filtra.



LZ-H015GBA6 / LZ-H020GBA6

MODEL				LZ-H015GBA6	LZ-H020GBA6
Wymiary (S x W x G)	Korpus		mm	640 x 320 x 640	640 x 320 x 640
Masa	Korpus		kg	23	23
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 230 / 50	1 / 230 / 50
Tryb wentylacji ERV	Prędkość wentylatora			SH / H / L	SH / H / L
	Prąd	SH / H / L	A	0,43 / 0,38 / 0,23	0,59 / 0,51 / 0,26
	Pobór mocy	SH / H / L	W	56 / 49 / 26	79 / 71 / 30
	Przepływ powietrza	SH / H / L	m^3/h	150 / 150 / 80	200 / 200 / 100
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	SH / H / L	Pa	100 / 70 / 50	100 / 70 / 50
	Sprawność wymiennika ciepła	Ogrzewanie (SH / H / L) (ErP)	%	85	82
		Ogrzewanie (SH / H / L) (JIS)	%	80 / 80 / 84	78 / 78 / 82
		Chłodzenie (SH / H / L) (JIS)	%	74 / 74 / 83	70 / 70 / 81
	Sprawność wymiennika entalpicznego	Ogrzewanie (SH / H / L) (JIS)	%	79 / 79 / 83	75 / 75 / 81
		Chłodzenie (SH / H / L) (JIS)	%	74 / 74 / 80	68 / 68 / 76
	Klasa efektywności energetycznej	Skala A+ do G		A	A
	Poziom ciśnienia akustycznego	SH / H / L	dB(A)	53 / 51 / 45	55 / 53 / 46
	Poziom ciśnienia akustycznego	SH / H / L	dB(A)	28 / 26 / 21	30 / 28 / 22
Tryb obejścia	Prąd	SH / H / L	A	0,45 / 0,40 / 0,26	0,60 / 0,52 / 0,29
	Pobór mocy	SH / H / L	W	63 / 53 / 31	84 / 73 / 35
	Przepływ powietrza	SH / H / L	m^3/h	150 / 150 / 80	200 / 200 / 100
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne	SH / H / L	Pa	100 / 70 / 50	100 / 70 / 50
Zakres pracy	Temperatura / wilgotność względna powietrza zewnętrznego		℃ / %	-10 ~ 40 / 20 ~ 80	-10 ~ 40 / 20 ~ 80
Przyłącza kanałów	Ilość		szt.	4	4
	Rozmiar (Ø)		mm	125	125
Silnik wentylatora	Wentylator nawiewny		Obr./min.	1850 / 1710 / 1300	2050 / 1910 / 1400
	Wentylator wywiewny		Obr./min.	1750 / 1600 / 1250	1910 / 1770 / 1320
	Maks.		Obr./min.	2100	2100
	Min.		Obr./min.	1000	1000
Filtry	Klasa[1)]		-	ePM_1 95%	ePM_1 95%
	Wymiary (S x W x G)		mm	278 x 276 x 50	278 x 276 x 50

Uwaga:
1. Warunki pomiaru wydajności chłodzenia – temp. wewn.: 27°C termometr suchy (DB), 19°C termometr mokry (WB) / temp. zewn.: 35°C termometr suchy (DB)
2. Warunki pomiaru wydajności ogrzewania – temp. wewn.: 20°C termometr suchy (DB) / temp. zewn.: 7°C termometr suchy (DB), 6°C termometr mokry (WB)
3. Wydajność nawilżania wyznaczono w następujących warunkach: temp. wewn.: 20°C termometr suchy (DB), 15°C termometr mokry (WB) / temp. zewn.: 7°C termometr suchy (DB), 6°C termometr mokry (WB).
4. Wartości wydajności chłodzenia i ogrzewania wyznaczono w następujących warunkach: : Prędkość wentylatora – wysoka (H) oraz super wysoka (SH)
5. Natężenie hałasu podczas pracy mierzone w punkcie znajdującym się 1,5 m poniżej środka urządzenia zostało przeliczone na poziom mierzony w komorze bezechowej.
6. Niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

LZ-H015GBA6 / LZ-H020GBA6

Akcesoria

CHASSIS	LZ-H015GBA6	LZ-H020GBA6
Czujnik CO_2	Wbudowany	
Funkcja odkażająca UVnano	Wbudowana	
Filtr wstępny (zmywalny)	Wbudowany	
Dwa laserowe czujniki drobnego pyłu	Wbudowane	
Sterownik przewodowy (PREMTB101 / PREMTBB11)	○	
Moduł Wi-Fi (PWFMDD200)	○	

※ ○ : Stosowane, -: Niestosowane
Opcja: patrz nazwa modelu w tabeli

Funkcje

MODEL		LZ-H015GBA6	LZ-H020GBA6
Oczyszczanie powietrza	Funkcja odkażająca UVnano	○	○
	Filtr wstępny	○	○
	Wymień filtr drobnego pyłu (ePM, 95%)	○	○
Niezawodność	Automatyczna diagnostyka	○	○
Udogodnienia	Automatyczne wznawianie pracy	○	○
	Blokada przed dziećmi*	○	○
	Sterowanie wymuszone	○	○
	Sterowanie grupowe*	○	○
	Programowanie włączania/wyłączania	○	○
	Harmonogram*	○	○
	Cicha praca nocna w trybie chłodzenia	○	○
	Opóźnienie włączenia	○	○
	Dostosowanie wydajności przepływu powietrza	○	○
	Dostosowanie trybu pracy sezonowej	○	○
	Automatyczny tryb pracy sezonowej	○	○
Instalacja	Regulacja zewn. ciśnienia statycznego*	○	○
Inne	Sterowanie centralne (LGAP)	○	○
	Alarm filtra	○	○
	Czujnik CO_2	○	○
	Wi-Fi	Akcesoria	Akcesoria

Uwaga
1. O : Stosowane, X: Niestosowane
Akcesoria: Akcesoria trzeba zamawiać i kupować oddzielnie, podając nazwę modelu. Akcesoria montuje się w miejscu użytkowania urządzenia.
Oferta akcesoriów zależny od regionu. Dlatego szczegółowe informacje trzeba sprawdzić w katalogu lub materiałach sprzedażowych przeznaczonych dla danego kraju.
2. Działanie niektórych funkcji można
3. * : Te funkcje wymagają podłączenia sterownika przewodowego.

MULTI SPLIT

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

kBtu/h			5	7	9	12	15	18	24
kW			1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Ścienne	Gallery LCD				○● A09GA2.NSE	○● A12GA2.NSE			
	Gallery Photo				○● A09GA1.NSE	○● A12GA1.NSE			
	Mirror	UVnano™		● AM07BK.NSJ	○● AC09BK.NSJ	○● AC12BK.NSJ		○● AC18BK.NSK	○● AC24BK.NSK
	Premium Soft Air				○● H09S1PNS1	○● H12S1PNS1			
	Deluxe Soft Air				○● H09S1D.NS1	○● H12S1D.NS1		○● H18S1D.NS1	○● H24S1D.NS1
	Deluxe	UVnano™		● DM07RK.NSJ	○● DC09RK.NSJ	○● DC12RK.NSJ		○● DC18RK.NSK	○● DC24RK.NSK
	Special MJ		● MJ05PC.NSJ	● MJ07PC.NSJ	○◎ MJ09PC.NSJ	○◎ MJ12PC.NSJ	● MJ15PC.NSJ	○◎ MJ18PC.NSK	○◎ MJ24PC.NSK
	Special ET			● MS07ET.NSA	○● S09ET.NSJ	○● S12ET.NSJ		○● S18ET.NSK	○● S24ET.NSK
Kasetonowe	1-stronne				● MT09R.NU1	● MT11R.NU1			
	Kaseta 4-stronna		● MT06R.NR0	● MT08R.NR0	○◎ CT09F.NR0	○◎ CT12F.NR0		○◎ CT18F.NQ0	○◎ CT24F.NB0
Kanałowe	Średni/ wysoki spręż							○◎ CM18F.N10	○◎ CM24F.N10
	Niski spręż				○◎ CL09F.N50	○◎ CL12F.N50		○◎ CL18F.N60	
									○◎ CL24F.N30
Konsole	R32				○◎ UQ09F.NA0	○◎ UQ12F.NA0		○◎ UQ18F.NA0	

kBtu/h	14	16	18	21	24	27	30	40
kW	4,1	4,7	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	11,7
Multi	MU2R15.U13 2 porty	MU2R17.U13 2 porty	MU3R19.U23 3 porty	MU3R21.U23 3 porty	MU4R25.U22 4 porty	MU4R27.U42 4 porty	MU5R30.U42 5 portów	MU5R40.U42 5 portów

※ Wszystkie jednostki wewnętrzne są kompatybilne z jednostkami zewnętrznymi na czynnik R410A.

kBtu/h		40	48	56
kW		11,7	14,1	16,4
Multi	Multi F-DX	FM40AH.U34 / FM41AH.U34 7-J.W.	FM48AH.U34 / FM49AH.U34 8-J.W.	FM56AH.U34 / FM57AH.U34 9-J.W.

Kombinacje i elastyczność

Czynnik chłodniczy	Możliwość podłączenia j. wewn.	Ścienne																														
		Gallery				ARTCOOL					Soft Air						Deluxe					Special DC2		Special PC							
		LCD		Photo		Mirror					Premium		Deluxe																		
		9	12	9	12	7	9	12	18	24	9	12	9	12	18	24	7	9	12	18	24	9	12	5	7	9	12	15	18	24
R32	MU2R15.U13	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●			
	MU2R17.U13	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●	●		
	MU3R19.U23	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
	MU3R21.U23	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	
	MU4R25.U22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MU4R27.U42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MU5R30.U42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MU5R40.U42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
R410A	FM40AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM41AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM48AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM49AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM56AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM57AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Czynnik chłodniczy	Możliwość podłączenia j. wewn.	Ścienne													Kasetonowe								Kanałowe						Konsole		
		Special MJ							Special ET						Kaseta 1-stronna		Kaseta 4-stronna						Średni/ wysoki spręż		Niski spręż						
		5	7	9	12	15	18	24	7	9	12	18	24	9	12	5	7	9	12	18	24	18	24	9	12	18	24	9	12	18
R32	MU2R15.U13	●	●	●	●				●	●	●			●	●	●	●	●	●					●	●			●	●	
	MU2R17.U13	●	●	●	●	●			●	●	●			●	●	●	●	●	●					●	●			●	●	
	MU3R19.U23	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●		●	●	
	MU3R21.U23	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●		●	●	●
	MU4R25.U22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	MU4R27.U42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	MU5R30.U42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	MU5R40.U42	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
R410A	FM40AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM41AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM48AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM49AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM56AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	FM57AH.U34	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CZYNNIK CHŁODNICZY		R32					R32			R410A		
TYP		MULTI SPLIT					MULTI SPLIT			MULTI F-DX		
kBtu/h		14	16	18	21	24	27	30	40	40	48	56
kW		4,1	4,7	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	11,7	11,7	14,1	16,4
Wydajność energetyczna	Silnik BLDC spręż. i went.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Certyfikat Eurovent	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Certyfikaty NFPAC			•	•			•	•			
	Kontrola zmiennego napięcia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Lamele Wide Louver Plus	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Optymalizacja rozdziału czynnika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Rozruch oszczędzający energię	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Kontrola mocy szczytowej	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Blokada trybu pracy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niezawodność	Sprężarka R1								•	•	•	•
	Sprężarka Twin Rotary	•	•	•	•	•	•	•				
	Kontrola ciśnienia czynnika chłodniczego					•	•	•	•	•	•	•
	Powłoka antykorozyjna wymiennika	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Wygoda i komfort	Szybkie chłodzenie i ogrzewanie					•	•	•	•	•	•	•
	Cicha praca nocna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Sprawdzenie błędów okablowania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Oprogramowanie LGMV	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Podłączenie płytki PI-485			•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Wymuszenie trybu chłodzenia	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PRZEGLĄD FUNKCJI

IDEALNE ROZWIĄZANIE
DLA WIELU POMIESZCZEŃ

Wysoka efektywność | Wytrzymałość | Wygoda i komfort

Systemy multisplit LG Electronics oferują wydajne chłodzenie i ogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem od dwóch **do dziewięciu jednostek wewnętrznych** podłączonych do jednego agregatu.

Zaawansowana technologia inwerterowa gwarantuje wysoką wydajność, niskie zużycie energii elektrycznej oraz małą przestrzeń montażu w stosunku do systemów split.

Szeroki typoszereg jednostek wewnętrznych pozwala dostosować wygląd systemu klimatyzacji do każdego wnętrza.

Ciesz się nowym poziomem świeżego powietrza

UVnano™ Obudowa filtra

LG UVnano Filter Box może skutecznie tworzyć bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropelek.



Proces oczyszczania powietrza



Krok 1

Filtr wstępny
- Zatrzymuje duże cząsteczki
  - Drobny pył
  - Bakterie
  - Wirusy w postaci kropelek

Krok 2

Funkcja odkażająca UVnano
- Sterylizuje bakterie i wirusy do 99,99%[1] przez naświetlanie promieniami ultrafioletowymi.

Krok 3

Filtr ePM$_1$ 65%
- Wychwytuje cząstki o wielkości zaledwie 0,3 μm[2]

1) Na podstawie testu TÜV Rheinland przeprowadzonego metodą testową LG zgodnie z ISO 20743, usunięto 99,99% Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis i Klebsiella pneumonia po wystawieniu na działanie światła UV LED przez 4 godziny (Przetestowane modele: PBM13M3UA0, PBM13M2UA0, PBM13M1UA0)
2) Na podstawie testu KCL (Korea Conformity Laboratories) przeprowadzonego zgodnie z normą ISO 16890

Certyfikaty

Raport z certyfikacji
Wbudowany moduł LED UV testowanego modelu (PBM13M3UA0) wykazuje ponad 99,99% skuteczność sterylizacji bakterii w punktach pomiarowych filtra wstępnego w proponowanych warunkach testowych.

** Sprawdzone przez TUV Rheinland Standard

Raport z certyfikacji
Wbudowany moduł LED UV w testowanym modelu (PBM13M3UA0) ma 99,99% skuteczność sterylizacji w stosunku do wirusów (Phi X 174) w punktach pomiarowych filtra wstępnego w proponowanych warunkach testowych.

** Sprawdzone przez TUV Rheinland Standard

Filtr ePM$_1$ 65%

Ocena zdolności filtrowania ePM$_1$ 65% zgodnie z normą ISO 16890

Raport z certyfikacji

Porównanie klas filtrów

EN 779	ISO 16890 (średnia skuteczność)				ASHRAE 52.2
Klasa filtra	ePM$_1$	ePM$_{2.5}$	ePM$_{10}$	Coarse	Ocena filtra
G1	-	-	-	-	MERV 1~4
G2	-	-	-	30% ~ 50%	MERV 1~4
G3	-	-	-	45% ~ 65%	MERV 5
G4	-	-	-	60% ~ 85%	MERV 6~8
M5	5% ~ 35%	10% ~ 45%	40% ~ 70%	80% ~ 95%	MERV 8~10
M6	10% ~ 40%	20% ~ 50%	45% ~ 80%	> 90%	MERV 9~13
F7	40% ~ 65%	50% ~ 75%	80% ~ 90%	> 95%	MERV 13~14
F8	65% ~ 90%	75% ~ 95%	90% ~ 100%	> 95%	MERV 14~15
F9	80% ~ 90%	85% ~ 95%	90% ~ 100%	> 95%	MERV 16

** Przetestowane przez KCL (Korea Conformity Laboratories)
※ Norma ISO 16890 zapewnia procedury oceny laboratoryjnej, które w bardziej realistyczny sposób symulują rzeczywiste warunki pracy, zastępując klasy filtrów G1–F9 z normy EN 779 systemem klasyfikacji opartym na grupach cząstek stałych PM1, PM2.5 i PM10.
※ W przeciwieństwie do normy EN 779, która określa klasy filtrów, norma ISO 16890 klasyfikuje filtry według grup filtrów, oceniając ich skuteczność na podstawie zatrzymywania cząstek o rozmiarach od 0,3μm do 10μm. Grupa filtrów PM1 obejmuje cząstki o wielkości ≤ 1,0μm, PM2,5 obejmuje cząstki o wielkości ≤ 2,5μm, a PM10 obejmuje cząstki o wielkości ≤ 10μm.
※ Sprawność minimalna jest zdefiniowana jako sprawność uzyskana po wyładowaniu elektrostatycznym filtra przed badaniem.
※ Sprawność średnią oblicza się poprzez uśrednienie sprawności filtra w stanie nieprzetworzonym (przed wyładowaniem elektrostatycznym) i w stanie rozładowanym.

WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA A+++ / A+

Produkty o najwyższej efektywności energetycznej. Maksymalizacja oszczędności energii w celu zmniejszenia obciążeń z tytułu rachunków za prąd.

Wysoka sezonowa efektywność energetyczna

RZECZYWISTE WARTOŚCI

SEER 8,60 A+++ SCOP 4,65 A++

Klasa SEER / SCOP (zgodnie z ErP)

Wydajność nominalna	kBtu/h	14	16	18	21	24	27	30	40
	kW	4,1	4,7	5,3	6,2	7,0	7,9	8,8	11,2
Efektywność (Wh/Wh)	SEER	8,60	8,50	8,60	8,50	8,00	8,00	8,20	7,50
		A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++	A++	A++
	SCOP	4,61	4,61	4,65	4,65	4,40	4,30	4,30	4,40
		A++	A++	A++	A++	A+	A+	A+	A+

- Regulacja prądu szczytowego
- Ulepszona wymiana ciepła
- Blokada trybu pracy
- Sprężarka R1

Kontrola mocy szczytowej

Funkcja sterowania mocą szczytową utrzymuje zadane ustawienia klimatyzatora, limitując jego wydajność poniżej maksymalnego poziomu, co ogranicza zużycie energii i zmniejsza koszty użytkowania. Dzięki temu można uzyskać oszczędności w okresie szczytowego poboru energii, gdy obowiązuje droższa taryfa dzienna za energię elektryczną.



※ Funkcja kontroli mocy szczytowej ogranicza wydajność urządzenia.

- Gdy jest skonfigurowane ograniczenie natężenie prądu roboczego, pobór mocy klimatyzatora nie przekroczy określonej wartości.
- Funkcja ta pozwala zmniejszyć zużycie energii w godzinach obowiązywania droższej taryfy.

Ustawienia przełącznika DIP

❶ Maksymalny pobór mocy: 2,5 kW

❷ Maksymalny pobór mocy: 1,9 kW
Krok 1

❸ Maksymalny pobór mocy: 1,7 kW
Krok 2



24% OSZCZĘDNOŚĆ

32% OSZCZĘDNOŚĆ

- Model 7,0 kW
- Wynik wewnętrznych testów LG

※ Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)

Ulepszona wymiana ciepła – lamele typu Wide Louver Plus

W porównaniu z agregatami wyposażonymi w lamele konwencjonalne, technologia lameli typu Wide Louver Plus spowalnia proces oszraniania wymiennika ciepła, a przejście jednostki zewnętrznej w tryb odszraniania następuje dużo później. Technologia zwiększa wydajność grzewczą jednostki zewnętrznej o 11%, a współczynnik COP wzrasta o 6% w stosunku do modeli z konwencjonalnymi lamelami.

Opóźnienie procesu odszraniania

Wymiennik zaprojektowano tak, aby maksymalnie ograniczyć szybkość zaladzania, co zmniejsza częstotliwość jego odszraniania.





※ Wynik wewnętrznych testów LG

Blokada trybu pracy

Blokada trybu pracy zapobiega zjawisku jednoczesnej pracy różnych jednostek w trybach chłodzenia i ogrzewania. Włączenia blokady danego trybu pracy można dokonać zdalnym sterownikiem lub odpowiednio ustawiając przełącznik na płytce PCB jednostki*.



Tylko chłodzenie



Ustawienia przełącznika DIP

Tylko ogrzewanie

* Ustawienie przełącznika DIP ma pierwszeństwo.

R1 Compressor™

1 Mechanizm odśrodkowego powrotu oleju i prowadnica separacji oleju zmniejszająca jego ubytki

- Wyższa wydajność energetyczna (*SEER 22% ↑)

2 Rozszerzony zakres pracy (maks. 150 Hz)

- Wyższa wydajność grzewcza

3 Konstrukcja wału napędowego z podparciem jego obu końców

- Pewne działanie sprężarki zapewniające wyższą trwałość

4 Dolna kompresja i prosta konstrukcja

- Mniejszy hałas i drgania (**maks. 4 dB(A) ↓)
- Mniejszy ciężar (**20% ↓)
- Najwyższa niezawodność

* Wynik testu wewnętrznego LG, oparty na pojedynczej kasecie 10 kW
** Wynik testu wewnętrznego LG, oparty na konwencjonalnej sprężarce (typ GPT442M)
※ Zastosowanie sprężarki R1 ※ Model: 40-56k (7 modeli)

Rewolucyjna sprężarka spiralna

Sprężarka spiralna nowego typu zwiększa wydajność i niezawodność. W porównaniu z konwencjonalną sprężarką spiralną, ten typ sprężarki jest bardziej zaawansowany. Szczególnie poprawiono ruch przechylania się zespołu spirali, a także zwiększono zakres roboczy sprężarki.

- Sprężarka spiralna o prostej konstrukcji
- Wysoka wydajność (małe obciążenie przy niskiej prędkości / całkowita wydajność)
- Niski poziom hałasu (możliwa wysoka prędkość)
- Poprawiony ruch przechylania się zespołu spirali
- 20% zmniejszenie ciężaru (w odniesieniu do sprężarki konwencjonalnej)

※ Zastosowano w modelach: 40~56k (7 modeli)



Sezonowa efektywność energetyczna

Wzrost efektywności o SEER 22% i SCOP o 5% w stosunku do rotacyjnej.

※ Multi 40k



Szeroki zakres pracy

- Optymalna praca zarówno w trybie chłodzenia, jak i ogrzewania
- Najwyższa prędkość obrotowa (do 150 Hz)
- Wzrost efektywności i komfortu użytkowników



Ulepszona sprężarka BLDC Dual Inverter

Części sprężarki Dual Inverter zostały ulepszone, aby zapewnić dłuższą żywotność urządzenia.

Optymalizacja przepływu czynnika
Przepływ czynnika przez sprężarkę zoptymalizowano, tak aby zapobiec utracie oleju.

Ulepszone uzwojenie silnika
Przestrzeń olejową sprężarki zwiększono o 50% oraz ulepszono sposób chłodzenia silnika.



Sprężarka inwerterowa Twin Rotary

Optymalizacja zasysania czynnika
Zredukowano straty i ulepszono odzysk oleju po stronie ssawnej sprężarki.

Ochrona powierzchni przed tarciem
Wał został specjalnie wypolerowany i zaimpregnowany.

Podwójny rotor (Twin Rotary)
Górna i dolna część rotora poprawiły zrównoważenie wału powodując zmniejszenie momentu obrotowego o 45%. Uzyskano mniejsze wibracje i niższy poziom hałasu sprężarki.

Szeroki zakres pracy

Dzięki szerokiemu zakresowi pracy, modele wykorzystujące czynnik chłodniczy R32 nadają się do chłodzenia w sezonie letnim i ogrzewania w sezonie zimowym.

Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



Odporna na korozję powłoka Black Fin

Czarna powłoka chroni wymiennik przed korozją powodowaną przez sól morską lub zanieczyszczeniami. Powłoka hydrofilowa chroni powłokę antykorozyjną oraz zapobiega gromadzeniu się wody na wymienniku, co pozytywnie wpływa na zapobieganie korozji. Dodatkowo przyspieszony odpływ wody z wymiennika powoduje jego mniejsze zaladzanie w trybie grzania wydłużając okres pracy pomiędzy cyklami odszraniania.

Dłuższa żywotność, niższe koszty utrzymania

Warstwa hydrofilowa (odpływ wody)
Hydrofilowa powłoka minimalizuje gromadzenie się wilgoci na wymienniku.

Żywica epoksydowa (odporność na korozję)
Czarna powłoka zapewnia silną ochronę przed korozją.

Aluminiowe lamele



※ W niektórych przypadkach zabezpieczenie antykorozyjne urządzenia może być niewystarczające. Urządzenia instalowane na terenach nadmorskich wymagają dodatkowego zabezpieczenia.

Zweryfikowana ochrona

TÜVRheinland

※ Weryfikacja odporności na korozję
- Metoda badania B wg ISO21207
- ASTM B117 / ISO 9227 (10 000 godzin)

WYGODA I KOMFORT

Klimatyzatory LG zapewniają maksymalny poziom komfortu, a przemyślana konstrukcja sprawia, że są proste w montażu i serwisie.

- Zaplanowane działanie (harmonogram)
- Szybkie chłodzenie i ogrzewanie dzięki systemowi inteligentnych czujników
- LGMV Mobile
- Pump down
- Łatwe rozwiązywanie problemów
- Sprawdzenie błędów okablowania
- Tryb cichej pracy

Zaplanowane działanie (harmonogram)

Można ustawić do 30 harmonogramów na jeden dzień lub tydzień.



※ : Te funkcje wymagają połączenia ze sterownikiem przewodowym.

Premium
- Dziennie 5 harmonogramów
- Do 35 harmonogramów na tydzień

Standard III
- Do 30 harmonogramów na dzień lub tydzień

Standard II
- Dziennie 2 harmonogramy
- Do 14 harmonogramów na tydzień

Szybkie chłodzenie i ogrzewanie dzięki inteligentnym czujnikom

Dzięki systemowi Smart Sensor (kontrola ciśnienia i temperatury), możesz zaoszczędzić czas potrzebny do osiągnięcia żądanej temperatury. Dzięki LG Multi Split możesz doświadczyć szybkiego i niezawodnego działania.

Wydajność systemu inteligentnych czujników

System inteligentnych czujników skraca czas osiągnięcia żądanej temperatury do 30% w chłodzeniu i 44% w ogrzewaniu. 44% w przypadku ogrzewania, przy zachowaniu wysokiego poziomu dokładności i stabilności.

Tryb chłodzenia



Tryb ogrzewania



* Wynik wewnętrznych testów LG

Dlaczego system inteligentnych czujników?

Tylko kontrola temperatury

Tylko czujnik temperatury

Krok 1 — Wykrywanie

Krok 2 — Oszacowanie ciśnienia

Zajmuje więcej czasu / brak niezawodności

System inteligentnych czujników

Czujnik temperatury + Czujnik ciśnienia

Krok 1 — Wykrywanie i gotowość do pracy

Szybkie i niezawodne działanie

- Szybka reakcja dzięki wykrywaniu.
- Zapewnia osiągnięcie docelowego punktu wydajności.

Konfiguracja inteligentnych czujników



Każda marka posiada czujniki temperatury, jednak LG posiada kilka czujników temperatury, a także czujnik ciśnienia w celu bezpośredniego wykrywania ciśnienia czynnika chłodniczego, co zapewnia szybkie chłodzenie i ogrzewanie. Tylko LG ma dla Ciebie unikalny system inteligentnych czujników!

Ilość uszkodzeń jednostki zewnętrznej



Monitorowanie za pomocą LGMV

LGMV pomaga inżynierom w łatwym sprawdzaniu (diagnostyce) i monitorowaniu jednostek klimatyzacyjnych za pomocą smartfona lub komputera.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Wersja na PC

Informacje o pracy



Schemat obiegu chłodniczego

- Informacja o jednostkach zewn. i wewn.
- Widok cyklu i zaworów
- Czujniki i elementy elektryczne
- Schemat obiegu chłodniczego
- Wykresy pracy

Wersja na smartfon

Monitorowane dane | Diagnoza | Rozruch | Przewodnik rozwiązywania problemów

Serwisanci mogą nie tylko sprawdzić informacje o cyklu za pomocą diagramów i wykresów, ale także łatwo sprawdzić stan błędu (przewodnik rozwiązywania problemów) i natychmiast podjąć działania.

※ Tylko dla użytkowników urządzeń mobilnych z systemem Android lub iOS: wyszukaj „Mobile LGMV" w Google lub sklepie Apple, a następnie pobierz aplikację.
※ Dodatkowe wymaganie: Jako wyposażenie opcjonalne jest wymagany moduł Wi-Fi.

Wymuszony tryb chłodzenia

Funkcja wymuszenia trybu chłodzenia pozwala na uzupełnienie lub pobranie czynnika chłodniczego niezależnie od temperatury wewnętrznej. Funkcja ta jest również bardzo użyteczna w sytuacjach związanych z przenoszeniem lub naprawą jednostek wewnętrznych.

Doładowanie czynnika chłodniczego



Wypompowanie czynnika chłodniczego



Możliwe jest wymuszone wypompowanie czynnika chłodniczego zimą, gdy warunki wewnątrz lub na zewnątrz mogą nie odpowiadać zakresowi pracy.

Łatwe rozwiązywanie problemów

Stan pracy jest rejestrowany do momentu wystąpienia usterki.
Serwisant może łatwiej przeanalizować przyczynę awarii podczas konserwacji.

Konwencjonalne

Serwisant musi po kolei szukać wielu przyczyn awarii.

Zdiagnozowanie źródła problemów wymaga zbyt dużego wysiłku.

Multi Split (tylko LG)

Serwisant może zdiagnozować przyczyny awarii na podstawie zarejestrowanych danych.

Oszczędź czas i popraw dokładność diagnozowania usterek

Serwisant może sprawdzić zarejestrowane dane za pomocą smartfona, gdy moduł Wi-Fi jest zainstalowany w jednostce zewnętrznej.

Sprawdzenie błędów okablowania

Funkcja sprawdzenia błędów okablowania umożliwia instalatorom kontrolę poprawności wykonania okablowania sterującego. Dotychczas błędne podłączenie przewodów komunikacyjnych skutkowało czasochłonnym sprawdzaniem każdego połączenia z osobna. Dzięki funkcji sprawdzenia błędów okablowania znaczenie ulega skróceniu czas instalacji i sprawdzenia wykonanych połączeń.





※ Jak ustawić przełączniki DIP na płycie PCB

Sygnalizacja LED

- Jeżeli okablowanie jest poprawne, zielona dioda LED będzie się świecić w sposób ciągły.
- Jeżeli okablowanie jest nieprawidłowe:
  - czerwona dioda LED: oznacza numer rurociągu,
  - zielona dioda LED: oznacza numer okablowania.

Przykład: jeżeli czerwona dioda błyska 2 razy a zielona 3, to drugi rurociąg podłączono do 3 jednostki.



Tryb cichej pracy nocnej

Poziom hałasu jednostki zewnętrznej w trybie pracy nocnej może zostać obniżony nawet o 6 dB(A) poprzez ustawienie przełącznika na płycie PCB.

Tryb chłodzenia





※ Funkcja ta jest dostępna tylko w trybie chłodzenia
※ Jeśli chcesz zatrzymać tryb nocny, zmień ustawienia przełącznika DIP na płycie PCB.

R32 MULTI SPLIT

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE				MU2R15.U13	MU2R17.U13
Sprężarka	Typ			Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Wydajność**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,9 / 4,1 / 4,7	0,9 / 4,7 / 5,4
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,0 / 4,7 / 5,4	1,0 / 5,1 / 5,5
Wydajność w niskiej temperaturze	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	3,7	4,0
Pobór mocy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,2 / 1,0 / 1,4	0,2 / 1,2 / 1,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,2 / 1,1 / 1,5	0,2 / 1,2 / 1,5
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,0 / 4,4 / 6,2	1,0 / 5,4 / 8,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,1 / 4,7 / 6,5	1,1 / 5,3 / 6,7
EER				4,10	3,84
COP				4,40	4,25
SEER				8,60	8,50
SCOP				4,61	4,61
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)			kW	3,60	3,60
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (skala od A+++ do D)			A+++ / A++	A+++ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie			167 / 1 095	193 / 1 095
Przepływ powietrza	Nom.		m^3/min	35	35
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	45	46
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	48	49
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	60	61
Wymiary	S x W x G		mm	770 x 545 x 288	770 x 545 x 288
Masa netto			kg	32,5	32,5
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32
	Ilość fabryczna		kg	1,04	1,04
	Dawka dodatkowa		g/m	-	-
	GWP			675	675
	t-CO_2 eq			0,702	0,702
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-15 / 18	-15 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5
Przewody sterowania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75
Zabezpieczenie			A	13	13
Całkowita długość orurowania			m	30	30
Długość pojedynczego odgałęzienia		Maks.	m	20	20
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	15	15
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	7,5	7,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale) x N	Ø6,35 (1/4) x 2	Ø6,35 (1/4) x 2
	Gaz		mm (cale) x N	Ø9,52 (3/8) x 2	Ø9,52 (3/8) x 2

Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwagi:
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5 m - Zerowa różnica poziomów
2. **: Patrz „Tabela kombinacji".
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.
6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

MU3R19.U23 / MU3R21.U23

MU4R25.U22

R32

NF

* Ten atest dotyczy tylko jednostek 18k, 21k.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE				MU3R19.U23	MU3R21.U23	MU4R25.U22
Sprężarka	Typ			Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Wydajność**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,1 / 5,3 / 6,3	1,1 / 6,2 / 7,3	1,1 / 7,0 / 8,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,2 / 6,3 / 7,3	1,2 / 7,0 / 7,8	1,2 / 8,1 / 9,1
Wydajność w niskiej temperaturze	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	5,2	5,6	5,9
Pobór mocy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 / 1,2 / 1,8	0,3 / 1,5 / 2,4	0,3 / 1,8 / 2,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,3 / 1,3 / 1,9	0,3 / 1,6 / 2,2	0,3 / 1,8 / 2,9
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 5,3 / 8,1	1,3 / 6,6 / 10,7	1,3 / 8,0 / 12,6
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,2 / 5,9 / 8,6	1,2 / 6,9 / 9,8	1,3 / 8,3 / 12,9
EER				4,43	4,15	4,00
COP				4,80	4,51	4,40
SEER				8,60	8,50	8,00
SCOP				4,65	4,65	4,40
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)			kW	5,00	5,00	5,40
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (skala od A+++ do D)			A+++ / A++	A+++ / A++	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie			215 / 1 505	253 / 1 505	308 / 1 718
Przepływ powietrza	Nom.		m^3/min	50	50	50
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	47	48	49
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50	51	53
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	61	62	64
Wymiary	S x W x G		mm	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330	870 x 650 x 330
Masa netto			kg	44,5	44,5	47,0
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32
	Ilość fabryczna		kg	1,40	1,40	1,4
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20
	GWP			675	675	675
	t-CO_2 eq			0,945	0,945	0,945
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-15 / 18	-15 / 18	-18 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Przewody sterowania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Zabezpieczenie			A	16	16	20
Całkowita długość orurowania			m	50	50	70
Długość pojedynczego odgałęzienia		Maks.	m	25	25	25
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	15	15	15
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	7,5	7,5	7,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale) x N	Ø6,35 (1/4) x 3	Ø6,35 (1/4) x 3	Ø6,35 (1/4) x 4
	Gaz		mm (cale) x N	Ø9,52 (3/8) x 3	Ø9,52 (3/8) x 3	Ø9,52 (3/8) x 4

Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwagi:
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5 m - Zerowa różnica poziomów
2. **: Patrz „Tabela kombinacji".
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.
6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

R32

NF

* Ten atest dotyczy tylko jednostek 30k, 40k.

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE				MU4R27.U42	MU5R30.U42	MU5R40.U42
Sprężarka	Typ			Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Spiralna
Wydajność**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,3 / 7,9 / 9,5	1,3 / 8,8 / 10,6	1,3 / 11,2 / 14,7
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 9,1 / 10,6	1,5 / 10,1 / 12,1	1,5 / 12,5 / 16,0
Wydajność w niskiej temperaturze	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	6,4	7,1	11,0
Pobór mocy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,4 / 1,8 / 2,9	0,4 / 2,0 / 3,4	0,4 / 3,3 / 5,3
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,6 / 2,1 / 3,4	0,6 / 2,2 / 3,6	0,4 / 3,1 / 5,3
Prąd roboczy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,9 / 8,1 / 13,1	1,9 / 9,1 / 15,2	1,8 / 14,4 / 23,9
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	2,8 / 9,4 / 15,3	2,8 / 9,7 / 16,3	1,8 / 16,5 / 24,2
EER				4,39	4,40	3,50
COP				4,39	4,70	4,10
SEER				8,00	8,20	7,50
SCOP				4,30	4,30	4,40
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)			kW	7,00	7,40	9,10
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie (skala od A+++ do D)			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie			346 / 2 214	376 / 2 344	523 / 2 896
Przepływ powietrza	Nom.		m^3/min	60	60	80
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	48	49	52
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	52	53	54
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	64	64	64
Wymiary	S x W x G		mm	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330	950 x 834 x 330
Masa netto			kg	63,5	64,1	74,0
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	R32	R32
	Ilość fabryczna		kg	2,3	2,6	2,8
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20
	GWP			675	675	675
	t-CO_2 eq			1,553	1,755	1,890
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-18 / 18	-18 / 18	-18 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5	3 x 2,5
Przewody sterowania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Zabezpieczenie			A	25	25	40
Całkowita długość orurowania			m	70	75	85
Długość pojedynczego odgałęzienia		Maks.	m	25	25	25
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	15	15	15
	Jedn. wewn. - Jedn. wewn.	Maks.	m	7,5	7,5	7,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale) x N	Ø6,35 (1/4) x 4	Ø6,35 (1/4) x 5	Ø6,35 (1/4) x 5
	Gaz		mm (cale) x N	Ø9,52 (3/8) x 4	Ø9,52 (3/8) x 5	Ø9,52 (3/8) x 5

Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwagi:
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5 m - Zerowa różnica poziomów
2. **: Patrz „Tabela kombinacji".
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.
6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).

Poczucie komfortu dzięki delikatnemu nawiewowi powietrza Soft Air

LG DUALCOOL™

Premium / Deluxe

Dlaczego LG DUALCOOL™?

Przyjemny przepływ powietrza

Poczuj idealnie zrównoważoną bryzę, którą uzyskuje się dzięki żaluzjom i nawiewowi pośredniemu. Poczuj orzeźwienie dzięki automatycznemu osuszaniu, które jest dostosowane do nastawy temperatury. „Poczuj idealnie zrównoważoną bryzę i idealny poziom wilgotności – dostosowane do Ciebie".

Poraktywne oszczędzanie energii

Dzięki funkcji kW manager nie musisz się obawiać się niespodziewanie wysokich rachunków za energię elektryczną. Czujnik wykrywający ludzi oraz wykrywanie otwartych okien aktywnie zmniejszają zużycie energii bez udziału użytkownika.

Kompleksowe oczyszczanie powietrza

Wielostopniowa filtracja z technologią Freeze Cleaning oczyszcza powietrze, usuwa kurz i bakterie, gwarantując czystość i świeżość powietrza, którym oddychasz.

Przyjemny przepływ powietrza

Soft Air

Poczuj komfortowy chłód bez lodowatych przeciągów oraz dostosuj intensywność i temperaturę bryzy.

Dotychczas

Po włączeniu klimatyzatora robi się za zimno, a po jego wyłączeniu za gorąco. Gdy usiądziesz na kanapie, z powodu bezpośredniego nawiewu zimnego powietrza szybko możesz poczuć nieprzyjemne zimno.

Nowy klimatyzator

Zamiast nadmiernego chłodu poczuj przyjemny przepływ powietrza – precyzyjnie dostosowany, aby zapewnić Ci komfort.

Chłodzenie



Regulacja temperatury w pomieszczeniu → Zawsze zimny strumień powietrza

Soft Air

Regulacja temperatury nawiewu → Przyjemny strumień powietrza o komfortowej temperaturze

Porównanie prędkości przepływu powietrza



DUAL Vane

Podwójna łopatka Dual Vane kieruje strumień powietrza w górę lub w dół, zwiększając jego zasięg i prędkość, aby zapewnić idealny komfort o każdej porze roku.

Większy zasięg strumienia powietrza

Dwie oddzielne łopatki działają jak jedna, dłuższa, zapewniając większy zasięg strumienia powietrza niż w urządzeniach konwencjonalnych.

Nawiew pośredni

Podwójna łopatka umożliwia nawiew pośredni, zapewniając wyższy komfort niż w przypadku pojedynczej łopatki. Dzięki nawiewowi pośredniemu, zimne powietrze dociera do użytkowników z góry, a ciepłe od dołu, aby zmniejszyć dyskomfort powodowany przez bezpośredni strumień powietrza.

Jedna łopatka

Dual Vane

22% Większy — Zasięg strumienia powietrza

23% Większa — Szybkość chłodzenia

6% Większa — Szybkość ogrzewania

Szybsze chłodzenie i ogrzewania

Podwójna łopatka Dual Vane zapewnia optymalny przepływ powietrza, którego nie da się uzyskać w przypadku pojedynczej łopatki, co przekłada się na zwiększenie szybkości chłodzenia nawet o 23% i szybkości ogrzewania nawet o 6%.

Nawiew skierowany do góry

Nawiew skierowany w dół

※ W porównaniu z jednostką z pojedynczą łopatką

1) Data badania: czerwiec 2023 r., wyniki pomiarów w komorze do badania klimatyzatorów LG, wysokość montażu 1,8 m, tryb wentylacji. Zasięg strumienia powietrza w pionie zmierzono anemometrem na wysokości od 0,1 do 1,7 m z krokiem co 0,2 m. Maksymalny zasięg to odległość od urządzenia, w której prędkość przepływu powietrza jest większa niż 0,25 m/s.

2) Data badania: październik 2023 r., komora do badania klimatyzatorów LG symulująca pomieszczenie mieszkalne, 20,9 ㎡/50,1 ㎥, tryb Jet Cool, powietrze w pomieszczeniu 33±0,3℃ termometr suchy (DB) / wilg, wzgl. 60±5%, powietrze zewnętrzne 35±0,3℃ termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 50±5%, nastawa 18℃ w trybie chłodzenia; powietrze w pomieszczeniu 12±0,3℃ termometr suchy (DB) / wilg, wzgl. 60±5%, powietrze zewnętrzne 7±0,3℃ termometr suchy (DB) / wilg. wzgl. 87±5%, nastawa 30℃ w trybie ogrzewania; pomiar czasu, po którym nastąpił spadek o 5℃ (przy chłodzeniu) / wzrost o 5℃ (przy ogrzewaniu) w stosunku do początkowej średniej temperatury w pomieszczeniu. Badany model: S3-M12KL2MB (SK), S3-M121L1C0 (nowa platforma S1)

Przyjemny przepływ powietrza

Regulacja komfortowej wilgotności

Brak nadmiernego schładzania, funkcja regulacji komfortowej wilgotności zapewnia idealne warunki w domu, dostosowując wilgotność do nastawy temperatury.

Konwencjonalne



LG DUALCOOL



Przykład działania (nastawa 24°C)



※ Przepływ powietrza zmienia się automatycznie w zależności od warunków pracy.
※ Funkcję można obsługiwać przy użyciu zdalnego sterownika lub aplikacji LG ThinQ.
※ Wilgotność jest regulowana automatycznie odpowiednio do nastawy temperatury wybranej przez użytkownika.

Poraktywne oszczędzanie energii

Czujnik wykrywający ludzi

Dzięki odpowiedniemu położeniu czujnika wykrywającego ludzi można zapewnić regulację przyjemnego przepływu powietrza oraz automatyczne oszczędzanie energii.



※ Funkcję można włączać/wyłączać użyciu zdalnego sterownika lub aplikacji LG ThinQ.
※ Czujnik wykrywający ludzi steruje tylko pracą w trybach chłodzenia i ogrzewania.
※ Przy użyciu aplikacji LG ThinQ można konfigurować czas oceny obecności ludzi w zakresie od 20 do 120 minut (domyślne ustawienie 20 min).
※ Kąt wykrywania ludzi wynosi 100 w poziomie względem płaszczyzny czołowej urządzenia, a maksymalny zasięg wykrywania wynosi 5 m.
※ W zależności od warunków użytkowania zasięg czujnika może być mniejszy.

Nowy klimatyzator zaprojektowany z myślą o pełnym dopasowaniu do Twojego gustu i wystroju wnętrza.

LG ARTCOOL™ Gallery

LCD / Photo

Poznaj ARTCOOL 2nd Evolution Gallery – arcydzieło w dziedzinie wystroju wnętrz.

Wyświetlacz Art Display (LCD o przekątnej 27" i rozdzielczości Full HD)

Skorzystaj z nowego wyświetlacza LCD o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD. Dostosuj wygląd ekranu do nastroju i upodobań.

Design z drewnianą ramką

Nowoczesne i luksusowe wzornictwo, które idealnie harmonizuje z każdym wystrojem wnętrza.

Design klimatyzatora ARTCOOL Gallery został zgłoszony do nagrody UE za pośrednictwem międzynarodowej organizacji WIPO.

Konfigurowanie ustawień wnętrza przy użyciu aplikacji LG ThinQ

Możesz wybrać nawet 20 zdjęć ze smartfona i przy użyciu aplikacji ThinQ przesłać je do funkcji Look at Me, dzięki której będą wyświetlane na ekranie klimatyzatora.

Kliknij Ustawienia → Wybierz styl ekranu głównego → Wybierz zdjęcie lub film i kliknij → Podgląd



Niski poziom hałasu

Klimatyzatory LG działają na poziomie hałasu 19dB, a ponadto jednym dotknięciem zapewniają zdrowy delikatny nawiew powietrza.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Jak to działa

Unikalna technologia skośnych łopatek wentylatora

Konstrukcja ukośnych łopatek wentylatora minimalizuje zmiany ciśnienia powstającego przy kontakcie łopatek z powietrzem, dzięki czemu poziom hałasu emitowanego przez wentylator należy do najniższych na świecie.

Konwencjonalne — **Ukośne łopatki**

15% nachylenia

Silnik BLDC wentylatora

Bezszczotkowy silnik prądu stałego (BLDC), wyposażony w potężny magnes neodymowy oraz precyzyjną kontrolę 13 poziomów prędkości zapewnia nawiew powietrza i wysokie ciśnienie statyczne. Hałas mechaniczny oraz zakłócenia elektryczne są dużo niższe, co umożliwia uzyskanie wysokich prędkości obrotowych.



Silnik prądu przemiennego — **Silnik BLDC**

Zaawansowany napęd

ALVC (Aktywna kontrola niskich wibracji)

Na podstawie odchyłek prędkości oszacowuje się obciążenie w celu kompensacji niewyważenia, które jest główną przyczyną drgań i hałasu, umożliwiając pracę silnika bez wibracji przy małych prędkościach obrotowych.



Pojedyncza rotacyjna — **Inwerter**

40% niższe wibracje

Konwencjonalny silnik prądu przemiennego

- Niska wydajność.
- Nagrzewa się do wys. temp.
- Utrudniona precyzyjna kontrola prędkości

Silnik BLDC

- Małe zakłócenia elektryczne i niski hałas mechaniczny.
- Długotrwała precyzyjna kontrola prędkości.

Korzyść



Szybkie chłodzenie

Strumień chłodnego powietrza dociera do każdego miejsca w pomieszczeniu zapewniając komfortowe warunki.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ W zależności od warunków testu.

Problem

Większe ukośne łopatki wentylatora

Większy o 25% ukośny wentylator wytwarza silniejsze podmuchy powietrza.



Wylot chłodnego powietrza

Większy, optymalnie zaprojektowany wylot chłodzenia wydmuchuje powietrze na większą odległość, przez co szybciej schładza pomieszczenie.



Wynik testu

Wynik testu



※ Porównanie czasu potrzebnego do uzyskania temp. 26,5℃
※ Testowany model
- Konwencjonalny: TS-H2465DA0
- Nowy: US-Q242Kxy0

※ Warunki testu:
Temperatura wewnętrzna 33°C, temperatura zewnętrzna 35°C, wilgotność względna 60%, nastawa temperatury 26°C
Wymiary pomieszczenia testowego: 4,3 m x 7,0 m x 2,3 m

Skuteczne ogrzewanie

Klimatyzatory pokojowe LG są w stanie ogrzać w krótszym czasie większe pomieszczenia, zapewniając użytkownikowi komfortowe warunki, a jednocześnie zużywając przy tym mniej energii.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu. ※ W zależności od warunków testu.

Jak to działa

4-stronny automatyczny nawiew powietrza (Proste sterowanie nawiewem)

Funkcja 4-stronnego automatycznego nawiewu powietrza dostosuje jego przepływ na podstawie warunków otoczenia, zapewniając optymalne rozprowadzenie ciepłego powietrza w mieszkaniu, a tym samym umożliwiając efektywne i szybkie jego ogrzanie.



Kąt nawiewu powietrza w pionie

Podczas ogrzewania żaluzje wylotu powietrza kierują je w dół, aby w pomieszczeniu utrzymać przyjemną i jednolitą temperaturę.

Korzyści i wyniki testu

Ogrzewanie szybsze o 22%



※ Warunki testu:
Temperatura zewnętrzna: 7°C, temperatura wewnętrzna: 12°C, Wilgotność: 87%, zdalne sterowanie: 30°C, ust. prędk. Power

Zmiany temperatury w ciągu 20 minut



※ Warunki testu:
Temperatura zewnętrzna: 7°C, temperatura wewnętrzna: 12°C, Wilgotność: 87%, zdalne sterowanie: 30°C, ust. prędk. Power

UVnano™

W LG DUALCOOL zastosowano nową technologię UV LED "UVnano", która dzięki światłu ultrafioletowemu utrzymuje wentylator (we wnętrzu jednostki wewnętrznej) w 99,99% wolny od bakterii, co sprawia, że również powietrze przez niego przepływające jest czyste.

※ UVnano to wspólne określenie marketingowe, które dotyczy całego sprzętu gospodarstwa domowego firmy LG Electronics. Powstało z połączenia skrótu oznaczającego promieniowanie ultrafioletowe (UV) oraz słowa nanometr (jednostki długości).

Co to jest UVnano™ i jak to działa?

- Emituje promienie ultrafioletowe o długości fal UVC, które bezpośrednio uszkadzają DNA mikroorganizmów (bakterii, pleśni, wirusów), uniemożliwiając ich namnażanie.
- Wysoka absorpcja przez DNA przy długości fali od 260 do 270 nm.

Efektywność absorpcji przez DNA w zależności od długości fali

Widmo i rodzaje promieniowania elektromagnetycznego



Zniszczenie sekwencji (łańcucha) nukleotydów



Produkty wykorzystujące promieniowanie UVC

Produkty LG

Nawilżacz | Klimatyzator | Oczyszczacz wody | Lodówka

Inne produkty

Sprzęty kuchenne | Słuchawki douszne | Zestaw chirurgiczny | Robot oczyszczający powietrze

Korzyści i potwierdzenie

Wentylator jest wolny w 99,99% od bakterii, zapewniając nawiew czystszego powietrza/

Usuwa do **99,99%** bakterii z wentylatora.

TÜVRheinland

※ Warunki testu
- Testowany model: S3NM12JL1GA(SJ), S3NM24K21GA(SK)
- Norma testu: metoda badawcza LG z zastosowaniem normy ISO 20743:2007
- Bakterie: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumoniae

Auto Cleaning

Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła, a następnie ponownej sterylizacji.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Problem

Główną przyczyną pojawiania się przykrego zapachu z klimatyzatora są pleśnie i bakterie rozwijające się w wymienniku ciepła.
Bakterie te mogą się rozprzestrzeniać, gdy wymiennik ciepła pozostaje mokry.

Jak to działa

Czyszczenie filtra podczas normalnego przepływu powietrza

Kompleksowa funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega rozwojowi bakterii i pleśni w wymienniku ciepła, zapewniając użytkownikowi przyjemniejsze i bardziej komfortowe otoczenie.



Dzięki wyeliminowaniu wilgoci i bakterii pozostających w klimatyzatorze, funkcja automatycznego oczyszczania usuwa wszystkie substancje, które mogą być szkodliwe dla organizmu ludzkiego.

Dzięki zaawansowanej funkcji odświeżania środowisko wewnętrzne pozostaje bezwonne.

Poprzez zapobieganie zanieczyszczaniu wymiennika ciepła przez różne zarazki i bakterie wydajność chłodnicza oraz trwałość klimatyzatora pozostają niezmienione nawet po 10 latach.

Korzyść

Usuwanie szkodliwych cząstek

Automatyczne czyszczenie zapewnia nam czyste powietrze poprzez zapobieganie powstawaniu bakterii, pleśni i zapachów, które mogłyby gromadzić się wewnątrz jednostki.

Czyste wnętrze jednostki

Eliminacja bakterii | Eliminacja zapachu | Eliminacja pleśni

Plasmaster™Ionizer++

Ponad 8 milionów jonów wytwarzanych przez jonizator Plasmaster™ Ionizer++ chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.
※ W zależności od warunków testu.

Jak to działa

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 3 mln jonów)
Jonizator Plasmaster Ionizer++ zmniejsza liczbę szkodliwych cząsteczek mikroskopowych dzięki wprowadzeniu w przepływające przez klimatyzator powietrze ponad 8 milionów jonów.



Uwalnianie jonów do powietrza
Jony są uwalniane do powietrza.

Otaczanie szkodliwych substancji
Jony H- i O- wiążą szkodliwe cząstki.

Wytwarzanie rodników OH
Rodniki OH dezaktywują szkodliwe substancje.

Reakcje chemiczne
Rodniki OH wiążą cząsteczki H w powietrzu.

Sterylizacja
Wytwarzane są cząsteczki H_2O.

Wynik testu

Efektywność sterylizacji powietrza
Usunięcie ponad 99,9% bakterii E.coli w 20 min



※ Warunki testu:
Kubatura pomieszczenia : 30m³ (pomiary z próbką umieszczoną na środku pomieszczenia testowego)
Temperatura i wilgotność: warunki normalne
Bakterie: E Coli colon bacillus
Zweryfikowane przez Intertek oraz TUV Rheinland

Sterylizacja gronkowców
Usunięcie ponad 99,9% gronkowców Staphylococcus aureus w 60 min



※ Warunki testu:
Kubatura pomieszczenia : 30m³ (pomiary z próbką umieszczoną na środku pomieszczenia testowego)
Temperatura i wilgotność: warunki normalne
Bakterie: gronkowiec złocisty Staphylococcus Aureus
Zweryfikowane przez Intertek oraz TUV Rheinland

Korzyści i potwierdzenie

Podczas testów wykazano, że jonizator LGE o nazwie „Plasmaster Ionizer Plus++" usuwa ponad 99,9% bakterii w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus aureus.

Allergy Filter

Powietrze nawiewane przez klimatyzator może powodować objawy związane z alergią lub astmą, ale jednostki wewnętrzne LG są wyposażone w filtr wewnętrzny, który wchłania szkodliwe cząstki, takie jak roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i pleśni, które unoszą się w powietrzu i powodują reakcje alergiczne. Dzięki skutecznej filtracji otaczające nas powietrze jest czyste i wolne od alergenów.

※ Specyfikacje mogą się różnić w zależności od modelu.

Jak to działa

Filtr usuwa substancje alergizujące, takie jak roztocza, które znajdują się w powietrzu.



Certyfikat

Certyfikat organizacji AllergyUK

* Zastrzeżenie dotyczące warunków testowych
Filtr jest pokryty powłoką pochłaniającą szkodliwe substancje, które mogą powodować alergie. Klimatyzator silnie pochłania powietrze z pomieszczeń i usuwa substancje alergizujące, takie jak roztocza kurzu domowego, grzyby, pleśń, unoszące się w powietrzu.

Allergy UK (znana na całym świecie organizacja) to brytyjska organizacja charytatywna zajmująca się pomocą dla dorosłych i dzieci walczących z alergiami. Organizacja charytatywna została założona w 1991 roku jako British Allergy Foundation, a w 2002 roku nadano organizacji nazwę operacyjną Allergy UK. Allergy UK popiera niektóre produkty, które ograniczają lub usuwają wysoki poziom alergenów i przyznaje im certyfikaty.

Wi-Fi

R32

R410A

DUAL Inverter Compressor | Niski poziom hałasu 19dB | Regulacja komfortowej wilgotności | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Plasmaster Ionizer++ | Auto Cleaning | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin | Kompatybilne z modelem RAC

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Gallery Premium	-	-	○● A09GA2.NSE	○● A12GA2.NSE	-	-	-

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A09GA2.NSE
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3300
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	20 / 28 / 35 / 41
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	28 / 35 / 41
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	3,0 / 6,0 / 7,8 / 9,4
		Maks. (Power)	m^3/min	12
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	6 / 8 / 10
Wydajność osuszania			l/h	1,1
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75
Wymiary			mm	652 x 652 x 158
Masa netto			kg	20
AKCESORIA I INNE				**A09GA2.NSE**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A12GA2.NSE
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	4000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	28 / 36 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Zasilanie	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	3,0 / 6,0 / 8,0 / 9,6
		Maks. (Power)	m^3/min	12
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	6 / 8 / 9,6
Wydajność osuszania			l/h	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75
Wymiary			mm	652 x 652 x 158
Masa netto			kg	20
AKCESORIA I INNE				**A09GA2.NSE**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi

R32

R410A

DUAL Inverter Compressor | Niski poziom hałasu 19dB | Regulacja komfortowej wilgotności | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Plasmaster Ionizer++ | Auto Cleaning | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin | Kompatybilne z modelem RAC

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Gallery Special	-	-	○● A09GA1.NSE	○● A12GA1.NSE	-	-	-

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A09GA1.NSE
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3300
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	20 / 28 / 35 / 41
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	28 / 35 / 41
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	3,0 / 6,0 / 7,8 / 9,4
		Maks. (Power)	m^3/min	12
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	6 / 8 / 10
Wydajność osuszania			l/h	1,1
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75
Wymiary			mm	652 x 652 x 158
Masa netto			kg	20
AKCESORIA I INNE				**A09GA1.NSE**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				A12GA1.NSE
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	4000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	20 / 28 / 36 / 42
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	28 / 36 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	3,0 / 6,0 / 8,0 / 9,6
		Maks. (Power)	m^3/min	12
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	6 / 8 / 9,6
Wydajność osuszania			l/h	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75
Wymiary			mm	652 x 652 x 158
Masa netto			kg	20
AKCESORIA I INNE				**A12GA1.NSE**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32 R410A UVnano™

DUAL Inverter Compressor | Niski poziom hałasu 19dB | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Plasmaster® Ionizer++ | Allergy Filter | Auto Cleaning | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilne z modelem RAC

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Mirror	-	● AM07BK.NSJ	○● AC09BK.NSJ	○● AC12BK.NSJ	-	○● AC18BK.NSK	○● AC24BK.NSK

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				AM07BK.NSJ	AC09BK.NSJ	AC12BK.NSJ
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2100	2500	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	2300	3200	3800
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 26 / 32 / 36	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	26 / 32 / 36	26 / 33 / 38	26 / 35 / 39
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	57	57	57
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	3,0 / 5,0 / 7,2 / 8,6	3,0 / 5,0 / 7,6 / 9,1	3,0 / 5,0 / 8,1 / 9,6
		Maks. (Power)	m^3/min	11,1	11,1	11,1
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,0 / 7,2 / 8,6	5,0 / 7,6 / 9,1	5,0 / 8,1 / 9,6
Wydajność osuszania			l/h	0,9	1,1	1,2
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192	837 x 308 x 192
Masa netto			kg	9,9	9,9	9,9
AKCESORIA I INNE				**AM07BK.NSJ**	**AC09BK.NSJ**	**AC12BK.NSJ**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				AC18BK.NSK	AC24BK.NSK
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5000	6600
	Ogrzewanie	Nom.	W	5800	7500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	59	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	8,0 / 10,5 / 13,1 / 15,5	8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1
		Maks. (Power)	m^3/min	16,8	18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	10,5 / 13,1 / 15,5	10,5 / 13,1 / 16,1
Wydajność osuszania			l/h	1,9	2,6
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	998 x 345 x 212	998 x 345 x 212
Masa netto			kg	12,8	13,5
AKCESORIA I INNE				**AC18BK.NSK**	**AC24BK.NSK**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32 R410A

DUAL Inverter Compressor | Soft Air | Dual Vane | Niski poziom hałasu 19dB | Czujnik wykrywający ludzi | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Auto Cleaning | Plasmaster® Ionizer++ | Allergy Filter | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilne z modelem RAC

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Premium	-	-	○● H09S1P.NS1	○● H12S1P.NS1	-	-	-

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H09S1P.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3200
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 31 / 35
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 31 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	2,0 / 5,7 / 6,9 / 8,1
		Maks. (Power)	m^3/min	11,2
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,7 / 6,9 / 8,1
Wydajność osuszania			l/h	1,1
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75
Wymiary			mm	895 x 307 x 235
Masa netto			kg	12,5
AKCESORIA I INNE				**H09S1P.NS1**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H12S1P.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	4000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 33 / 37
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 33 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	2,0 / 5,7 / 7,4 / 9,1
		Maks. (Power)	m^3/min	11,2
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,7 / 7,4 / 9,1
Wydajność osuszania			l/h	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75
Wymiary			mm	895 x 307 x 235
Masa netto			kg	12,5
AKCESORIA I INNE				**H12S1P.NS1**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-
Dry Contact				TAK
Sterownik przewodowy				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32 R410A

DUAL Inverter Compressor™ | Soft Air | Dual Vane | Niski poziom hałasu 19dB | Regulacja komfortowej wilgotności | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Plasmaster® Ionizer++ | Allergy Filter™ | Auto Cleaning | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Deluxe	-	-	○● H09S1D.NS1	○● H12S1D.NS1	-	○● H18S1D.NS1	○● H24S1D.NS1

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H09S1D.NS1	H12S1D.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2500	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	3200	4000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 31 / 35	19 / 27 / 33 / 37
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 31 / 35	27 / 33 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	56	56
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	2,0 / 5,7 / 6,9 / 8,1	2,0 / 5,7 / 7,4 / 9,1
		Maks. (Power)	m^3/min	11,2	11,2
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,7 / 6,9 / 8,1	5,7 / 7,4 / 9,1
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,3
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
Masa netto			kg	11,0	11,0
AKCESORIA I INNE				**H09S1D.NS1**	**H12S1D.NS1**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				H18S1D.NS1	H24S1D.NS1
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5000	6600
	Ogrzewanie	Nom.	W	5800	7500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	29 / 34 / 41 / 45	29 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	34 / 41 / 45	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	- / 8,1 / 9,7 / 11,3	- / 8,1 / 9,9 / 11,7
		Maks. (Power)	m^3/min	13,6	14,8
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	8,1 / 9,7 / 11,3	8,1 / 11,1 / 13,6
Wydajność osuszania			l/h	1,8	2,5
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	895 x 307 x 235	895 x 307 x 235
Masa netto			kg	12,5	12,5
AKCESORIA I INNE				**H18S1D.NS1**	**H24S1D.NS1**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32 R410A UVnano™

DUAL Inverter Compressor™ | Niski poziom hałasu 19dB | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Plasmaster® Ionizer++ | Allergy Filter™ | Auto Cleaning | Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilność z systemem Multi Split

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Special DC1	-	● DM07RK.NSJ	○● DC09RK.NSJ	○● DC12RK.NSJ	-	○● DC18RK.NSK	○● DC24RK.NSK

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				DM07RK.NSJ	DC09RK.NSJ	DC12RK.NSJ
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2100	2500	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	2300	3200	4000
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 31 / 36	19 / 27 / 32 / 36	19 / 29 / 34 / 38
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 31 / 36	27 / 32 / 36	29 / 34 / 39
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	56	56	56
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	3,5 / 5,0 / 6,1 / 7,4	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,7	3,5 / 5,3 / 6,7 / 8,1
		Maks. (Power)	m^3/min	10,1	10,1	10,1
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,0 / 6,1 / 7,4	5,0 / 6,4 / 7,7	5,3 / 6,7 / 8,1
Wydajność osuszania			l/h	0,9	1,1	1,2
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
Masa netto			kg	9,1	9,1	9,1
AKCESORIA I INNE				**DM07RK.NSJ**	**DC09RK.NSJ**	**DC12RK.NSJ**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				DC18RK.NSK	DC24RK.NSK
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5000	6600
	Ogrzewanie	Nom.	W	5800	7500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	60	64
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	8,0 / 10,5 / 13,1 / 15,5	8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1
		Maks. (Power)	m^3/min	16,8	18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	10,5 / 13,1 / 15,5	10,5 / 13,1 / 16,1
Wydajność osuszania			l/h	1,9	2,6
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Masa netto			kg	11,9	12,7
AKCESORIA I INNE				**DC18RK.NSK**	**DC24RK.NSK**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32 R410A

DUAL Inverter Compressor | Niski poziom hałasu 19dB | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Allergy Filter | Auto Cleaning
Mobile LG MV Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilne z modelem RAC

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Special MJ	● MJ05PC.NSJ	● MJ07PC.NSJ	○◎ MJ09PC.NSJ	○◎ MJ12PC.NSJ	● MJ15PC.NSJ	○◎ MJ18PC.NSK	○◎ MJ24PC.NSK

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MJ05PC.NSJ	MJ07PC.NSJ	MJ09PC.NSJ	MJ12PC.NSJ	MJ15PC.NSJ
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	1500	2100	2500	3500	4200
	Ogrzewanie	Nom.	W	1600	2300	3200	3800	5400
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	19 / 27 / 30 / 35	19 / 27 / 31 / 36	19 / 27 / 32 / 36	19 / 29 / 34 / 38	19 / 29 / 35 / 40
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	27 / 30 / 35	27 / 31 / 36	27 / 32 / 36	29 / 34 / 38	29 / 35 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	57	57	57	57	57
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	3,5 / 5,0 / 5,8 / 7,1	3,5 / 5,0 / 6,1 / 7,4	3,5 / 5,0 / 6,4 / 7,7	3,5 / 5,3 / 6,7 / 8,1	3,5 / 5,4 / 7,0 / 8,7
		Maks. (Power)	m^3/min	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	5,0 / 5,8 / 7,1	5,0 / 6,1 / 7,4	5,0 / 6,4 / 7,7	5,3 / 6,7 / 8,1	5,4 / 7,0 / 8,7
Wydajność osuszania			l/h	0,9	0,9	1,1	1,2	1,2
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
Masa netto			kg	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
AKCESORIA I INNE				**MJ05PC.NSJ**	**MJ07PC.NSJ**	**MJ09PC.NSJ**	**MJ12PC.NSJ**	**MJ15PC.NSJ**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	-	-	-	-
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-	TAK	TAK	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MJ18PC.NSK	MJ24PC.NSK
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5000	6600
	Ogrzewanie	Nom.	W	5800	7500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	59	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	8,0 / 10,5 / 13,1 / 15,5	8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1
		Maks. (Power)	m^3/min	16,8	18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	10,5 / 13,1 / 15,5	10,5 / 13,1 / 16,1
Wydajność osuszania			l/h	1,9	2,6
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Masa netto			kg	12,0	12,0
AKCESORIA I INNE				**MJ18PC.NSK**	**MJ24PC.NSK**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	-
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Wi-Fi R32 R410A

DUAL Inverter Compressor | Niski poziom hałasu 19dB | Szybkie chłodzenie | Skuteczne ogrzewanie | Allergy Filter | Auto Cleaning
Mobile LGMV | Wbudowane Wi-Fi | Sterowanie głosowe | Gold Fin™ | Kompatybilne z modelem RAC

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Special ET	-	● MS07ET.NSA	○● S09ET.NSJ	○● S12ET.NSJ	-	○● S18ET.NSK	○● S24ET.NSK

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kombinacja Multi

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MS07ET.NSA(S)	S09ET.NSJ(S)	S12ET.NSJ(S)
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	2100	2500	3500
	Ogrzewanie	Nom.	W	2300	3200	3800
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	22 / 27 / 32 / 37	19 / 26 / 33 / 38	19 / 26 / 35 / 39
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	25 / 31 / 37	26 / 33 / 38	26 / 35 / 39
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	57	57	57
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	2,0 / 3,5 / 5,3 / 6,6	3,0 / 5,0 / 7,6 / 9,1	3,0 / 5,0 / 8,1 / 9,6
		Maks. (Power)	m^3/min	10,5	11,1	11,1
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	4,5 / 5,7 / 7,2	5,0 / 7,6 / 9,1	5,0 / 8,1 / 9,6
Wydajność osuszania			l/h	0,6	1,1	1,2
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	754 x 308 x 189	837 x 308 x 189	837 x 308 x 189
Masa netto			kg	7,8	8,7	8,7
AKCESORIA I INNE				**MS07ET.NSA(S)**	**S09ET.NSJ(S)**	**S12ET.NSJ(S)**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				-	TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				S18ET.NSK(S)	S24ET.NSK(S)
Wydajność	Chłodzenie	Nom.	W	5000	6600
	Ogrzewanie	Nom.	W	5800	7500
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	S / N / Ś / W	dB(A)	31 / 34 / 42 / 47	31 / 34 / 42 / 47
	Ogrzewanie	N / Ś / W	dB(A)	34 / 42 / 47	34 / 42 / 47
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Moc	dB(A)	59	65
Przepływ powietrza	Chłodzenie	S / N / Ś / W	m^3/min	8,0 / 10,5 / 13,1 / 15,5	8,0 / 10,5 / 13,1 / 16,1
		Maks. (Power)	m^3/min	16,8	18,3
	Ogrzewanie	N / Ś / W	m^3/min	10,5 / 13,1 / 15,5	10.5/13.1/16.1
Wydajność osuszania			l/h	1,9	2,6
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75
Wymiary			mm	998 x 345 x 210	998 x 345 x 210
Masa netto			kg	11,9	12,7
AKCESORIA I INNE				**S18ET.NSK(S)**	**S24ET.NSK(S)**
Kompatybilność z modelem ściennym RAC				TAK	TAK
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Dry Contact				TAK	TAK
Sterownik przewodowy				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Prędkość wentylatora – S: tryb snu / N: Niska / Ś: Średnia / W: Wysoka
※ GWP: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego
※ t-CO_2eq : F-gas(kg)*GWP/1000
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Ciesz się nowym poziomem świeżego powietrza

Zestaw do oczyszczania powietrza do kasety1-stronnej

Chłodzenie + Ogrzewanie + Oczyszczanie powietrza

Komfort przez 365 dni

Usuwa najdrobniejszy pył za pomocą

Dyfuzora jonowego i systemu mikrofiltracji pyłu

Kontrola i monitorowanie w czasie rzeczywistym za pomocą

Wskaźnik LED jednostki wewn.
Zdalny sterownik Aplikacji LG ThinQ

Technologia oczyszczania powietrza

5-stopniowy proces oczyszczania powietrza usuwa niewidoczny, bardzo drobny kurz, zapach i zarazki, aby zapewnić czyste i zdrowe środowisko życia.

1. etap	2. etap	3. etap	4. etap	5. etap
Filtr wstępny	Emisja anionów	Filtr PM 1.0	Filtr dezodoryzujący	Jonizator
				
Wielowarstwowa struktura usuwa cząstki z 2,5 razy większą wydajnością niż zwykłe filtry wstępne, a cząstki są redukowane o 40%.	Aniony zwiększają siłę elektrostatyczną cząstek, a to poprawia skuteczność zbierania przez filtr.	Usuwa do 99% drobnych, a nawet najdrobniejszych cząstek. (Jest w stanie usunąć PM 1.0).	Wysokowydajna technologia absorpcji gazów usuwa nieprzyjemny zapach i szkodliwe gazy.	Dezaktywuje bakterie i wirusy powodujące zatrucia pokarmowe i zapalenie płuc.

Wygodne monitorowanie – wyświetlacz oczyszczania powietrza

Wskaźnik LED jednostki wewn.

W czasie rzeczywistym pokazuje jakość powietrza w pomieszczeniach

* Kolor wskaźnika w zależności od stężenia drobin pyłu

Zdalny sterownik

Wyświetla stan powietrza i stężenie drobin kurzu

Urządzenie mobilne

Stan powietrza można sprawdzić w dowolnej chwili i z dowolnego miejsca.

* Moduł Wi-Fi jest opcjonalny.

Certyfikat efektywności oczyszczania

[Weryfikacja pod kątem usuwania najdrobniejszego kurzu]

[Weryfikacja pod kątem usuwania bakterii hodowlanych i wirusów]

[Kaseta 1-stronna]

- Wirus (Bacteriophage Phi-X174): usunięte 95,3% w ciągu 30 minut
- Bakterie (Staphylococcus): usunięte 91,2% w ciągu 60 minut
- Usuwanie ultradrobnego pyłu (50 nm, 100 nm): usunięte 99,9%

Wykrywanie osób przy bezpośrednim/ pośrednim nawiewie powietrza

Funkcje wykrywania ludzi umożliwiają zapewnienie użytkownikom ich ulubionego sposobu nawiewu powietrza.

Komfortowy nawiew pośredni

Zapobiega kierowaniu bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.

Nawiew bezpośredni śledzący użytkownika

Umożliwia kierowanie bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.

Dostępne tylko dla modelu CT24F NB0.
- Dostępne tylko dla produktów z czujnikiem wykrywania ludzi.

System uczenia się wł./ wył. trybu pracy z wykrywaniem osób

Jednostka wewnętrzna wykrywa ludzi i odpowiednio włącza lub wyłącza system, uzyskując do 54% oszczędności energii.



Dane oparte na rzeczywistych badaniach LG, wyniki po 2 godz. pomiarów dla pojedynczego produktu (chłodzenie 26°C, silny nawiew)

Proces wykrywania ludzi

Krok 1

Wybór obiektów do rozpoznania jako ludzkie ciało na podstawie wykrywania ruchu.

Krok 2

Spośród wybranych obiektów ocena, czy jest to ludzkie ciało, czy nie, przez 5 stopniowy sorter.



Wprowadzanie obrazu | **Wykrycie ruchu** | **Wybór obiektów** | **Analiza** | **Finalne wykrycie ludzkiego ciała**

※ Obrazy nie są zapisywane.

Komfortowy nawiew

Dwa kąty nachylenia łopatek można regulować w 6 stopniach od 20˚ do 70˚, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu i osobistych preferencji.

Automatyczny, 4-kierunkowy przepływ powietrza

Powietrze jest rozprowadzane równomiernie w górę, w dół, w lewo i w prawo automatycznie, dzięki czemu nie występuje martwy punkt chłodzenia.



Nawiew bezpośredni i pośredni

Kaseta 1-stronna

Komfortowy nawiew pośredni
Nie wieje bezpośrednio na osoby znajdujące się w pomieszczeniu, dzięki czemu przestrzeń jest komfortowa!

Chłodny bezpośredni nawiew
Chłodniej w gorący dzień.

Niezależne działanie łopatek

Funkcja niezależnej pracy łopatek wykorzystuje oddzielne silniki, umożliwiając niezależne sterowanie wszystkimi czterema łopatkami.

Indywidualne sterowanie łopatkami

Swing

Kompaktowy rozmiar jednostki wewnętrznej

Kaseta 1-stronna LG

Smukła i kompaktowa konstrukcja nie tylko oszczędza miejsce, ale także zmniejsza koszty instalacji. **Wysokość kasety 1-stronnej wynosi 132 mm, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do instalacji w ograniczonej przestrzeni.**



Kaseta 4-stronna LG

Smukła i kompaktowa konstrukcja nie tylko oszczędza miejsce, ale także poprawia pracę. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości projektów budynków i różnych przestrzeni.

1,5-3,5 kW



Wysokość: **214 mm**

Długość x szerokość: 570 x 570 mm

7,0 kW

Wysokość: **204 mm**

Długość x szerokość: 840 x 840 mm

Wygodna instalacja panelu

Konstrukcja z odłączanym narożnikiem ułatwia regulację zawieszenia podczas instalacji oraz umożliwia sprawdzanie szczelności rury odpływowej. Panel można łatwo zamontować do korpusu.

Zdejmowany narożnik



Sprawdzenie rury odpływowej



Regulacja zawieszenia

Panel otwierany jednym dotknięciem!



Konserwacja filtrów

Kaseta 1-stronna powiadamia użytkownika o czasie czyszczenia nie tylko za pomocą sterownika lub aplikacji mobilnej, ale również wyświetlacza LED na kasecie. Ułatwia to zarządzanie filtrem, a środowisko wewnętrzne będzie utrzymywane w nienagannej czystości.

Informacja o filtrze

Aplikacja mobilna*

Sterownik przewodowy

Wskazanie na panelu

OPIS	KOLOR DIODY LED
Tryb chłodzenia	Zielony
Tryb ogrzewania	Zielony
Czas czyszczenia filtra w trybie chłodzenia/ogrzewania	Żółty
Czas czyszczenia filtra, gdy produkt nie jest używany	Pomarańczowy
Hot start lub tryb odszraniania przed uruchomieniem trybu ogrzewania	Zielony
Gdy jest włączone program	Żółty

Magnetyczny One Touch

Kaseta 1-stronna jest łatwa w konserwacji, gdy zachodzi potrzeba wymiany lub czyszczenia filtra, dzięki jednemu dotknięciu magnesu.

Wygodny sterownik przewodowy do jednostek kasetonowych i kanałowych

Sterownik przewodowy Standard III jest wyposażony w 4,3-calowy ekran LCD o nowoczesnym wzornictwie, który doskonale pasuje do wystroju każdego wnętrza.

Sterownik przewodowy
Standard III

Wyświetlacz wilgotności

Wiele języków

angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, polski, czeski, rosyjski, chiński

Kontrola urządzeń zewnętrznych

Użytkownik może włączać i wyłączać urządzenia zewnętrzne za pomocą 1 portu wyjścia cyfrowego.

Zoptymalizowany harmonogram

Łatwe tworzenie harmonogramów od dziennego do rocznego

Design przyjazny użytkownikowi

Sterownik ma intuicyjne menu.

Podwójna nastawa

Temperatura w pomieszczeniu jest określana przez ustawienie dwóch wartości zadanych dla chłodzenia i ogrzewania.

dla chłodzenia

dla ogrzewania

Uwaga: Poszczególne funkcje mogą nie działać w niektórych produktach.

R32

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Kaseta 1-stronna	-	-	● MT09R.NU1	● MT11R.NU1	-	-	-

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kaseta 1-stronna

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MT09R.NU1	MT11R.NU1
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	2,6 / 2,9	3,5 / 3,9
Pobór mocy		Nom.	W	20	20
Prąd roboczy		Nom.	A	0,2	0,2
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	7,5 / 7,3 / 6,8	8,1 / 7,4 / 7,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 34 / 32	37 / 36 / 33
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	54	57
Wydajność osuszania			l/h	1,1	1,2
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	860 x 132 x 450	860 x 132 x 450
Masa netto	Korpus		kg	13,5	13,5
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
Panel dekoracyjny	Model			PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0	PT-UAHW0 / PT-UAHG0 / PT-UPHG0
AKCESORIA I INNE				**MT09R.NU1**	**MT11R.NU1**
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-
Panel dekoracyjny Dual Vane				-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza				TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

R32

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Kaseta 4-stronna	● MT06R.NR0	● MT08R.NR0	○◎ CT09F.NR0	○◎ CT12F.NR0	-	○◎ CT18F.NQ0	○◎ CT24F.NB0

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kaseta 4-stronna

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				MT06R.NR0	MT08R.NR0	CT09F.NR0
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	1,5 / 1,6	2,1 / 2,3	2,6 / 2,9
Pobór mocy		Nom.	W	20	20	22
Prąd roboczy		Nom.	A	0,40	0,40	0,40
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	7,5 / 6,0 / 5,0	7,5 / 6,0 / 5,0	8,5 / 7,0 / 6,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	31 / 27 / 24	31 / 27 / 24	36 / 33 / 30
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	48	48	52
Wydajność osuszania			l/h	-	-	0,9
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570
Masa netto	Korpus		kg	11,7	11,7	12,4
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
Panel dekoracyjny	Model			PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Kolor			Poranna mgła (9001)	Poranna mgła (9001)	Biały (9003)
	Wymiary	S x W x G	mm	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	620 x 35 x 620
	Masa		kg	3	3	2,9
AKCESORIA I INNE				**MT06R.NR0**	**MT08R.NR0**	**CT09F.NR0**
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				-	-	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane				-	-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza				-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CT12F.NR0	CT18F.NQ0	CT24F.NB0
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	3,5 / 3,9	5,3 / 5,8	6,7 / 7,5
Pobór mocy		Nom.	W	24	26	26
Prąd roboczy		Nom.	A	0,40	0,40	0,60
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	9,5 / 8,0 / 7,0	13,0 / 12,0 / 11,0	17,0 / 15,0 / 13,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 35 / 32	41 / 39 / 39	38 / 36 / 34
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	52	57	53
Wydajność osuszania			l/h	1,4	2,0	2,7
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570	840 x 204 x 840
Masa netto	Korpus		kg	12,4	13,9	21,1
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)	Ø12,7 (1/2)
Panel dekoracyjny	Model			PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-AAGW0
	Kolor			Biały (9003)	Biały (9003)	Biały (9003)
	Wymiary	S x W x G	mm	620 x 35 x 620	620 x 35 x 620	950 x 35 x 950
	Masa		kg	2,9	2,9	7,1
AKCESORIA I INNE				**CT12F.NR0**	**CT18F.NQ0**	**CT24F.NB0**
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane				-	-	TAK
Zestaw do oczyszczania powietrza				-	-	TAK
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Podwójna łopatka jest stosowana do modelu 24k (kaseta 4-stronna).
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Kompaktowy rozmiar jednostek wewnętrznych

Smukła i kompaktowa konstrukcja kanałówek niskiego sprężu stanowią idealne rozwiązanie do instalacji w ograniczonej przestrzeni i ułatwiają transport. Oszczędza to koszty pracy przy instalacji i konserwacji.

MOC CHŁODN. (kW)	KORPUS S x W x G mm	MASA kg
2,5	900 x 190 x 460	18,0
3,5	900 x 190 x 460	18,0
5,0	1 100 x 190 x 460	20,9
7,0	1 100 x 190 x 700	26,0

* Dotyczy kanałówek niskiego sprężu.

Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego)

Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego powietrza. Silnik BLDC może kontrolować prędkość wentylatora i ilość powietrza niezależnie od wartości sprężu dyspozycyjnego. Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza. Przepływ powietrza można łatwo zmienić, korzystając z menu sterownika przewodowego.



※ Przewodnik po ustawieniach ESP (sterownik przewodowy):
- Standard III (PREMTB101/B11) : Menu → Ustawienia → Instalator → Ustawienia ESP
- Standard II (PREMTB001/B01) : Kliknięcie przycisku → 03 : XX → Ustawienia ESP

※ Jest wymagany sterownik przewodowy.

Pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia

Zastosowana tu pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia automatycznie odprowadza skropliny podnosząc je na wysokość do 700 mm. Stanowi to doskonałe rozwiązanie odprowadzania wody dla każdej instalacji. (Modele Standard Inverter: jako wyposażenie (ABDPG) / Modele o niskim sprężu: w zestawie)





Standard Inverter: wyposażenie dodatkowe (ABDPG) / Kanałówki niskiego sprężu: wbudowane

Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się znacznie różnić. Zastosowanie dwóch czujników temperatury pozwala zoptymalizować temperaturę w pomieszczeniu zapewniając bardziej komfortowe warunki.



Porównywane są temperatury zmierzone w różnych miejscach i automatycznie wybierana jest temperatura optymalna dla użytkowników.

R32

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Średni/wysoki spręż	-	-	-	-	-	○◎ CM18F.N11	○◎ CM24F.N11

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kanałowe (średni spręż)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CM18F.N11	CM24F.N11
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	5,3 / 5,8	7,0 / 7,7
Pobór mocy		W / Ś / N	W	150 / 130 / 110	180 / 150 / 130
Prąd roboczy		W / Ś / N	A	0,85 / 0,76 / 0,67	0,98 / 0,85 / 0,76
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	16,5 / 14,5 / 13,0	18,0 / 16,5 / 14,5
Poziom ciśnienia akustycznego*		W / Ś / N	dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32
Poziom ciśnienia akustycznego		Nom.	dB(A)	59	60
Wydajność osuszania			l/h	1,5	2,5
Wymiary		S x W x G	mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700
Masa netto			kg	24,6	24,6
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø9,52 (3/8)
	Gaz		mm (cale)	Ø12,7 (1/2)	Ø15,88 (5/8)
Spręż dyspozycyjny (ESP)	Min. ~ Maks.		Pa (mm słupa wody)	58,8 (6)	58,8 (6)

AKCESORIA I INNE	CM18F.N10	CM24F.N10
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC	TAK	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane	-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza (UVnano Filter Box)	TAK	TAK
Dry Contact	TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)	TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

R32

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Niski spręż	-	-	○◎ CL09F.N50	○◎ CL12F.N50	-	○◎ CL18F.N60	-

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kanałowe (niski spręż)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	2,5 / 3,2	3,4 / 4,0	5,0 / 5,8
Pobór mocy		W / Ś / N	W	21 / 15 / 13	21 / 15 / 13	100 / 90 / 80
Prąd roboczy		W / Ś / N	A	0,21 / 0,16 / 0,14	0,21 / 0,16 / 0,14	0,43 / 0,39 / 0,34
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	11,5 / 9,5 / 8,0	11,5 / 9,5 / 8,0	15,0 / 12,0 / 10,0
Poziom ciśnienia akustycznego*		W / Ś / N	dB(A)	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29
Poziom ciśnienia akustycznego		Nom.	dB(A)	55	55	56
Wydajność osuszania			l/h	0,5	0,9	1,7
Wymiary		S x W x G	mm	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1 100 x 190 x 460
Masa netto			kg	18,0	18,0	20,9
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)
Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Min. ~ Maks.		Pa (mm słupa wody)	0 ~ 5 (0 ~ 50)	0 ~ 5 (0 ~ 50)	0 ~ 5 (0 ~ 50)
AKCESORIA I INNE				**CL09F.N50**	**CL12F.N50**	**CL18F.N60**
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane				-	-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza (UVnano Filter Box)				TAK	TAK	TAK
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

R32

DUAL Inverter

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

kBtu/H	5	7	9	12	15	18	24
kW	1,5	2,1	2,6	3,5	4,2	5,3	7,0
Niski spręż	-	-	-	-	-	-	○◎ CL24F.N30

● Tylko Multi ○● Kompatybilne Single/Multi ○◎ Kompatybilne z jednostkami komercyjnymi Single Split

Kanałowe (niski spręż)

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				CL24F.N30
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	6,8 / 7,5
Pobór mocy		W / Ś / N	W	150 / 130 / 110
Prąd roboczy		W / Ś / N	A	0,65 / 0,56 / 0,47
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	20,0 / 16,0 / 12,0
Poziom ciśnienia akustycznego*		W / Ś / N	dB(A)	39 / 35 / 32
Poziom ciśnienia akustycznego		Nom.	dB(A)	58
Wydajność osuszania			l/h	2,5
Wymiary		S x W x G	mm	1 100 x 190 x 700
Masa netto			kg	26,0
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)
	Gaz		mm (cale)	Ø15,88 (5/8)
Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Min. ~ Maks.		Pa (mm słupa wody)	0 ~ 5 (0 ~ 50)
AKCESORIA I INNE				**CL24F.N30**
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane				-
Zestaw do oczyszczania powietrza (UVnano Filter Box)				TAK
Dry Contact				TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu

W trybie chłodzenia żaluzje ustawiają się w górnym położeniu, aby kierować nawiew powietrza w kierunku sufitu. Podczas ogrzewania żaluzje kierują ciepłe powietrze w dół, aby uzyskać równomierną temperaturę pomieszczenia, zwłaszcza przy podłodze.

Chłodzenie



Ogrzewanie (tryb normalny)



Ogrzewanie (tryb ogrzewania podłogowego)



Szybkie podgrzewanie podłogi

Konsole charakteryzują się potężną wydajnością i skutecznością ogrzewania. W trybie ogrzewania podłogowego zapewniają szybkie ogrzanie podłogi i osiągnięcie żądanej temperatury pomieszczenia.

		Firma A	Grzejnik elektryczny	LG	LG tryb ogrzewania podłogowego
21°C 15°C	W pionie				
	W poziomie				
Czas ogrzewania (13°C ~ 21°C)		12 minut 30 s	50 minut	9 minut 30 s	8 minut 40 s

※ (Warunki testu: temp zadana 23°C, temp. wewn. 13°C , temp. zewn. 7°C)

5-stopniowe sterowanie nawiewem

Jest dostępnych 5 różnych pozycji sterowania kierunkiem przepływu powietrza.



R32 R410A

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

WYDAJNOŚĆ (kW)	2,6	3,5	5,3
Konsole	UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0

Konsole

R32, R410A

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0
Wydajność	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	kW	2,6 / 3,1	3,5 / 4,0	5,0 / 4,9
Pobór mocy		Nom.	W	30	30	39
Prąd roboczy		Nom.	A	0,5	0,5	0,5
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	8,5 / 6,7 / 5,0	9,0 / 6,9 / 5,2	10,1 / 8,6 / 7,2
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	59	60
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Masa netto	Korpus		kg	16,3	16,3	16,3
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)	Ø6,35 (1/4)
	Gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø12,7 (1/2)
AKCESORIA I INNE				**UQ09F.NA0**	**UQ12F.NA0**	**UQ18F.NA0**
Kompatybilność z modelem komercyjnym SCAC				TAK	TAK	TAK
Panel dekoracyjny Dual Vane				-	-	-
Zestaw do oczyszczania powietrza (UVnano Filter Box)				-	-	-
Dry Contact				TAK	TAK	TAK
Bezprzewodowy lub przewodowy sterownik				TAK	TAK	TAK
ThinQ (Wi-Fi)				TAK	TAK	TAK

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32/R410A).
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
※ TAK: dostępne lub stosowane / - : niedostępne lub niestosowane

R32

MU2R15

CHŁODZENIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	11500	3,37	414	682	889
	5	7	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	13800	4,04	486	833	1106
	5	9	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	7	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	9	-	-	16	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	5	12	-	-	17	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	9	9	-	-	18	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	12	-	-	19	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	9	12	-	-	21	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391

OGRZEWANIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6600	1,93	11000	3,22	12100	3,55	395	651	812
	5	7	-	-	12	7920	2,32	13200	3,87	14520	4,26	493	827	1032
	5	9	-	-	14	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	7	-	-	14	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	9	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	5	12	-	-	17	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	9	9	-	-	18	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	12	-	-	19	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	9	12	-	-	21	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU2R17

CHŁODZENIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	11500	3,37	414	682	889
	5	7	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	13800	4,04	486	833	1106
	5	9	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	7	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16100	4,72	541	1000	1391
	7	9	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	5	12	-	-	17	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	9	9	-	-	18	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	7	12	-	-	19	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	5	15	-	-	20	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	9	12	-	-	21	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	7	15	-	-	22	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	9	15	-	-	24	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809
	12	12	-	-	24	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	652	1221	1809

OGRZEWANIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6600	1,93	11000	3,22	12100	3,55	395	651	812
	5	7	-	-	12	7920	2,32	13200	3,87	14520	4,26	493	827	1032
	5	9	-	-	14	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	7	-	-	14	9600	2,81	16000	4,69	18400	5,39	629	1066	1457
	7	9	-	-	16	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	5	12	-	-	17	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	9	9	-	-	18	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	7	12	-	-	19	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	5	15	-	-	20	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	9	12	-	-	21	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	7	15	-	-	22	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	9	15	-	-	24	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508
	12	12	-	-	24	10440	3,06	17400	5,10	18800	5,51	700	1200	1508

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU3R19

CHŁODZENIE (NOWA JEDNOSTKA 18K)														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJ-ŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	12000	3,52	313	524	744
	5	7	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	393	676	971
	5	9	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	478	846	1224
	7	7	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	478	846	1224
	7	9	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	571	1033	1501
	5	12	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	620	1132	1653
	9	9	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	7	12	-	-	19	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	5	15	-	-	20	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	9	12	-	-	21	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	7	15	-	-	22	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	5	18	-	-	23	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	9	15	-	-	24	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	12	12	-	-	24	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	7	18	-	-	25	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	9	18	-	-	27	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	12	15	-	-	27	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	12	18	-	-	30	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	15	15	-	-	30	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
3 JEDN.	5	5	5	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	525	918	1309
	5	5	7	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	619	1097	1565
	5	5	9	-	19	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	7	-	19	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	9	-	21	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	7	7	-	21	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	5	12	-	22	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	9	9	-	23	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	7	9	-	23	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	12	-	24	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	5	15	-	25	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	9	9	-	25	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	9	12	-	26	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	7	12	-	26	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	15	-	27	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	9	9	9	-	27	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	5	18	-	28	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	9	12	-	28	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	9	15	-	29	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	12	12	-	29	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	7	7	15	-	29	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	5	7	18	-	30	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703
	9	9	12	-	30	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	669	1190	1703

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU3R19

OGRZEWANIE (NOWA JEDNOSTKA 18K)														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJ-ŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	13800	4,04	333	638	770
	5	7	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	16560	4,85	421	821	1013
	5	9	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	19320	5,66	516	1024	1286
	7	7	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	19320	5,66	516	1024	1286
	7	9	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	22080	6,47	621	1237	1585
	5	12	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	23460	6,88	677	1353	1749
	9	9	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	7	12	-	-	19	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	5	15	-	-	20	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	9	12	-	-	21	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	7	15	-	-	22	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	5	18	-	-	23	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	9	15	-	-	24	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	12	12	-	-	24	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	7	18	-	-	25	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	9	18	-	-	27	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	12	15	-	-	27	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	12	18	-	-	30	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	15	15	-	-	30	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
3 JEDN.	5	5	5	-	15	10800	3,17	18000	5,28	20700	6,07	546	997	1370
	5	5	7	-	17	12240	3,59	20400	5,98	23460	6,88	650	1209	1654
	5	5	9	-	19	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	7	-	19	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	9	-	21	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	7	7	-	21	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	5	12	-	22	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	9	9	-	23	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	7	9	-	23	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	12	-	24	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	5	15	-	25	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	9	9	-	25	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	9	12	-	26	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	7	12	-	26	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	15	-	27	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	9	9	9	-	27	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	5	18	-	28	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	9	12	-	28	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	9	15	-	29	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	12	12	-	29	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	7	7	15	-	29	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	5	7	18	-	30	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820
	9	9	12	-	30	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	705	1320	1820

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU3R21

CHŁODZENIE														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	ŁĄCZNIE	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7200	2,11	10000	2,93	12000	3,52	313	524	744
	5	7	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	393	676	971
	5	9	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	478	846	1224
	7	7	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	478	846	1224
	7	9	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	571	1033	1501
	5	12	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	620	1132	1653
	9	9	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	671	1235	1818
	7	12	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	724	1342	2087
	5	15	-	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	778	1455	2204
	9	12	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	24150	7,08	835	1574	2406
	7	15	-	-	22	12600	3,69	21000	6,15	24150	7,08	835	1574	2406
	5	18	-	-	23	12600	3,69	21000	6,15	24150	7,08	835	1574	2406
	9	15	-	-	24	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	12	12	-	-	24	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	7	18	-	-	25	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	9	18	-	-	27	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	12	15	-	-	27	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	12	18	-	-	30	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	15	15	-	-	30	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
	15	18	-	-	33	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	835	1574	2406
3 JEDN.	5	5	5	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	525	918	1309
	5	5	7	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	619	1097	1565
	5	5	9	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	720	1286	1856
	5	7	7	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	720	1286	1856
	5	7	9	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	7	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	5	12	-	22	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	9	9	-	23	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	9	-	23	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	7	12	-	24	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	5	15	-	25	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	9	9	-	25	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	9	12	-	26	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	12	-	26	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	7	15	-	27	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	9	9	9	-	27	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	5	18	-	28	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	9	12	-	28	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	9	15	-	29	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	12	12	-	29	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	15	-	29	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	7	18	-	30	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	9	9	12	-	30	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	9	15	-	31	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	12	12	-	31	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	12	15	-	32	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	5	9	18	-	32	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	7	7	18	-	32	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	9	9	15	-	33	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856
	9	12	12	-	33	12600	3,69	21000	6,15	25000	7,33	720	1286	1856

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU3R21

OGRZEWANIE (NOWA JEDNOSTKA 21K)														
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)					WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
						MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	13800	4,04	333	638	770
	5	7	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	16560	4,85	421	821	1013
	5	9	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	19320	5,66	516	1024	1286
	7	7	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	19320	5,66	516	1024	1286
	7	9	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	22080	6,47	621	1237	1585
	5	12	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	23460	6,88	677	1353	1749
	9	9	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	24840	7,28	734	1470	1930
	7	12	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	26220	7,68	795	1595	2137
	5	15	-	-	20	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	9	12	-	-	21	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	7	15	-	-	22	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	5	18	-	-	23	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	9	15	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	12	12	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	7	18	-	-	25	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	9	18	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	12	15	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	12	18	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	15	15	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
	15	18	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	858	1730	2200
3 JEDN.	5	5	5	-	15	10800	3,17	18000	5,28	20700	6,07	546	997	1370
	5	5	7	-	17	12240	3,59	20400	5,98	23460	6,88	650	1209	1654
	5	5	9	-	19	13680	4,01	22800	6,68	26220	7,68	762	1436	2010
	5	7	7	-	19	13680	4,01	22800	6,68	26220	7,68	762	1436	2010
	5	7	9	-	21	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	7	-	21	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	5	12	-	22	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	9	9	-	23	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	9	-	23	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	7	12	-	24	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	5	15	-	25	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	9	9	-	25	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	9	12	-	26	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	12	-	26	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	7	15	-	27	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	9	9	9	-	27	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	5	18	-	28	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	9	12	-	28	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	9	15	-	29	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	12	12	-	29	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	15	-	29	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	7	18	-	30	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	9	9	12	-	30	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	9	15	-	31	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	12	12	-	31	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	12	15	-	32	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	5	9	18	-	32	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	7	7	18	-	32	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	9	9	15	-	33	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068
	9	12	12	-	33	14400	4,22	24000	7,03	26600	7,80	821	1560	2068

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R25

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	7200	2,11	10000	2,93	12000	3,52	350	532	788
	5	7	-	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	350	669	991
	5	9	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	408	821	1215
	7	7	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	408	821	1215
	7	9	-	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	469	991	1467
	5	12	-	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	532	1083	1603
	9	9	-	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	599	1182	1749
	7	12	-	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	669	1290	1909
	5	15	-	-	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	669	1406	2080
	9	12	-	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	24150	7,08	743	1530	2264
	7	15	-	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	25300	7,42	743	1638	2425
	5	18	-	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	26450	7,75	821	1752	2593
	9	15	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	12	12	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	7	18	-	-	-	25	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	9	18	-	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	12	15	-	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	5	24	-	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	12	18	-	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	15	15	-	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	7	24	-	-	-	31	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	9	24	-	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	15	18	-	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	12	24	-	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	18	18	-	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
	15	24	-	-	-	39	14400	4,22	24000	7,03	27000	7,91	904	1871	2770
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	422	837	1239
	5	5	7	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	481	1013	1500
	5	5	9	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	544	1212	1794
	5	7	7	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	544	1212	1794
	5	7	9	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	682	1438	2128
	7	7	7	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	682	1438	2128
	5	5	12	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	731	1540	2279
	5	9	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	731	1647	2437
	7	7	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	731	1647	2437
	5	7	12	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	5	15	-	-	25	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	9	9	-	-	25	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	9	12	-	-	26	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	7	12	-	-	26	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	7	15	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	9	9	9	-	-	27	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	9	12	-	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	5	18	-	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	9	15	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	12	12	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	7	15	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	7	15	-	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	7	18	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	9	9	12	-	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	9	15	-	-	31	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	12	12	-	-	31	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	12	15	-	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	9	18	-	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	7	18	-	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	9	9	15	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	9	12	12	-	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	5	24	-	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	9	18	-	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	12	15	-	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	12	18	-	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	15	15	-	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	7	24	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	9	12	15	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	12	12	12	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	9	9	18	-	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	12	18	-	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	15	15	-	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	9	24	-	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	5	15	18	-	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	7	7	24	-	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	9	12	18	-	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	9	15	15	-	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603
	12	12	15	-	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	837	1758	2603

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R25

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	592	1265	1872
	5	5	5	7	-	22	13200	3,87	22000	6,45	29000	8,50	659	1495	2212
	5	5	5	9	-	24	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	7	7	-	24	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	7	9	-	26	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	7	7	-	26	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	5	12	-	27	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	9	9	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	7	9	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	7	7	-	28	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	7	12	-	29	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	5	15	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	9	9	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	7	9	-	30	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	9	12	-	31	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	7	12	-	31	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	7	15	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	9	9	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	9	9	9	-	32	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	5	18	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	9	12	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	7	12	-	33	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	9	15	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	12	12	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	7	15	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	9	9	9	-	34	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	7	18	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	9	9	12	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	9	12	-	35	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	9	15	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	12	12	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	7	15	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	9	9	9	9	-	36	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	9	18	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	12	15	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	7	18	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	9	9	12	-	37	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	9	9	15	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	9	15	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	12	12	-	38	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	5	5	24	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	9	18	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	5	7	12	15	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	9	9	9	12	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603
	7	7	7	18	-	39	14400	4,22	24000	7,03	29000	8,50	731	1758	2603

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R25

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	329	598	861
	5	7	-	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	17280	5,06	430	904	1301
	5	9	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	484	945	1360
	7	7	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	484	945	1360
	7	9	-	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	23040	6,75	540	1118	1610
	5	12	-	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	598	1319	1899
	9	9	-	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	25920	7,60	660	1430	2059
	7	12	-	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	725	1543	2221
	5	15	-	-	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	764	1662	2393
	9	12	-	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	29000	8,50	793	1749	2518
	7	15	-	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	29000	8,50	867	1836	2644
	5	18	-	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	9	15	-	-	-	24	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	12	12	-	-	-	24	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	7	18	-	-	-	25	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	9	18	-	-	-	27	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	12	15	-	-	-	27	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	5	24	-	-	-	29	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	12	18	-	-	-	30	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	15	15	-	-	-	30	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	7	24	-	-	-	31	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	9	24	-	-	-	33	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	15	18	-	-	-	33	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	12	24	-	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	18	18	-	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
	15	24	-	-	-	39	16560	4,85	27600	8,09	29000	8,50	945	1977	2850
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	497	946	1363
	5	5	7	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	551	1118	1610
	5	5	9	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	725	1419	2044
	5	7	7	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	725	1419	2044
	5	7	9	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	730	1610	2319
	7	7	7	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	730	1610	2319
	5	5	12	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31000	9,09	798	1697	2444
	5	9	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	7	12	-	-	24	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	5	15	-	-	25	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	9	9	-	-	25	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	9	12	-	-	26	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	12	-	-	26	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	7	15	-	-	27	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	9	9	-	-	27	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	9	12	-	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	5	18	-	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	9	15	-	-	29	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	12	12	-	-	29	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	15	-	-	29	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	7	18	-	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	9	12	-	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	9	15	-	-	31	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	12	12	-	-	31	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	12	15	-	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	9	18	-	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	18	-	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	9	15	-	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	12	12	-	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	5	24	-	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	9	18	-	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	12	15	-	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	12	18	-	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	15	15	-	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	7	24	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	12	15	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	12	12	12	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	9	18	-	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	12	18	-	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	15	15	-	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	9	24	-	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	5	15	18	-	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	7	7	24	-	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	12	18	-	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	9	15	15	-	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647
	12	12	15	-	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	870	1838	2647

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R25

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	700	1418	2041
	5	5	5	7	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31000	9,09	795	1625	2339
	5	5	5	9	-	24	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	7	-	24	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	9	-	26	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	7	-	26	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	5	12	-	27	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	9	9	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	9	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	7	-	28	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	12	-	29	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	5	15	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	9	9	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	9	-	30	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	9	12	-	31	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	12	-	31	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	15	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	9	9	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	9	9	9	-	32	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	5	18	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	9	12	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	12	-	33	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	9	15	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	12	12	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	15	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	9	9	9	-	34	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	7	18	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	9	9	12	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	9	12	-	35	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	9	15	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	12	12	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	15	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	9	9	9	9	-	36	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	9	18	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	12	15	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	7	18	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	9	9	12	-	37	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	9	9	15	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	9	15	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	12	12	-	38	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	5	5	24	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	9	18	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	5	7	12	15	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	9	9	9	12	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647
	7	7	7	18	-	39	16560	4,85	27600	8,09	31000	9,09	832	1838	2647

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R27

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	12000	3,52	378	623	853
	5	7	-	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	444	761	1038
	5	9	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	533	903	1228
	7	7	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	533	903	1228
	7	9	-	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	601	1047	1423
	5	12	-	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	646	1121	1537
	9	9	-	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	692	1195	1623
	7	12	-	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	715	1270	1740
	5	15	-	-	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	761	1347	1829
	9	12	-	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	808	1423	2012
	7	15	-	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	855	1475	2154
	5	18	-	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	879	1554	2351
	9	15	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	927	1633	2505
	12	12	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	927	1633	2505
	7	18	-	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	975	1755	2721
	9	18	-	-	-	27	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	12	15	-	-	-	27	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	5	24	-	-	-	29	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	12	18	-	-	-	30	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	15	15	-	-	-	30	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	7	24	-	-	-	31	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	9	24	-	-	-	33	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	15	18	-	-	-	33	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	18	18	-	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	12	24	-	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
	15	24	-	-	-	39	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	1047	2011	2891
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	522	916	1258
	5	5	7	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	607	1054	1445
	5	5	9	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	672	1194	1636
	5	7	7	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	672	1194	1636
	5	7	9	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	760	1338	1891
	7	7	7	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	760	1338	1891
	5	5	12	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	804	1387	2025
	5	9	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	826	1461	2219
	7	7	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	826	1461	2219
	5	7	12	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	871	1535	2379
	5	5	15	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	916	1650	2605
	7	9	9	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	916	1650	2605
	5	9	12	-	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	962	1767	2784
	7	7	12	-	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	962	1767	2784
	5	7	15	-	-	27	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	9	9	-	-	27	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	9	12	-	-	28	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	5	18	-	-	28	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	9	15	-	-	29	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	12	12	-	-	29	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	7	15	-	-	29	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	7	18	-	-	30	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	9	12	-	-	30	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	9	15	-	-	31	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	12	12	-	-	31	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	12	15	-	-	32	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	9	18	-	-	32	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	7	18	-	-	32	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	9	15	-	-	33	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	12	12	-	-	33	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	9	18	-	-	34	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	12	15	-	-	34	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	5	24	-	-	34	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	12	18	-	-	35	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	15	15	-	-	35	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	7	24	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	12	15	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	12	12	12	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	9	18	-	-	36	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	12	18	-	-	37	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	15	15	-	-	37	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	9	24	-	-	38	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	15	18	-	-	38	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	7	24	-	-	38	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	12	18	-	-	39	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	9	15	15	-	-	39	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	12	12	15	-	-	39	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	9	24	-	-	40	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	7	15	18	-	-	40	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	12	24	-	-	41	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784
	5	18	18	-	-	41	16200	4,75	27000	7,90	31050	9,10	984	1890	2784

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R27

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	680	1202	1633
	5	5	5	7	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	764	1317	1923
	5	5	5	9	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	827	1458	2215
	5	5	7	7	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	827	1458	2215
	5	5	7	9	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	913	1679	2520
	5	7	7	7	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	913	1679	2520
	5	5	5	12	-	27	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	9	9	-	28	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	7	9	-	28	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	7	-	28	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	7	12	-	29	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	5	15	-	30	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	9	9	-	30	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	9	-	30	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	9	12	-	31	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	7	12	-	31	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	7	15	-	32	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	9	9	-	32	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	9	9	9	-	32	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	5	18	-	33	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	9	12	-	33	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	12	-	33	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	9	15	-	34	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	12	12	-	34	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	7	15	-	34	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	9	9	9	-	34	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	7	18	-	35	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	9	9	12	-	35	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	9	12	-	35	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	9	15	-	36	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	12	12	-	36	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	15	-	36	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	9	9	9	9	-	36	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	9	18	-	37	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	12	15	-	37	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	7	18	-	37	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	9	9	12	-	37	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	9	9	15	-	38	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	9	15	-	38	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	12	12	-	38	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	5	24	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	9	18	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	7	12	15	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	9	9	9	12	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	7	18	-	39	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	9	9	15	-	40	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	9	12	12	-	40	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	5	7	24	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	9	12	15	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	5	12	12	12	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	12	15	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706
	7	7	9	18	-	41	16200	4,75	27000	7,90	32400	9,50	935	1795	2706

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R27

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	451	773	1081
	5	7	-	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	17280	5,06	541	940	1337
	5	9	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	656	1112	1571
	7	7	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	656	1112	1571
	7	9	-	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	23040	6,75	749	1289	1844
	5	12	-	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	796	1392	1968
	9	9	-	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	25920	7,60	844	1471	2094
	7	12	-	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	892	1577	2222
	5	15	-	-	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	940	1657	2352
	9	12	-	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	989	1766	2568
	7	15	-	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	1038	1848	2811
	5	18	-	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1112	1960	3127
	9	15	-	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34100	9,99	1100	2045	3384
	12	12	-	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34100	9,99	1100	2045	3384
	7	18	-	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	34100	9,99	1147	2194	3384
	9	18	-	-	-	27	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	12	15	-	-	-	27	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	5	24	-	-	-	29	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	12	18	-	-	-	30	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	15	15	-	-	-	30	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	7	24	-	-	-	31	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	9	24	-	-	-	33	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	15	18	-	-	-	33	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	18	18	-	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	12	24	-	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
	15	24	-	-	-	39	18600	5,45	31000	9,09	34100	9,99	1194	2157	3384
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	660	1140	1590
	5	5	7	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	748	1309	1850
	5	5	9	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	838	1482	2089
	5	7	7	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	838	1482	2089
	5	7	9	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	930	1660	2414
	7	7	7	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	930	1660	2414
	5	5	12	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	976	1738	2590
	5	9	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1046	1842	2767
	7	7	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1046	1842	2767
	5	7	12	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1093	1922	2951
	5	5	15	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	34720	10,18	1140	2063	2998
	7	9	9	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	34720	10,18	1140	2063	2998
	5	9	12	-	-	26	18720	5,49	31200	9,14	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	7	12	-	-	26	18720	5,49	31200	9,14	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	7	15	-	-	27	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	9	9	-	-	27	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	9	12	-	-	28	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	5	18	-	-	28	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	9	15	-	-	29	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	12	12	-	-	29	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	7	15	-	-	29	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	7	18	-	-	30	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	9	12	-	-	30	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	9	15	-	-	31	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	12	12	-	-	31	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	12	15	-	-	32	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	9	18	-	-	32	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	7	18	-	-	32	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	9	15	-	-	33	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	12	12	-	-	33	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	9	18	-	-	34	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	12	15	-	-	34	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	5	24	-	-	34	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	12	18	-	-	35	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	15	15	-	-	35	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	7	24	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	12	15	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	12	12	12	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	9	18	-	-	36	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	12	18	-	-	37	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	15	15	-	-	37	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	9	24	-	-	38	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	15	18	-	-	38	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	7	24	-	-	38	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	12	18	-	-	39	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	9	15	15	-	-	39	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	12	12	15	-	-	39	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	9	24	-	-	40	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	7	15	18	-	-	40	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	12	24	-	-	41	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998
	5	18	18	-	-	41	18600	5,45	31000	9,09	34720	10,18	1188	2177	2998

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU4R27

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	840	1480	2100
	5	5	5	7	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	927	1651	2470
	5	5	5	9	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1038	1826	2861
	5	5	7	7	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1038	1826	2861
	5	5	7	9	-	26	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1083	1960	3125
	5	7	7	7	-	26	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1083	1960	3125
	5	5	5	12	-	27	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	9	9	-	28	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	7	9	-	28	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	7	-	28	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	7	12	-	29	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	5	15	-	30	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	9	9	-	30	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	9	-	30	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	9	12	-	31	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	7	12	-	31	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	7	15	-	32	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	9	9	-	32	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	9	9	9	-	32	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	5	18	-	33	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	9	12	-	33	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	12	-	33	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	9	15	-	34	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	12	12	-	34	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	7	15	-	34	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	9	9	9	-	34	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	7	18	-	35	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	9	9	12	-	35	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	9	12	-	35	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	9	15	-	36	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	12	12	-	36	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	15	-	36	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	9	9	9	9	-	36	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	9	18	-	37	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	12	15	-	37	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	7	18	-	37	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	9	9	12	-	37	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	9	9	15	-	38	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	9	15	-	38	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	12	12	-	38	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	5	24	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	9	18	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	7	12	15	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	9	9	9	12	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	7	18	-	39	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	9	9	15	-	40	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	9	12	12	-	40	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	5	7	24	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	9	12	15	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	5	12	12	12	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	12	15	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125
	7	7	9	18	-	41	18600	5,45	31000	9,09	36000	10,55	1128	2068	3125

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R30

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	6000	1,76	10000	2,93	12000	3,52	378	623	876
	5	7	-	-	-	12	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	444	761	1066
	5	9	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	533	903	1261
	7	7	-	-	-	14	8400	2,46	14000	4,10	16800	4,92	533	903	1261
	7	9	-	-	-	16	9600	2,81	16000	4,69	19200	5,63	601	1047	1461
	5	12	-	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	646	1121	1578
	9	9	-	-	-	18	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	692	1195	1667
	7	12	-	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	715	1270	1787
	5	15	-	-	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	761	1347	1878
	9	12	-	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	808	1423	2066
	7	15	-	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	855	1475	2211
	5	18	-	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	879	1554	2414
	9	15	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	927	1633	2572
	12	12	-	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	927	1633	2572
	7	18	-	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	975	1755	2794
	9	18	-	-	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	1047	2011	3213
	12	15	-	-	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	1047	2011	3213
	5	24	-	-	-	29	17400	5,10	29000	8,50	33000	9,67	1145	2284	3341
	12	18	-	-	-	30	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	15	15	-	-	-	30	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	7	24	-	-	-	31	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	9	24	-	-	-	33	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	15	18	-	-	-	33	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	18	18	-	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	12	24	-	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	15	24	-	-	-	39	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	18	24	-	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
	24	24	-	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33000	9,67	1195	2429	3341
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	9000	2,64	15000	4,40	18000	5,28	522	916	1292
	5	5	7	-	-	17	10200	2,99	17000	4,98	20400	5,98	607	1054	1483
	5	5	9	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	672	1194	1680
	5	7	7	-	-	19	11400	3,34	19000	5,57	22800	6,68	672	1194	1680
	5	7	9	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	760	1338	1942
	7	7	7	-	-	21	12600	3,69	21000	6,15	25200	7,39	760	1338	1942
	5	5	12	-	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	804	1387	2079
	5	9	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	826	1461	2278
	7	7	9	-	-	23	13800	4,04	23000	6,74	27600	8,09	826	1461	2278
	5	7	12	-	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	871	1535	2442
	5	5	15	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	916	1650	2674
	7	9	9	-	-	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	916	1650	2674
	5	9	12	-	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	962	1767	2859
	7	7	12	-	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	962	1767	2859
	5	7	15	-	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	984	1890	3120
	9	9	9	-	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	984	1890	3120
	7	9	12	-	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	1030	2028	3327
	5	5	18	-	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	1030	2028	3327
	5	9	15	-	-	29	17400	5,10	29000	8,50	33600	9,85	1077	2173	3327
	5	12	12	-	-	29	17400	5,10	29000	8,50	33600	9,85	1077	2173	3327
	7	7	15	-	-	29	17400	5,10	29000	8,50	33600	9,85	1077	2173	3327
	5	7	18	-	-	30	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	9	12	-	-	30	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	9	15	-	-	31	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	12	12	-	-	31	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	12	15	-	-	32	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	9	18	-	-	32	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	7	18	-	-	32	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	9	15	-	-	33	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	12	12	-	-	33	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	9	18	-	-	34	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	12	15	-	-	34	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	5	24	-	-	34	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	12	18	-	-	35	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	15	15	-	-	35	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	7	24	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	12	15	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	12	12	12	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	9	18	-	-	36	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	12	18	-	-	37	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	15	15	-	-	37	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	9	24	-	-	38	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	15	18	-	-	38	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	7	24	-	-	38	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	12	18	-	-	39	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	15	15	-	-	39	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	12	12	15	-	-	39	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	9	24	-	-	40	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	15	18	-	-	40	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	12	24	-	-	41	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	18	18	-	-	41	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	12	12	18	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	9	24	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	15	18	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	12	15	15	-	-	42	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	18	18	-	-	43	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	12	24	-	-	43	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	15	24	-	-	44	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	18	18	-	-	45	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	12	24	-	-	45	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	12	15	18	-	-	45	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	15	15	15	-	-	45	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	7	15	24	-	-	46	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	5	18	24	-	-	47	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	9	15	24	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	12	18	18	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	12	12	24	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327
	15	15	18	-	-	48	18000	5,28	30000	8,80	33600	9,85	1123	2326	3327

R32

MU5R30

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	12000	3,52	20000	5,86	24000	7,03	680	1202	1677
	5	5	5	7	-	22	13200	3,87	22000	6,45	26400	7,74	764	1317	1975
	5	5	5	9	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	827	1458	2274
	5	5	7	7	-	24	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	827	1458	2274
	5	5	7	9	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	913	1679	2588
	5	7	7	7	-	26	15600	4,57	26000	7,62	31200	9,14	913	1679	2588
	5	5	5	12	-	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	935	1795	2778
	5	5	9	9	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	979	1903	2927
	5	7	7	9	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	979	1903	2927
	7	7	7	7	-	28	16800	4,92	28000	8,21	33600	9,85	979	1903	2927
	5	5	7	12	-	29	17400	5,10	29000	8,50	34800	10,20	1023	2015	3133
	5	5	5	15	-	30	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	9	9	-	30	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	7	9	-	30	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	9	12	-	31	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	7	12	-	31	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	7	15	-	32	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	9	9	-	32	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	9	9	9	-	32	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	5	18	-	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	9	12	-	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	7	12	-	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	9	15	-	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	12	12	-	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	7	15	-	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	9	9	9	-	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	7	18	-	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	9	9	12	-	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	9	12	-	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	9	15	-	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	12	12	-	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	7	15	-	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	9	9	9	-	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	9	18	-	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	12	15	-	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	7	18	-	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	9	9	12	-	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	9	9	15	-	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	9	15	-	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	12	12	-	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	5	24	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	9	18	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	12	15	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	9	9	12	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	7	18	-	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	12	18	-	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	9	9	15	-	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	9	12	12	-	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	7	24	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	9	12	15	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	12	12	12	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	12	15	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	9	18	-	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	15	15	-	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	9	9	15	-	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	9	12	12	-	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	5	9	24	-	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	9	12	15	-	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	12	12	12	-	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	9	9	18	-	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	9	15	15	-	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	12	18	-	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	15	15	-	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	7	18	15	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	9	12	15	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	12	12	12	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	9	9	18	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	7	24	-	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	9	12	18	-	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	9	15	15	-	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	12	12	15	-	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	12	12	18	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	9	24	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	7	7	15	18	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	9	15	18	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	5	12	15	15	-	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	9	15	15	-	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	12	12	12	12	-	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349
	9	9	12	18	-	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1067	2131	3349

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R30

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	15000	4,40	25000	7,33	30000	8,79	841	1517	2300
	5	5	5	5	7	27	16200	4,75	27000	7,91	32400	9,50	906	1701	2645
	5	5	5	5	9	29	17400	5,10	29000	8,50	34800	10,20	993	1897	3026
	5	5	5	7	7	29	17400	5,10	29000	8,50	34800	10,20	993	1897	3026
	5	5	5	7	9	31	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	7	7	31	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	5	12	32	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	9	9	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	7	9	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	7	7	33	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	7	12	34	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	5	15	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	9	9	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	7	9	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	7	7	35	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	9	12	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	7	12	36	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	7	15	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	9	9	9	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	9	9	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	7	9	37	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	5	18	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	7	12	38	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	9	15	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	12	12	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	7	15	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	9	9	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	9	9	9	39	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	7	18	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	9	9	12	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	9	12	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	7	12	40	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	9	15	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	7	15	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	9	9	9	9	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	9	9	9	41	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	9	18	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	12	15	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	7	18	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	9	9	12	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	9	12	42	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	9	9	15	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	9	15	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	12	12	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	7	15	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	9	9	9	9	43	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	12	15	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	5	24	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	7	18	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	9	9	9	12	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	9	9	12	44	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	12	18	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	15	15	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	9	9	15	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	9	12	12	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	9	15	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	12	12	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	9	9	9	9	9	45	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	7	24	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	9	9	18	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	9	12	15	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	12	12	12	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	9	18	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	7	12	15	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	7	18	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	9	9	9	12	46	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	15	15	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	9	9	9	15	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	9	9	12	12	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	9	9	15	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	9	12	12	47	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	9	24	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	5	18	15	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	5	7	7	24	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	9	9	18	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	9	12	15	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	5	7	12	12	12	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	12	15	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	9	9	9	9	12	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260
	7	7	7	9	18	48	18000	5,28	30000	8,80	36000	10,55	1037	2000	3260

Uwaga

1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
   - Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

   Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R30

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	7200	2,11	12000	3,52	14400	4,22	451	773	1081
	5	7	-	-	-	12	8640	2,53	14400	4,22	17280	5,06	541	940	1337
	5	9	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	656	1112	1571
	7	7	-	-	-	14	10080	2,95	16800	4,92	20160	5,91	656	1112	1571
	7	9	-	-	-	16	11520	3,38	19200	5,63	23040	6,75	749	1289	1844
	5	12	-	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	796	1392	1968
	9	9	-	-	-	18	12960	3,80	21600	6,33	25920	7,60	844	1471	2094
	7	12	-	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	892	1577	2222
	5	15	-	-	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	940	1657	2352
	9	12	-	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	989	1766	2568
	7	15	-	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	1038	1848	2811
	5	18	-	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1112	1960	3127
	9	15	-	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1162	2045	3473
	12	12	-	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1162	2045	3473
	7	18	-	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	34560	10,13	1213	2194	3473
	9	18	-	-	-	27	19440	5,70	32400	9,50	34560	10,13	1315	2579	3473
	12	15	-	-	-	27	19440	5,70	32400	9,50	34560	10,13	1315	2579	3473
	5	24	-	-	-	29	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	12	18	-	-	-	30	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	15	15	-	-	-	30	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	7	24	-	-	-	31	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	9	24	-	-	-	33	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	15	18	-	-	-	33	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	18	18	-	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	12	24	-	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	15	24	-	-	-	39	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	18	24	-	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
	24	24	-	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	34560	10,13	1418	3020	3473
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	10800	3,17	18000	5,28	21600	6,33	660	1140	1590
	5	5	7	-	-	17	12240	3,59	20400	5,98	24480	7,17	748	1309	1850
	5	5	9	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	838	1482	2089
	5	7	7	-	-	19	13680	4,01	22800	6,68	27360	8,02	838	1482	2089
	5	7	9	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	930	1660	2414
	7	7	7	-	-	21	15120	4,43	25200	7,39	30240	8,86	930	1660	2414
	5	5	12	-	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	976	1738	2590
	5	9	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1046	1842	2767
	7	7	9	-	-	23	16560	4,85	27600	8,09	33120	9,71	1046	1842	2767
	5	7	12	-	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1093	1922	2951
	5	5	15	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1140	2063	3192
	7	9	9	-	-	25	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1140	2063	3192
	5	9	12	-	-	26	18720	5,49	31200	9,14	37440	10,97	1188	2177	3393
	7	7	12	-	-	26	18720	5,49	31200	9,14	37440	10,97	1188	2177	3393
	5	7	15	-	-	27	19440	5,70	32400	9,50	38640	11,32	1236	2328	3602
	9	9	9	-	-	27	19440	5,70	32400	9,50	38640	11,32	1236	2328	3602
	7	9	12	-	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1284	2445	3602
	5	5	18	-	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1284	2445	3602
	5	9	15	-	-	29	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	12	12	-	-	29	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	7	15	-	-	29	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	7	18	-	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	9	12	-	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	9	15	-	-	31	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	12	12	-	-	31	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	12	15	-	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	9	18	-	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	7	18	-	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	9	15	-	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	12	12	-	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	9	18	-	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	12	15	-	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	5	24	-	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	12	18	-	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	15	15	-	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	7	24	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	12	15	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	12	12	12	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	9	18	-	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	12	18	-	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	15	15	-	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	9	24	-	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	15	18	-	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	7	24	-	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	12	18	-	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	15	15	-	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	12	12	15	-	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	9	24	-	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	15	18	-	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	12	24	-	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	18	18	-	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	12	12	18	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	9	24	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	15	18	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	12	15	15	-	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	18	18	-	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	12	24	-	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	15	24	-	-	44	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	18	18	-	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	12	24	-	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	12	15	18	-	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	15	15	15	-	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	7	15	24	-	-	46	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	5	18	24	-	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	9	15	24	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	12	18	18	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	12	12	24	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602
	15	15	18	-	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1333	2566	3602

R32

MU5R30

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	14400	4,22	24000	7,03	28800	8,44	840	1480	2100
	5	5	5	7	-	22	15840	4,64	26400	7,74	31680	9,28	927	1651	2470
	5	5	5	9	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1038	1826	2861
	5	5	7	7	-	24	17280	5,06	28800	8,44	34560	10,13	1038	1826	2861
	5	5	7	9	-	26	18720	5,49	31200	9,14	37440	10,97	1128	2068	3349
	5	7	7	7	-	26	18720	5,49	31200	9,14	37440	10,97	1128	2068	3349
	5	5	5	12	-	27	19440	5,70	32400	9,50	38640	11,32	1174	2230	3524
	5	5	9	9	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1220	2356	3524
	5	7	7	9	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1220	2356	3524
	7	7	7	7	-	28	20160	5,91	33600	9,85	38640	11,32	1220	2356	3524
	5	5	7	12	-	29	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	5	15	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	9	9	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	9	-	30	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	9	12	-	31	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	7	12	-	31	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	7	15	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	9	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	9	9	-	32	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	5	18	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	9	12	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	12	-	33	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	9	15	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	12	12	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	7	15	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	9	9	-	34	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	7	18	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	9	12	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	12	-	35	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	9	15	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	12	12	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	15	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	9	9	-	36	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	9	18	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	12	15	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	7	18	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	9	12	-	37	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	9	15	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	15	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	12	12	-	38	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	5	24	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	9	18	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	12	15	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	9	12	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	18	-	39	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	12	18	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	9	15	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	12	12	-	40	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	7	24	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	12	15	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	12	12	12	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	12	15	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	18	-	41	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	15	15	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	9	15	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	12	12	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	12	12	-	42	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	5	9	24	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	12	15	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	12	12	12	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	9	18	-	43	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	15	15	-	44	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	12	18	-	44	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	15	15	-	44	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	7	18	15	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	12	15	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	12	12	12	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	9	18	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	7	24	-	45	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	12	18	-	46	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	9	15	15	-	46	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	12	12	15	-	46	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	12	12	18	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	9	24	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	7	7	15	18	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	9	15	18	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	5	12	15	15	-	47	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	15	15	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	12	12	12	12	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524
	9	9	12	18	-	48	20700	6,07	34500	10,11	38640	11,32	1267	2487	3524

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R30

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	18000	5,28	30000	8,79	36000	10,55	1025	1824	2700
	5	5	5	5	7	27	19440	5,70	32400	9,50	38880	11,40	1111	1997	3096
	5	5	5	5	9	29	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	7	29	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	9	31	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	7	31	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	5	12	32	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	9	33	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	9	33	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	7	33	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	12	34	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	5	15	35	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	9	9	35	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	9	35	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	7	35	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	12	36	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	12	36	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	15	37	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	9	9	37	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	9	9	37	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	9	37	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	5	18	38	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	12	38	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	15	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	12	12	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	15	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	9	9	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	9	9	39	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	18	40	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	9	12	40	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	9	12	40	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	12	40	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	9	15	41	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	15	41	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	9	9	9	9	41	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	9	9	9	41	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	18	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	12	15	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	18	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	9	12	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	9	12	42	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	9	15	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	9	15	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	12	12	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	15	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	9	9	9	9	43	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	12	15	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	5	24	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	7	18	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	9	9	9	12	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	9	9	12	44	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	12	18	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	15	15	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	9	15	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	12	12	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	9	15	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	12	12	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	9	9	9	9	9	45	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	7	24	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	9	18	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	9	12	15	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	12	12	12	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	9	18	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	7	12	15	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	7	18	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	9	9	9	12	46	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	15	15	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	9	9	9	15	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	9	9	12	12	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	9	9	15	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	9	12	12	47	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	9	24	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	5	18	15	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	5	7	7	24	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	9	18	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	9	12	15	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	5	7	12	12	12	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	12	15	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	9	9	9	9	12	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477
	7	7	7	9	18	48	20700	6,07	34500	10,11	41400	12,13	1198	2149	3477

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJ-ŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	9500	2,78	10000	2,93	15700	4,60	641	720	1529
	5	7	-	-	-	12	9948	2,92	12000	3,52	17293	5,07	710	977	1796
	5	9	-	-	-	14	10397	3,05	14000	4,10	18886	5,54	770	1243	2062
	7	7	-	-	-	14	10397	3,05	14000	4,10	18886	5,54	770	1243	2062
	7	9	-	-	-	16	10845	3,18	16000	4,69	20479	6,00	839	1500	2339
	5	12	-	-	-	17	11069	3,24	17000	4,98	21276	6,24	868	1638	2467
	9	9	-	-	-	18	11293	3,31	18000	5,28	22072	6,47	908	1766	2605
	7	12	-	-	-	19	11517	3,38	19000	5,57	22869	6,70	937	1895	2743
	5	15	-	-	-	20	11741	3,44	20000	5,86	23666	6,94	977	2023	2871
	9	12	-	-	-	21	11966	3,51	21000	6,15	24462	7,17	1006	2161	3010
	7	15	-	-	-	22	12190	3,57	22000	6,45	25259	7,40	1036	2289	3138
	5	18	-	-	-	23	12414	3,64	23000	6,74	26055	7,64	1076	2418	3276
	9	15	-	-	-	24	12638	3,70	24000	7,03	26852	7,87	1105	2546	3414
	12	12	-	-	-	24	12638	3,70	24000	7,03	26852	7,87	1105	2546	3414
	7	18	-	-	-	25	12862	3,77	25000	7,33	27648	8,10	1135	2684	3542
	9	18	-	-	-	27	13310	3,90	27000	7,91	29241	8,57	1204	2940	3819
	12	15	-	-	-	27	13310	3,90	27000	7,91	29241	8,57	1204	2940	3819
	5	24	-	-	-	29	13759	4,03	29000	8,50	30834	9,04	1273	3207	4085
	12	18	-	-	-	30	13983	4,10	30000	8,79	31631	9,27	1302	3335	4213
	15	15	-	-	-	30	13983	4,10	30000	8,79	31631	9,27	1302	3335	4213
	7	24	-	-	-	31	14207	4,16	31000	9,09	32428	9,50	1332	3463	4352
	9	24	-	-	-	33	14655	4,30	33000	9,67	34021	9,97	1401	3730	4618
	15	18	-	-	-	33	14655	4,30	33000	9,67	34021	9,97	1401	3730	4618
	18	18	-	-	-	36	15328	4,49	36000	10,55	36410	10,67	1500	4115	5023
	12	24	-	-	-	36	15328	4,49	36000	10,55	36410	10,67	1500	4115	5023
	15	24	-	-	-	39	16000	4,69	38200	11,20	38800	11,37	1599	4509	5427
	18	24	-	-	-	42	16000	4,69	38200	11,20	38800	11,37	1599	4509	5427
	24	24	-	-	-	48	16000	4,69	38200	11,20	38800	11,37	1599	4509	5427
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	12500	3,66	15000	4,40	23000	6,74	780	937	2191
	5	5	7	-	-	17	13208	3,87	17000	4,98	24517	7,19	858	1164	2447
	5	5	9	-	-	19	13917	4,08	19000	5,57	26033	7,63	947	1391	2714
	5	7	7	-	-	19	13917	4,08	19000	5,57	26033	7,63	947	1391	2714
	7	7	7	-	-	21	14625	4,29	21000	6,15	27550	8,07	1026	1628	2970
	5	7	9	-	-	21	14625	4,29	21000	6,15	27550	8,07	1026	1628	2970
	5	5	12	-	-	22	14979	4,39	22000	6,45	28308	8,30	1076	1737	3098
	5	9	9	-	-	23	15333	4,49	23000	6,74	29067	8,52	1115	1855	3237
	7	7	9	-	-	23	15333	4,49	23000	6,74	29067	8,52	1115	1855	3237
	5	7	12	-	-	24	15688	4,60	24000	7,03	29825	8,74	1154	1964	3365
	5	5	15	-	-	25	16042	4,70	25000	7,33	30583	8,96	1194	2082	3493
	7	9	9	-	-	25	16042	4,70	25000	7,33	30583	8,96	1194	2082	3493
	5	9	12	-	-	26	16396	4,81	26000	7,62	31342	9,19	1243	2200	3621
	7	7	12	-	-	26	16396	4,81	26000	7,62	31342	9,19	1243	2200	3621
	5	7	15	-	-	27	16750	4,91	27000	7,91	32100	9,41	1283	2309	3759
	9	9	9	-	-	27	16750	4,91	27000	7,91	32100	9,41	1283	2309	3759
	5	5	18	-	-	28	17104	5,01	28000	8,21	32858	9,63	1322	2427	3888
	7	9	12	-	-	28	17104	5,01	28000	8,21	32858	9,63	1322	2427	3888
	5	9	15	-	-	29	17458	5,12	29000	8,50	33617	9,85	1362	2536	4016
	5	12	12	-	-	29	17458	5,12	29000	8,50	33617	9,85	1362	2536	4016
	7	7	15	-	-	29	17458	5,12	29000	8,50	33617	9,85	1362	2536	4016
	5	7	18	-	-	30	17813	5,22	30000	8,79	34375	10,07	1401	2654	4154
	9	9	12	-	-	30	17813	5,22	30000	8,79	34375	10,07	1401	2654	4154
	7	9	15	-	-	31	18167	5,32	31000	9,09	35133	10,30	1451	2773	4282
	7	12	12	-	-	31	18167	5,32	31000	9,09	35133	10,30	1451	2773	4282
	5	9	18	-	-	32	18521	5,43	32000	9,38	35892	10,52	1490	2881	4411
	5	12	15	-	-	32	18521	5,43	32000	9,38	35892	10,52	1490	2881	4411
	7	7	18	-	-	32	18521	5,43	32000	9,38	35892	10,52	1490	2881	4411
	9	9	15	-	-	33	18875	5,53	33000	9,67	36650	10,74	1529	3000	4539
	9	12	12	-	-	33	18875	5,53	33000	9,67	36650	10,74	1529	3000	4539
	5	5	24	-	-	34	19229	5,64	34000	9,96	37408	10,96	1569	3108	4677
	7	9	18	-	-	34	19229	5,64	34000	9,96	37408	10,96	1569	3108	4677
	7	12	15	-	-	34	19229	5,64	34000	9,96	37408	10,96	1569	3108	4677
	5	12	18	-	-	35	19583	5,74	35000	10,26	38167	11,19	1618	3227	4805
	5	15	15	-	-	35	19583	5,74	35000	10,26	38167	11,19	1618	3227	4805
	5	7	24	-	-	36	19938	5,84	36000	10,55	38925	11,41	1658	3345	4934
	9	9	18	-	-	36	19938	5,84	36000	10,55	38925	11,41	1658	3345	4934
	9	12	15	-	-	36	19938	5,84	36000	10,55	38925	11,41	1658	3345	4934
	12	12	12	-	-	36	19938	5,84	36000	10,55	38925	11,41	1658	3345	4934
	7	12	18	-	-	37	20292	5,95	37000	10,84	39683	11,63	1697	3454	5062
	7	15	15	-	-	37	20292	5,95	37000	10,84	39683	11,63	1697	3454	5062
	5	9	24	-	-	38	20646	6,05	38000	11,14	40442	11,85	1737	3572	5200
	5	15	18	-	-	38	20646	6,05	38000	11,14	40442	11,85	1737	3572	5200
	7	7	24	-	-	38	20646	6,05	38000	11,14	40442	11,85	1737	3572	5200
	9	12	18	-	-	39	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	15	15	-	-	39	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	12	15	-	-	39	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	9	24	-	-	40	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	15	18	-	-	40	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	12	24	-	-	41	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	18	18	-	-	41	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	9	24	-	-	42	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	15	18	-	-	42	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	12	18	-	-	42	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	15	15	-	-	42	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	12	24	-	-	43	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	18	18	-	-	43	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	15	24	-	-	44	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	12	24	-	-	45	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	18	18	-	-	45	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJ-ŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
3 JEDN.	12	15	18	-	-	45	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	15	15	-	-	45	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	15	24	-	-	46	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	18	24	-	-	47	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	15	24	-	-	48	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	12	24	-	-	48	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	18	18	-	-	48	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	15	18	-	-	48	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	18	24	-	-	49	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	18	24	-	-	51	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	15	24	-	-	51	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	18	18	-	-	51	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	5	24	24	-	-	53	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	18	24	-	-	54	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	15	24	-	-	54	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	18	18	18	-	-	54	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	7	24	24	-	-	55	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	9	24	24	-	-	57	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	18	24	-	-	57	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	12	24	24	-	-	60	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	18	18	24	-	-	60	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	15	24	24	-	-	63	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	18	24	24	-	-	66	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
	24	24	24	-	-	72	21000	6,15	38200	11,20	41200	12,08	1786	3690	5328
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	17000	4,98	20000	5,86	31000	9,09	1174	1401	2852
	5	5	5	7	-	22	18105	5,31	22000	6,45	32537	9,54	1253	1599	3108
	5	5	5	9	-	24	19211	5,63	24000	7,03	34074	9,99	1352	1786	3365
	5	5	7	7	-	24	19211	5,63	24000	7,03	34074	9,99	1352	1786	3365
	5	5	7	9	-	26	20316	5,95	26000	7,62	35611	10,44	1441	1983	3631
	5	7	7	7	-	26	20316	5,95	26000	7,62	35611	10,44	1441	1983	3631
	5	5	5	12	-	27	20868	6,12	27000	7,91	36379	10,66	1490	2082	3759
	5	5	9	9	-	28	21421	6,28	28000	8,21	37147	10,89	1539	2181	3888
	5	7	7	9	-	28	21421	6,28	28000	8,21	37147	10,89	1539	2181	3888
	7	7	7	7	-	28	21421	6,28	28000	8,21	37147	10,89	1539	2181	3888
	5	5	7	12	-	29	21974	6,44	29000	8,50	37916	11,11	1589	2279	4026
	5	5	5	15	-	30	22526	6,60	30000	8,79	38684	11,34	1628	2368	4154
	5	7	9	9	-	30	22526	6,60	30000	8,79	38684	11,34	1628	2368	4154
	7	7	7	9	-	30	22526	6,60	30000	8,79	38684	11,34	1628	2368	4154
	5	5	9	12	-	31	23079	6,76	31000	9,09	39453	11,56	1677	2467	4282
	5	7	7	12	-	31	23079	6,76	31000	9,09	39453	11,56	1677	2467	4282
	5	5	7	15	-	32	23632	6,93	32000	9,38	40221	11,79	1727	2566	4411
	5	9	9	9	-	32	23632	6,93	32000	9,38	40221	11,79	1727	2566	4411
	7	7	9	9	-	32	23632	6,93	32000	9,38	40221	11,79	1727	2566	4411
	5	5	5	18	-	33	24184	7,09	33000	9,67	40989	12,01	1776	2664	4549
	5	7	9	12	-	33	24184	7,09	33000	9,67	40989	12,01	1776	2664	4549
	7	7	7	12	-	33	24184	7,09	33000	9,67	40989	12,01	1776	2664	4549
	5	5	9	15	-	34	24737	7,25	34000	9,96	41758	12,24	1816	2763	4677
	5	5	12	12	-	34	24737	7,25	34000	9,96	41758	12,24	1816	2763	4677
	5	7	7	15	-	34	24737	7,25	34000	9,96	41758	12,24	1816	2763	4677
	7	9	9	9	-	34	24737	7,25	34000	9,96	41758	12,24	1816	2763	4677
	5	5	7	18	-	35	25289	7,41	35000	10,26	42526	12,46	1865	2862	4805
	5	9	9	12	-	35	25289	7,41	35000	10,26	42526	12,46	1865	2862	4805
	7	7	9	12	-	35	25289	7,41	35000	10,26	42526	12,46	1865	2862	4805
	5	7	9	15	-	36	25842	7,57	36000	10,55	43295	12,69	1914	2950	4934
	5	7	12	12	-	36	25842	7,57	36000	10,55	43295	12,69	1914	2950	4934
	7	7	7	15	-	36	25842	7,57	36000	10,55	43295	12,69	1914	2950	4934
	9	9	9	9	-	36	25842	7,57	36000	10,55	43295	12,69	1914	2950	4934
	5	5	9	18	-	37	26395	7,74	37000	10,84	44063	12,91	1964	3049	5072
	5	5	12	15	-	37	26395	7,74	37000	10,84	44063	12,91	1964	3049	5072
	5	7	7	18	-	37	26395	7,74	37000	10,84	44063	12,91	1964	3049	5072
	7	9	9	12	-	37	26395	7,74	37000	10,84	44063	12,91	1964	3049	5072
	5	9	9	15	-	38	26947	7,90	38000	11,14	44832	13,14	2003	3148	5200
	5	9	12	12	-	38	26947	7,90	38000	11,14	44832	13,14	2003	3148	5200
	7	7	9	15	-	38	26947	7,90	38000	11,14	44832	13,14	2003	3148	5200
	7	7	12	12	-	38	26947	7,90	38000	11,14	44832	13,14	2003	3148	5200
	5	5	5	24	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	9	18	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	12	15	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	7	18	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	9	12	-	39	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	12	18	-	40	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	15	15	-	40	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	9	15	-	40	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	12	12	-	40	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	7	24	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	9	18	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	12	15	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	12	12	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	9	18	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	12	15	-	41	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	12	18	-	42	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	15	15	-	42	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	9	15	-	42	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	12	12	-	42	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	9	24	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	15	18	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	7	24	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	7	24	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	7	9	9	18	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	12	15	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	12	12	-	43	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	12	18	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	15	15	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	12	15	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	12	18	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	15	15	-	44	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	9	24	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	15	18	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	7	24	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	9	18	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	12	15	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	12	12	-	45	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	12	24	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	18	18	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	12	18	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	15	15	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	12	15	-	46	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	9	24	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	15	18	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	12	18	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	15	15	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	9	24	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	15	18	-	47	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	12	24	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	18	18	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	12	18	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	15	15	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	12	15	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	12	12	-	48	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	15	24	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	9	24	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	15	18	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	12	18	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	15	15	-	49	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	12	24	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	18	18	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	15	18	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	15	15	15	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	12	24	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	18	18	-	50	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	15	24	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	9	24	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	15	18	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	12	18	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	15	15	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	12	15	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	5	18	24	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	12	24	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	18	18	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	15	18	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	15	15	15	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	15	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	12	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	18	18	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	15	15	18	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	15	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	18	24	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	12	24	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	18	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	15	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	15	15	15	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	12	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	15	15	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	15	24	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	12	24	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	18	18	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	15	15	18	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	18	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	15	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	15	18	18	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	18	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	15	24	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	12	24	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	15	18	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	12	12	18	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	12	15	15	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	12	12	12	15	-	51	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	5	18	24	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	9	12	24	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	9	18	18	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	12	15	18	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	15	15	15	-	52	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	9	15	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	12	12	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	12	18	18	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	15	15	18	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	7	7	15	24	-	53	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	7	18	24	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	9	12	24	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	9	18	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	12	15	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	15	15	15	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	12	12	12	18	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	12	12	15	15	-	54	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	9	15	24	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	12	12	24	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	12	18	18	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	15	15	18	-	55	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	9	18	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	12	15	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	5	15	18	18	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	7	7	18	24	-	56	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	9	15	24	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	12	12	24	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2080	3290	5400
	9	9	18	18	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	15	15	18	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	15	18	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	15	15	15	-	57	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	18	24	-	58	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	15	24	-	58	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	15	18	18	-	58	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	18	24	-	59	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	15	15	24	-	59	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	18	18	18	-	59	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	7	24	24	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	18	24	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	15	24	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	15	18	18	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	12	24	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	18	18	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	15	15	18	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	15	15	15	15	-	60	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	18	24	-	61	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	15	15	24	-	61	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	18	18	18	-	61	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	9	24	24	-	62	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	15	18	24	-	62	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	7	24	24	-	62	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	18	24	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	15	15	24	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	18	18	18	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	15	24	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	15	18	18	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	15	15	15	18	-	63	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	9	24	24	-	64	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	15	18	24	-	64	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	12	24	24	-	65	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	18	18	24	-	65	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	9	24	24	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	15	18	24	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	18	24	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	15	15	24	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	18	18	18	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	15	15	18	18	-	66	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	12	24	24	-	67	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	18	18	24	-	67	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	15	24	24	-	68	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	12	24	24	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	18	18	24	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	15	18	24	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	15	15	15	24	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	15	18	18	18	-	69	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	7	15	24	24	-	70	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	5	18	24	24	-	71	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	9	15	24	24	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	12	24	24	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	12	18	18	24	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	15	15	18	24	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328
	18	18	18	18	-	72	27500	8,06	38200	11,20	45600	13,36	2052	3246	5328

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	21000	6,15	25000	7,33	36000	10,55	1421	1845	3049
	5	5	5	5	7	27	22000	6,45	27000	7,91	38000	11,14	1451	1993	3375
	5	5	5	5	9	29	23000	6,74	29000	8,50	40000	11,72	1539	2151	3700
	5	5	5	7	7	29	23000	6,74	29000	8,50	40000	11,72	1539	2151	3700
	5	5	5	7	9	31	24000	7,03	31000	9,09	42000	12,31	1618	2299	4026
	5	5	7	7	7	31	24000	7,03	31000	9,09	42000	12,31	1618	2299	4026
	5	5	5	5	12	32	24500	7,18	32000	9,38	43000	12,60	1668	2378	4194
	5	5	5	9	9	33	25000	7,33	33000	9,67	44000	12,90	1707	2457	4352
	5	5	7	7	9	33	25000	7,33	33000	9,67	44000	12,90	1707	2457	4352
	5	7	7	7	7	33	25000	7,33	33000	9,67	44000	12,90	1707	2457	4352
	5	5	5	7	12	34	25500	7,47	34000	9,96	45000	13,19	1747	2526	4519
	5	5	5	5	15	35	26000	7,62	35000	10,26	46000	13,48	1786	2605	4677
	5	5	7	9	9	35	26000	7,62	35000	10,26	46000	13,48	1786	2605	4677
	5	7	7	7	9	35	26000	7,62	35000	10,26	46000	13,48	1786	2605	4677
	7	7	7	7	7	35	26000	7,62	35000	10,26	46000	13,48	1786	2605	4677
	5	5	5	9	12	36	26500	7,77	36000	10,55	47000	13,77	1825	2684	4845
	5	5	7	7	12	36	26500	7,77	36000	10,55	47000	13,77	1825	2684	4845
	5	5	5	7	15	37	27000	7,91	37000	10,84	48000	14,07	1875	2763	5003
	5	5	9	9	9	37	27000	7,91	37000	10,84	48000	14,07	1875	2763	5003
	5	7	7	9	9	37	27000	7,91	37000	10,84	48000	14,07	1875	2763	5003
	7	7	7	7	9	37	27000	7,91	37000	10,84	48000	14,07	1875	2763	5003
	5	5	5	5	18	38	27500	8,06	38000	11,14	49000	14,36	1914	2832	5171
	5	5	7	9	12	38	27500	8,06	38000	11,14	49000	14,36	1914	2832	5171
	5	7	7	7	12	38	27500	8,06	38000	11,14	49000	14,36	1914	2832	5171
	5	5	5	9	15	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	12	12	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	7	15	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	9	9	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	9	9	39	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	7	18	40	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	9	12	40	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	9	12	40	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	7	12	40	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	9	15	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	12	12	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	7	15	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	9	9	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	9	9	41	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	9	18	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	12	15	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	7	18	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	9	12	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	9	12	42	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	9	15	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	9	15	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	12	12	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	7	15	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	9	9	43	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	5	24	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	9	18	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	12	15	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	7	18	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	9	12	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	9	12	44	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	12	18	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	15	15	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	9	15	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	12	12	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	9	15	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	12	12	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	9	9	45	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	15	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	15	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	15	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	7	24	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	9	18	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	12	12	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	9	18	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	12	15	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	7	18	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	9	12	46	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	12	18	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	15	15	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	9	15	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	12	12	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	9	15	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	12	12	47	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	9	24	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	15	18	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	7	24	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	9	18	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	12	15	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	12	12	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	9	18	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	7	7	7	12	15	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	9	12	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	15	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	12	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	15	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	9	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	12	12	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	12	15	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	9	12	48	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	15	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	12	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	12	18	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	15	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	9	15	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	12	12	49	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	9	24	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	15	18	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	7	24	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	9	18	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	12	15	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	12	12	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	9	18	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	12	15	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	12	12	12	50	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	12	24	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	18	18	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	12	18	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	15	15	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	12	15	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	12	18	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	15	15	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	9	15	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	12	12	51	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	9	24	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	15	18	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	12	18	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	15	15	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	9	24	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	15	18	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	7	24	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	9	18	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	12	15	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	12	12	52	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	12	24	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	18	18	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	12	18	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	15	15	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	12	15	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	12	12	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	12	18	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	15	15	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	12	12	15	53	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	15	24	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	9	24	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	15	18	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	12	18	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	15	15	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	9	24	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	15	18	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	9	18	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	12	15	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	12	12	12	54	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	12	24	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	18	18	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	15	18	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	15	15	15	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	12	24	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	18	18	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	12	18	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	15	15	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	12	15	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	12	12	12	55	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	15	24	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	9	24	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	15	18	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	12	18	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	15	15	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	12	15	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	9	24	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	15	18	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	12	12	18	56	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	18	24	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	12	24	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	7	9	18	18	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	15	18	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	15	15	15	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	12	24	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	18	18	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	12	18	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	15	15	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	12	12	15	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	12	12	12	57	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	15	24	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	12	24	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	18	18	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	15	15	18	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	15	24	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	9	24	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	15	18	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	12	18	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	15	15	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	12	12	15	58	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	18	24	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	12	24	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	18	18	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	15	18	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	15	15	15	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	12	18	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	15	15	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	12	24	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	18	18	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	15	15	15	59	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	15	24	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	12	24	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	18	18	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	15	15	18	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	15	24	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	9	24	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	15	18	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	12	12	18	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	12	12	15	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	12	12	12	60	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	18	24	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	15	24	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	15	18	18	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	18	24	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	12	24	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	18	18	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	15	18	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	15	15	15	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	12	12	18	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	12	15	15	61	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	15	24	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	12	24	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	18	18	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	15	15	18	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	15	18	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	15	15	15	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	15	24	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	12	12	24	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	15	15	18	62	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	5	24	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	18	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	15	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	15	18	18	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	18	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	12	24	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	18	18	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	15	15	15	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	12	12	18	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	12	15	15	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	12	12	15	63	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	18	24	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	15	15	24	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	18	18	18	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	15	24	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	12	24	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	18	18	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	15	15	18	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	12	15	18	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	15	15	15	64	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	7	24	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	18	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	15	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	15	18	18	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	12	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	18	18	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	15	15	18	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	15	15	15	15	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	18	24	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	15	18	18	65	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

CHŁODZENIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	7	12	18	24	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	15	15	24	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	18	18	18	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	15	24	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	12	12	24	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	15	15	18	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	12	15	18	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	15	15	15	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	12	12	18	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	12	15	15	66	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	9	24	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	15	18	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	7	24	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	9	18	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	15	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	15	18	18	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	12	12	24	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	12	18	18	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	15	15	18	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	15	15	15	15	67	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	18	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	12	18	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	15	15	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	18	18	18	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	15	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	15	18	18	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	15	15	15	18	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	15	15	24	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	18	18	18	68	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	9	24	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	15	18	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	7	24	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	9	18	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	15	18	18	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	12	12	24	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	12	18	18	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	15	15	18	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	15	15	15	15	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	12	15	18	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	15	15	15	69	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	12	24	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	5	18	18	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	12	18	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	15	15	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	9	18	18	18	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	12	15	24	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	12	15	18	18	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	15	15	15	18	70	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	9	24	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	9	15	18	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	12	18	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	15	15	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	12	18	18	18	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	15	15	18	18	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	9	24	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	7	7	15	18	24	71	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	12	24	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	5	7	18	18	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	15	15	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	9	18	18	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	12	15	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	12	15	18	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	9	15	15	15	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	12	18	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	12	12	24	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	12	15	15	18	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328
	12	15	15	15	15	72	28000	8,21	38200	11,20	50000	14,65	1954	2911	5328

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
2 JEDN.	5	5	-	-	-	10	11400	3,34	12000	3,52	18840	5,52	627	817	1502
	5	7	-	-	-	12	11847	3,47	14400	4,22	20851	6,11	694	1008	1768
	5	9	-	-	-	14	12294	3,60	16800	4,92	22862	6,70	760	1198	2025
	7	7	-	-	-	14	12294	3,60	16800	4,92	22862	6,70	760	1198	2025
	7	9	-	-	-	16	12742	3,73	19200	5,63	24873	7,29	827	1397	2291
	5	12	-	-	-	17	12965	3,80	20400	5,98	25879	7,58	856	1492	2424
	9	9	-	-	-	18	13189	3,87	21600	6,33	26884	7,88	884	1597	2557
	7	12	-	-	-	19	13413	3,93	22800	6,68	27890	8,17	922	1711	2690
	5	15	-	-	-	20	13636	4,00	24000	7,03	28895	8,47	951	1816	2814
	9	12	-	-	-	21	13860	4,06	25200	7,39	29901	8,76	989	1930	2947
	7	15	-	-	-	22	14083	4,13	26400	7,74	30906	9,06	1017	2044	3080
	5	18	-	-	-	23	14307	4,19	27600	8,09	31912	9,35	1055	2158	3213
	9	15	-	-	-	24	14531	4,26	28800	8,44	32917	9,65	1084	2281	3346
	12	12	-	-	-	24	14531	4,26	28800	8,44	32917	9,65	1084	2281	3346
	7	18	-	-	-	25	14754	4,32	30000	8,79	33923	9,94	1112	2405	3479
	9	18	-	-	-	27	15202	4,46	32400	9,50	35934	10,53	1179	2652	3745
	12	15	-	-	-	27	15202	4,46	32400	9,50	35934	10,53	1179	2652	3745
	5	24	-	-	-	29	15649	4,59	34800	10,20	37945	11,12	1245	2918	4002
	12	18	-	-	-	30	15872	4,65	36000	10,55	38950	11,42	1274	3061	4135
	15	15	-	-	-	30	15872	4,65	36000	10,55	38950	11,42	1274	3061	4135
	7	24	-	-	-	31	16096	4,72	37200	10,90	39956	11,71	1312	3203	4268
	9	24	-	-	-	33	16543	4,85	39600	11,61	41967	12,30	1378	3489	4534
	15	18	-	-	-	33	16543	4,85	39600	11,61	41967	12,30	1378	3489	4534
	18	18	-	-	-	36	17214	5,05	42000	12,31	44983	13,18	1473	3802	4924
	12	24	-	-	-	36	17214	5,05	42000	12,31	44983	13,18	1473	3802	4924
	15	24	-	-	-	39	17885	5,24	42700	12,51	48000	14,07	1568	3897	5323
	18	24	-	-	-	42	17885	5,24	42700	12,51	48000	14,07	1568	3897	5323
	24	24	-	-	-	48	17885	5,24	42700	12,51	48000	14,07	1568	3897	5323
3 JEDN.	5	5	5	-	-	15	15000	4,40	18000	5,28	27600	8,09	751	1169	2167
	5	5	7	-	-	17	15706	4,60	20400	5,98	29467	8,64	837	1350	2443
	5	5	9	-	-	19	16412	4,81	22800	6,68	31333	9,18	913	1530	2700
	5	7	7	-	-	19	16412	4,81	22800	6,68	31333	9,18	913	1530	2700
	7	7	7	-	-	21	17119	5,02	25200	7,39	33200	9,73	998	1711	2956
	5	7	9	-	-	21	17119	5,02	25200	7,39	33200	9,73	998	1711	2956
	5	5	12	-	-	22	17472	5,12	26400	7,74	34133	10,00	1036	1806	3089
	5	9	9	-	-	23	17825	5,22	27600	8,09	35067	10,28	1074	1901	3213
	7	7	9	-	-	23	17825	5,22	27600	8,09	35067	10,28	1074	1901	3213
	5	7	12	-	-	24	18178	5,33	28800	8,44	36000	10,55	1122	1996	3346
	5	5	15	-	-	25	18531	5,43	30000	8,79	36933	10,82	1160	2101	3470
	7	9	9	-	-	25	18531	5,43	30000	8,79	36933	10,82	1160	2101	3470
	5	9	12	-	-	26	18884	5,53	31200	9,14	37867	11,10	1198	2196	3603
	7	7	12	-	-	26	18884	5,53	31200	9,14	37867	11,10	1198	2196	3603
	5	7	15	-	-	27	19237	5,64	32400	9,50	38800	11,37	1236	2300	3726
	9	9	9	-	-	27	19237	5,64	32400	9,50	38800	11,37	1236	2300	3726
	5	5	18	-	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2405	3859
	7	9	12	-	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2405	3859
	5	9	15	-	-	29	19943	5,85	34800	10,20	40667	11,92	1321	2510	3983
	5	12	12	-	-	29	19943	5,85	34800	10,20	40667	11,92	1321	2510	3983
	7	7	15	-	-	29	19943	5,85	34800	10,20	40667	11,92	1321	2510	3983
	5	7	18	-	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2614	4116
	9	9	12	-	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2614	4116
	7	9	15	-	-	31	20649	6,05	37200	10,90	42533	12,47	1397	2728	4249
	7	12	12	-	-	31	20649	6,05	37200	10,90	42533	12,47	1397	2728	4249
	5	9	18	-	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2842	4373
	5	12	15	-	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2842	4373
	7	7	18	-	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2842	4373
	9	9	15	-	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2947	4506
	9	12	12	-	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2947	4506
	5	5	24	-	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	3061	4629
	7	9	18	-	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	3061	4629
	7	12	15	-	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	3061	4629
	5	12	18	-	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	3175	4762
	5	15	15	-	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	3175	4762
	5	7	24	-	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	3175	4886
	9	9	18	-	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	3175	4886
	9	12	15	-	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	3175	4886
	12	12	12	-	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	3175	4886
	7	12	18	-	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	3175	5019
	7	15	15	-	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	3175	5019
	5	9	24	-	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	3175	5143
	5	15	18	-	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	3175	5143
	7	7	24	-	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	3175	5143
	9	12	18	-	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	15	15	-	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	12	15	-	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	9	24	-	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	15	18	-	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	5	12	24	-	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	5	18	18	-	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	9	24	-	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	15	18	-	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	12	18	-	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	15	15	-	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	12	24	-	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	18	18	-	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	5	15	24	-	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	12	24	-	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	18	18	-	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
3 JEDN.	12	15	18	-	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	15	15	-	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	15	24	-	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	5	18	24	-	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	15	24	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	12	24	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	18	18	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	15	18	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	18	24	-	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	18	24	-	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	15	24	-	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	18	18	-	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	12	24	-	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1810	3430	5550
	5	24	24	-	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	18	24	-	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	15	24	-	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	18	18	18	-	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	7	24	24	-	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	9	24	24	-	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	18	24	-	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	12	24	24	-	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	18	18	24	-	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	15	24	24	-	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	18	24	24	-	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
	24	24	24	-	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3260	5276
4 JEDN.	5	5	5	5	-	20	16765	4,91	24000	7,03	32267	9,46	960	1530	2823
	5	5	5	7	-	22	17472	5,12	26400	7,74	34133	10,00	1036	1711	3089
	5	5	5	9	-	24	18178	5,33	28800	8,44	36000	10,55	1122	1892	3346
	5	5	7	7	-	24	18178	5,33	28800	8,44	36000	10,55	1122	1892	3346
	5	5	7	9	-	26	18884	5,53	31200	9,14	37867	11,10	1198	2072	3603
	5	7	7	7	-	26	18884	5,53	31200	9,14	37867	11,10	1198	2072	3603
	5	5	5	12	-	27	19237	5,64	32400	9,50	38800	11,37	1236	2167	3726
	5	5	9	9	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2262	3859
	5	7	7	9	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2262	3859
	7	7	7	7	-	28	19590	5,74	33600	9,85	39733	11,65	1283	2262	3859
	5	5	7	12	-	29	19943	5,85	34800	10,20	40667	11,92	1321	2367	3983
	5	5	5	15	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2462	4116
	5	7	9	9	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2462	4116
	7	7	7	9	-	30	20296	5,95	36000	10,55	41600	12,19	1359	2462	4116
	5	5	9	12	-	31	20649	6,05	37200	10,90	42533	12,47	1397	2567	4249
	5	7	7	12	-	31	20649	6,05	37200	10,90	42533	12,47	1397	2567	4249
	5	5	7	15	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2671	4373
	5	9	9	9	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2671	4373
	7	7	9	9	-	32	21002	6,16	38400	11,25	43467	12,74	1445	2671	4373
	5	5	5	18	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2785	4506
	5	7	9	12	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2785	4506
	7	7	7	12	-	33	21356	6,26	39600	11,61	44400	13,01	1483	2785	4506
	5	5	9	15	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	2871	4629
	5	5	12	12	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	2871	4629
	5	7	7	15	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	2871	4629
	7	9	9	9	-	34	21709	6,36	40800	11,96	45333	13,29	1521	2871	4629
	5	5	7	18	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	2975	4762
	5	9	9	12	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	2975	4762
	7	7	9	12	-	35	22062	6,47	42000	12,31	46267	13,56	1559	2975	4762
	5	7	9	15	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	2975	4886
	5	7	12	12	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	2975	4886
	7	7	7	15	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	2975	4886
	9	9	9	9	-	36	22415	6,57	42000	12,31	47200	13,83	1606	2975	4886
	5	5	9	18	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	2975	5019
	5	5	12	15	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	2975	5019
	5	7	7	18	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	2975	5019
	7	9	9	12	-	37	22768	6,67	42000	12,31	48133	14,11	1644	2975	5019
	5	9	9	15	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	2975	5143
	5	9	12	12	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	2975	5143
	7	7	9	15	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	2975	5143
	7	7	12	12	-	38	23121	6,78	42000	12,31	49067	14,38	1683	2975	5143
	5	5	5	24	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	9	18	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	12	15	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	7	18	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	9	12	-	39	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	12	18	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	15	15	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	9	15	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	12	12	-	40	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	7	24	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	9	18	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	12	15	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	12	12	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	9	18	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	12	15	-	41	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	12	18	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1720	3051	5275

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	5	7	15	15	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1720	3051	5275
	9	9	9	15	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1720	3051	5275
	9	9	12	12	-	42	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1720	3051	5275
	5	5	9	24	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	15	18	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	7	24	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	7	24	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	9	18	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	12	15	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	12	12	-	43	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	12	18	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	15	15	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	12	15	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	12	18	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	15	15	-	44	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	9	24	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	15	18	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	7	24	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	9	18	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	12	15	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	12	12	-	45	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	12	24	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	18	18	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	12	18	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	15	15	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	12	15	-	46	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	9	24	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	15	18	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	12	18	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	15	15	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	9	24	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	15	18	-	47	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	12	24	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	18	18	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	12	18	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	15	15	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	12	15	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	12	12	-	48	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	15	24	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	9	24	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	15	18	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	12	18	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	15	15	-	49	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	12	24	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	18	18	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	15	18	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	15	15	15	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	12	24	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	18	18	-	50	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	15	24	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	9	24	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	15	18	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	12	18	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	15	15	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	12	15	-	51	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	5	18	24	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	12	24	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	18	18	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	15	18	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	15	15	15	-	52	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	15	24	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	12	24	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	18	18	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	15	15	18	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	15	24	-	53	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	18	24	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	12	24	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	18	18	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	15	18	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	15	15	15	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	12	18	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	15	15	-	54	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	15	24	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	12	24	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	18	18	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	15	15	18	-	55	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	18	24	-	56	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	15	24	-	56	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	15	18	18	-	56	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	18	24	-	56	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	15	24	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	12	24	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	18	18	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	15	15	18	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	15	18	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	15	15	15	-	57	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	18	24	-	58	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	15	24	-	58	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
4 JEDN.	7	15	18	18	-	58	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	18	24	-	59	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	15	15	24	-	59	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	18	18	18	-	59	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	7	24	24	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	18	24	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	15	24	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	15	18	18	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	12	24	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	18	18	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	15	15	18	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	15	15	15	15	-	60	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	18	24	-	61	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	15	15	24	-	61	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	18	18	18	-	61	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	9	24	24	-	62	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	15	18	24	-	62	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	7	24	24	-	62	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	18	24	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	15	15	24	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	18	18	18	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	15	24	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	15	18	18	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	15	15	15	18	-	63	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	9	24	24	-	64	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	15	18	24	-	64	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	12	24	24	-	65	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	18	18	24	-	65	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	9	24	24	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	15	18	24	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	18	24	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	15	15	24	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	18	18	18	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	15	15	18	18	-	66	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	12	24	24	-	67	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	18	18	24	-	67	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	15	24	24	-	68	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	12	24	24	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	18	18	24	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	15	18	24	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	15	15	15	24	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	15	18	18	18	-	69	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	7	15	24	24	-	70	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	5	18	24	24	-	71	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	9	15	24	24	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	12	24	24	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	12	18	18	24	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	15	15	18	24	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
	18	18	18	18	-	72	23474	6,88	42700	12,51	50000	14,65	1721	3051	5276
5 JEDN.	5	5	5	5	5	25	23474	6,88	30000	8,79	39240	11,50	1426	1854	2909
	5	5	5	5	7	27	24592	7,21	32400	9,50	41420	12,14	1502	2053	3337
	5	5	5	5	9	29	25709	7,54	34800	10,20	43600	12,78	1578	2243	3631
	5	5	5	7	7	29	25709	7,54	34800	10,20	43600	12,78	1578	2243	3631
	5	5	5	7	9	31	26827	7,86	37200	10,90	45780	13,42	1654	2443	3916
	5	5	7	7	7	31	26827	7,86	37200	10,90	45780	13,42	1654	2443	3916
	5	5	5	5	12	32	27386	8,03	38400	11,25	46870	13,74	1702	2538	4068
	5	5	5	9	9	33	27945	8,19	39600	11,61	47960	14,06	1740	2633	4211
	5	5	7	7	9	33	27945	8,19	39600	11,61	47960	14,06	1740	2633	4211
	5	7	7	7	7	33	27945	8,19	39600	11,61	47960	14,06	1740	2633	4211
	5	5	5	7	12	34	28504	8,35	40800	11,96	49050	14,38	1778	2728	4354
	5	5	5	5	15	35	29063	8,52	42000	12,31	50140	14,70	1816	2833	4506
	5	5	7	9	9	35	29063	8,52	42000	12,31	50140	14,70	1816	2833	4506
	5	7	7	7	9	35	29063	8,52	42000	12,31	50140	14,70	1816	2833	4506
	7	7	7	7	7	35	29063	8,52	42000	12,31	50140	14,70	1816	2833	4506
	5	5	5	9	12	36	29621	8,68	42000	12,31	51230	15,01	1854	2833	4648
	5	5	7	7	12	36	29621	8,68	42000	12,31	51230	15,01	1854	2833	4648
	5	5	5	7	15	37	30180	8,85	42000	12,31	52320	15,33	1892	2833	4791
	5	5	9	9	9	37	30180	8,85	42000	12,31	52320	15,33	1892	2833	4791
	5	7	7	9	9	37	30180	8,85	42000	12,31	52320	15,33	1892	2833	4791
	7	7	7	7	9	37	30180	8,85	42000	12,31	52320	15,33	1892	2833	4791
	5	5	5	5	18	38	30739	9,01	42000	12,31	53410	15,65	1930	2833	4943
	5	5	7	9	12	38	30739	9,01	42000	12,31	53410	15,65	1930	2833	4943
	5	7	7	7	12	38	30739	9,01	42000	12,31	53410	15,65	1930	2833	4943
	5	5	5	9	15	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	12	12	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	7	15	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	9	9	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	9	9	39	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	7	18	40	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	9	12	40	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	9	12	40	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	7	12	40	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	9	15	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	12	12	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	7	15	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	9	9	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	9	9	41	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	9	18	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	5	5	12	15	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	7	18	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	9	12	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	9	12	42	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	9	15	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	9	15	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	12	12	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	7	15	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	9	9	43	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	5	24	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	9	18	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	12	15	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	7	18	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	9	12	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	9	12	44	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	12	18	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	15	15	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	9	15	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	12	12	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	9	15	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	12	12	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	9	9	45	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	15	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	15	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	15	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	7	24	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	9	18	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	12	12	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	9	18	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	12	15	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	7	18	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	9	12	46	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	12	18	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	15	15	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	9	15	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	12	12	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	9	15	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	12	12	47	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	9	24	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	15	18	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	7	24	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	9	18	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	12	15	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	12	12	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	9	18	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	12	15	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	9	12	48	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	18	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	18	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	15	15	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	12	15	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	12	18	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	15	15	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	9	15	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	12	12	49	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	9	24	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	15	18	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	7	24	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	9	18	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	12	15	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	12	12	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	9	18	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	12	15	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	12	12	12	50	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	12	24	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	18	18	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	12	18	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	15	15	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	12	15	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	12	18	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	15	15	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	9	15	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	12	12	51	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	9	24	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	15	18	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	12	18	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	15	15	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	9	24	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	15	18	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	7	24	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	9	18	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	12	15	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	12	12	52	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	12	24	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	5	7	18	18	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	12	18	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	15	15	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	12	15	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	12	12	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	12	18	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	15	15	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	12	12	15	53	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	15	24	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	9	24	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	15	18	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	12	18	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	15	15	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	9	24	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	15	18	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	9	18	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	12	15	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	12	12	12	54	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	12	24	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	18	18	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	15	18	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	15	15	15	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	12	24	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	18	18	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	12	18	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	15	15	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	12	15	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	12	12	12	55	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	15	24	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	9	24	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	15	18	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	12	18	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	15	15	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	12	15	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	9	24	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	15	18	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	12	12	18	56	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	18	24	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	12	24	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	18	18	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	15	18	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	15	15	15	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	12	24	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	18	18	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	12	18	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	15	15	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	12	12	15	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	12	12	12	57	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	15	24	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	12	24	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	18	18	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	15	15	18	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	15	24	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	9	24	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	15	18	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	12	18	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	15	15	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	12	12	15	58	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	18	24	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	12	24	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	18	18	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	15	18	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	15	15	15	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	12	18	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	15	15	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	12	24	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	18	18	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	15	15	15	59	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	15	24	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	12	24	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	18	18	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	15	15	18	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	15	24	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	9	24	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	15	18	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	12	12	18	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	12	12	15	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	12	12	12	60	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	18	24	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	15	24	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	15	18	18	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	18	24	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	12	24	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	18	18	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	15	18	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	15	15	15	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	12	12	18	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	12	15	15	61	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	9	9	15	24	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	12	24	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	18	18	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	15	15	18	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	15	18	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	15	15	15	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	15	24	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	12	12	24	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	15	15	18	62	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	5	24	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	18	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	15	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	15	18	18	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	18	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	12	24	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	18	18	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	15	15	15	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	12	12	18	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	12	15	15	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	12	12	15	63	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	18	24	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	15	15	24	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	18	18	18	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	15	24	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	12	24	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	18	18	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	15	15	18	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	12	15	18	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	15	15	15	64	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	7	24	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	18	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	15	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	15	18	18	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	12	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	18	18	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	15	15	18	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	15	15	15	15	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	18	24	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	15	18	18	65	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	18	24	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	15	15	24	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	18	18	18	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	15	24	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	12	12	24	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	15	15	18	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	12	15	18	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	15	15	15	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	12	12	18	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	12	15	15	66	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	9	24	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	15	18	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	7	24	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	9	18	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	15	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	15	18	18	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	12	12	24	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	12	18	18	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	15	15	18	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	15	15	15	15	67	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	18	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	12	18	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	15	15	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	18	18	18	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	15	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	15	18	18	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	15	15	15	18	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	15	15	24	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	18	18	18	68	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	9	24	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	15	18	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	7	24	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	9	18	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	15	18	18	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	12	12	24	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	12	18	18	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	15	15	18	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	15	15	15	15	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	12	15	18	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	15	15	15	69	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	12	24	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	5	18	18	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	12	18	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	15	15	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	9	18	18	18	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	12	15	24	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	12	15	18	18	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	15	15	15	18	70	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	9	9	24	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R32

MU5R40

OGRZEWANIE															
PRACA	KOMBINACJA (kBtu/h)						WYDAJNOŚĆ CAŁKOWITA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
							MIN.		NOM.		MAKS.				
	JEDN. A	JEDN. B	JEDN. C	JEDN. D	JEDN. E	TOTAL	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
5 JEDN.	5	9	15	18	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	12	18	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	15	15	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	12	18	18	18	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	15	15	18	18	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	9	24	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	7	7	15	18	24	71	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	12	24	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	5	7	18	18	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	15	15	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	9	18	18	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	12	15	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	12	15	18	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	9	15	15	15	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	12	18	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	12	12	24	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	12	15	15	18	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086
	12	15	15	15	15	72	31298	9,17	42700	12,51	54500	15,97	1968	2928	5086

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)

Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R410A MULTI SPLIT

R410A

3Phase

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE www.eurovent-certification.com

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				FM41AH.U34	FM49AH.U34	FM57AH.U34
Sprężarka	Typ		-	Spiralna	Spiralna	Spiralna
Wydajność**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,8 / 12,3 / 15,4	3,3 / 14,1 / 17,0	4,0 / 15,5 / 18,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,1 / 13,5 / 16,2	3,7 / 16,0 / 17,3	4,5 / 17,4 / 18,8
Wydajność w niskiej temperaturze	Ogrzewanie	Maks.	kW	12,5	14,5	15,5
Pobór mocy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,82 / 2,42 / 4,90	0,96 / 3,12 / 5,30	1,18 / 3,87 / 5,60
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,89 / 2,87 / 5,10	1,06 / 3,76 / 5,40	1,29 / 4,34 / 5,80
Prąd roboczy**	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,2 / 3,6 / 7,4	1,4 / 4,7 / 8,0	1,8 / 5,8 / 8,4
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	A	1,3 / 4,3 / 7,7	1,6 / 5,7 / 8,1	1,9 / 6,5 / 8,7
EER				5,08	4,51	4,01
COP				4,70	4,25	4,01
SEER				7,40	7,20	6,90
SCOP				4,20	4,20	4,20
Wydajność projektowa ERP (przy -10°C)			kW	8,6	9,5	9,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej (Skala A++ do E)	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	- / -	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	981 / 2867	1 167 / 3167	1 348 / 3167
Przepływ powietrza		Nom.	m^3/min x N	110	110	110
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	51	53	53
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	53	55	55
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	69	71	73
	Ogrzewanie	Maks.	dB(A)	70	72	74
Wymiary		S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330	950 x 1 380 x 330	950 x 1 380 x 330
Masa netto			kg	87	87	87
Czynnik chłodniczy	Typ		-	R410A	R410A	R410A
	Ilość fabryczna		kg	4,2	4,2	4,2
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	20
	GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego))		-	2087,5	2087,5	2087,5
	t-CO_2eq		-	8,768	8,768	8,768
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C (temp. suchego termometru)	-10 / 48	-10 / 48	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C (temp. mokrego termometru)	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	5 x 2,5	5 x 2,5	5 x 2,5
Przewody sterowania	Jedn. zewn. ~ Jedn. rozdz.		N x mm^2	4 x 1,25	4 x 1,25	4 x 1,25
	Jedn. rozdz. ~ Jedn. wewn.		N x mm^2	4 x 0,75	4 x 0,75	4 x 0,75
Zabezpieczenie			A	20	20	20
Maks. długość orurowania	Całkowita (główne + wszystkie odgałęzienia)		m	125	135	145
	Rura główna		m	55	55	55
	Wszystkie odgałęzienia		m	70	80	90
	Pojedyncze odgałęzienie		m	15	15	15
Różnica wysokości	Jedn. wewn. ~ Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	30
	Jedn. wewn. ~ Jedn. wewn.	Maks.	m	15	15	15
Przyłącza rur	Ciecz		mm (cale) x N	Ø9,52 x 1	Ø9,52 x 1	Ø9,52 x 1
	Gaz		mm (cale) x N	Ø19,05 x1	Ø19,05 x1	Ø19,05 x1

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Uwaga: 1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
Chłodzenie: - Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
Ogrzewanie: - Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB) - temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Długość orurowania - Długość odgałęzień 7,5 m - Zerowa różnica poziomów
2. **: Patrz „Tabela kombinacji".
3. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
4. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne.
5. Minimalny współczynnik wydajności kombinacji powinien być powyżej 40%.
6. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).

R410A

FM40AH / FM41AH

CHŁODZENIE									
CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (kBtu/h)	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	MIN.		NOM.		MAKS.				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
16	9600	2,81	16000	4,69	20800	6,10	820	902	1713
17	10200	2,99	17000	4,98	21250	6,23	863	959	1757
18	10800	3,17	18000	5,28	22500	6,59	904	1016	1869
19	11400	3,34	19000	5,57	23750	6,96	945	1074	1982
20	12000	3,52	20000	5,86	25000	7,33	984	1131	2096
21	12600	3,69	21000	6,15	26250	7,69	1023	1188	2211
22	13200	3,87	22000	6,45	27500	8,06	1061	1246	2327
23	13800	4,04	23000	6,74	28750	8,43	1099	1304	2445
24	14400	4,22	24000	7,03	30000	8,79	1136	1362	2563
25	15000	4,40	25000	7,33	31250	9,16	1172	1419	2682
26	15600	4,57	26000	7,62	32500	9,53	1207	1477	2803
27	16200	4,75	27000	7,91	33750	9,89	1242	1536	2925
28	16800	4,92	28000	8,21	35000	10,26	1276	1594	3047
29	17400	5,10	29000	8,50	36250	10,62	1309	1652	3171
30	18000	5,28	30000	8,79	37500	10,99	1342	1710	3297
31	18600	5,45	31000	9,09	38750	11,36	1374	1769	3423
32	19200	5,63	32000	9,38	40000	11,72	1406	1827	3551
33	19800	5,80	33000	9,67	41250	12,09	1437	1886	3680
34	20400	5,98	34000	9,96	42500	12,46	1468	1945	3810
35	21000	6,15	35000	10,26	43750	12,82	1498	2004	3942
36	21600	6,33	36000	10,55	45000	13,19	1527	2063	4074
37	22200	6,51	37000	10,84	46250	13,56	1556	2122	4209
38	22800	6,68	38000	11,14	47500	13,92	1585	2181	4344
39	23400	6,86	39000	11,43	48750	14,29	1613	2240	4481
40	24000	7,03	40000	11,72	50000	14,65	1640	2299	4619
41	24600	7,21	41000	12,02	51250	15,02	1667	2359	4759
42	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
43	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
44	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
45	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
46	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
47	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
48	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
49	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
50	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
51	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
52	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
53	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
54	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
55	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
56	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
57	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
58	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
59	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
60	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
61	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
62	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
63	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
64	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
65	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
66	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
67	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
68	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
69	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
70	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
71	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900
72	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1694	2420	4900

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R410A

FM40AH / FM41AH

OGRZEWANIE									
CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (kBtu/h)	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	MIN.		NOM.		MAKS.				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
16	10560	3,09	17600	5,16	22880	6,71	890	1080	2080
17	11215	3,29	18700	5,48	23375	6,85	939	1147	2129
18	11871	3,48	19800	5,80	24750	7,25	988	1216	2255
19	12526	3,67	20900	6,13	26125	7,66	1036	1284	2382
20	13182	3,86	22000	6,45	27500	8,06	1084	1352	2509
21	13837	4,06	23100	6,77	28875	8,46	1131	1421	2636
22	14492	4,25	24200	7,09	30250	8,87	1178	1490	2763
23	15148	4,44	25300	7,42	31625	9,27	1224	1558	2891
24	15803	4,63	26400	7,74	33000	9,67	1269	1627	3018
25	16458	4,82	27500	8,06	34375	10,07	1314	1696	3146
26	17114	5,02	28600	8,38	35750	10,48	1359	1765	3274
27	17769	5,21	29700	8,70	37125	10,88	1403	1834	3401
28	18425	5,40	30800	9,03	38500	11,28	1446	1903	3530
29	19080	5,59	31900	9,35	39875	11,69	1489	1972	3658
30	19735	5,78	33000	9,67	41250	12,09	1532	2042	3786
31	20391	5,98	34100	9,99	42625	12,49	1574	2111	3915
32	21046	6,17	35200	10,32	44000	12,90	1615	2181	4044
33	21702	6,36	36300	10,64	45375	13,30	1657	2250	4172
34	22357	6,55	37400	10,96	46750	13,70	1697	2320	4301
35	23012	6,74	38500	11,28	48125	14,10	1737	2390	4431
36	23668	6,94	39600	11,61	49500	14,51	1777	2460	4560
37	24323	7,13	40700	11,93	50875	14,91	1817	2530	4689
38	24978	7,32	41800	12,25	52250	15,31	1856	2600	4819
39	25634	7,51	42900	12,57	53625	15,72	1894	2670	4949
40	26289	7,70	44000	12,90	54150	15,87	1932	2740	5000
41	26945	7,90	45100	13,22	54675	16,02	1970	2811	5052
42	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
43	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
44	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
45	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
46	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
47	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
48	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
49	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
50	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
51	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
52	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
53	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
54	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
55	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
56	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
57	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
58	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
59	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
60	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
61	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
62	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
63	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
64	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
65	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
66	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
67	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
68	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
69	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
70	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
71	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100
72	27600	8,09	46000	13,48	55200	16,18	2009	2870	5100

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R410A

FM48AH / FM49AH

CHŁODZENIE									
CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (kBtu/h)	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	MIN.		NOM.		MAKS.				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
19	11400	3,34	19000	5,57	23750	6,96	963	1084	1973
20	12000	3,52	20000	5,86	25000	7,33	1010	1146	2084
21	12600	3,69	21000	6,15	26250	7,69	1056	1209	2195
22	13200	3,87	22000	6,45	27500	8,06	1102	1272	2307
23	13800	4,04	23000	6,74	28750	8,43	1148	1335	2419
24	14400	4,22	24000	7,03	30000	8,79	1193	1399	2532
25	15000	4,40	25000	7,33	31250	9,16	1238	1464	2646
26	15600	4,57	26000	7,62	32500	9,53	1283	1529	2760
27	16200	4,75	27000	7,91	33750	9,89	1327	1595	2876
28	16800	4,92	28000	8,21	35000	10,26	1371	1661	2992
29	17400	5,10	29000	8,50	36250	10,62	1415	1728	3108
30	18000	5,28	30000	8,79	37500	10,99	1458	1795	3226
31	18600	5,45	31000	9,09	38750	11,36	1501	1863	3344
32	19200	5,63	32000	9,38	40000	11,72	1544	1932	3463
33	19800	5,80	33000	9,67	41250	12,09	1586	2001	3583
34	20400	5,98	34000	9,96	42500	12,46	1628	2071	3704
35	21000	6,15	35000	10,26	43750	12,82	1670	2141	3825
36	21600	6,33	36000	10,55	45000	13,19	1712	2213	3947
37	22200	6,51	37000	10,84	46250	13,56	1753	2284	4070
38	22800	6,68	38000	11,14	47500	13,92	1794	2357	4194
39	23400	6,86	39000	11,43	48750	14,29	1834	2430	4319
40	24000	7,03	40000	11,72	50000	14,65	1874	2504	4444
41	24600	7,21	41000	12,02	51250	15,02	1914	2578	4570
42	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	1954	2653	4697
43	25800	7,56	43000	12,60	53417	15,66	1994	2729	4795
44	26400	7,74	44000	12,90	54333	15,92	2033	2806	4894
45	27000	7,91	45000	13,19	55250	16,19	2072	2883	4993
46	27600	8,09	46000	13,48	56167	16,46	2110	2961	5093
47	28200	8,26	47000	13,77	57083	16,73	2149	3040	5194
48	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
49	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
50	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
51	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
52	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
53	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
54	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
55	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
56	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
57	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
58	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
59	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
60	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
61	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
62	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
63	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
64	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
65	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
66	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
67	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
68	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
69	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
70	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
71	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
72	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
73	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
74	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
75	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
76	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
77	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300
78	28800	8,44	48000	14,07	58000	17,00	2184	3120	5300

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R410A

FM48AH / FM49AH

OGRZEWANIE									
CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (kBtu/h)	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	MIN.		NOM.		MAKS.				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
19	12636	3,70	21059	6,17	26266	7,70	1060	1305	2392
20	13328	3,91	22213	6,51	27395	8,03	1116	1381	2495
21	14019	4,11	23366	6,85	28524	8,36	1172	1458	2599
22	14711	4,31	24519	7,19	29653	8,69	1228	1535	2702
23	15403	4,51	25672	7,52	30781	9,02	1284	1613	2806
24	16095	4,72	26825	7,86	31910	9,35	1340	1692	2909
25	16787	4,92	27978	8,20	33039	9,68	1396	1771	3012
26	17479	5,12	29131	8,54	34168	10,01	1451	1850	3116
27	18171	5,33	30284	8,88	35296	10,34	1507	1930	3220
28	18863	5,53	31438	9,21	36425	10,68	1562	2011	3323
29	19554	5,73	32591	9,55	37554	11,01	1617	2093	3427
30	20246	5,93	33744	9,89	38683	11,34	1672	2174	3530
31	20938	6,14	34897	10,23	39811	11,67	1726	2257	3634
32	21630	6,34	36050	10,57	40940	12,00	1781	2340	3738
33	22322	6,54	37203	10,90	42069	12,33	1835	2424	3842
34	23014	6,74	38356	11,24	43198	12,66	1889	2508	3946
35	23706	6,95	39509	11,58	44326	12,99	1943	2593	4049
36	24398	7,15	40663	11,92	45455	13,32	1997	2679	4153
37	25089	7,35	41816	12,26	46584	13,65	2051	2765	4257
38	25781	7,56	42969	12,59	47713	13,98	2105	2852	4361
39	26473	7,76	44122	12,93	48841	14,31	2158	2940	4465
40	27165	7,96	45275	13,27	49970	14,65	2212	3028	4570
41	27857	8,16	46428	13,61	51099	14,98	2265	3117	4674
42	28549	8,37	47581	13,95	52228	15,31	2318	3206	4778
43	29241	8,57	48734	14,28	53356	15,64	2371	3297	4882
44	29933	8,77	49888	14,62	54485	15,97	2423	3387	4986
45	30624	8,98	51041	14,96	55614	16,30	2476	3479	5091
46	31316	9,18	52194	15,30	56743	16,63	2528	3571	5195
47	32008	9,38	53347	15,64	57871	16,96	2581	3665	5299
48	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
49	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
50	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
51	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
52	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
53	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
54	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
55	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
56	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
57	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
58	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
59	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
60	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
61	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
62	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
63	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
64	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
65	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
66	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
67	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
68	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
69	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
70	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
71	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
72	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
73	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
74	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
75	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
76	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
77	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400
78	32700	9,58	54500	15,97	59000	17,29	2632	3760	5400

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R410A

FM56AH / FM57AH

CHŁODZENIE									
CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (kBtu/h)	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	MIN.		NOM.		MAKS.				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
23	13800	4,04	23000	6,74	28750	8,43	1179	1355	2399
24	14400	4,22	24000	7,03	30000	8,79	1230	1423	2508
25	15000	4,40	25000	7,33	31250	9,16	1281	1492	2617
26	15600	4,57	26000	7,62	32500	9,53	1332	1562	2727
27	16200	4,75	27000	7,91	33750	9,89	1383	1633	2838
28	16800	4,92	28000	8,21	35000	10,26	1434	1705	2949
29	17400	5,10	29000	8,50	36250	10,62	1485	1777	3060
30	18000	5,28	30000	8,79	37500	10,99	1536	1851	3172
31	18600	5,45	31000	9,09	38750	11,36	1587	1926	3284
32	19200	5,63	32000	9,38	40000	11,72	1639	2002	3396
33	19800	5,80	33000	9,67	41250	12,09	1690	2078	3509
34	20400	5,98	34000	9,96	42500	12,46	1741	2156	3623
35	21000	6,15	35000	10,26	43750	12,82	1792	2235	3737
36	21600	6,33	36000	10,55	45000	13,19	1843	2315	3851
37	22200	6,51	37000	10,84	46250	13,56	1894	2397	3966
38	22800	6,68	38000	11,14	47500	13,92	1945	2479	4081
39	23400	6,86	39000	11,43	48750	14,29	1996	2563	4197
40	24000	7,03	40000	11,72	50000	14,65	2047	2647	4313
41	24600	7,21	41000	12,02	51250	15,02	2098	2734	4429
42	25200	7,39	42000	12,31	52500	15,39	2149	2821	4547
43	25800	7,56	43000	12,60	53750	15,75	2200	2909	4664
44	26400	7,74	44000	12,90	55000	16,12	2251	2999	4782
45	27000	7,91	45000	13,19	56250	16,49	2302	3091	4901
46	27600	8,09	46000	13,48	57500	16,85	2353	3183	5020
47	28200	8,26	47000	13,77	58750	17,22	2404	3277	5139
48	28800	8,44	48000	14,07	60000	17,58	2455	3373	5259
49	29400	8,62	49000	14,36	61250	17,95	2506	3470	5379
50	30000	8,79	50000	14,65	62500	18,32	2557	3569	5500
51	30600	8,97	51000	14,95	62733	18,39	2607	3669	5532
52	31200	9,14	52000	15,24	62967	18,45	2658	3770	5564
53	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
54	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
55	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
56	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
57	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
58	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
59	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
60	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
61	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
62	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
63	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
64	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
65	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
66	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
67	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
68	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
69	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
70	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
71	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
72	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
73	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
74	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
75	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
76	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
77	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
78	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
79	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
80	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
81	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
82	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
83	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600
84	31800	9,32	53000	15,53	63200	18,52	2709	3870	5600

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

R410A

FM56AH / FM57AH

OGRZEWANIE									
CAŁKOWITA WYDAJNOŚĆ JEDNOSTEK WEWN. (kBtu/h)	WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA						CAŁKOWITA MOC WEJŚCIOWA (W)		
	MIN.		NOM.		MAKS.				
	Btu/h	kW	Btu/h	kW	Btu/h	kW	MIN.	NOM.	MAKS.
23	15305	4,49	25508	7,48	30659	8,99	1292	1613	2789
24	15983	4,68	26638	7,81	31771	9,31	1349	1692	2890
25	16661	4,88	27768	8,14	32882	9,64	1407	1772	2991
26	17338	5,08	28897	8,47	33994	9,96	1465	1852	3091
27	18016	5,28	30027	8,80	35105	10,29	1523	1934	3192
28	18694	5,48	31157	9,13	36216	10,61	1580	2016	3293
29	19372	5,68	32286	9,46	37328	10,94	1638	2098	3394
30	20050	5,88	33416	9,79	38439	11,27	1696	2182	3495
31	20728	6,07	34546	10,12	39550	11,59	1754	2266	3595
32	21405	6,27	35676	10,46	40662	11,92	1812	2351	3696
33	22083	6,47	36805	10,79	41773	12,24	1870	2437	3797
34	22761	6,67	37935	11,12	42884	12,57	1928	2524	3897
35	23439	6,87	39065	11,45	43996	12,89	1986	2611	3998
36	24117	7,07	40195	11,78	45107	13,22	2044	2700	4099
37	24795	7,27	41324	12,11	46218	13,55	2102	2789	4199
38	25472	7,47	42454	12,44	47330	13,87	2160	2879	4300
39	26150	7,66	43584	12,77	48441	14,20	2218	2970	4401
40	26828	7,86	44714	13,10	49552	14,52	2276	3061	4501
41	27506	8,06	45843	13,44	50664	14,85	2335	3154	4602
42	28184	8,26	46973	13,77	51775	15,17	2393	3248	4702
43	28862	8,46	48103	14,10	52886	15,50	2451	3342	4803
44	29539	8,66	49232	14,43	53998	15,83	2510	3438	4903
45	30217	8,86	50362	14,76	55109	16,15	2568	3534	5004
46	30895	9,05	51492	15,09	56221	16,48	2626	3632	5104
47	31573	9,25	52622	15,42	57332	16,80	2685	3730	5205
48	32251	9,45	53751	15,75	58443	17,13	2743	3829	5305
49	32929	9,65	54881	16,08	59555	17,45	2802	3930	5406
50	33606	9,85	56011	16,42	60666	17,78	2861	4031	5506
51	34284	10,05	57141	16,75	61777	18,11	2919	4133	5606
52	34962	10,25	58270	17,08	62889	18,43	2978	4237	5707
53	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
54	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
55	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
56	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
57	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
58	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
59	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
60	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
61	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
62	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
63	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
64	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
65	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
66	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
67	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
68	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
69	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
70	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
71	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
72	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
73	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
74	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
75	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
76	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
77	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
78	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
79	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
80	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
81	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
82	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
83	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800
84	35640	10,45	59400	17,41	64000	18,76	3038	4340	5800

Uwaga
1. Wydajności zmierzone w następujących warunkach:
- Chłodzenie: Temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
- Ogrzewanie: Temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
Połączone orurowanie ma standardową długość, a różnica wysokości (jednostka zewnętrzna ~ jednostka wewnętrzna) wynosi 0 m.
2. Powinny być podłączone co najmniej dwie jednostki wewnętrzne. Minimalny limit współczynnika kombinacji wynosi około 40% dla nominalnej wydajności jednostki zewnętrznej.
3. Nie przekraczaj maksymalnej liczby jednostek wewnętrznych, które można podłączyć, można ją znaleźć w Specyfikacjach lub tabeli kombinacji modelu jednostki zewnętrznej.Podłączone powinny być co najmniej dwie jednostki wewnętrzne..

Panele do kaset

Niezależna praca łopatek zapewnia pożądany i komfortowy przepływ powietrza.

PT-QAGW0

PT-USC

PT-UAHW0

PT-UAHG0
PT-UPHG0

Nazwa modelu i zastosowane produkty

Kasety 4-stronne (Mini, 570x570)
PT-QAGW0

Kaseta 2-stronna
PT-USC

Kasety 1-stronne (typ: Grill)
PT-UAHG0
PT-UAHW0

Kasety 1-stronne (z zestawem oczyszczania powietrza)
PT-UPHG0

Najważniejsze funkcje

- Panele kaset wykorzystują oddzielne silniki, co umożliwia niezależne sterowanie wszystkimi 4 łopatkami.
- Konstrukcja z odłączanym narożnikiem ułatwia regulację podczas instalacji oraz kontrolę szczelności rury spustowej i przewodów czynnika chłodniczego.

Kompaktowy i stylowy design

- Nowy 4-stronny panel kasetonowy dostosowany do kształtu jednostki.
- Rozmiar panelu jest dopasowany do płyty sufitowej.





Specyfikacja#3

MODEL		TYP WLOTU	KOLOR (RAL)	POŁYSK	MASA (kg)	WYMIARY (mm)			WYDAJNOŚĆ ZASTOSOWANEGO MODELU (kW)*					
						S	W	G	Single Split		Multi Split		MULTI V	
									R32	R410A	R32	R410A	R32	R410A
4-stronna	PT-QAGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	X	2,9	620	35	620	2,5-5,0	2,5-5,0	1,5-5,3	1,5-5,3	1,6-6,2	1,6-6,2
2-stronna	PT-USC	Grid	Poranna mgła (RAL 9001)	X	4,7	1100	28	690					2,8-7,1	2,8-7,1
1-stronna	PT-UAHG0	Kratka	Biały (RAL 9003)	O	3,9	1160	34	500			2,6-3,5	2,6-3,5	2,2-3,6	2,2-3,6
	PT-UAHW0	Grill	Biały (RAL 9003)	X	3,3	1100	34	500			2,6-3,5	2,6-3,5	2,2-3,6	2,2-3,6
	PT-UPHG0	Grill	Biały (RAL 9003)	O	4,1	1160	34	500			2,6-3,5	2,6-3,5	2,2-3,6	2,2-3,6

* W oparciu o wydajność chłodniczą
※ O : Zawiera, -: Nie zawiera

Panel dekoracyjny Dual Vane

Nazwa modelu

PT-AAGW0
PT-AFGW0

Najważniejsze funkcje

Model	Funkcja					
	Dual Vane	Wi-Fi	Czujnik temp. podłogi	Oczyszczanie powietrza	Opuszczana kratka	Czujnik obecności
PT-AAGW0 PT-AFGW0	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	X	X	Opcjonalnie
	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie (Czujnik zanieczyszczeń)	X	Opcjonalnie

Specyfikacja

Model	Typ wlotu	Kolor (RAL)	Połysk	Masa (kg)	Wymiary [mm]		
					S	W	G
PT-AAGW0 PT-AFGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	7,1	950	35	950
	Grid	Biały (RAL 9003)	-	7,5	950	35	950

Zestaw do oczyszczania powietrza

Model	Typ	Zdjęcie	Nazwa modelu	Dielektryczny filtr zbierania kurzu	Fotokatalityczny filtr pochłaniający zapachy	Zasilacz	Jonizator
Zestaw do oczyszczania powietrza	4-stronna		PTAHMP0	O	O	O	O
	1-stronna		PTAHTP0	O	O	O	O

Obudowa kaset

Obudowa pozwala na montaż urządzeń kasetonowych w pomieszczeniach, w których nie ma sufi tu podwieszanego.



Najważniejsze funkcje

- Zaprojektowany specjalnie dla jednostki wewnętrznej
- Zasłania boczną powierzchnię kasety
- Nadaje elegancki wygląd
- Niewielka waga

Specyfikacja

Model	Panel przedni		Masa (kg)		Wymiary (mm)		
			netto	opak.	S	W	G
PTDCA	PT-AAGW0 / PT-AFGW0	TP-B	6,1	9,5	1157	266	1157
		TM-A	6,1	9,5	1157	308	1157

Nazwa modelu

PTDCA

Zastosowanie w modelach

Kasetonowe 4-stronne (rodzaj obudowy TP-B, TM-A)

Zawartość zestawu

- Osłona A, Osłona B
- Śruby
- Osłona C, Osłona D
- Instrukcja montażu

Cover A (4 units)



Osłona B (4 szt.)

Śruby (28 szt.)



Cover C (4 units)



Osłona D (4 szt.)

Instrukcja montażu

UVnano™ Filter Box

Vnano Filter Box skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.

Zestaw UVnano filter box (zawiera filtr ePM_1)
PBM13M3UA0 / PBM13M2UA0 / PBM13M1UA0

Filtr ePM_1
FBM13M3UA0 / FBM13M2UA0 / FBM13M1UA0

PLATFORMA		JEDNOSTKA	KORPUS M3	KORPUS M2	KORPUS M1
NAZWA MODELU			PBM13M3UA0	PBM13M2UA0	PBM13M1UA0
UVnano filter box do jednostek kanałowych średniego sprężu		-			
Wymiary netto (S x W x G)		mm	1 250 x 360 x 280	1 250 x 270 x 280	900 x 270 x 280
Wymiary w opakowaniu (S x W x G)		mm	1 440 x 430 x 377	1 440 x 340 x 377	1 048 x 340 x 377
Masa netto		kg	12,7	11,6	9,1
Filtr wstępny (1)	Wymiary (S x W x G)	mm	596 x 377 x 4	596 x 247 x 4	596 x 247 x 4
	Oczka	-	34 x 39	34 x 39	34 x 39
	Kolor	-	Czarny	Czarny	Czarny
	Ilość	szt.	2	2	1
Filtr wstępny (2)	Wymiary (S x W x G)	mm	-	-	247 x 247 x 4
	Oczka	-	-	-	34 x 39
	Kolor	-	-	-	Czarny
	Ilość	szt.	-	-	1
Funkcja odkażająca UVnano	Długość fali UVC	nm	275	275	275
	Ilość diod UVC LED	szt.	8	8	8
Filtr (1)	Nazwa modelu		FBM13M3UA0	FBM13M2UA0	FBM13M1UA0
	Wymiary (S x W x G)	mm	600 x 341 x 50,8	600 x 251 x 50,8	600 x 251 x 50,8
	Ilość	szt.	2	2	1
	Klasa	-	*ePM_1 65%	ePM_1 65%	ePM_1 65%
Filtr (2)	Wymiary (S x W x G)	mm	-	-	250 x 251 x 50,8
	Ilość	szt.	-	-	1
	Klasa	-	-	-	ePM_1 65%

* Klasa: ISO 16890

Modem Wi-Fi LG

Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS

PWFMDD200

Funkcje

- Dostęp z każdego miejsca na świecie
- Dostępna darmowa aplikacja w języku polskim LG ThinQ

- Proste sterowanie rożnymi funkcjami
  - Włącz / Wyłącz
  - Tryby pracy
  - Odczyt/Nastawa temperatury
  - Siła nawiewu
  - Kierunek nawiewu [1)]
  - Programowanie pracy
  - Zużycie energii [2)]
  - Zabrudzenie filtra
  - Informacje o błędzie
  - Oczyszczanie powietrza [3)]

NAZWA MODELU	PWFMDD200
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	48 x 68 x 14
Zastosowanie	Jednostki wewnętrzne Multi [3)]
Typ połączenia	1:1 z jednostką wewnętrzną
Częstotliwość komunikacji	2,4 GHz
Standard transmisji	IEEE 802.11b/g/n
Aplikacja mobilna	LG ThinQ (Wymagany Android v4.1 lub iPhone iOS 9.0 lub nowsze)
Opcjonalny przewód	PWYREW000 (przedłużenie o 10 m)

Uwaga: 1. Funkcjonalność może być różna w zależności od jednostki wewnętrznej.
2. Dane o interfejsie użytkownika są sprawdzane w celu optymalizacji aplikacji.
3. Aplikacja jest zoptymalizowana do pracy ze smartfonem. W przypadku stosowania jej na tablecie mogą wystąpić problemy.

1) Wymaga sterownika centralnego i PDI.
2) W zależności od typu jednostki wewnętrznej sterowanie kierunkiem nawiewu może nie być dostępne.
3) Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

Schemat



※ Aplikacja dostępna w sklepach iOS i Google Play.
※ Jest wymagane bezprzewodowe połączenie internetowe.
※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji LG ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Sterownik przewodowy

Standard III
PREMTB101

Standard III
PREMTBB11

Standard II
PREMTB001

Standard II
PREMTBB01

NAZWA MODELU	PREMTB101 PREMTBB11	PREMTB001 PREMTBB01
Tryby pracy	Wł. / Wył. / Bieg wentylatora / Nastawa temperatury	
Zmiana trybu pracy	Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylator	
Kierunek nawiewu / wachlowanie	•	•
Programowanie	Proste / Tryb snu / Timer / Tygodniowy / Wakacyjny	
Prezentacja czasu	•	•
Kompensacja uszkodzenia zasilania	•	•
Blokada przed dziećmi	•	•
Prezentacja aktualnego trybu pracy	•	•
Prezentacja temperatury w pomieszczeniu	•	•
Odbiornik podczerwieni	-	•
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	120 x 120 x 16	120 x 121 x 16
Podświetlenie ekranu	•	•

Sterownik bezprzewodowy

PWLSSB21H

※ Szczegółowe informacje dla każdego modelu w Dokumentacji Technicznej produktu.

PI 485

PMNFP14A1

Zasilanie: 1-fazowe 220V AC 50/60Hz

Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych: 64 jednostki

Modele, do których ma zastosowanie: RAC / Multi / Single / THERMA V

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.

Dry Contact

PDRYCB000

PDRYCB400

PDRYCB320

PDRYCB500 / PDRYCB510*

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.
* Model PDRYCB510 nie ma obudowy

MODEL	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500 / PDRYCB510*
Liczba styków	1-stykowy	2-stykowy	8-stykowy	Modbus RTU
Pobór mocy	AC 220V z zewnętrznego źródła zasilania	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PDB jednostki wewnętrznej
Wejście napięciowe / beznapięciowe	-	•	•	-
Sterowanie włącz / wyłącz	•	•	•	•
Blokada / odblokowanie	-	•	-	-
Ustawienie prędk. wentylatora	-	-	•	•
Wyłącznik termiczny	-	•	•	-
Oszczędzanie energii	-	•	-	-
Ustawienie temperatury	-	•	•	•
Monitorowanie błędów	•	•	•	•
Monitorowanie stanu pracy	•	•	•	•

Dystrybutory Multi F-DX

Różne dystrybutory mogą znacznie ułatwić instalację w każdym miejscu.

PMBD3620 (dla 2 jednostek)

PMBD3630 (dla 3 jednostek)

PMBD3640 (dla 4 jednostek)

Funkcje

- Dystrybucja czynnika chłodniczego do różnych jednostek wewnętrznych.
- 3 modele (dla 2, 3, 4 jednostek wewnętrznych).
- Zawiera zawory EEV.
- Płytka sterująca PCB wewnątrz jednostki.
- Wewnętrzna izolacja (zapobiega wyciekowi skroplin).
- Połączenia kielichowe zapewniają łatwy i czysty montaż.
- Zwarta konstrukcja (niska wysokość).
- Elastyczna instalacja.

Bez lutowania

Złącze kielichowe

Specyfikacja

NAZWA MODELU			PMBD3620	PMBD3630	PMBD3640
Możliwość podłączenia j. wewn.	Liczba jednostek wewn.		1 ~ 2	1 ~ 3	1 ~ 4
	Zakres wydajności		5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k	5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k	5k / 7k / 9k / 12k / 18k / 24k
Zasilanie		Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy		W	10	10	10
Prąd roboczy		A	0,05	0,05	0,05
Wymiary	S x W x G	mm (cale)	302 x 143 x 252 (11,9 x 5,6 x 9,9)	302 x 143 x 252 (11,9 x 5,6 x 9,9)	302 x 143 x 252 (11,9 x 5,6 x 9,9)
Masa netto		kg/funty	4,8 / 10,6	4,9 / 10,8	5 / 11
Przyłącza rur (do jednostki zewnętrznej)	Ciecz	mm (cale)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)	Ø9,52 (3/8)
	Gaz	mm (cale)	Ø19,05 (3/4)	Ø19,05 (3/4)	Ø19.05 (3/4)
Przyłącza rur (do jednostki wewnętrznej)	Ciecz	mm (cale)	Ø6,35 (1/4) x 2 szt.	Ø6,35 (1/4) x 3 szt.	Ø6,35 (1/4) x 4 szt.
	Gaz	mm (cale)	Ø9,52 (3/8) x 2 szt.	Ø9,52 (3/8) x 3 szt.	Ø9,52 (3/8) x 4 szt.
Akcesoria	Wieszak (uchwyt)	szt.	4	4	4
	Wkręty	szt.	8	8	8
	Instrukcja	szt.	1	1	1

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Uwaga: 1. Przyłącza rur muszą odpowiadać rozmiarom rur podłączanych jednostek wewnętrznych.
(W razie potrzeby należy wykorzystać złączkę dołączoną do jednostki wewnętrznej).
2. Jednostki rozdzielcze powinny być zainstalowane wewnątrz budynku.

Rozgałęźniki MULTI F-DX

Rozgałęźniki MULTI F-DX umożliwiają łatwy montaż w różnorodnych obiektach.

PMBL5620 (2 dystrybutory)

PMBL1203F0 (3 dystrybutory)

Funkcje

- Rozgałęźniki znacznie ułatwiają instalację systemu Multi F-DX.
- Dostępne są rozgałęźniki zarówno dla gazów, jak i cieczy.
- Dostępny jest również materiał izolacyjny do pokrycia rozgałęzień.

Zastosowanie





Nazwa modelu akcesoriów

(Jednostki: mm)

NAZWA MODELU	LICZBA ROZGAŁĘZIEŃ DO PODŁĄCZENIA JEDNOSTEK	ZASTOSOWANIE MODELU	SPECYFIKACJA	
			Gaz	Ciecz
PMBL5620	2 jednostki	1Ø, 3Ø		
PMBL1203F0	3 jednostki	1Ø, 3Ø		



176 ~ 319

KOMERCYJNE

Single split

SINGLE SPLIT

	kBtu/h		9	12	18	24	30	36	42	48	60
	Typ	kW	2,5	3,4	5,0	6,8	8,0	9,5	12,0	13,4	14,6
H-INVERTER (R32)	Kaseto-nowe	Mini	UT09FH.NQ0	UT12FH.NQ0							
		Standard			UT18FH.NB0	UT24FH.NA0	UT30FH.NA0	UT36FH.NA0	UT42FH.NA0	UT48FH.NA0	UT60FH.NA0
	Kanałowe	Śred-niego sprężu		UM12FH.N10	UM18FH.N10	UM24FH.N20	UM30FH.N20	UM36FH.N30	UM42FH.N30	UM48FH.N30	
		Niskiego sprężu		UL12FH.N50	UL18FH.N30						
	Podstropowe				UV18FH.N10	UV24FH.N20	UV30FH.N20	UV36FH.N20	UV42FH.N20		
	Jedn. zewn.	1Ø	UUA1.UL0		UUB1.U20	UUC1.U40		UUD1.U30			
		3Ø						UUD3.U30			
STANDARD INVERTER (R32)	Kaseto-nowe	Mini	CT09F.NR0	CT12F.NR0	CT18F.NQ0						
		Standard				CT24F.NB0	UT30F.NB0	UT36F.NA0	UT42F.NA0	UT48F.NA0	UT60F.NA0
		Kaseta okrągła						UT36F.NY0		UT48F.NY0	
	Kanałowe	Śred-niego sprężu			CM18F.N11	CM24F.N11	UM30F.N11	UM36F.N21	UM42F.N21	UM48F.N31	UM60F.N31
		Niskiego sprężu	CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30					
	Podstropowe				UV18F.N10	UV24F.N10	UV30F.N10	UV36F.N20	UV42F.N20	UV48F.N20	UV60F.N20
	Ścienne		MJ09PC.NSJ	MJ12PC.NSJ	MJ18PC.NSK	MJ24PC.NSK	US30F.NR0	US36F.NR0			
	Konsole		UQ09F.NA0	UQ12F.NA0	UQ18F.NA0						
	Jedn. zewn.	1Ø	UUA1.UL0		UUB1.U20	UUC1.U40		UUD1.U30			
		3Ø						UUD3.U30			

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

	kBtu/h		18	24	30	36	42	48	60	70	85
	Typ	kW	5,0	6,8	8,0	9,5	12,0	13,4	14,6	20,0	25,0
COMPACT INVERTER (R32)	Kaseto-nowe	Mini	CT18F.NQ0								
		Standard		CT24F.NB0	UT30F.NB0	UT36F.NA0					
	Kanałowe	Śred-niego sprężu	CM18F.N11	CM24F.N11	UM30F.N11	UM36F.N21					
		Niskiego sprężu	CL18F.N60	CL24F.N30							
	Podstropowe		UV18F.N10	UV24F.N10	UV30F.N10	UV36F.N20					
	Ścienne				US30F.NR0	US36F.NR0					
	Jedn. zewn.	1Ø	UUA1.UL0	UUB1.U20		UUC1.U40					
STANDARD INVERTER (R410A)	Kanałowe (Wysoki spręż)									UB70.N95	UB85.N95
	Stojące							UP48.NT2			
	Jedn. zewn.	1Ø						UU48W.U32			
		3Ø						UU49W.U32		UU70W.U34	UU85W.U74

※ Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

● Standard / ◎ Opcja

KATEGORIA	FUNKCJE	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA					
		KASETONOWE (R32)			KANAŁOWE		
		4-STRONNA	MIN.	KASETA OKRĄGŁA	NISKIEGO SPRĘŻU (R32)	ŚREDNIEGO SPRĘŻU (R32)	WYSOKIEGO SPRĘŻU (R410A)
Efektywność energetyczna	Inwerter	●	●	●	●	●	●
	Energooszczędny rozruch	●	●	●	●	●	●
	Sterowanie mocą szczytową	●	●	●	●	●	●
	Praca z wykrywaniem ludzi	◎	-	-	-	-	-
	Tryb czuwania	●	●	●	●	●	●
Komfort	Komfortowe chłodzenie z czujnikiem wilgotności	●	-	●	-	-	-
	Cicha praca nocna	●	-	●	●	●	●
	Ciągłe chłodzenie	●	-	●	●	●	●
	UVnano Filter Box	-	-	-	-	◎	-
	6 trybów przepływu powietrza dzięki podwójnej łopatce Dual Vane	●	-	-	-	-	-
	Przezroczysta łopatka	-	-	●	-	-	-
	Zestaw do oczyszczania powietrza (5-stopniowy)	◎	-	◎	-	-	-
	Indywidualne sterowanie łopatkami	●	-	-	-	-	-
	Jonizator	-	◎	-	-	-	-
	Automatyczne przełączanie chłodzenie-ogrzewanie	●	●	●	●	●	●
	Automatyczne czyszczenie	●	●	●	●	●	●
	Hot Start	●	●	-	-	-	-
Wysoka wydajność i niezawodność	Szybkie i niezawodne działanie	●	●	●	●	●	●
	Wbudowany czujnik wilgotności	●	-	●	-	-	-
	Automatyczne wznawianie pracy	●	●	●	●	●	●
	Automatyczna diagnostyka	●	●	●	●	●	●
	Praca rotacyjna	●	-	-	●	●	●
	Zestaw pompki skroplin	●	●	●	●	●	◎ (PBDP9)
Wygodny system sterowania	ThinQ** (Wi-Fi / sterowanie głosowe)	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Łatwe sterowanie (płytka PI-485)	●	●	●	●	●	●
	1-punktowe wejście zewnętrzne	●	●	●	●	●	●
	Programowanie (program dzienny, tygodniowy, miesięczny)***	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Prędkości wentylatora	5 prędkości (chłodzenie) 4 prędkości (ogrzewanie)	5 prędkości (chłodzenie) 4 prędkości (ogrzewanie)	5 prędkości (chłodzenie) 4 prędkości (ogrzewanie)	3 prędkości	3 prędkości	3 prędkości
	Centralne sterowanie	●	●	●	●	●	●
	Sterowanie z dwoma termistorami	◎	-	◎	◎	◎	◎
	Tylko wentylowanie	●	●	●	●	●	●
	Program funkcji osuszania	●	●	●	●	●	●
	Filtr powietrza	●	●	●	●	●	●
	Sterownik przewodowy	H-inverter: Standard Inne: ◎	H-inverter: Standard Inne: ◎	◎	H-inverter: Standard Inne: ◎	H-inverter: Standard Inne: ◎	◎
	Sterownik bezprzewodowy	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Kontrola sprężu dyspozycyjnego (ESP)	-	-	-	●	●	●
	Funkcja Auto ESP	-	-	-	-	●	-
	Sterowanie strefowe	-	-	-	◎ (ABZCA)	◎ (ABZCA)	◎ (ABZCA)
	Blokada trybu pracy*	●	●	●	●	●	●
	Opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza	◎	-	-	-	-	-
	Wymuszenie trybu chłodzenia	●	-	●	●	●	●
	Aplikacja mobilna LGMV	●	●	●	●	●	●
Poszerzone zastosowanie	Funkcja Synchro	●	●	-	●	●	-

* Ze sterownikiem PREMTB001 / PREMTBB01 / PREMTB101 / PREMTBB11 do jednostek 9 oraz 12 kBtu
** Dostępne tylko z modułem LG Wi-Fi (PWFMDD200), powinno być podłączone do jednostki wewnętrznej.
*** Program tygodniowy jest dostępny ze sterownikiem przewodowym.

● Standard / ◎ Opcja

KATEGORIA	FUNKCJE	JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA			
		PODSTROPOWE (R32)	KONSOLE (R32)	ŚCIENNE (R32)	STOJĄCE (R410A)
Efektywność energetyczna	Inwerter	●	●	●	●
	Energooszczędny rozruch	●	●	●	●
	Sterowanie mocą szczytową	●	●	●	●
	Czujniki obecności (ze stosem termoelektrycznym)	-	-	-	-
	Tryb czuwania	●	●	●	●
Komfort	Komfortowe chłodzenie z czujnikiem wilgotności	●	●	-	-
	Cicha praca nocna	●	●	●	●
	Ciągłe chłodzenie	●	●	●	●
	UVnano Filter Box	-	-	-	-
	6 trybów przepływu powietrza dzięki podwójnej łopatce Dual Vane	-	-	-	-
	Przezroczysta łopatka	-	-	-	-
	Zestaw do oczyszczania powietrza (5-stopniowy)	-	-	-	-
	Indywidualne sterowanie łopatkami	-	-	-	-
	Jonizator	-	●	-	-
	Automatyczne przełączanie chłodzenie-ogrzewanie	●	●	●	●
	Automatyczne czyszczenie	●	●	●	●
	Hot Start	-	-	-	-
Wysoka wydajność i niezawodność	Szybkie i niezawodne działanie	●	●	●	●
	Wbudowany czujnik wilgotności	-	-	-	-
	Automatyczne wznawianie pracy	●	●	●	●
	Automatyczna diagnostyka	●	●	●	●
	Praca rotacyjna	-	-	●	-
	Zestaw pompki skroplin	-	-	-	-
Wygodny system sterowania	ThinQ** (Wi-Fi / sterowanie głosowe)	◎	●	●	-
	Łatwe sterowanie (płytka PI-485)	●	●	●	●
	1-punktowe wejście zewnętrzne	●	●	-	●
	Programowanie (program dzienny, tygodniowy, miesięczny)***	◎	◎	◎	-
	Prędkości wentylatora	5 krok	5 prędkości (chłodzenie) 4 prędkości (ogrzewanie)	6 krok	4 krok
	Centralne sterowanie	●	●	●	●
	Sterowanie z dwoma termistorami	◎	◎	◎	-
	Tylko wentylowanie	●	●	●	●
	Program funkcji osuszania	●	●	●	●
	Filtr powietrza	●	●	●	●
	Sterownik przewodowy	H-inverter: Standard Inne: ◎	◎	◎	-
	Sterownik bezprzewodowy	◎	●	●	●
	Kontrola sprężu dyspozycyjnego (ESP)	-	-	-	-
	Funkcja Auto ESP	-	-	-	-
	Sterowanie strefowe	-	-	-	-
	Blokada trybu pracy*	●	●	●	●
	Opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza	-	-	-	-
	Wymuszenie trybu chłodzenia	●	●	●	●
	Aplikacja mobilna LGMV	●	●	●	●
Poszerzone zastosowanie	Funkcja Synchro	-	-	-	-

Typoszereg jednostek zewnętrznych oraz zakresy pracy według modelu

Czynnik chłodniczy	kBtu/h (kW)	Jednostka zewnętrzna	Wymiary (W x S x G)	Masa	Zasilanie	Liczba modeli w typoszeregu z danym zakresem pracy			
						Ogrzewanie min./maks. (°C)			
		Jednostka	mm	kg (netto)	Ø / V / Hz	-25 / 18 (°C)	-20 / 18 (°C)	-15 / 18 (°C)	-10 / 18 (°C)
R32	9k (2,5 kW)	UUA1	770 x 545 x 288	33,3	1 / 220-240 / 50	-	12 modeli		4 modele
	12k (3,4 kW)								
	18k (5,0 kW)	UUB1	870 x 650 x 330	44,5			10 modeli	8 modeli	-
	24k (6,8 kW)	UUC1	950 x 834 x 330	57,7			15 modeli	4 modele	
	30k (8,0 kW)								
	36k (9,5 kW)	**UUD1 / UUD3**	**950 x 1380 x 330**	**85,0**	**1 / 220-240 / 50 3 / 380-415 / 50**	**48 modeli**	-		
	42k (12,0 kW)								
	48k (13,4 kW)								
	60k (14,6 kW)								
R410A	48k (13,4 kW)	UU48 / UU49	950 x 1380 x 330	92,0 / 96,0	1 / 220-240 / 50 / 3 / 380-415 / 50	-18 / 18 (°C) (4 modele)			
	70k (20,0 kW)	UU70W	950 x 1380 x 330	110,0	3 / 380-415 / 50				
	85k (25,0 kW)	UU85W	1 090 x 1625 x 380	144,0					

*Ta specyfikacja może być różna w zależności od modelu lub kombinacji.

KATEGORIA	FUNKCJE	OUTDOOR (DO TKANIN WODOODPORNYCH)				
		R32				
		UUA1	UUB1	UUC1	UUD1	UUD3
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Sprężarka R1	-	-	-	●	●
	Inwerter	●	●	●	●	●
	Gwarantowana praca do	-20℃ (H-inverter, Standard) -10℃ (Compact)	-20℃ (H-inverter, Standard) -15℃ (Compact)	-20℃ (H-inverter, Standard) -15℃ (Compact)	-25°C	-25°C
	Odporna na korozję powłoka Black Fin	●	●	●	●	●
	Odporna na korozję powłoka Golden Fin	-	-	-	-	-
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika	10 m	10 m	20 m	20 m	20 m
	Czujnik ciśnienia	●	●	●	●	●
	Połączenie z AHU	-	● PAHCMR000 PAHCMS000	● PAHCMR000 PAHCMS000	● PAHCMR000 PAHCMS000	● PAHCMR000 PAHCMS000
	Funkcja Synchro	-	-	-	●	●
	Długa instalacja	30 m	30 m 35 m (Compact)	50 m	85 m	75 m
	Sterowanie mocą szczytową	-	●	●	●	●
	Ciągłe chłodzenie	-	●	●	●	●
	Blokada trybu pracy	-	●	●	●	●
	PI 485	●	●	●	●	●

KATEGORIA	FUNKCJE	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA			
		R410A			
		UU48W	UU49W	UU70W	UU85W
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	Sprężarka R1	-	-	-	-
	Inwerter	●	●	●	●
	Gwarantowana praca do	-18°C	-18°C	-18°C	-18°C
	Odporna na korozję powłoka Black Fin	-	-	●	●
	Odporna na korozję powłoka Golden Fin	●	●	-	-
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika	7,5 m	7,5 m	25 m	15 m
	Czujnik ciśnienia	●	●	●	●
	Połączenie z AHU	● PAHCMR000	● PAHCMR000	● PAHCMR000	● PAHCMR000
	Funkcja Synchro	-	-	-	-
	Długa instalacja	75 m	75 m	75 m	75 m
	Sterowanie mocą szczytową	-	-	●	●
	Ciągłe chłodzenie	●	●	●	●
	Blokada trybu pracy	-	-	●	●
	PI 485	●	●	●	●

Rozwiązanie Premium do jednostek kasetonowych w lokalach handlowych

Działalność na najwyższym poziomie przy zminimalizowanych kosztach

Wzornictwo Premium i funkcje zapewniające komfort klientów
- Wykończenie Premium z jaśniejszym (białym) panelem pasuje do każdego sklepu.
- Funkcje zapewniające komfort klientów z inteligentnymi rozwiązaniami (nawiew bezpośredni/pośredni).
- Równomierne chłodzenie / ogrzewanie przestrzeni dzięki trybom intensywnego chłodzenia i ogrzewania.

Oszczędność energii
- Niskie koszty eksploatacji dzięki urządzeniom o wysokim współczynniku sezonowej sprawności energetycznej (SERR)
- Dostosowywanie temperatury parowania w trybie Dual Sensing (pomiar wilgotności i temperatury)
- Różne funkcje oszczędzania energii (programowanie, monitorowanie zużycia energii oraz możliwość podłączenia kliku urządzeń do jednego sterownika)
- Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym

Łatwa obsługa i konserwacja
- Wygodne sterowanie przy użyciu smartfona
- Łatwy w obsłudze sterownik przewodowy

Komfortowe rozwiązanie do obiektów mieszkalnych jednostki kanałowe

Zapewnianie komfortowych warunków w domu przy niskich kosztach

Łatwa i niedroga instalacja dla całego domu
- Chłodzenie lub ogrzewanie kilku pomieszczeń przy użyciu jednego zestawu jednostek kanałowych
- Łatwe regulowanie ilości nawiewanego powietrza w poszczególnych pomieszczeniach przy użyciu opcjonalnego sterownika strefowego
- Elastyczna instalacja dzięki sterowaniu wartością ESP

Oszczędność energii
- Niskie koszty eksploatacji dzięki urządzeniom o wysokim współczynniku sezonowej sprawności energetycznej (SERR)
- Różne funkcje oszczędzania energii (programowanie, monitorowanie zużycia energii oraz możliwość podłączenia kliku urządzeń do jednego sterownika)

Łatwa obsługa
- Sterowanie w dowolnej chwili i z każdego miejsca przy użyciu smartfona
- Łatwy w obsłudze sterownik przewodowy

Indywidualnie dostosowane rozwiązanie do jednostek kasetonowych w biurach

Lepsze warunki pracy dzięki świeżemu powietrzu o komfortowej temperaturze

Komfortowe środowisko biurowe
- Nawiew powietrza dostosowany do organizmu ludzkiego (nawiew bezpośredni/nawiewa pośredni/tryb odświeżania)
- Komfort termiczny stóp dzięki pomiarowi temperatury przy podłodze
- Duża skuteczność dzięki trybom intensywnego chłodzenia i ogrzewania
- Możliwość stosowania w obszarach o dużej wysokości, takich jak lobby czy recepcje (maks. 5 m)

Oszczędność energii
- Dostosowywanie temperatury parowania w trybie Dual Sensing
- Niskie koszty eksploatacji dzięki urządzeniom o wysokim współczynniku sezonowej sprawności energetycznej (SERR)
- Automatyczne włączanie/wyłączanie dzięki wykrywaniu ludzi
- Inteligentny sterownik centralny LG umożliwia korzystanie z różnorodnych funkcji pomagających oszczędzać energię (programowanie, możliwość podłączenia kliku urządzeń do jednego sterownika, sterowanie mocą szczytową, kontrolowanie zużycia energii z możliwością tworzenia raportów Excel)

Łatwa obsługa i konserwacja
- Wygodne sterowanie przy użyciu smartfona
- Łatwa konserwacja dzięki opuszczanej kratce
- Wygodna diagnostyka dzięki funkcji czarnej skrzynki

Zoptymalizowane rozwiązanie do serwerowni: jednostki ścienne

Niezawodne i efektywne chłodzenie serwerowni

Niezawodność
- Praca ciągła w trybie chłodzenia przy temperaturach -20 ~ 52°C*
- Szybkie i niezawodne działanie z regulacją temperatury i ciśnienia
- Całodobowe chłodzenie (24 h na dobę, 365 dni w roku)
- Tryb intensywnego chłodzenia w czasie szczytowego obciążenia
- Praca rotacyjna zapewniana przez sterownik serwerowni

Oszczędność energii
- Niskie koszty eksploatacji dzięki urządzeniom o wysokim współczynniku sezonowej sprawności energetycznej (SERR)
- Monitorowanie zużycia energii w czasie rzeczywistym

Łatwa obsługa i konserwacja
- Wygodne sterowanie przy użyciu zdalnego sterownika lub sterownika centralnego
- Natychmiastowe diagnozowanie przy użyciu aplikacji mobilnej LGMV
- Precyzyjna diagnostyka dzięki funkcji czarnej skrzynki

SEER / SCOP

Zaawansowane technologie LG zapewniają światowej klasy efektywność energetyczną.

Klasa SEER / SCOP

kW	2,5	3,4	5,0	6,8	8,0	9,5	Średnio
SEER	7,0	6,8	7,6	8,5	7,8	7,6	7,6
	A++	A++	A++	A+++	A++	A++	A++
SCOP	4,0	4,0	4,4	4,8	4,8	4,5	4,4
	A+	A+	A+	A++	A++	A+	A+

※ Wartości te są oparte na modelu kasetonowym H-Inverter i mogą się zmieniać w zależności od zastosowanej kombinacji.

Europejska etykieta energetyczna

	SEER	SCOP
A+++	SEER ≥ 8,5	SCOP 5,1
A++	6,1 ≤ SEER < 8,5	4,6 ≤ SCOP < 5,1
A+	5,6 ≤ SEER < 6,1	4,0 ≤ SCOP < 4,6
A	5,1 ≤ SEER < 5,6	3,4 ≤ SCOP < 4,0
B	4,6 ≤ SEER < 5,1	3,1 ≤ SCOP < 3,4
C	4,1 ≤ SEER < 4,6	2,8 ≤ SCOP < 3,1
D	3,6 ≤ SEER < 4,1	2,5 ≤ SCOP 2,8

※ W oparciu o kasetę (6,8 kW)

Oszczędność energii

W klimatyzatorach komercyjnych LG temperatura rozpraszanego powietrza zmienia się automatycznie poprzez regulację temperatury czynnika chłodniczego w oparciu o różnicę między temperaturą w pomieszczeniu, a docelową temperaturą wewnętrzną. Gdy różnica ta się zmniejsza temperatura parowania w trybie chłodzenia wzrasta. Tworzy to bardziej komfortowe warunki w pomieszczeniu, a także zmniejsza zużycie energii.

Komfortowe warunki w pomieszczeniu



Oszczędność energii



Sterowanie mocą szczytową

Funkcja sterowania mocą szczytową utrzymuje zadane ustawienia klimatyzatora limitując jego wydajność poniżej maksymalnego poziomu, co ogranicza zużycie energii i zmniejsza koszty użytkowania. Dzięki temu można uzyskać oszczędności w okresie szczytowego poboru energii gdy obowiązuje droższa taryfa dzienna za energię elektryczną.



Blokada trybu pracy

Blokada trybu pracy zapobiega zjawisku jednoczesnej pracy różnych jednostek w trybach chłodzenia i ogrzewania. Włączenia blokady danego trybu pracy można dokonać zdalnym sterownikiem lub odpowiednio ustawiając przełącznik na płytce PCB jednostki.



Komfortowe otoczenie dzięki czujnikom temperatury i wilgotności

Dzięki funkcji Dual Sensing Control, klimatyzatory mogą szybko zapewnić komfortowe środowisko wewnętrzne.

DUAL SENSING CONTROL

Dzięki wykrywaniu zarówno temperatury, jak i wilgotności, funkcja ta pomaga uniknąć nadmiernego chłodzenia i osuszania powietrza, maksymalizując komfort.

Wilgotność + Temperatura

※ Chłodzenie komfortowe dotyczy jednostek kasetowych 4-str, podstropowych, konsoli
- Nie dotyczy to modeli kaset o małej wydajności (UT09FH, UT12FH, CT09F, CT12F, CT18F).

Suche lato

W suchym okresie letnim, system wykrywa niski poziom wilgotności i zmniejsza współczynnik pracy w celu zwiększenia poziomu wilgotności, aby zapewnić komfortowe warunki w pomieszczeniu i wysoką efektywność energetyczną.





- **Niekomfortowe środowisko**
  Nadmierna eliminacja ciepła utajonego niezależnie od wilgotności
- **Zmarnowana energia w celu wyeliminowania ciepła utajonego**

※ Warunki wilgotności: niska (<30%), standardowa (30~70%)
1) Warunki wewnętrzne 2) Temperatura parowania

- **Komfortowe środowisko**
  Dzięki utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności w pomieszczeniu.
- **Zwiększona efektywność energetyczna**
  Zapewniają optymalne chłodzenie i oszczędzają energię, uwzględniając wilgotność powietrza.

Deszczowe lato

W mokrym okresie letnim, system wykrywa wysoki poziom wilgotności i zwiększa współczynnik pracy w celu szybkiego obniżenia poziomu wilgotności, aby zapewnić komfortowe warunki w pomieszczeniu.





- **Niekomfortowe środowisko**
  Ogólna eliminacja ciepła utajonego niezależnie od wilgotności

1) Warunki wewnętrzne 2) Temperatura parowania

- **Komfortowe środowisko**
  Z szybką eliminacją ciepła utajonego dzięki wykrywaniu wilgoci

Cicha praca nocna

Funkcja ta może pozwala obniżyć poziom hałasu w nocy poprzez proste ustawienie przełącznika DIP na płycie głównej jednostki zewnętrznej.

Stabilna praca

LG Single Split jest w stanie wykonywać ciągłe chłodzenie w niskiej temperaturze otoczenia (nawet do -15°C).



※ Zewnętrzna -15°C



※ Zewnętrzna -20°C

※ W oparciu o model 36k (przed 2019 r.)

※ W oparciu o model 36k (po 2019 r.)

Szybkie i niezawodne działanie

Dzięki czujnikom ciśnienia i temperatury można szybciej osiągnąć pożądaną temperaturę wewnętrzną.

- Szybka reakcja dzięki wykrywaniu z gotowością do pracy.
- Docelowy punkt pracy osiągany jest przy uniknięciu uszkodzenia sprężarki w wyniku sprężania cieczy lub braku oleju.

Tylko czujnik temperatury	Inteligentne czujniki
	
Czujnik temperatury	Czujnik temperatury + Czujnik ciśnienia
Wykrywanie ▶ Szacowanie poziomu ciśnienia	Jednoczesny pomiar ciśnienia i temperatury czynnika chłodniczego. ▶ Natychmiastowa gotowość sprężarki do pracy w docelowych warunkach.
Zajmuje więcej czasu / Mało precyzyjny	**Szybkie i niezawodne działanie**



- Dzięki czujnikowi ciśnienia, pożądana temperatura jest osiągana w 30% krótszym czasie w trybie chłodzenia i 44% w trybie ogrzewania.

Chłodzenie



※ Na podstawie testów wewnętrznych.

Ogrzewanie



※ Na podstawie testów wewnętrznych.

R1 Compressor™

Sprężarka R1 jest sprężarką, która łączy w sobie wysoką wydajność, niską charakterystykę dźwiękową spirali oraz prostą strukturę sprężania sprężarki rotacyjnej. Technologia ta umożliwia uzyskanie wysoce wydajnego modelu kompaktowego.

1. **Mechanizm odśrodkowego powrotu oleju i prowadnica separacji oleju zmniejszająca jego ubytki**
2. **Rozszerzony zakres pracy (maks. 150 Hz)**
   - Większa wydajność
3. **Konstrukcja wału napędowego z podparciem jego obu końców**
   - Pewne działanie sprężarki zapewniające wyższą trwałość
4. **Dolna kompresja i prosta konstrukcja**
   - Mniejszy hałas i drgania (maks. 4 dB(A) ↓)
   - Mniejszy ciężar (20% ↓)
   - Najwyższa niezawodność

Sprężarka konwencjonalna

Scroll
Wysoka wydajność / Niski poziom hałasu (ciągła kompresja, ale skomplikowana struktura)



Rotacyjna: Prosta struktura (kompresja na 1 obrót)



R1 Compressor™

Rewolucyjna sprężarka spiralna R1 Scroll
Wysoka wydajność / Stabilna i prosta konstrukcja



Hybrydowy kształt Scroll (patent LG)*
* Numer patentu
(Korea Południowa: 10-1059880, USA : RE46106)

Silnik

Sekcje sprężania (Górna → dolna)
Poprawiony ruch przechylania się zespołu spirali

Prosta konstrukcja: bez ramy dolnej
Struktura zasilania olejem lepsza niż w przypadku poprzedniego rozwiązania

Olej

Rozszerzone działanie **(maks. 150 Hz)**
Niski poziom hałasu i wibracji **(maks. 4dB(A)↓)**
Mniejszy ciężar **(20% ↓)**

Odporna na korozję powłoka Black Fin

Czarna powłoka z ulepszoną żywicą epoksydową jest stosowana do silnej ochrony przed różnymi czynnikami korozyjnymi, takimi jak zanieczyszczenie solą i zanieczyszczenie powietrza, w tym dymami z fabryk.

Dłuższa żywotność, niższe koszty utrzymania



※ Uwaga: produkt nie jest w pełni zabezpieczony przed korozją.
Urządzenia instalowane na terenach nadmorskich mogą wymagać dodatkowego zabezpieczenia.

Zweryfikowana ochrona

Verification of Corrosion Resistance Performance Testing

Verification
Corrosion Resistance Performance Testing

※ Weryfikacja odporności na korozję
- Metoda badania B wg ISO21207
- ASTM B117 / ISO 9227 (10 000 godzin)

Instalacja długiego orurowania

Maksymalna długość instalacji do 85 m i wysokość do 30 m zapewnia elastyczność w różnych warunkach i łatwość projektowania.



[Warunki testu]
- Lokalizacja: siedziba główna LG
- Instalacja: Zastosowano maksymalną długość rur dla danego modelu.
- Okres: 3 miesiące (kontrola poziomu oleju w czasie rzeczywistym)
- Nie użyto pułapek olejowych

Nazwa modelu	UUA1	UUB1	UUC1	UUD1 / UUD3
Całkowita długość instalacji	20 m	30 / 35* m	50 m	85 m
Różnica wysokości pomiędzy j.zewnętrzną a j. wewnętrzną (m)	15 m	30 m	30 m	30 m

* Compact 6,8 / 8,0 kW

Chłodzenie serwerowni

Serwerownia to pomieszczenie, w którym znajdują się komputery pełniące funkcje serwerów, urządzenia pamięci masowej, takie jak macierze dyskowe, a także inne elementy sieci komputerowych. Znajdujący się w niej sprzęt IT służy firmom i innym organizacjom do przetwarzania, przechowywania i udostępniania danych.

Co to jest serwerownia?



Cechy:

- Przeważnie podlega działowi IT, może mieć oddzielne zasilanie oraz instalację klimatyzacyjną.
- Zwykle serwerownia musi pracować 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
- Komputery oraz inne urządzenia elektryczne stale wytwarzają ciepło oraz są wrażliwe na temperaturę, wilgotność i kurz.
- Lokalne serwerownie w budynkach biurowych, hotelowych czy szpitalnych wymagają mniejszej wydajności chłodniczej niż serwerownie w centrach danych.
- Ograniczona przestrzeń na montaż instalacji chłodniczej

Zasilacz

Sieć

Szafa serwerowa (rack)

Jakie są wymagania w serwerowni?

Serwerownia pracuje 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu

- Ciągłe chłodzenie 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu/365 dni w roku
- Urządzenia klimatyzacyjne o wysokiej efektywności energetycznej i dużej wydajności
- Automatyczne uruchamianie zapasowego systemu chłodzącego w przypadku awarii

Ograniczona przestrzeń montażowa

- Kompaktowy rozmiar jednostek wewnętrznych
- Łatwy i nieskomplikowany montaż
- Duża maks. długość orurowania zapewniająca swobodę projektowania i montażu

W serwerowni jest stale wydzielane ciepło

- Łatwe sterowanie i monitorowanie
- Zdalne monitorowanie
- Zapasowy system gwarantujący utrzymanie wydajności chłodniczej

Praca rotacyjna

Praca rotacyjna (naprzemienna)

Obsługuje więcej niż 2 zestawy jednostek wewnętrznych na przemian w każdym ustawionym przedziale czasu. Interwał rotacji można dowolnie ustawić w zakresie od 1 h do 999 h.

Bez trybu rotacyjnego

Przeciążenie klimatyzatorów

- Skrócenie czasu eksploatacji klimatyzatora
- Skrócenie żywotności sprężarki
- Koszt serwisu może wzrosnąć z powodu przeciążenia klimatyzatora

Tryb rotacyjny

Stabilna i bezpieczna praca

- Stabilna praca dzięki temu, że jednostki wewnętrzne pracują na zmianę
- Mniej awarii i utrzymanie pracy serwerowni
- Zwiększenie żywotności klimatyzatora
- Interwał rotacji może być ustawiony od 1h do 999h

Zasada działania

Liczba jednostek wewnętrznych: 2

Jeśli czas interwału jest ustawiony na 24 h (domyślnie),

❶ Podczas gdy jedn. wewn. 1 pracuje w czasie interwału, jedn. wewn. 2 jest w stanie czuwania.

❷ Jedn. wewn. 2 działa przez następne 24 godziny, a jedn. wewn. 1 jest w stanie czuwania.

Awaria – praca rezerwowa drugiej jednostki

Jeśli pracujące systemy ulegną awarii i zatrzymają się, jednostka rezerwowa rozpocznie pracę automatycznie.

Bez jednostki rezerwowej

Serwery mogą zostać wyłączone

- Serwerownia przegrzała się i serwer musi zostać wyłączony
- Prawdopodobieństwo wzrostu kosztów serwisu
- Potrzeba ręcznego monitorowania i obsługi w przypadku awarii

Awaria – praca rezerwowa drugiej jednostki

Stabilna i bezpieczna praca

- Stabilna praca, ponieważ awaria jednostki może zostać pokryta przez zapasowe urządzenie
- Zachowane działanie serwera i zmniejszone ryzyko
- Ochrona serwera przed przegrzaniem
- Czas na naprawę urządzenia

Zasada działania

Liczba jednostek wewnętrznych: 2

❶ Gdy włączona jest praca rotacyjna, jedn. wewn. 1 pracuje, a jednostka jedn. wewn. 2 jest w trybie czuwania.

❷ Jeśli w jednostce jedn. wewn. 1 wystąpi błąd, jednostka rezerwowa (jedn. wewn. 2) rozpoczyna działanie.

❸ Po skasowaniu błędu, jednostka jedn. wewn. 2 powraca do trybu czuwania.



Praca rotacyjna

Uproszczone połączenie

Dla małych serwerowni rozwiązanie LG ma prosty system z tylko jednym sterownikiem. Nie wymaga dodatkowych akcesoriów kontrolnych.

Konwencjonalny



- **Wyższy koszt produktu**
  Konwencjonalny system wymaga styku bezprądowego i sterowania przez zewnętrzny indywidualny sterownik.
- **Wyższe koszty instalacji**
  Potrzeba więcej pracy i czasu na projektowanie, montaż, okablowanie i testowanie.
- **Trudności w projektowaniu i instalacji**
  Jest to trudne do wykonania, jeśli trzeba sterować większą liczbą jednostek wewnętrznych.

Rozwiązanie LG



- **Niższy koszt produktu**
  Do maks. 4 jednostek zewn. i wewn. potrzebny jest tylko jeden sterownik LG.
- **Niższy koszt instalacji**
  Potrzeba mniej pracy i czasu na projektowanie, instalację, okablowanie i testowanie.
- **Łatwe projektowanie i montaż**
  Umożliwia łatwe projektowanie i montaż, ponieważ ma prosty system ze sterownikiem LG nawet w przypadku większej liczby jednostek zewn. i wewn. (maks. 4).

Rozwiązanie do chłodzenia małych serwerowni

W przypadku małych serwerowni rozwiązanie z centralnymi sterownikami i funkcją programowania jest zbyt drogie i skomplikowane.

Rozwiązanie z centralnym sterowaniem



- **Wyższy koszt produktu**
  Konwencjonalny system wymaga sterownika AC Smart 5.
- **Wyższe koszty instalacji**
  Wymaga instalacji okablowania do komunikacji z centralnymi sterownikami.
- **Trudności w projektowaniu i instalacji**
  Trudności w realizacji funkcji logicznych zapewniających integrację urządzeń oraz zarządzaniu nimi.

Rozwiązanie do chłodzenia małych serwerowni



- **Niższy koszt produktu**
  Do maks. 4 jednostek zewn. i wewn. wystarcza tylko jeden sterownik LG.
- **Niższy koszt instalacji**
  Potrzeba mniej pracy i czasu na projektowanie, montaż, okablowanie i testowanie.
- **Łatwe projektowanie i montaż**
  Umożliwia łatwe projektowanie i montaż, ponieważ ma prosty system ze sterownikiem LG nawet w przypadku kilku jednostek zewn. i wewn. (maks. 4).

Wspomaganie pracy pierwszej i kolejnej jednostki

Gdy różnica między ustawioną temperaturą chłodzenia a bieżącą temperaturą w pomieszczeniu jest wyższa niż ustawiona wartość, jednostka rezerwowa działa. Gdy różnica temperatur osiągnie ustawioną wartość, jednostka wraca do normalnej pracy rotacyjnej.

Bez wspomagania drugą jednostką

Przegrzanie serwera
- Czasami serwerownia może być przegrzana
- Serwer może zostać wyłączony w przypadku ciągłego przegrzewania
- Przeciążenie klimatyzatorów
- Konieczność ręcznego sterowania dodatkowym chłodzeniem

Wspomaganie pracy pierwszej i kolejnej jednostki

Stabilna i bezpieczna praca
- Stabilna praca z powodu nadwyżki wydajności przez back-up pracy
- Zapobieganie przeciążaniu klimatyzatorów
- Ochrona serwera przed ryzykiem związanym z przegrzaniem
- Nie ma potrzeby ręcznej kontroli z automatycznego zapobiegania przegrzaniu

Zasada działania

Liczba jednostek wewnętrznych: 2
Ustawiona różnica temperatur to A, a różnica między ustawioną temperaturą chłodzenia. i aktualna temp. pomieszczenia to B.
❶ Gdy praca rotacyjna jest włączona, IDU1 działa, a IDU2 jest w trybie gotowości.
❷ Jeśli B jest wyższe niż A, jednostka rezerwowa rozpoczyna pracę.
❸ Gdy B spada i pozostaje poniżej A przez jakiś czas, jednostka zapasowa zatrzymuje się i powraca do trybu gotowości.

Jeśli ustawiona temperatura chłodzenia wynosi 22°C, a ustawiona różnica temperatur wynosi 4°C.

Gdy aktualna temp. przekroczy 26°C, jednostka czuwania rozpocznie pracę.

Jeśli aktualna temp. spadnie i pozostanie poniżej 26°C przez jakiś czas, jednostka zapasowa zatrzyma się.

Szeroki zakres pracy

W przypadku serwerowni wymagane jest ciągłe chłodzenie przez cały rok, a jednostka zewnętrzna musi być stabilna w ekstremalnie niskich temperaturach zewnętrznych. LG Single split ma szeroki zakres pracy w trybie ciągłego chłodzenia od -15°C do 48°C.

Model 6,8 kW

-20°C ~ 50°C



Model 2,5 / 3,4 / 5,0 kW

-15°C ~ 50°C



Model 8,0 kW / 9,5 kW



* Brak gwarancji ciągłego chłodzenia oznacza, że jednostka zewnętrzna pracuje w zakresie ciągłej pracy, jednak może nie działać w sposób ciągły ze względu na logikę bezpieczeństwa lub ochrony.

Praca rotacyjna (naprzemienna)

Typowe zastosowanie

Różne wydajności jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w rozwiązaniu do małych serwerowni.



Podsumowanie informacji o rozwiązaniu LG do chłodzenia serwerowni

- Przeznaczenie: Chłodzenie małych serwerowni (2~4 jedn. wewn.)
- Jedn. zewn.: Single Split / Multi Split / Multi-V + wszystkie typy jedn. wewn.
- szerokie możliwości wyboru jednostek zewnętrznych i zewnętrznych
- Bezpieczne i optymalne rozwiązanie do serwerowni, aby skutecznie zapobiegać skutkom awarii jednostki zewnętrznej oraz niedoborom wydajności.
- Funkcje bezpieczeństwa niewymagające żadnych akcesoriów: praca rotacyjna, wspomaganie pracy pierwszej i kolejnej jednostki, praca rezerwowa drugiej jednostki
- Wszystkie jednostki wewnętrzne (2~4) są podłączone do jednego sterownika przewodowego.

Zastosowanie modelu

PRODUKT		NAZWA MODELU
Kasetonowe	4-stronna	UT09FH.NQ0
		UT12FH.NQ0
		UT18FH.NB0
		UT24FH.NA0
		UT30FH.NA0
		UT36FH.NA0
		UT42FH.NA0
		UT48FH.NA0
		UT60FH.NA0
		CT09F.NR0
		CT12F.NR0
		CT18F.NQ0
		CT24F.NB0
		UT30F.NB0
		UT36F.NA0
		UT42F.NA0
		UT48F.NA0
		UT60F.NA0
Ścienne		US30F.NR0
		US36F.NR0
		MJ05PC.NSJ
		MJ07PC.NSJ
		MJ09PC.NSJ
		MJ12PC.NSJ
		MJ15PC.NSJ
		MJ18PC.NSK
		MJ24PC.NSK

PRODUKT		NAZWA MODELU
Kanałowe	Niskiego sprężu	UL12FH.N50
		UL18FH.N30
		CL09F.N50
		CL12F.N50
		CL18F.N60
		CL24F.N30
	Średniego sprężu	UM12FH.N10
		UM18FH.N10
		UM24FH.N20
		UM30FH.N20
		UM36FH.N30
		UM42FH.N30
		UM48FH.N30
		CM18F.N11
		CM24F.N11
		UM30F.N11
		UM36F.N21
		UM42F.N21
		UM48F.N31
		UM60F.N31
	Wysokiego sprężu	UB70.N95
		UB85.N95

ThinQ™

Użytkownicy mogą sterować klimatyzatorami za pomocą smartfonów z systemem Android lub iOS.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

※ Wyszukaj „LG ThinQ" w sklepie Google lub sklepie Apple, a następnie pobierz aplikację.
※ Jest wymagany opcjonalny modem Wi-Fi (PWFMDD200).
※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji LG ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca

Prosta obsługa różnych funkcji

- Oczyszczanie powietrza*
- Włącz/Wyłącz*
- Tryb pracy*
- Odczyt temperatury*
- Nastawa temperatury*
- Nastawa prędkości wentylatora*
- Sterowanie łopatkami

* Te funkcje są używane przez Asystenta Google.
※ Korzystanie z Asystenta Google jest możliwe tylko w wybranych krajach.
- Lista krajów: Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Austria, Szwajcaria, Francja, Hiszpania, Włochy, Rosja, Norwegia, Holandia, Portugalia, Turcja, Szwecja, Dania

Łatwa kontrola (sterowanie centralne)

PI-485 jest płytką, która umożliwia komunikację pomiędzy jednostkami zewnętrznymi Single Split LG a centralnymi sterownikami LG, takimi jak ACP, AC Smart.

Płytka PI 485 (PMNFP14A1)

※ CN_PWR : Złącze AC 220 V

※ BUS_A oraz BUS_B : RS-485 (+) oraz (-)

AC Ez Touch (PACEZA000)
Maks. 1 kanał
Maks. 32 jednostki

AC Smart 5 (PACS5A000)
Maks. 2 kanały
Maks. 64 jednostki

ACP 5 (PACP5A000)
Maks. 4 kanały
Maks. 128 jednostek



Sterowanie 1-punktowe (sterowanie włącz / wyłącz)

Jednostka wewnętrzna może być kontrolowana przez urządzenia zewnętrzne bez zastosowania dry contact, dzięki czemu klient może zaoszczędzić na kosztach instalacji.

Bezpośrednie połączenie między jednostką wewnętrzną a urządzeniami zewnętrznymi

※ W przypadku, gdy potrzebne są dodatkowe funkcje oprócz włączania i wyłączania sterowania, należy zainstalować dry contact.

Wymuszenie trybu chłodzenia

Funkcja wymuszenia trybu chłodzenia pozwala na uzupełnienie lub pobranie czynnika chłodniczego niezależnie od temperatury wewnętrznej. Funkcja ta jest również bardzo użyteczna w sytuacjach związanych z przenoszeniem lub naprawą jednostek wewnętrznych.

Doładowanie czynnika chłodniczego



❶ Zamknąć zawór cieczowy
❷ Zamknąć zawór gazowy

Wypompowanie czynnika chłodniczego



Aplikacja mobilna LGMV

LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń klimatyzacyjnych.

Instalator / serwisant Aplikacja mobilna LGMV



Monitorowanie cyklu Diagnoza Instalacja Inteligentne zarządzanie

Wskaźnik błędu

	Zawartość
01	Błąd czujnika temperatury powietrza jednostki wewnętrznej
02	Błąd czujnika temperatury rury wejścia jednostki wewnętrznej
03	Błąd komunikacji: Przewodowy sterownik przewodowy ↔ Jednostka wewnętrzna

⋮

Technik może nie tylko sprawdzić informacje o cyklu za pomocą wykresów i diagramów, ale również łatwo sprawdzić stan błędów (instrukcja rozwiązywania problemów) i natychmiast podjąć działania.

※ Wyszukaj „Mobile LGMV" w sklepie Google lub sklepie Apple, a następnie pobierz aplikację.
※ Jest wymagany opcjonalny modem Wi-Fi (PWFMDD200).

Funkcja Synchro

Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie zastosowanie w obiektach komercyjnych



※ Tabela kombinacji

2 PMUB11A	3 PMUB111A	4 PMUB1111A

Model	Dwa		Trzy		Cztery	
	Kaseta	Kanałowa	Kaseta	Kanałowa	Kaseta	kanałowa
UUD1, UUD3	CT18F x 2 szt.	CM18F x 2 szt.	CT12F x 3 szt.	CL12F x 3 szt.	CT12F x 4 szt.	CL12F x 4 szt.
	CT24F x 2 szt.	CM24F x 2 szt.	CT18F x 3 szt.	CM18F x 3 szt.	-	-
	UT30F x 2 szt.	UM30F x 2 szt.	-	-	-	-
Rozdzielacz	PMUB11A		PMUB111A		PMUB1111A	
Kombinacja DIP						

Uwaga
1. Możliwe jednostki wewnętrzne: Single CAC
   • Dry contact i kontrola strefowa oraz automatyczne przełączanie nie są dostępne, co jest związane z synchronizacją.
   • W przypadku korzystania z funkcji synchro
     - Nie należy używać pilota bezprzewodowego
     - W urządzeniach wewnętrznych należy używać tylko jednego przewodowego pilota zdalnego sterowania.
     - Niektóre sterowniki centralne i niektóre funkcje sterownika centralnego mogą nie być dostępne w trybie synchro.
2. Do obsługi modeli Synchro potrzebne są zestawy rozgałęźne.

Połączenie z centralą wentylacyjną

Agregat Single split może być podłączony do centrali wentylacyjnej za pomocą zestawu komunikacyjnego.

SKOMPLIKOWANE	PROSTE

Prostota i oszczędność miejsca
Łatwa instalacja
Niskie koszty utrzymania



* Model Single split może być stosowany tylko z UUB1, UUC1, UUD1, UUD3
** Nazwa modelu zestawu komunikacyjnego:
- Kontrola temperatury powietrza powrotnego : PAHCMR000
- Kontrola temperatury powietrza nawiewanego : PAHCMS000

Skomplikowane orurowanie



Panel kasety 4-stronnej z opuszczaną kratką i zestawem oczyszczania powietrza

Łatwa do czyszczenia opuszczana kratka. W panelu zintegrowano funkcje automatycznego opuszczania kratki oraz oczyszczania powietrza, zapewniając klientom zarówno komfortowy nawiew, jak i łatwość konserwacji.

Konwencjonalny

Panel LG z opuszczaną kratką

Funkcje

1. Wykrywanie przeszkód na podłodze
2. Wykrywanie przeszkód po prawej i lewej stronie
3. Ustawianie pozycji zatrzymania
4. Sprawdzanie zamknięcia kratki

Specyfikacja

Kategoria		Jed-nostka	Dane katalogowe
Główna	Podkategoria		
Nazwa modelu	-	-	PTVK440 ENCXLEU
Typ panelu	-	-	Z oczyszczaniem powietrza i opuszczaną kratką
Wymiary panela	Netto (S x W x G)	mm	842 x 55 x 842
	W opakowaniu (S x W x G)	mm	902 x 150 x 917
Masa panelu	Netto	kg	5,6
	Masa wysyłkowa	kg	9,2
Akcesoria panelu	Zestaw opuszczanej kratki	-	O

Kategoria		Jed-nostka	Dane katalogowe
Główna	Podkategoria		
Nazwa modelu			PT-AEGW0 ENCXLEU
Typ panelu	-	-	Panel przedni
Wykończenie panelu	Błyszczący / matowy	-	Matowy
	Kolor	-	Biały
	RAL (klasyczny)	-	RAL 9003
	Typ kratki (grill / grid)	-	Grid
Wymiary panela	Netto (S x W x G)	mm	950 x 35 x 950
	W opakowaniu (S x W x G)	mm	1 006 x 117 x 1 006
Masa panelu	Netto	kg	10,5
	Masa wysyłkowa	kg	12,4
Funkcja panelu	Czujnik PM1.0	-	O
Akcesoria panelu	Zestaw do oczyszczania powietrza	-	O
	Zestaw opuszczanej kratki	-	PTVK440
	Czujnik podłogi (przeszkód)	-	O
	Czujnik obecności	-	PTVSAA0

※ Produkt będzie dostępny w 2. Półroczu 2024 r.
(Harmonogram wdrażania funkcji może ulec zmianie bez powiadomienia).

KASETONOWE MINI

Kompaktowy rozmiar

Smukła i kompaktowa konstrukcja

Smukła i kompaktowa konstrukcja nie tylko oszczędza miejsce ale także zmniejsza koszty instalacji. Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby pasowało do większości projektów budynków i aranżacji przestrzeni.

※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Wymiary	
S x W x G (mm)	570 x **214** x 570
Masa korpusu (kg)	**12,4**

Wymiary	
S x W x G (mm)	570 x **256** x 570
Masa korpusu (kg)	**13,9**

Łatwiejszy montaż dzięki lżejszej i smuklejszej konstrukcji (kompaktowa kaseta do sufitów podwieszanych)

- Lekka i bardzo smukła konstrukcja umożliwia montaż nawet w małych sufitach.
- Konstrukcja umożliwiając montaż w module sufitu podwieszanego 600 x 600 mm.

※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Łatwa instalacja panelu

Konstrukcja z odłączanym narożnikiem umożliwia sprawdzanie szczelności rur oraz ułatwia regulację zawieszenia. Ponadto panel można łatwo zamontować do korpusu.

※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Zdejmowany narożnik







Panel otwierany jednym dotknięciem!

Najwyższa efektywność energetyczna

Lekkie i smukłe jednostki kasetowe charakteryzują się wysoką, światowej klasy efektywnością energetyczną.

※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Jonizator do 4-stronnej kasety mini

Ponad 4 milionów jonów wytwarzanych przez jonizator plazmowy chroni nas przed zapachami i szkodliwymi substancjami sterylizując nie tylko powietrze przepływające przez klimatyzator, ale również jego bezpośrednie otoczenie, czyniąc środowisko, w którym przebywamy, czystym i bezpiecznym.

※ Ze względu na wymiary filtrów bezpieczeństwa



※ Zdjęcia produktu mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu urządzenia.

Jak to działa

Sterylizacja i dezodoryzacja (z wykorzystaniem ponad 4 mln jonów)

Jonizator zmniejsza liczbę szkodliwych cząsteczek mikroskopowych dzięki wprowadzeniu w przepływające przez klimatyzator powietrze ponad 4 milionów jonów.



Wytwarzanie skupisk jonów
Jony są uwalniane do powietrza.

Otaczanie szkodliwych substancji
Jony H- i O- wiążą szkodliwe cząstki.

Wytwarzanie rodników OH
Rodniki OH dezaktywują szkodliwe substancje.

Reakcje chemiczne
Rodniki OH wiążą cząsteczki H w powietrzu.

Sterylizacja
Wytwarzane są cząsteczki H_2O.

Korzyści i potwierdzenie

Podczas testów wykazano, że jonizator LGE usuwa ponad 99% bakterii w tym Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa i Staphylococcus.

Raport z badań

※ Podsumowanie badań
Data testu: Styczeń 2021 r.
Miejsce testu: LG electronics Inc.
Badany model: MDU621411 (do 4-stronnej kasety Mini)
Specyfikacja testu: SPS-KACA-002-132※1 (oczyszczacze powietrza do zastosowań wewnętrznych)
- Wymiary komory testowej: 30 l (310 x 310 x 310 mm)
- Warunki testu: (25 ± 3)°C, (45 ± 10)%

Nazwa modelu	PAS-NATDR2
Napięcie wejściowe	DC 12 V +/- 10 %
Pobór mocy	Poniżej 1,0 W
Stężenie jonów (w odległości 10 cm)	200 x 10^3/ cm^3

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność przy niższym zużyciu energii

- Kaseta o wysokim współczynniku SCOP gwarantuje najwyższą wydajność i energooszczędną pracę.
- Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom (Rozwiązanie dla małych firm i sklepów)
- **Opcjonalny jonizator dezaktywuje i usuwa bakterie oraz wirusy w pomieszczeniu, zapewniając czystość powietrza.**
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Opcja ThinQ (Wi-Fi): dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca
  (Możliwość sterowania klimatyzatorami przy użyciu smartfonów z systemem Android lub iOS i komend głosowych)
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- **Standardowy sterownik przewodowy**

UT09FH / UT12FH

UUA1.UL0

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,6 / 2,5 / 4,0	1,6 / 3,4 / 4,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,7 / 3,2 / 4,5	1,7 / 4,1 / 5,8
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 0,61 / 0,98	0,32 / 0,97 / 1,78
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 0,75 / 1,06	0,32 / 1,03 / 1,87
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	2,7 / 3,3	4,3 / 4,6
EER / COP			kWh/kWh	4,10 / 4,30	3,50 / 4,00
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,0 / 4,0	6,8 / 4,0
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,5	3,4
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	2,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	125 / 980	175 / 980
Wydajność osuszania			l/h	0,1	0,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	49 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UT09FH.NQ0**	**UT12FH.NQ0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	30 / 26 / 22	30 / 26 / 22
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	11,0 / 10,0 / 9,3	11,0 / 10,0 / 9,3
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 256 x 570	570 x 256 x 570
Masa	Korpus		kg	13,9	13,9
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	41 / 39 / 37	41 / 39 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	54	54
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Kolor		-	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620
	Masa	Korpus	kg	3,0	3,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	15	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	
Masa	Netto		kg	33,3	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Szeroki zakres zastosowań dla rezydencji premium i powierzchni biurowych

- Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom (Rozwiązanie dla małych firm i sklepów)
- **Opcjonalny jonizator dezaktywuje i usuwa bakterie oraz wirusy w pomieszczeniu, zapewniając czystość powietrza.**
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Opcja ThinQ (Wi-Fi): dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca
  (Możliwość sterowania klimatyzatorami przy użyciu smartfonów z systemem Android lub iOS i komend głosowych)
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.

CT09F / CT12F / CT18F

UUA1.UL0 **UUB1.U20**

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12	18
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 2,5 / 3,2	1,5 / 3,4 / 4,5	2,0 / 5,0 / 5,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 3,2 / 3,7	1,8 / 4,1 / 5,0	2,3 / 5,7 / 6,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,61 / 0,87	0,30 / 0,98 / 1,62	0,30 / 1,57 / 2,20
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,75 / 0,89	0,30 / 1,11 / 1,57	0,30 / 1,52 / 2,13
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	2,7 / 3,3	4,4 / 4,9	8,0 / 7,8
EER / COP			kWh/kWh	4,10 / 4,30	3,50 / 3,71	3,19 / 3,74
SEER / SCOP			kWh/kWh	6,7 / 4,0	6,7 / 4,0	6,4 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,5	3,4	5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	2,8	4,1
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	131 / 980	178 / 980	273 / 1 335
Wydajność osuszania			l/h	0,63	1,26	1,89
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	49 / 52	47 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	63
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**CT09F.NR0**	**CT12F.NR0**	**CT18F.NQ0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	26 / 22 / 19	28 / 24 / 20	30 / 26 / 22
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	8,5 / 7,0 / 6,0	9,5 / 8,0 / 7,0	13 / 12 / 11
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 214 x 570	570 x 214 x 570	570 x 256 x 570
Masa	Korpus		kg	12,4	12,4	13,9
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 33 / 30	38 / 35 / 32	41 / 39 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	52	52	57
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-QAGW0	PT-QAGW0	PT-QAGW0
	Kolor		-	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620	620 x 34 x 620
	Masa	Korpus	kg	3,0	3,0	3,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**		**UUB1.U20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15		20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3 x 1,5		3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288		870 x 650 x 330
Masa	Netto		kg	33,3		44,5
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna		Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675		1,2 / 0,81
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10		10
	Dawka dodatkowa		g/m	20		20
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1		50 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30		5 / 30
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30		30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

COMPACT INVERTER (R32)

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom

CT18F

- Rozwiązanie dla małych firm i sklepów (CT18F NQ0)
- **Opcjonalny jonizator dezaktywuje i usuwa bakterie oraz wirusy w pomieszczeniu, zapewniając czystość powietrza.** (Tylko CT18F NQ0)
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Opcja ThinQ (Wi-Fi): dostęp do klimatyzatora w dowolnym momencie z dowolnego miejsca
  (Możliwość sterowania klimatyzatorami przy użyciu smartfonów z systemem Android lub iOS i komend głosowych)
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.

CT18F

UUA1.UL0

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 5,0 / 5,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,1 / 5,2 / 5,7
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,34 / 1,76 / 2,11
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,45 / 1,87
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,8 / 6,4
EER / COP			kWh/kWh	2,85 / 3,60
SEER / SCOP			kWh/kWh	6,3 / 3,9
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	278 / 1 005
Wydajność osuszania			l/h	1,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**CT18F.NQ0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	30 / 26 / 22
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	13 / 12 / 11
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	570 x 256 x 570
Masa	Korpus		kg	13,9
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	41 / 39 / 37
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	57
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-QAGW0
	Kolor		-	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	620 x 34 x 620
	Masa	Korpus	kg	3,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3 x 1,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288
Masa	Netto		kg	33,3
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10
	Dawka dodatkowa		g/m	20
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	28 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KASETONOWE

4-stronny wylot powietrza z nową konstrukcją podwójnej łopatki

Innowacyjne podwójne łopatki zapewniają najlepszy przepływ powietrza w różnych przestrzeniach.

Nowy rodzaj nawiewu

Nawiew pośredni

Konwencjonalny

Dual Vane (podwójne łopatki)



Nawiew bezpośredni

Konwencjonalny

Dual Vane (podwójne łopatki)



6 trybów przepływu powietrza

Tryb wydajny
Mocny i szybki

Regulacja kierunku przepływu powietrza w pionie
Świeży i naturalny

Tryb inteligentny
Autom. sterowanie nawiewem

Nawiew pośredni
Pośrednie chłodzenie i ogrzewanie

Nawiew bezpośredni
Odpowiedni przy wysokim suficie

Tryb odświeżania
Zapewnia wysoką koncentrację

Jaśniejsza barwa

Poprawiony kolor pozwala na wkomponowanie kasety w większość sufitów.

Szeroka konstrukcja

Większy wlot i wylot zapewniają szybsze schłodzenie / ogrzanie powietrza.



Wentylator Full 3D Turbo

Wentylator Full 3D Turbo zmniejsza opór powietrza, co zapewnia wysoką wydajność i obniża poziom hałasu.

Wentylator Turbo

Wentylator Full 3D Turbo

Pobór mocy 13 W ↓, hałas 3 dB(A) ↓

Wysokowydajny wymiennik ciepła (HEX)

W celu zwiększenia wydajności chłodzenia i ogrzewania zastosowano wysoce zintegrowany wymiennik ciepła.

Konwencjonalny wymiennik ciepłą



Kolumny rur	12 kolumn
Żebra / cal	21

Wysokowydajny wymiennik ciepła Ø5



Kolumny rur	18 kolumn
Żebra / cal	22

※ Dane techniczne mogą się różnić w zależności od modelu.

Podczas ogrzewania czujnik wykrywa temperaturę od sufitu do podłogi

Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.



※ Dostępne tylko dla produktów z czujnikiem podłogi.

Wykrywanie osób przy bezpośrednim/ pośrednim nawiewie powietrza

Funkcje wykrywania ludzi umożliwiają dostosowanie nawiewu powietrza do potrzeb użytkowników.

Komfortowy nawiew pośredni

Zapobiega kierowaniu bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.

Nawiew bezpośredni śledzący użytkownika

Umożliwia kierowanie bezpośredniego nawiewu powietrza poprzez wykrywanie użytkownika.

Nawiew bezpośredni

Ciepły nawiew może osiągnąć do 5 m przy dużym przepływie powietrza.

Kaseta 4-stronna musi mieć ustawiony tryb Super wysokiego sufitu.

Zalecany bezpośredni zasięg nawiewu



* Ustawienia są wymagane w trybie instalatora.

System uczenia się wł./ wył. trybu pracy z wykrywaniem osób

Jednostka wewnętrzna wykrywa ludzi i włącza lub wyłącza system, uzyskując do 54% oszczędności energii.



※ Dane oparte na rzeczywistych badaniach LG, wyniki po 2 godz. pomiarów dla pojedynczego produktu. (Chłodzenie 26°C, silny nawiew)

Wyświetlacz oczyszczania powietrza

Zainstalowanie WiFi zapewnia nieograniczone sterowanie jedn. wewnętrzną i wyświetlanie stanu oczyszczania powietrza.

Wskaźnik LED jednostki wewn.

Pokazuje jakość powietrza w pomieszczeniach w czasie rzeczywistym.

Zdalny sterownik

Wyświetla stan powietrza i stężenie drobin kurzu.

Urządzenie mobilne

Kiedykolwiek i gdziekolwiek można sprawdzić stan powietrza.

Parowanie z aplikacją LG ThinQ

Dzięki aplikacji ThinQ można połączyć się z jednostką wewnętrzną z dowolnego miejsca i w dowolnym momencie.

① Monitorowanie stanu powietrza: łatwe sprawdzanie stanu powietrza w pomieszczeniach
- Ultra drobny / Bardzo drobny / Drobny kurz
- Dzienny / Tygodniowy / Miesięczny/ Roczny

② Mobilne zdalne sterowanie: zdalne sterowanie za pomocą urządzenia mobilnego
- Tryb sterowania / Temperatura / Przepływ powietrza, itp.

③ Wyświetlanie zużycia energii: sprawdzenie zużycia energii klimatyzatora
- Wyświetlacz zużycia energii
- Ustawianie docelowego poziomu zużycia energii

※ Ze względu na stałe doskonalenie techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Wygodne i wydajne oczyszczanie powietrza

Łatwe zarządzanie systemem oczyszczania powietrza z filtrem powietrza obsługiwanym jednym przyciskiem.



1) Dyfuzja elektryczna prowadzi do elektryzowania się pyłu.

Certyfikacja CAC?

Stowarzyszenie oczyszczania powietrza w Korei ściśle testuje funkcję oczyszczania powietrza produktów klimatyzacyjnych i zapewnia certyfikację produktu, która daje konsumentom wiarygodność.

The Korea Air Cleaning Association

Technologia oczyszczania powietrza

5-stopniowy proces oczyszczania powietrza usuwa niewidoczny, bardzo drobny kurz, zapach i zarazki, aby zapewnić czyste i zdrowe

1. etap	2. etap	3. etap	4. etap	5. etap
Filtr wstępny	**Emisja anionów**	**Filtr PM1.0**	**Filtr dezodoryzujący**	**Jonizator**
				
Wielowarstwowa struktura usuwa cząstki z 2,5 razy większą wydajnością niż zwykłe filtry wstępne, a cząstki są redukowane o 40%.	Aniony zwiększają siłę elektrostatyczną cząstek, poprawiając skuteczność zbierania przez filtr.	Usuwa do 99% drobnych, a nawet najdrobniejszych cząstek.(Jest w stanie usunąć PM 1.0).	Wysokowydajna technologia absorpcji gazów usuwa nieprzyjemny zapach i szkodliwe gazy.	Dezaktywuje bakterie i wirusy powodujące zatrucia pokarmowe i zapalenie płuc.

Indywidualne sterowanie łopatkami

Użytkownicy mogą elastycznie dostosowywać jednostkę kasetową odpowiednio do wykorzystania i aranżacji przestrzeni biurowej.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność przy niższym zużyciu energii

- Kaseta o wysokim współczynniku SCOP gwarantuje najwyższą wydajność i energooszczędną pracę.
- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (Łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.
- **Standardowy sterownik przewodowy**

UT18FH / UT24FH / UT30FH

UUB1.U20 **UUC1.U40**

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,0 / 5,0 / 6,0	2,7 / 6,8 / 8,3	3,2 / 8,0 / 9,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,3 / 5,8 / 7,0	3,2 / 7,9 / 9,9	3,6 / 9,0 / 10,7
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,25 / 1,69	0,30 / 1,66 / 2,31	0,40 / 2,12 / 2,82
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,47 / 1,98	0,40 / 1,76 / 2,53	0,40 / 2,14 / 2,93
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,2 / 7,7	7,4 / 7,8	9,4 / 9,5
EER / COP			kWh/kWh	4,00 / 3,95	4,10 / 4,48	3,77 / 4,20
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,6 / 4,4	8,5 / 4,8	7,8 / 4,8
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5,0	6,8	8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,1	5,5	5,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A+++ / A++	A++ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	230 / 1 305	280 / 1 604	359 / 1 604
Wydajność osuszania			l/h	1,9	1,7	2,7
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UT18FH.NB0**	**UT24FH.NA0**	**UT30FH.NA0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	33 / 26 / 22	43 / 35 / 28	43 / 35 / 28
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	17,0 / 15,5 / 14,0	23,8 / 21,4 / 19,0	23,8 / 21,4 / 19,0
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Masa	Korpus		kg	21,1	25,3	25,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	37 / 36 / 34	42 / 41 / 40	42 / 41 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	52	56	56
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0
	Kolor		-	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,5	7,5	7,5
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUB1.U20**	**UUC1.U40**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność przy niższym zużyciu energii

- Kaseta o wysokim współczynniku SCOP gwarantuje najwyższą wydajność i energooszczędną pracę.
- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (Łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.
- **Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)**
- **Standardowy sterownik przewodowy**

UT36FH / UT42FH / UT48FH / UT60FH

UUD3.U30

3Phase

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42	48	60
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,8	4,8 / 12,1 / 14,5	5,4 / 13,4 / 16,1	6,0 / 15,0 / 16,2
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,7	5,4 / 13,5 / 16,2	6,2 / 15,5 / 17,8	7,0 / 17,5 / 19,3
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 2,15 / 3,23	0,60 / 3,14 / 4,24	0,80 / 3,83 / 5,17	0,90 / 4,69 / 5,25
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,40 / 3,36	0,70 / 3,29 / 4,28	0,80 / 4,18 / 5,24	1,10 / 5,38 / 6,19
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	3,6 / 3,8	4,9 / 5,1	6,0 / 6,5	7,3 / 8,2
EER / COP			kWh/kWh	4,42 / 4,50	3,85 / 4,10	3,50 / 3,71	3,20 / 3,25
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,6 / 4,5	7,4 / 4,5	6,8 / 4,5	6,6 / 4,5
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12,1	13,4	15
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5	9,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	437 / 2 956	981 / 2 956	1 182 / 2 956	1 364 / 2 956
Wydajność osuszania			l/h	2,6	4,8	5,3	6,9
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53	54 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69	71
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UT36FH.NA0**	**UT42FH.NA0**	**UT48FH.NA0**	**UT60FH.NA0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	70 / 59 / 50	70 / 59 / 50	81 / 60 / 50	81 / 60 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	28 / 25 / 23	28 / 25 / 23	30 / 27 / 24	30 / 27 / 24
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Masa	Korpus		kg	27,2	27,2	27,2	27,2
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41	45 / 43 / 41	45 / 43 / 41
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	59	61	61
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0	PT-AFGW0
	Kolor		-	Biały	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,5	7,5	7,5	7,5
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUD3 U30**			
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50			
Zabezpieczenie		Min.	A	20			
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	5 x 2,5			
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330			
Masa	Netto		kg	85			
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll			
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675			
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	3,0 / 2,025			
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20			
	Dawka dodatkowa		g/m	40			
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	55 x 2			
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85			
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30			

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Szeroki zakres zastosowań dla rezydencji premium i powierzchni biurowych

- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (Łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.

CT24F / UT30F

UUC1.U40

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,7 / 6,8 / 8,0	3,2 / 8,0 / 9,2
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,0 / 7,5 / 9,0	3,6 / 8,9 / 10,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 1,93 / 2,66	0,50 / 2,45 / 3,14
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 1,96 / 2,84	0,50 / 2,62 / 3,25
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	8,6 / 8,7	10,9 / 11,6
EER / COP			kWh/kWh	3,52 / 3,83	3,27 / 3,40
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,4 / 4,3	7,1 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	6,8	8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	5,6	5,6
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	322 / 1 823	394 / 1 823
Wydajność osuszania			l/h	2,8	2,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**CT24F.NB0**	**UT30F.NB0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	36 / 26 / 21	40 / 33 / 26
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	18 / 15,5 / 14	19 / 17 / 15,5
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840
Masa	Korpus		kg	21,1	21,1
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 36 / 34	40 / 37 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	53	57
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-AAGW0	PT-AAGW0
	Kolor		-	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,1	7,1
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUC1.U40**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3 x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	40	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Szeroki zakres zastosowań dla rezydencji premium i powierzchni biurowych

- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (Łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.
- Maksymalnie 4 jednostki wewnętrzne mogą być podłączone za pomocą zestawu odgałęzień do jednej jednostki zewnętrznej. To rozwiązanie daje szerokie możliwości stosowania w obiektach komercyjnych.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- **Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)**

UT36F / UT42F / UT48F / UT60F

UUD3.U30

3Phase

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42	48	60
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,5	4,8 / 12,1 / 14,2	5,4 / 13,4 / 15,7	5,8 / 14,6 / 15,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,4	5,4 / 13,5 / 15,8	6,2 / 15,5 / 17,5	6,8 / 16,9 / 18,3
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,26 / 3,44	0,70 / 3,31 / 4,30	0,90 / 4,25 / 5,53	1,00 / 5,21 / 5,84
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,43 / 3,30	0,70 / 3,51 / 4,56	0,90 / 4,37 / 5,33	1,00 / 5,12 / 5,89
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	3,8 / 3,9	5,2 / 5,4	6,6 / 6,7	8,1 / 7,9
EER / COP			kWh/kWh	4,20 / 4,45	3,66 / 3,85	3,15 / 3,55	2,80 / 3,30
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,0 / 4,3	7,0 / 4,3	6,5 / 4,2	6,2 / 4,2
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12,1	13,4	14,6
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5	9,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	475 / 3 093	1 037 / 3 093	1 237 / 3 167	1 413 / 3 167
Wydajność osuszania			l/h	2,4	4,5	5,7	6,6
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53	54 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69	71
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UT36F.NA0**	**UT42F.NA0**	**UT48F.NA0**	**UT60F.NA0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	60 / 50 / 45	60 / 50 / 45	80 / 60 / 50	80 / 60 / 50
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	27,5 / 25 / 22,5	27,5 / 25 / 22,5	30 / 27,5 / 25	30 / 27,5 / 25
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840	840 x 288 x 840
Masa	Korpus		kg	25,3	25,3	25,3	25,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44 / 42 / 41	44 / 42 / 41	46 / 44 / 42	46 / 44 / 42
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	61	61	62	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
	Kolor		-	Biały	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,1	7,1	7,1	7,1
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUD3.U30**			
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50			
Zabezpieczenie		Min.	A	20			
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	5 x 2,5			
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330			
Masa	Netto		kg	85,0			
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll			
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675			
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	3,0 / 2,025			
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20			
	Dawka dodatkowa		g/m	40			
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	55 x 2			
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85			
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30			

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

COMPACT INVERTER (R32)

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni dzięki kompaktowym rozmiarom

CT24F, UT30F, UT36F
- Opcjonalny czujnik wykrywający ludzi (czujnik obecności) pozwala na dostosowywanie nawiewu powietrza (nawiew bezpośredni lub pośredni).
- Jednostka wewnętrzna, dzięki pomiarom temperatury podłogi i obliczaniu jej wartości między podłogą i sufitem, zapewnia temperaturę pomieszczenia dostosowaną dla człowieka.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (Łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- DualVane, zoptymalizowane sterowanie dwoma łopatkami zapewnia większy zasięg strumienia powietrza, szybsze chłodzenie i ogrzewanie, nawiew pośredni itp.
- Opcjonalna opuszczana kratka z oczyszczaniem powietrza (panel z funkcją automatycznego opuszczania kratki i oczyszczaniem powietrza) zapewnia klientom czyste powietrze oraz wygodę konserwacji.

CT24F / UT30F / UT36F

UUB1 U20 **UUC1 U40**

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				24	30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,7 / 6,8 / 7,5	3,0 / 7,5 / 8,3	3,8 / 9,5 / 10,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,0 / 7,5 / 8,6	3,2 / 7,9 / 8,7	4,3 / 10,8 / 11,7
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 2,00 / 2,40	0,50 / 2,31 / 2,77	0,60 / 2,79 / 3,57
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 2,21 / 2,87	0,50 / 2,37 / 3,08	0,60 / 2,77 / 3,30
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	8,8 / 9,6	10,1 / 10,4	12,4 / 12,3
EER / COP			kWh/kWh	3,40 / 3,39	3,25 / 3,34	3,40 / 3,90
SEER / SCOP			kWh/kWh	7,0 / 4,2	6,8 / 4,2	6,7 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	6,8	7,5	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,1	4,1	5,6
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	340 / 1 367	386 / 1 367	496 / 1 823
Wydajność osuszania			l/h	2,6	3,1	2,5
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	48 / 53	50 / 54	54 / 56
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	67	70
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 48	-10 / 48	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-15 / 18	-15 / 18	-15 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**CT24F.NB0**	**UT30F.NB0**	**UT36F.NA0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	36 / 26 / 21	40 / 33 / 26	60 / 50 / 45
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m³/min	18 / 15,5 / 14	19 / 17 / 15,5	27,5 / 25 / 22,5
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	840 x 204 x 840	840 x 204 x 840	840 x 288 x 840
Masa	Korpus		kg	21,1	21,1	25,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 36 / 34	40 / 37 / 35	44 / 42 / 41
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	53	57	61
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0	Ø32,0 / 25,0
Zalecany panel dekoracyjny**	Nazwa modelu		-	PT-AAGW0	PT-AAGW0	PT-AAGW0
	Kolor		-	Biały	Biały	Biały
	Wymiary	Korpus	mm	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950	950 x 35 x 950
	Masa	Korpus	kg	7,1	7,1	7,1
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUB1.U20**		**UUC1.U40**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	20		25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm²	3 x 2,5		3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330		950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	44,5		57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna		Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,2 / 0,81		1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10		20
	Dawka dodatkowa		g/m	40		40
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m³/min x N	50 x 1		58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 35		5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30		30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
**: Panel dekoracyjny można wybrać jako wyposażenie opcjonalne.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Panele do kaset

PT-AAGW0
PT-AFGW0

PT-QAGW0

Nazwa modelu

PT-AAGW0
PT-AFGW0
PT-QAGW0 (mała kaseta 4-stronna)

Najważniejsze funkcje

Model	Dual Vane	Wi-Fi	Czujnik temp. podłogi	Oczyszczanie powietrza	Czujnik obecności	Czujnik pyłu	Przycisk Tact Switch
PT-AAGW0	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	X	Opcjonalnie	X	X
PT-AFGW0	O	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	Opcjonalnie	O	O
PT-QAGW0	X	Opcjonalnie	X	X	X	X	X

Specyfikacja

Model	Typ wlotu	Kolor (RAL)	Błyszczący	Masa (kg)	Wymiary (mm)		
					S	W	G
PT-AAGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	7,1	950	35	950
PT-AFGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	7,5	950	35	950
PT-QAGW0	Grid	Biały (RAL 9003)	-	3,0	620	34	620

Zestaw do oczyszczania powietrza

Model	Typ	Zdjęcie	Nazwa modelu	Dielektryczny filtr zbierania kurzu	Fotokatalityczny filtr pochłaniający zapachy	HVPS	Jonizator
Zestaw do oczyszczania powietrza	4-stronna		PTAHMP0	O	O	O	O

Obudowa kaset

Obudowa pozwala na montaż urządzeń kasetonowych w pomieszczeniach, w których nie ma sufi tu podwieszanego.



Nazwa modelu

PTDCA

Zastosowanie w modelach

Kasetonowe 4-stronne (rodzaj obudowy TP-B, TM-A)

Najważniejsze funkcje

- Zaprojektowany specjalnie dla jednostki wewnętrznej
- Zasłania boczną powierzchnię kasety
- Nadaje elegancki wygląd
- Niewielka waga

Specyfikacja

Model	Panel przedni		Masa (kg)		Wymiary (mm)		
			netto	opak.	S	W	G
PTDCA	PT-AAGW0	TP-B	6,1	9,5	1157	266	1157
		TM-A	6,1	9,5	1157	308	1157

Zawartość zestawu

- Osłona A, Osłona B
- Osłona C, Osłona D
- Wkręty
- Instrukcja montażu

Osłona A (4 szt.)



Osłona B (4 szt.)

Wkręty (32 szt.)



Osłona C (4 szt.)



Osłona D (4 szt.)

Instrukcja montażu

KASETA OKRĄGŁA

Smukła i kompaktowa konstrukcja

Mniejsza wysokość jednostki aby zaoszczędzić miejsce i zmaksymalizować otwartość przestrzeni wewnętrznej.

※ Produkt: 11 / 13,4 kW

Minimalna ekspozycja

Rury chłodnicze i odpływu skroplin są łączone w jednym miejscu, aby zminimalizować ekspozycję. Pokrywy wieszaków ukrywają instalacje, aby nadać im estetyczny wygląd i nie zaburzać wystroju wnętrza.



Ten klimatyzator zachwyca wyrafinowanym designem oraz koncepcją zastosowania, która łączy nowoczesną technologię z łatwą i komfortową obsługą.

※ Nagroda za wzornictwo Red Dot Design Award: najważniejsze międzynarodowe konkursy projektowe na świecie, German Design Association (2019) PIN UP Design Award: Korea Industrial Designers Association (Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii) (2018)

6-stopniowe sterowanie nawiewem

Dzięki specjalnej łopatce nawiewu zapewniającej precyzyjną 6-stopniową kontrolę, możesz nawiewać chłodne lub ciepłe powietrze, gdziekolwiek chcesz.



Doskonały okrągły przepływ powietrza

Idealny przepływ powietrza bez martwych punktów oraz możliwość indywidualnego sterowania czterema łopatkami.

3-kierunkowy przepływ powietrza z martwym punktem.

Idealny okrągły przepływ powietrza bez martwych punktów.

Cicha praca

Okrągła kaseta LG sprawia, że środowisko wewnętrzne jest cichsze.

Ciśnienie akustyczne

Normalna konwersacja
Poziom hałasu 50 dB(A)

Biblioteka
Poziom hałasu 40dB(A)



Moc akustyczna



Poziomy głośności chłodzenia dB(A)

Inne marki	Okrągła kaseta LG
61	Maks. 59

※ Wartość oparta na poziomie ciśnienia akustycznego (chłodzenie), model 11,0 kW

Chłodzenie szybsze o 30%

Większy przepływ powietrza, szybkość chłodzenia jest większa o 30%.



Czas osiągnięcia ustawionej temperatury 18 minut (wysokość 1,1m)

Czas osiągnięcia ustawionej temperatury 12 minut (wysokość 1,1m)

※ Na podstawie wyników testów przeprowadzonych w komorze LG, ta ilustracja ma pomóc klientom w zrozumieniu.
Środowisko eksperymentalne: wysokość 3,2 m, tryb chłodzenia, duże natężenie przepływu, poziomy kierunek przepływu powietrza, temperatura początkowa: 33°C, temperatura nastawy 26°C.

Zewnętrzna skrzynka sterownicza

Skrzynka sterownicza jest umieszczona z boku, co zapewnia wygodne okablowanie i instalację.

Nie wygodna instalacja
Skrzynka sterownicza wewnątrz / trudny dostęp

Wygodna instalacja
Skrzynka sterownicza wewnątrz / łatwy dostęp

Wbudowany czujnik wilgotności

Czujnik wilgotności jest standardowo wbudowany, więc funkcja komfortowego chłodzenia jest możliwa bez oddzielnego pilota przewodowego.

Proste ustawienia

❶ Kilkakrotnie nacisnąć przycisk „Funkcja", aż pojawi się ikona „komfortowego chłodzenia".

Przycisk „Funkcje"

Ikona komfortowego chłodzenia

❷ Nacisnąć przycisk „Set"

Przycisk wyboru

STANDARD INVERTER (R32)

Szeroki zakres zastosowań dla rezydencji premium i powierzchni biurowych

- Idealny okrągły przepływ powietrza bez martwych punktów.
- Kompaktowa konstrukcja i minimalna ekspozycja pozwalają zaoszczędzić miejsce, dzięki czemu wnętrze ma bardziej przestronny, harmonijny i estetyczny wygląd.
- Opcjonalny zestaw oczyszczania powietrza zapewniający zdrowe i higieniczne środowisko (Łatwy w obsłudze i konserwacji system oczyszczania powietrza z filtrem elektrostatycznym, filtrem PM1.0 (usuwającym drobny pył), filtrem dezodoryzującym i jonizatorem)
- 6-stopniowe sterowanie nawiewem: dzięki specjalnej łopatce nawiewu zapewniającej precyzyjną 6-stopniową kontrolę, możesz nawiewać chłodne lub ciepłe powietrze, gdziekolwiek chcesz.
- **Czujnik wilgotności jest standardowo wbudowany**, więc funkcja komfortowego chłodzenia jest możliwa bez oddzielnego pilota przewodowego.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- **Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)**

UT36F NY0 / UT48F NY0

UUD3.U30

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	48
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,80 / 11,00 / 12,54	5,40 / 13,40 / 15,68
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,30 / 12,20 / 13,39	6,20 / 15,50 / 17,52
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 3,06 / 3,98	0,90 / 4,39 / 5,71
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 3,13 / 4,26	0,90 / 4,56 / 5,56
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	5,20 / 5,30	7,00 / 7,30
EER / COP			kWh/kWh	3,60 / 3,90	3,05 / 3,40
SEER / SCOP			kWh/kWh	6,80 / 4,30	6,50 / 4,30
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	11,0	13,4
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,0	9,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Chłodzenie / Ogrzewanie	-	A++ / A+	- / -
Roczne zużycie energii		Chłodzenie / Ogrzewanie	kWh	566 / 2 931	1 237 / 2 931
Wydajność osuszania			l/h	4,27	5,65
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	52 / 53
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	66 / -	69 / 69
Przyłącza rur	Ciecz / gaz	Średn. zewn.	mm (cale)	Ø 9,52 (3/8) / Ø 15,88 (5/8)	Ø 9,52 (3/8) / Ø 15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UT36F.NY0**	**UT48F.NY0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	90 / 66 / 48	125 / 90 / 66
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	25,0 / 21,0 / 19,0	29,0 / 25,0 / 21,0
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1050 x 330 x 1050	1050 x 330 x 1050
Masa	Korpus		kg	30,0	30,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44,0 / 40,0 / 38,0	47,0 / 44,0 / 40,0
	Ogrzewanie	W / Ś / N	dB(A)	47,0 / 43,0 / 40,0	49,0 / 46,0 / 42,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	59	60
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	-	62
Przyłącza rur	Rura odprowadzająca skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø 32,0 / 25,0	Ø 32,0 / 25,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUD3.U30**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	5 x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1380 x 330	
Masa	Netto		kg	85,0	
Sprężarka	Typ		-	LG Inverter Scroll	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	3,0 / 2,025	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	40	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	55 x 2	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. – Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KANAŁOWE

Automatyczne ustawianie sprężu dyspozycyjnego (ESP)

Wartość sprężu dyspozycyjnego może być ustawiana automatycznie przez sterownik przewodowy. Dzięki temu instalator może szybciej wykonać prace instalacyjne i zapewnić wysoką jakość instalacji, natomiast użytkownik może obniżyć koszty eksploatacji.

Konwencjonalne ustawianie sprężu dyspozycyjnego



Automatyczne ustawianie sprężu dyspozycyjnego



Technologia ESP (Liniowa kontrola sprężu dyspozycyjnego)

Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego powietrza. Silnik BLDC może kontrolować prędkość wentylatora i ilość powietrza niezależnie od wartości sprężu dyspozycyjnego. Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza.

Konwencjonalne | **Sterowanie ESP**



Pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia

Zastosowana tu pompka skroplin o dużej wysokości podnoszenia automatycznie odprowadza skropliny podnosząc je na wysokość do wysokości 700 mm. Stanowi to doskonałe rozwiązanie odprowadzania wody dla każdej instalacji. (Modele Standard Inverter: jako wyposażenie (ABDPG) / Modele o niskim sprężu: w zestawie)





※ Standard Inverter: wyposażenie dodatkowe (ABDPG) / kanałówki niskiego sprężu: wbudowane
※ Wymagane jako opcja dla modeli Standard / Compact Inverter z wysokim sprężem.

Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się znacznie różnić. Między sufitem a podłogą temperatura powietrza może się znacznie różnić. Zastosowanie dwóch czujników temperatury pozwala zoptymalizować temperaturę w pomieszczeniu zapewniając bardziej komfortowe warunki.



Porównywane są temperatury zmierzone w różnych miejscach i automatycznie wybierana jest temperatura optymalna dla użytkowników.

Praca w wielu pomieszczeniach

Dzięki zastosowaniu kanałów spiro (wbudowanych lub elastycznych) oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach jednocześnie.

Sterowanie strefowe

- Kontrola do 4 stref za pomocą zewnętrznych termostatów
- Odpowiednia wentylacja i temperatura kilku pomieszczeń
- Sterowanie przepustnicami powietrza
- Automatyczna kontrola pracy wentylatora





Zmniejszona wysokość jednostek

Nowe klimatyzatory kanałowe średniego sprężu stanowią doskonałe rozwiązanie w pomieszczeniach z ograniczoną przestrzenią instalacyjną.

Jednostka kanałowa niskiego sprężu



※ Tylko CL09F N50, CL12F N50, CL18F N60, UL12FH N50

Głębokość



※ 2,5 / 3,4 / 5 kW

Szeroki zakres pracy



Łatwy serwis i konserwacja

Podczas przeprowadzania konserwacji nie ma potrzeby otwierania całego panelu. Jest on podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.



Cicha praca (model o niskim sprężu)

Poziom hałasu emitowanego przez klimatyzatory kanałowe o niskim sprężu zmniejszył się pomimo tego, że wartość ESP została zwiększona.



		CL09F.N50	CL12F.N50	CL18F.N60	CL24F.N30
Poziom ciśnienia akustycznego (Wysoki/średni/niski)	dB(A)	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32

Uniwersalny montaż (model o niskim sprężu)

Konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w

Konwencjonalny

Pobieranie powietrza tylko z tyłu



Jednostka LG niskiego sprężu

Pobieranie powietrza z tyłu lub z dołu



H-INVERTER (R32)

Duża wydajność przy wysokości tylko 190 mm

- Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego. (Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza).
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Cicha praca (niski poziom ciśnienia akustycznego dzięki małej prędkości wentylatora)
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.
- **Standardowy sterownik przewodowy**

NISKIEGO SPRĘŻU
- UL12FH / UL18FH



UUA1.UL0 **UUB1.U20**

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				12	18
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 3,4 / 4,7	2,0 / 5,0 / 6,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 4,0 / 4,9	2,3 / 5,8 / 7,0
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,33 / 1,05 / 1,84	0,30 / 1,39 / 1,88
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,33 / 1,08 / 1,63	0,30 / 1,56 / 2,12
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,7 / 4,8	7,6 / 8,1
EER / COP			kWh / kWh	3,23 / 3,71	3,60 / 3,71
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,1 / 4,0	6,5 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	3,4	5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,9	4,1
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	195 / 1 015	269 / 1 400
Wydajność osuszania			l/h	0,8	2,6
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	47 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	63
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UL12FH.N50**	**UL18FH.N30**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	21 / 15 / 13	140 / 125 / 100
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	11,5 / 9,5 / 8	18,5 / 15 / 11
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 190 x 460	1100 x 190 x 700
Masa	Korpus		kg	18	26,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	35 / 30 / 27	38 / 34 / 31
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	55	56
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**	**UUB1.U20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5	3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Masa	Netto		kg	33,3	44,5
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1	50 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 30
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Cicha praca (niski poziom ciśnienia akustycznego dzięki małej prędkości wentylatora)
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.
- **Standardowy sterownik przewodowy**

ŚREDNIEGO SPRĘŻU UM12FH / UM18FH / UM24FH / UM30FH

UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				12	18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,6 / 3,5 / 5,1	2,0 / 5,0 / 6,0	2,7 / 6,8 / 8,3	3,1 / 7,8 / 9,3
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,6 / 4,0 / 5,8	2,3 / 5,8 / 7,0	3,0 / 7,5 / 9,4	3,6 / 9,0 / 10,7
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 1,03 / 1,93	0,30 / 1,26 / 1,70	0,40 / 1,84 / 2,56	0,50 / 2,25 / 2,99
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 0,98 / 1,85	0,30 / 1,49 / 2,01	0,40 / 1,75 / 2,52	0,50 / 2,27 / 3,11
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,6 / 4,3	7,3 / 7,8	8,2 / 7,8	10,0 / 10,1
EER / COP			kWh / kWh	3,40 / 4,10	3,96 / 3,89	3,70 / 4,28	3,51 / 3,97
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,1 / 3,9	6,6 / 4,2	6,8 / 4,3	6,6 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	3,5	5	6,8	7,8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	4,4	5,4	5,4
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	201 / 1 005	265 / 1 467	350 / 1 758	419 / 1 758
Wydajność osuszania			l/h	0,4	1,3	1,2	2,2
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18	-20 ~ 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UM12FH.N10**	**UM18FH.N10**	**UM24FH.N20**	**UM30FH.N20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	150 / 130 / 110	180 / 150 / 130	134 / 101 / 80	134 / 101 / 80
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	16,5 / 14,5 / 13	17,5 / 16 / 14	28 / 24 / 21	28 / 24 / 21
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	1250 x 270 x 700	1250 x 270 x 700
Masa	Korpus		kg	25,4	27,0	39,3	39,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	34 / 33 / 32	34 / 33 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	56	60	59	59
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**	**UUB1.U20**	**UUC1.U40**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5	3 x 2,5	3 x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	33,3	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	20	40	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni. - Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.
- **Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)**
- **Standardowy sterownik przewodowy**

ŚREDNIEGO SPRĘŻU UM36FH / UM42FH / UM48FH

UUD3.U30

3Phase

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42	48
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 ~ 9,5 ~ 12,8	4,8 ~ 12,0 ~ 14,4	5,4 ~ 13,4 ~ 16,1
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 ~ 10,8 ~ 13,7	5,4 ~ 13,5 ~ 16,2	6,2 ~ 15,5 ~ 17,8
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 ~ 2,26 ~ 3,39	0,70 ~ 3,38 ~ 4,56	0,80 ~ 4,12 ~ 5,56
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 ~ 2,57 ~ 3,60	0,70 ~ 3,51 ~ 4,56	0,80 ~ 4,18 ~ 5,24
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	3,8 / 4,1	5,3 / 5,5	6,5 / 6,5
EER / COP			kWh / kWh	4,20 / 4,20	3,55 / 3,85	3,25 / 3,71
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,4 / 4,2	6,2 / 4,1	6,1 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12	13,4
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	520 / 3 167	677 / 3 244	1 318 / 3 244
Wydajność osuszania			l/h	2,0	4,2	4,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UM36FH.N30**	**UM42FH.N30**	**UM48FH.N30**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	242 / 159 / 124	242 / 159 / 124	242 / 159 / 124
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	40 / 34 / 28	40 / 34 / 28	40 / 34 / 28
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1250 x 360 x 700	1250 x 360 x 700	1250 x 360 x 700
Masa	Korpus		kg	44,3	44,3	44,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	39 / 38 / 36	39 / 38 / 36	39 / 38 / 36
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	65	65	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUD3.U30**		
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50		
Zabezpieczenie		Min.	A	20		
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	5 x 2,5		
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330		
Masa	Netto		kg	85,0		
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll		
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	3,0 / 2,025		
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20		
	Dawka dodatkowa		g/m	40		
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	55 x 2		
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85		
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30		

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Duża wydajność przy wysokości tylko 190 mm

- Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego. (Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza).
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Cicha praca (niski poziom ciśnienia akustycznego dzięki małej prędkości wentylatora)
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.

NISKIEGO SPRĘŻU
CL09F / CL12F / CL18F / CL24F

UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12	18	24
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 2,5 / 3,2	1,5 / 3,4 / 4,7	2,0 / 5,0 / 5,8	2,7 / 6,8 / 7,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 3,2 / 4,0	1,8 / 4,0 / 4,9	2,3 / 5,8 / 6,7	3,0 / 7,5 / 9,0
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,66 / 0,93	0,33 / 1,05 / 1,84	0,3 / 1,35 / 1,89	0,4 / 2,03 / 2,84
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,38 / 0,74 / 1,63	0,33 / 1,08 / 1,63	0,4 / 1,77 / 2,48	0,4 / 2,13 / 3,30
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	3,0 / 3,3	4,7 / 4,8	7,5 / 8,3	9,0 / 9,4
EER / COP			kWh / kWh	3,80 / 4,30	3,23 / 3,71	3,71 / 3,28	3,35 / 3,52
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,1 / 4,0	5,6 / 3,8	6,1 / 3,9	6,2 / 3,9
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,5	3,4	5	6,8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,9	2,9	4,1	5,4
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	143 / 1 015	213 / 1 068	287 / 1 472	384 / 1 938
Wydajność osuszania			l/h	0,2	0,8	1,6	2,5
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	49 / 52	47 / 52	48 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	63	65
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**CL09F.N50**	**CL12F.N50**	**CL18F.N60**	**CL24F.N30**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	21 / 15 / 13	21 / 15 / 13	100 / 90 / 80	150 / 130 / 110
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	11,5 / 9,5 / 8	11,5 / 9,5 / 8	15 / 12 / 10	20 / 16 / 12
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 190 x 460	900 x 190 x 460	1100 x 190 x 460	1100 x 190 x 700
Masa	Korpus		kg	18,0	18,0	20,9	26,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	35 / 30 / 27	35 / 30 / 27	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	55	55	56	58
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**		**UUB1.U20**	**UUC1.U40**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15		20	25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5		3 x 2,5	3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288		870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	33,3		44,5	57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna		Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675		1,2 / 0,81	1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10		10	20
	Dawka dodatkowa		g/m	20		20	40
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1		50 x 1	58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30		5 / 30	5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30		30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.

ŚREDNIEGO SPRĘŻU
CM18F / CM24F / UM30F

UUB1.U20 UUC1.U40

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,0 / 5,0 / 5,8	2,7 / 6,8 / 8,0	3,1 / 7,8 / 9,0
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,3 / 5,8 / 6,7	3,0 / 7,5 / 9,0	3,6 / 9,0 / 10,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,33 / 1,86	0,40 / 1,95 / 2,69	0,40 / 2,23 / 3,03
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 1,76 / 2,46	0,50 / 2,27 / 3,29	0,50 / 2,64 / 3,33
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,4 / 8,3	8,7 / 10,1	9,9 / 11,7
EER / COP			kWh / kWh	3,75 / 3,30	3,49 / 3,31	3,50 / 3,41
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,4 / 4,1	6,6 / 3,9	6,1 / 4,0
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5	6,8	7,8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,1	5,4	5,4
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	273 / 1 400	361 / 1 938	448 / 1 890
Wydajność osuszania			l/h	1,2	2,6	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**CM18F.N10**	**CM24F.N10**	**UM30F.N10**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	150 / 130 / 110	180 / 150 / 130	220 / 200 / 180
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	16,5 / 14,5 / 13	18 / 16,5 / 14,5	22 / 20 / 18
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700
Masa	Korpus		kg	24,6	24,6	26,2
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	37 / 35 / 34
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	60	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUB1.U20**	**UUC1.U40**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach. (ABZCA)
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.
- **Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)**

ŚREDNIEGO SPRĘŻU UM 36F / UM42F / UM48F / UM60F

UUD3.U30

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42	48	60
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,5	4,8 / 12,0 / 14,0	5,4 / 13,4 / 15,7	5,8 / 14,6 / 15,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,4	5,4 / 13,5 / 15,8	6,2 / 15,5 / 17,5	6,7 / 16,8 / 18,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,50 / 3,80	0,70 / 3,48 / 4,52	0,90 / 4,32 / 5,62	1,00 / 4,95 / 5,54
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,60 / 2,77 / 3,77	0,80 / 3,74 / 4,86	0,90 / 4,31 / 5,26	0,90 / 4,60 / 5,29
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,0 / 4,5	5,5 / 5,9	6,8 / 6,5	7,7 / 7,2
EER / COP			kWh / kWh	3,80 / 3,90	3,45 / 3,61	3,10 / 3,60	2,95 / 3,65
SEER / SCOP			kWh / kWh	5,8 / 3,9	5,6 / 3,9	5,8 / 4,0	5,6 / 4,0
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12	13,4	14,6
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5	9,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A+ / A	A+ / A	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	573 / 3410	750 / 3410	1386 / 3325	1564 / 3325
Wydajność osuszania			l/h	2,9	4,4	4,8	4,7
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53	54 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69	71
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UM36F.N20**	**UM42F.N20**	**UM48F.N30**	**UM60F.N30**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	183 / 134 / 101	266 / 200 / 145	242 / 159 / 124	342 / 287 / 242
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	32 / 28 / 24	38 / 33 / 28	40 / 34 / 28	50 / 45 / 40
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1250 x 270 x 700	1250 x 270 x 700	1250 x 360 x 700	1250 x 360 x 700
Masa	Korpus		kg	38,5	38,5	43,5	43,5
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 34 / 33	38 / 36 / 34	39 / 38 / 36	42 / 40 / 39
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	60	62	65	66
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUD3.U30**			
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50			
Zabezpieczenie		Min.	A	20			
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	5 x 2,5			
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330			
Masa	Netto		kg	85			
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll			
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675			
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	3,0 / 2,025			
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20			
	Dawka dodatkowa		g/m	40			
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	55 x 2			
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85			
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30			

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

COMPACT INVERTER (R32)

Duża wydajność przy wysokości tylko 190 mm

- Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego. (Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza).
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Cicha praca (niski poziom ciśnienia akustycznego dzięki małej prędkości wentylatora)
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.

NISKIEGO SPRĘŻU CL18F / CL24F



UUA1.UL0 **UUB1.U20**

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 4,7 / 5,1	2,7 / 6,8 / 7,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,1 / 5,2 / 5,7	3,0 / 7,5 / 8,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,34 / 1,62 / 1,99	0,40 / 2,12 / 2,54
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,53 / 1,99	0,50 / 2,41 / 3,13
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,2 / 6,8	9,3 / 10,5
EER / COP			kWh / kWh	2,90 / 3,40	3,21 / 3,11
SEER / SCOP			kWh / kWh	5,1 / 3,8	6,0 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	4,7	6,8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,7	4,2
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A / A	A+ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	323 / 995	397 / 1434
Wydajność osuszania			l/h	1,5	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	48 / 53
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 50	-10 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 18	-15 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**CL18F.N60**	**CL24F.N30**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	100 / 90 / 80	150 / 130 / 110
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	15 / 12 / 10	20 / 16 / 12
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1100 x 190 x 460	1100 x 190 x 700
Masa	Korpus		kg	20,9	26
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	34 / 31 / 29	39 / 35 / 32
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	56	58
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**	**UUB1.U20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5	3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330
Masa	Netto		kg	33,3	44,5
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1	50 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 35
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

COMPACT INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego

- Funkcja automatycznej kontroli sprężu dyspozycyjnego (ESP) pozwala na automatyczne dostosowanie prędkości wentylatora jednostki wewnętrznej kanałowej tak, aby uzyskać natężenie przepływu powietrza przy danym sprężu.
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach. (ABZCA)
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalny UVnano Filter Box: skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Standardowo wbudowana pompka skroplin o wysokości podnoszenia 700 mm zwiększa swobodę montażu i zapewnia skuteczne odprowadzanie wody dla każdej instalacji.

ŚREDNIEGO SPRĘŻU CM18F / CM24F / UM30F / UM36F

UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 5,0 / 5,6	2,7 / 6,8 / 7,5	3,0 / 7,5 / 8,3	3,8 / 9,5 / 10,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,2 / 5,5 / 6,7	3,0 / 7,4 / 8,5	3,2 / 8,0 / 8,8	4,3 / 10,8 / 11,5
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,35 / 1,67 / 1,92	0,50 / 2,34 / 2,81	0,50 / 2,57 / 3,08	0,60 / 3,16 / 3,86
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 1,57 / 1,77	0,40 / 2,17 / 2,82	0,50 / 2,25 / 2,93	0,60 / 3,03 / 3,48
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,4 / 7,0	10,3 / 9,7	11,0 / 9,7	14,0 / 13,4
EER / COP			kWh / kWh	3,00 / 3,50	2,91 / 3,41	2,92 / 3,56	3,01 / 3,57
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,1 / 3,8	5,8 / 4,1	5,6 / 3,9	5,9 / 4,0
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5	6,8	7,5	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	4,1	4,3	5,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A	A+ / A+	A+ / A	A+ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	287 / 1032	410 / 1400	469 / 1544	564 / 1924
Wydajność osuszania			l/h	1,2	2,5	2,6	3,2
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	48 / 53	50 / 54	54 / 56
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	67	70
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 50	-10 / 48	-10 / 48	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 18	-15 / 18	-15 / 18	-15 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**CM18F.N10**	**CM24F.N10**	**UM30F.N10**	**UM36F.N20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	150 / 130 / 110	180 / 150 / 130	220 / 200 / 180	183 / 134 / 101
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	16,5 / 14,5 / 13	18 / 16,5 / 14,5	22 / 20 / 18	32 / 28 / 24
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700	1250 x 270 x 700
Masa	Korpus		kg	24,6	24,6	26,2	38,5
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	34 / 32 / 30	35 / 34 / 32	37 / 35 / 34	36 / 34 / 33
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	60	62	60
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø25,4 / 19,4	Ø25,4 / 19,4	Ø25,4 / 19,4	Ø25,4 / 19,4
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**	**UUB1.U20**		**UUC1.U40**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20		25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5	3 x 2,5		3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330		950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	33,3	44,5		57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna		Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675		R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1 / 0,675	1,2 / 0,81		1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10		20
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40		40
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1	50 x 1		58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 35		5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30		30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R410A)

Jednostka kanałowa o dużej wydajności

- Funkcja sterowania wartością ESP pozwala w łatwy sposób za pomocą zdalnego sterownika regulować ilość nawiewanego. (Eliminuje to konieczność korzystania z dodatkowego wyposażenia do regulacji przepływu powietrza).
- Praca w wielu pomieszczeniach: dzięki zastosowaniu kanałów spiro oraz komory rozdziału powietrza możliwe jest uruchomienie chłodzenia / ogrzewania w kilku pomieszczeniach.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- Uniwersalny montaż: konstrukcja nowego klimatyzatora kanałowego niskiego sprężu pozwala na wybór sposobu pobierania powietrza z dołu lub od tyłu, w zależności od warunków instalacji.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Brak konieczności otwierania całego panelu podczas przeprowadzania konserwacji. Panel jest podzielony na dwie części – jedna zapewnia dostęp do wymiennika ciepła, a druga do wentylatora i silnika. Równie łatwo można wyjąć i ponownie założyć filtr, nawet w ograniczonej przestrzeni.

WYSOKIEGO SPRĘŻU UB70 / UB85

UU70W UU85W

3Phase

R410A

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				UB70.N95	UB85.N95
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	7,6 / 19,0 / 20,9	9,2 / 23,0 / 25,3
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	9,0 / 22,4 / 24,6	10,8 / 27,0 / 29,7
Wydajność w niskiej temp.	Ogrzewanie -7°C	Maks.	kW	18,0	24,0
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	6,69	8,19
	Ogrzewanie	Nom.	kW	6,4	8,31
Pobór mocy (jedn. wewn.)		Min. / Maks. (nom. ESP)	W	550 / 760	610 / 920
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	11,5 / 10,7	13,5 / 13,6
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
EER				2,84	2,81
COP				3,50	3,25
SEER				4,90	4,80
SCOP				3,53	3,51
Wydajność projektowa (przy -10°C)			kW	13,4	18,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie			-	-
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	-	-
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø25,4 (1/1)	Ø6,35 (1/2) / Ø22,2 (7/8)
	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	32 / 25	32 / 25
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	70,0 / 65,0 / 60,0	80,0 / 72,0 / 64,0
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	43 / 41 / 40	43 / 41 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	73	75
Wydajność osuszania			l/h	1,81 (4,2)	5,14 (11,9)
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1563 x 460 x 688	1563 x 460 x 688
Masa netto	Korpus		kg	90,0	90,0
Zewnętrzne ciśnienie statyczne		Min. / Maks.	mm słupa wody (Pa)	6 / 25 (60 / 250)	6 / 25 (60 / 250)
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UU70W.U34**	**UU85W.U74**
Sprężarka	Typ			Spiralna hermetyczna	Spiralna hermetyczna
Przepływ powietrza		Nom.	m^3/min	110	190
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	55	59
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	58	60
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	75	75
Wymiary	S x W x G		mm	950 x 1 380 x 330	1090 x 1 625 x 380
Masa netto			kg	110	144,0
Czynnik chłodniczy	Typ		-	R410A	R410A
	Ilość fabryczna		g	5200	5500
	Dawka dodatkowa		g/m	70	70
	GWP		-	2087,5	2087,5
	t-CO_2eq		-	10,9	11,5
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C DB	-20 / 48	-20 / 48
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C WB	-18 / 18	-18 / 18
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50	3 / 380-415 / 50
Przewody zasilania			N x mm^2	5 x 2,5	5 x 2,5
Przewody sterowania			N x mm^2	4 x 1,0	4 x 1,0
Zabezpieczenie			A	30	30
Całkowita długość orurowania		Min. / Maks.	m	5 / 75	5 / 75
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,53 (3/8) / Ø25,4 (1/1)	Ø12,7 (1,2) / Ø22,2 (7/8)

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R410A).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PODSTROPOWE

Nowoczesne wzornictwo

Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy LG wyróżnia się nowoczesnym wzornictwem, które zostało uhonorowane nagrodą IF Design Award. Ma wygląd w kształcie litery V oraz czarny nawiew. Jego nowoczesny styl z łatwością dopasowuje się do każdej przestrzeni.

Wydajne chłodzenie i ogrzewanie

Nowa jednostka przypodłogowo-sufitowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.

Dzięki powiększeniu obszaru wylotu uzyskano optymalną drogę przepływu powietrza i lepszą wydajność wymiennika ciepła.

Obszar wylotu powietrza

Konwencjonalna



Nowa jednostka LG



większy o **115%**

Zoptymalizowana droga przepływu powietrza



ulepszona **105%**

Łatwa wymiana filtra

Nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia

Sterowanie z dwoma termistorami

Temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej. Temperatura powietrza pomiędzy sufitem, a podłogą może się znacznie różnić. Zastosowanie dwóch czujników temperatury pozwala zoptymalizować temperaturę w pomieszczeniu zapewniając bardziej komfortowe warunki.



Instalacja

Prostotę i szybkość montażu zwiększono poprzez zmniejszenie całkowitej liczby wkrętów i umieszczenie ich na przednim panelu w łatwo dostępnych miejscach.



H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Klasa sezonowej efektywności energetycznej
  UV18FH : A++/A+ , UV24FH : A++/A++ , UV30FH : A++/A++
- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.
- **Standardowy sterownik przewodowy**

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,0 / 5,0 / 6,0	2,7 / 6,8 / 8,3	3,2 / 8,0 / 9,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,3 / 5,8 / 7,0	3,0 / 7,5 / 9,4	3,6 / 8,9 / 10,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,28 / 1,73	0,40 / 1,80 / 2,50	0,50 / 2,35 / 3,13
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,56 / 2,13	0,40 / 1,82 / 2,62	0,50 / 2,39 / 3,27
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,3 / 8	8 / 8,1	10,4 / 10,6
EER / COP			kWh / kWh	3,90 / 3,71	3,77 / 4,11	3,41 / 3,72
SEER / SCOP			kWh / kWh	7,6 / 4,4	7,9 / 4,6	7,2 / 4,6
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5	6,8	8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,3	5,4	5,4
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A++
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	230 / 1368	301 / 1644	389 / 1644
Wydajność osuszania			l/h	1,9	2,0	2,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UV18FH.N10**	**UV24FH.N20**	**UV30FH.N20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	17 / 15 / 13	35 / 32 / 27	35 / 32 / 27
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	12,5 / 11 / 10	23 / 21 / 19	23 / 21 / 19
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1200 x 235 x 690	1600 x 235 x 690	1600 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	28,7	37,4	37,4
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	41 / 39 / 38	43 / 42 / 40	43 / 42 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	55	60	60
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUB1.U20**	**UUC1.U40**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

H-INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.
- **Standardowy sterownik przewodowy**
- **Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)**

UV36FH / UV42FH

UUD3.U30

3Phase

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,8	4,8 / 12,1 / 14,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,7	5,4 / 13,5 / 16,2
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,50 / 3,75	0,70 / 3,64 / 4,91
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,54 / 3,56	0,80 / 3,75 / 4,88
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,0 / 4,1	5,7 / 5,9
EER / COP			kWh / kWh	3,80 / 4,25	3,32 / 3,60
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,7 / 4,3	6,6 / 4,3
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12,1
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	496 / 3093	1100 / 3093
Wydajność osuszania			l/h	3,6	5,5
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9.52 (3/8)/ Ø15.88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UV36FH.N20**	**UV42FH.N20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	59 / 40 / 28	59 / 40 / 28
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	30 / 25 / 20	30 / 25 / 20
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1600 x 235 x 690	1600 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	37,4	37,4
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	48 / 44 / 40	48 / 44 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	62	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUD3.U30**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	5 x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330	
Masa	Netto		kg	85	
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	3,0 / 2,025	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	40	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	55 x 2	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.

UV18F / UV24F / UV30F

UUB1.U20 **UUC1.U40**

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,0 / 5,0 / 5,8	2,7 / 6,7 / 8,0	3,1 / 7,7 / 8,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,3 / 5,8 / 6,7	3,0 / 7,5 / 9,0	3,4 / 8,6 / 9,6
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,33 / 1,86	0,40 / 1,99 / 2,69	0,50 / 2,25 / 3,08
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 1,76 / 2,46	0,40 / 2,2 / 3,08	0,50 / 2,5 / 3,20
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,5 / 8,3	8,8 / 9,8	10,0 / 11,1
EER / COP			kWh / kWh	3,75 / 3,29	3,37 / 3,41	3,42 / 3,44
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,6 / 4,3	7,2 / 4,2	6,8 / 4,4
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5	6,7	7,7
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,2	4,9	5,4
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	265 / 1368	326 / 1633	396 / 1718
Wydajność osuszania			l/h	1,8	2,7	3,0
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	47 / 52	48 / 52	50 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65	68
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UV18F.N10**	**UV24F.N10**	**UV30F.N10**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	17 / 15 / 13	33 / 26 / 19	47 / 40 / 33
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	13 / 12 / 11	16 / 15 / 14	19 / 17,5 / 16
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1200 x 235 x 690	1200 x 235 x 690	1200 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	27,3	28	28
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	42 / 40 / 39	46 / 45 / 43	46 / 44 / 43
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	55	61	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUB1.U20**	**UUC1.U40**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330	
Masa	Netto		kg	44,5	57,7	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40	
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	50 x 1	58 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 50	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.
- **Zakres pracy (ogrzewanie): -25°C ~ 18°C (min./maks.)**

UV36F / UV42F / UV48F / UV60F

UUD3.U30

3Phase

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				36	42	48	60
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,8 / 9,5 / 12,5	4,8 / 12,1 / 14,2	5,4 / 13,4 / 15,7	5,8 / 14,4 / 15,6
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	4,3 / 10,8 / 13,4	5,4 / 13,5 / 15,8	6,2 / 15,5 / 17,5	6,7 / 16,8 / 18,1
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,65 / 4,03	0,80 / 3,90 / 5,07	0,90 / 4,50 / 5,85	1,10 / 5,33 / 5,97
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,60 / 3,54	0,80 / 3,75 / 4,88	0,90 / 4,77 / 5,82	1,10 / 5,60 / 6,44
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	4,2 / 4,1	6,1 / 5,9	7,0 / 7,3	8,2 / 8,5
EER / COP			kWh / kWh	3,59 / 4,15	3,10 / 3,60	2,98 / 3,25	2,70 / 3,00
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,3 / 4,1	6,3 / 4,1	5,9 / 4,1	5,7 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	9,5	12,1	13,4	14,4
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	9,5	9,5	9,5	9,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	- / -	- / -	- / -
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	528 / 3244	1152 / 3244	1363 / 3244	1516 / 3244
Wydajność osuszania			l/h	3,6	5,5	6,3	7,1
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 50	51 / 52	52 / 53	54 / 54
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	66	69	69	71
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52	-20 / 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18	-25 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UV36F.N20**	**UV42F.N20**	**UV48F.N20**	**UV60F.N20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	50 / 35 / 28	50 / 35 / 28	59 / 40 / 28	59 / 40 / 28
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	28 / 24 / 20	28 / 24 / 20	30 / 25 / 20	30 / 25 / 20
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1600 x 235 x 690	1600 x 235 x 690	1600 x 235 x 690	1600 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	36,7	36,7	36,7	36,7
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	46 / 43 / 40	46 / 43 / 40	48 / 44 / 40	48 / 44 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	62	62	63	63
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUD3.U30**			
Zasilanie			Ø / V / Hz	3 / 380-415 / 50			
Zabezpieczenie		Min.	A	20			
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	5 x 2,5			
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 1 380 x 330			
Masa	Netto		kg	85			
Sprężarka	Typ		-	Inverter Scroll			
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675			
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	3,0 / 2,025			
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20			
	Dawka dodatkowa		g/m	40			
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	55 x 2			
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 85			
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30			

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

COMPACT INVERTER (R32)

Wysoka wydajność dzięki intensywnemu chłodzeniu i ogrzewaniu

- Nowa jednostka podstropowa LG jest szczególnie wydajna w dużych pomieszczeniach. Duża objętość przepływu powietrza i specjalnie zaprojektowany nawiew pozwalają na osiągnięcie zasięgu strugi powietrza nawiewanego powyżej 15 m.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5 różnych prędkości wentylatora dla zapewnienia komfortu, maksymalnej wydajności chłodzenia i maksymalnej wydajności ogrzewania.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwa wymiana filtra: nowa konstrukcja zapewnia prosty demontaż filtra w celu jego wyczyszczenia.

UV18F / UV24F / UV30F / UV36F

UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24	30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,8 / 5,0 / 5,5	2,7 / 6,8 / 7,5	3,0 / 7,5 / 8,3	3,8 / 9,5 / 10,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,2 / 5,3 / 5,8	2,9 / 7,3 / 8,4	3,2 / 8,0 / 8,8	4,1 / 10,3 / 11,5
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,32 / 1,61 / 1,93	0,40 / 2,06 / 2,47	0,50 / 2,42 / 2,90	0,70 / 3,28 / 3,87
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,44 / 1,86	0,40 / 2,23 / 2,90	0,50 / 2,48 / 3,22	0,60 / 2,78 / 3,45
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	7,2 / 6,4	9,0 / 9,7	10,6 / 10,8	14,6 / 12,3
EER / COP			kWh / kWh	3,10 / 3,70	3,30 / 3,28	3,10 / 3,23	2,90 / 3,70
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,6 / 4,6	6,6 / 4,2	6,6 / 4,3	6,1 / 4,2
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5	6,8	7,5	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,9	4,3	4,4	5,5
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	265 / 883	361 / 1433	398 / 1433	545 / 1833
Wydajność osuszania			l/h	1,7	2,4	2,8	3,6
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	48 / 53	50 / 54	54 / 56
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	67	70
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 / 50	-10 / 48	-10 / 48	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-10 / 18	-15 / 18	-15 / 18	-15 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UV18F.N10**	**UV24F.N10**	**UV30F.N10**	**UV36F.N20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	17 / 15 / 13	33 / 26 / 19	47 / 40 / 33	50 / 35 / 28
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	13 / 12 / 11	16 / 15 / 14	19 / 17,5 / 16	28 / 24 / 20
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1200 x 235 x 690	1200 x 235 x 690	1200 x 235 x 690	1600 x 235 x 690
Masa	Korpus		kg	27,3	28	28	36,7
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB (A)	42 / 40 / 39	46 / 45 / 43	46 / 44 / 43	46 / 43 / 40
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB (A)	55	61	62	62
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0	Ø32,0 / 26,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**	**UUB1.U20**		**UUC1.U40**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15	20		25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5	3 x 2,5		3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	870 x 650 x 330		950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	33,3	44,5		57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna		Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675		R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675	1,2 / 0,81		1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	10		20
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40		40
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1	50 x 1		58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30	5 / 35		5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30		30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.
Uwaga:
1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

KONSOLE

Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu

W trybie chłodzenia żaluzje ustawiają się w górnym położeniu, aby kierować nawiew powietrza w kierunku sufitu. Podczas ogrzewania żaluzje kierują ciepłe powietrze w dół, aby uzyskać równomierną temperaturę pomieszczenia, zwłaszcza przy podłodze.

Chłodzenie



Ogrzewanie (tryb normalny)



Ogrzewanie (tryb ogrzewania podłogowego)



Szybkie ogrzewanie podłogi

Konsole charakteryzują się potężną wydajnością i skutecznością ogrzewania. W trybie ogrzewania podłogowego zapewniają szybkie ogrzanie podłogi i osiągnięcie żądanej temperatury pomieszczenia.

		Firma A	Grzejnik elektryczny	LG	LG tryb ogrzewania podłogowego
27°C / 15°C	W pionie				
	W poziomie				
Czas ogrzewania (13°C ~ 21°C)		12 minut 30 s	50 minut	9 minut 30 s	8 minut 40 s

(※ Warunki testu: temp zadana 23°C, temp. wewn. 13°C , temp. zewn. 7°C)

5-stopniowe sterowanie nawiewem

Jest dostępnych 5 różnych pozycji sterowania kierunkiem przepływu powietrza.



Łatwy montaż i serwisowanie

6 różnych możliwości instalacji orurowania.



Łatwo wysuwana płytka PCB.



STANDARD INVERTER (R32)

Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu

- W trybie chłodzenia żaluzje ustawiają się w górnym położeniu, aby kierować nawiew powietrza w kierunku sufitu. Podczas ogrzewania żaluzje kierują ciepłe powietrze w dół, aby uzyskać równomierną temperaturę pomieszczenia, zwłaszcza przy podłodze.
- Opcjonalne sterowanie z dwoma termistorami: temperatura w pomieszczeniu może być mierzona zarówno za pomocą termistora umieszczonego w zdalnym sterowniku, jak i w jednostce wewnętrznej.
- 5-stopniowe sterowanie nawiewem
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- Łatwy montaż: 6 różnych możliwości instalacji orurowania.
- Łatwe serwisowanie: łatwo wysuwana płytka PCB.
- **Standardowo wyposażone w Wi-Fi (wbudowane)**
- **Standardowo wyposażone w jonizator**
- **Jednostka wewnętrzna (konsola) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.**

UQ09F / UQ12F / UQ18F

UUA1.UL0 **UUB1.U20**

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12	18
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,5 / 2,6 / 3,4	1,5 / 3,5 / 4,0	2,0 / 5,0 / 5,8
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,6 / 3,1 / 3,9	1,6 / 4,0 / 4,3	2,0 / 4,9 / 5,4
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,65 / 0,91	0,30 / 1,00 / 1,46	0,40 / 1,75 / 2,45
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,74 / 1,08	0,30 / 1,05 / 1,58	0,30 / 1,56 / 2,11
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	2,9 / 3,3	4,4 / 4,7	8,3 / 8,0
EER / COP			kWh / kWh	4,00 / 4,20	3,50 / 3,80	2,85 / 3,14
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,5 / 4,0	6,4 / 4,0	5,8 / 3,8
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,6	3,5	5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	3	3,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	140 / 980	191 / 1050	302 / 1396
Wydajność osuszania			l/h	0,7	1,3	2,4
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	49 / 52	49 / 52	47 / 52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65	63
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø9,52 (3/8)	Ø6,35 (1/4) / Ø12,7 (1/2)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**UQ09F.NA0**	**UQ12F.NA0**	**UQ18F.NA0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	37 / 30 / 25	37 / 30 / 25	44 / 39 / 35
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	8,5 / 6,7 / 5,0	8,5 / 6,7 / 5,0	10,1 / 8,6 / 7,2
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Masa	Korpus		kg	16,3	16,3	16,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	38 / 32 / 27	38 / 32 / 27	44 / 39 / 35
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	59	60
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø16,7 / 12,2	Ø16,7 / 12,2	Ø16,7 / 12,2
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**		**UUB1.U20**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50		1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	15		20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5		3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288		870 x 650 x 330
Masa	Netto		kg	33,3		44,5
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna		Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675		R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,0 / 0,675		1,2 / 0,81
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10		10
	Dawka dodatkowa		g/m	20		20
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1		50 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 30		5 / 30
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30		30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ŚCIENNE

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i szeroki zakres pracy

- **Zakres pracy (ogrzewanie): -20°C ~ 18°C (min./maks.)**
- Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła. (Zapobiega to rozwojowi pleśni na wymienniku ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów).
- 6 różnych ustawień kątów nawiewu, które można wybierać zdalnym sterownikiem, gwarantuje komfortowe rozprowadzanie powietrza w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- **Wi-Fi (wbudowane) w standardzie**
- **Jednostka wewnętrzna (stojąca) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.**

MJ09PC / MJ12PC

UUA1.UL0

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				9	12
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,50 / 2,50 / 3,20	1,50 / 3,50 / 4,00
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	1,80 / 3,20 / 3,70	1,80 / 4,00 / 4,40
Pobór mocy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,58 / 0,84	0,33 / 0,97 / 1,48
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 0,71 / 0,85	0,33 / 1,00 / 1,48
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	2,60 / 3,20	4,40 / 4,50
EER / COP			kWh / kWh	4,30 / 4,50	3,60 / 4,00
SEER / SCOP			kWh / kWh	7,00 / 4,00	6,60 / 4,00
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	2,5	3,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	2,8	2,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Chłodzenie / Ogrzewanie	-	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii		Chłodzenie / Ogrzewanie	kWh	125 / 980	186 / 980
Wydajność osuszania			l/h	1,90	1,90
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	49	49
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	52	52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	65	65
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	-	-
Przyłącza rur	Ciecz / gaz	Średn. zewn.	mm (cale)	Ø 6,35 (1/4) / Ø 9,52 (3/8)	Ø 6,35 (1/4) / Ø 9,52 (3/8)
	Rodzaj przyłącza			Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-15 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**MJ09PC.NSJ**	**MJ12PC.NSJ**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.		W	11 / 18 / 30	11 / 19 / 30
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	7,6 / 6,2 / 4,8	8,0 / 6,6 / 5,5
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	818 x 316 x 189	818 x 316 x 189
Masa	Korpus		kg (funty)	8,2 (18,1)	8,2 (18,1)
	Masa wysyłkowa		kg (funty)	10,2 (22,5)	10,2 (22,5)
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	36 / 32 / 27	38 / 34 / 29
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	56	56
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUA1.UL0**	
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	
Zabezpieczenie		Min.	A	15	
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 1,5	
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	770 x 545 x 288	
Masa	Netto		kg	33,3	
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq.		kg	1,0 / 0,675	
	Sterowanie		-	Zawór EEV	
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	
	Dawka dodatkowa		g/m	20	
	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	28 x 1	
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5,0 / 30,0	
Różnica wysokości	Jedn. wewn. – Jedn. zewn.	Maks.	m	30	

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i szeroki zakres pracy

- **Zakres pracy (ogrzewanie): -20°C ~ 18°C (min./maks.)**
- Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła. (Zapobiega to rozwojowi pleśni na wymienniku ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów).
- 6 różnych ustawień kątów nawiewu, które można wybierać zdalnym sterownikiem, gwarantuje komfortowe rozprowadzanie powietrza w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- **Wi-Fi (wbudowane) w standardzie**
- **Jednostka wewnętrzna (stojąca) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.**

MJ18PC / MJ24PC

UUB1.U20 **UUC1.U40**

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				18	24
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,00 / 5,00 / 7,00	2,70 / 6,80 / 7,70
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	2,30 / 5,80 / 6,10	3,00 / 6,90 / 7,24
Pobór mocy	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,39 / 2,63	0,40 / 2,00 / 2,57
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,30 / 1,71 / 1,96	0,40 / 2,30 / 2,50
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	6,30 / 7,70	9,10 / 10,60
EER / COP			kWh / kWh	3,61 / 3,40	3,40 / 3,00
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,80 / 4,00	6,70 / 3,90
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	5,0	6,8
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,1	5,0
Klasa sezonowej efektywności energetycznej		Chłodzenie / Ogrzewanie	-	A++ / A+	A++ / A
Roczne zużycie energii		Chłodzenie / Ogrzewanie	kWh	257 / 1365	355 / 1795
Wydajność osuszania			l/h	3,35	3,50
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	47	48
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	52	52
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	63	65
	Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	-	-
Przyłącza rur	Ciecz / gaz	Średn. zewn.	mm (cale)	Ø 6,35 (1/4) / Ø 12,7 (1/2)	Ø 9,52 (3/8) / Ø 15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza			Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-15 / 50	-20 / 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 / 18	-20 / 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**MJ18PC.NSK**	**MJ24PC.NSK**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy	Min. / Nom. / Maks.		W	26 / 39 / 60	27 / 45 / 60
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	15,8 / 12,4 / 10,0	16,9 / 12,8 / 10,4
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	975 x 354 x 209	975 x 354 x 209
Masa	Korpus		kg (funty)	10,9 (24,0)	11,5 (25,4)
	Masa wysyłkowa		kg (funty)	13,9 (30,6)	14,5 (32,0)
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	44 / 38 / 34	46 / 41 / 36
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	59	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø 21,5 / 16,0	Ø 21,5 / 16,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUB1.U20**	**UUC1.U40**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min	A	20	25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	44,5	57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq.		kg	1,2 / 0,810	1,9 / 1,283
	Sterowanie		-	Zawór EEV	Zawór EEV
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20
	Dawka dodatkowa		g/m	20	40
	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	50 x 1	58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5,0 / 35,0	5,0 / 50,0
Różnica wysokości	Jedn. wewn. – Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

STANDARD INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i szeroki zakres pracy

- **Zakres pracy (ogrzewanie) jednostki US30F: -20°C ~ 18°C (min./maks.)**
- **Zakres pracy (ogrzewanie) jednostki US36F: -25°C ~ 18°C (min./maks.)**
- Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła. (Zapobiega to rozwojowi pleśni na wymienniku ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów).
- 6 różnych ustawień kątów nawiewu, które można wybierać zdalnym sterownikiem, gwarantuje komfortowe rozprowadzanie powietrza w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- **Wi-Fi (wbudowane) w standardzie**
- **Jednostka wewnętrzna (stojąca) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.**

US30F / US36F

UUC1.U40 UUD1.U30 UUD3.U30

3Phase

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,2 / 8,0 / 9,0	3,8 / 9,5 / 12,5
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,6 / 9,0 / 10,0	4,3 / 10,8 / 13,4
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,28 / 3,17	0,30 / 2,57 / 3,91
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,5 / 3,20	0,50 / 2,77 / 3,77
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	10,1 / 11,1	4,1 / 4,4
EER / COP			kWh / kWh	3,51 / 3,60	3,70 / 3,90
SEER / SCOP			kWh / kWh	7,0 / 4,3	6,10 / 3,85
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	8	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	5,4	8,7
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	400 / 1758	545 / 3164
Wydajność osuszania			l/h	2,9	3,8
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 52	50 / 50
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	68	66
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-20 ~ 50	-20 ~ 52
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-20 ~ 18	-25 ~ 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**US30F.NR0**	**US36F.NR0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	47 / 42 / 36	65 / 47 / 42
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	21 / 17 / 13	25 / 21 / 17
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1200 x 360 x 265	1200 x 360 x 265
Masa	Korpus		kg	18,3	18,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	46,0 / 42,0 / 38,0	51,0 / 46,0 / 42,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	62	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø21,5 / 16,0	Ø21,5 / 16,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUC1.U40**	**UUD3.U30**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	3 / 380-415 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	25	20
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 2,5	5 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	950 x 834 x 330	950 x 1 380 x 330
Masa	Netto		kg	57,7	85
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Inverter Scroll
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,9 / 1,283	3,0 / 2,025
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	20	20
	Dawka dodatkowa		g/m	40	40
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	58 x 1	55 x 2
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 50	5 / 85
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

COMPACT INVERTER (R32)

Wysoka wydajność i łatwa instalacja

- Rozwiązanie dla małych firm i sklepów
- Wnętrze klimatyzatora jest utrzymywane w czystości dzięki osuszaniu wymiennika ciepła. (Zapobiega to rozwojowi pleśni na wymienniku ciepła i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów).
- 6 różnych ustawień kątów nawiewu, które można wybierać zdalnym sterownikiem, gwarantuje komfortowe rozprowadzanie powietrza w górę, w dół, w lewo i w prawo.
- Inteligentny czujnik (czujniki temperatury + czujnik ciśnienia) umożliwia szybsze osiągnięcie pożądanej temperatury wewnętrznej.
- Aplikacja mobilna LGMV (Monitoring View) pomaga inżynierom w łatwej kontroli i monitorowaniu urządzeń przy użyciu smartfona.
- **Wi-Fi (wbudowane) w standardzie**
- **Jednostka wewnętrzna (stojąca) standardowo wyposażona w sterowniki bezprzewodowy.**

US30F / US36F

UUB1.U20 **UUC1.U40**

R32

LG bierze udział w programie certyfikacji urządzeń klimatyzacyjnych Eurovent. Dane dostępne na: www.eurovent-certification.com

KOMBINACJA				30	36
Wydajność	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,0 / 7,5 / 8,3	3,8 / 9,5 / 10,6
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	3,1 / 7,7 / 8,5	4,3 / 10,8 / 11,5
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,50 / 2,31 / 2,77	0,60 / 3,06 / 3,67
	Ogrzewanie	Min. / Nom. / Maks.	kW	0,40 / 2,14 / 2,78	0,60 / 3,0 / 3,72
Prąd roboczy	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	A	10,1 / 9,3	13,6 / 13,3
EER / COP			kWh / kWh	3,25 / 3,60	3,10 / 3,60
SEER / SCOP			kWh / kWh	6,8 / 4,1	6,4 / 4,1
Wydajność projektowa	Chłodzenie przy 35°C		kW	7,5	9,5
	Ogrzewanie przy -10°C		kW	4,3	5,8
Klasa sezonowej efektywności energetycznej	Chłodzenie / Ogrzewanie		-	A++ / A+	A++ / A+
Roczne zużycie energii	Chłodzenie / Ogrzewanie		kWh	386 / 1468	520 / 1980
Wydajność osuszania			l/h	3,0	3,5
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn.*	Chłodzenie / Ogrzewanie	Nom.	dB(A)	50 / 54	54 / 56
Poziom mocy akustycznej jedn. wenw.	Chłodzenie	Nom.	dB(A)	67	70
Przyłącza rur	Ciecz / gaz		mm (cale)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)	Ø9,52 (3/8) / Ø15,88 (5/8)
	Rodzaj przyłącza		-	Kielichowe	Kielichowe
Zakres pracy (temp. zewn.)	Chłodzenie	Min. / Maks.	°C	-10 ~ 48	-20 ~ 50
	Ogrzewanie	Min. / Maks.	°C	-15 ~ 18	-15 ~ 18
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA				**US30F.NR0**	**US36F.NR0**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Pobór mocy (jedn. wewn.)		W / Ś / N	W	47 / 42 / 36	65 / 47 / 42
Przepływ powietrza		W / Ś / N	m^3/min	21 / 17 / 13	25 / 21 / 17
Wymiary	Korpus	S x W x G	mm	1200 x 360 x 265	1200 x 360 x 265
Masa	Korpus		kg	18,3	18,3
Poziom ciśnienia akustycznego*	Chłodzenie	W / Ś / N	dB(A)	46,0 / 42,0 / 38,0	51,0 / 46,0 / 42,0
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Maks.	dB(A)	62	65
Przyłącza rur	Skropliny	średn. zewn. / średn. wewn.	mm	Ø21,5 / 16,0	Ø21,5 / 16,0
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA				**UUB1.U20**	**UUC1.U40**
Zasilanie			Ø / V / Hz	1 / 220-240 / 50	1 / 220-240 / 50
Zabezpieczenie		Min.	A	20	25
Przewody zasilania (z uziemieniem)			N x mm^2	3 x 2,5	3 x 2,5
Wymiary	Netto	S x W x G	mm	870 x 650 x 330	950 x 834 x 330
Masa	Netto		kg	44,5	57,7
Sprężarka	Typ		-	Podwójna rotacyjna	Podwójna rotacyjna
Czynnik chłodniczy	Typ / GWP (potencjał tworzenia efektu cieplarnianego)		-	R32 / 675	R32 / 675
	Ilość fabryczna / t-CO_2eq		kg	1,2 / 0,81	1,9 / 1,283
	Maks. długość orurowania bez dodatkowej ilości czynnika		m	10	20
	Dawka dodatkowa		g/m	40	40
Wentylator	Przepływ powietrza	Nom.	m^3/min x N	50 x 1	58 x 1
Całkowita długość instalacji		Min. / Maks.	m	5 / 35	5 / 50
Różnica wysokości	Jedn. wewn. - Jedn. zewn.	Maks.	m	30	30

*: Poziom ciśnienia akustycznego nie jest wartością deklarowaną w programie Eurovent.

Uwaga:

1. Ze względu na naszą politykę innowacji niektóre dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
2. Wydajności zmierzone w następujących warunkach (zgodnie z normą EN14511)
   - Chłodzenie: temp. wewn. 27°C termometr suchy (DB) / 19°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 35°C termometr suchy (DB) / 24°C termometr mokry (WB)
   - Ogrzewanie: temp. wewn. 20°C termometr suchy (DB) / 15°C termometr mokry (WB), temp. zewn. 7°C termometr suchy (DB) / 6°C termometr mokry (WB)
   - Standardowa długość rury, różnica wysokości między jednostką zewnętrzną i jednostką wewnętrzną wynosi 0 m.
3. Wartości poziomów głośności są mierzone w komorze pomiaru hałasu zgodnie z normą. Dlatego wartości te zależą od warunków otoczenia i mogą się różnić w rzeczywistości.
4. Produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane (R32).
5. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

ZESTAWY DO CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Rozwiązania do współpracy agregatów LG z centralami wentylacyjnymi

Ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie pozwalające na ogrzewanie i chłodzenie powietrza wentylacyjnego.

Sterowanie temperaturą powietrza powrotnego

- Czujnik temp.
- Linia komunikacji
- Sterowanie centralne
- Orurowanie chłodnicze

T_E = Temperatura parownika (ciecz/gaz)
T_R = Temperatura powietrza powrotnego
T_{ROOM} = Temperatura pomieszczenia



Sterowanie temperaturą nawiewu

- Czujnik temp.
- Linia komunikacji
- Sterowanie centralne
- Orurowanie chłodnicze

T_E = Temperatura parownika (ciecz/gaz)
T_G = Temperatura powietrza nawiewanego
T_{ROOM} = Temperatura pomieszczenia



1) W celu podłączenia sterownika centralnego jest wymagany interfejs PI485(PMNFP14A1).
2) W przypadku sterowania sygnałem ze sterownika centrali temperatura nawiewu powinna być mierzona przez ten sterownik.
3) W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z przedstawicielem LG.

Zestawy sterujące



PAHCMR000 / PAHCMS000

Specyfikacja

MODEL	KOMBINACJA		OPIS	WYMIARY (MM)		
	JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA	STEROWANIE CENTRALNE		S	W	G
PAHCMR000	Single Split	•	Sterowanie temperaturą powrotu za pomocą sterownika centrali lub sterownika indywidualnego lub centralnego LG	300	300	155
PAHCMS000	Single Split	•	Sterowanie temperaturą nawiewu za pomocą sterownika centrali wentylacyjnej lub sterownika indywidualnego lub centralnego LG	380	300	155

Funkcjonalność

FUNKCJONALNOŚĆ*		PAHCMR000	PAHCMS000	UWAGA
Sterowanie	Praca	włącz/wyłącz	włącz/wyłącz	
	Tryb pracy [1]	Chłodzenie / Ogrzewanie	Chłodzenie / Ogrzewanie	
	Zakres temp. pow. powracającego	16 ~ 30°C	-	
	Zakres temp. pow. nawiewanego [2]	-	16 ~ 30°C	Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG.
	Sterowanie wentylatorem [3]	Niski / Średni / Wysoki	Niski / Średni / Wysoki	Dostępność zależy od konkretnych warunków.
	Wymuszenie pracy	włącz/wyłącz	-	Możliwe przy użyciu sygnału zwarciowego ze sterownika centrali.
	Stopnie mocy	-	•	Możliwe przy użyciu sygnału Modbus lub zwarciowego ze sterownika centrali.
Monitoring	Praca	włącz/wyłącz	włącz/wyłącz	
	Tryb pracy [1]	Chłodzenie / Ogrzewanie	Chłodzenie / Ogrzewanie	Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG.
	Prędkość wentylatora	Niski / Średni / Wysoki	Niski / Średni / Wysoki	
	Prezentacja błędu	•	•	
	Praca sprężarki	włącz/wyłącz	włącz/wyłącz	Dostępny przy sterowaniu sterownikiem centrali lub sterownikiem LG. PAHCMR000 nie posiada tej funkcji przy sterowaniu przez sterownik centrali.

1) Tryby pracy są dostępne w zależności od ustawień AHU.
2) Zakres pracy może być różny w zależności od typu sterownika.
3) W celu monitoringu biegu wentylatora należy sterować wentylatorem z pomocą zestawu.
* Niektóre funkcje mogą być niedostępne ze względu na sposób sterowania. Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Tabela kombinacji

		R32				R410A	
Nazwa modelu		UUA1.UL0	UUB1.U20	UUC1.U40	UUD1.U30 UUD3.U30	UU70W.U34	UU85W.U74
Wydajność	kBtu/h	9 ~ 18	18 ~ 30	24 ~ 36	36 ~ 60	70	85
	kW	2,5 ~ 5,0	5,0 ~ 8,0	6,8 ~ 10,0	10,0 ~ 14,6	20,0	25,0
PAHCMR000		X	O	O	O	O	O
PAHCMS000		X	O	O	O	O	O

AKCESORIA



UVnano™ Obudowa filtra

UVnano Filter Box skutecznie tworzy bezpieczne środowisko wewnętrzne, wyłapując i usuwając różne szkodliwe substancje, takie jak najdrobniejszy kurz, bakterie i wirusy w postaci kropel.

Zestaw UVnano filter box (zawiera filtr ePM_1)
PBM13M3UA0 / PBM13M2UA0 / PBM13M1UA0

Filtr ePM_1
FBM13M3UA0 / FBM13M2UA0 / FBM13M1UA0

PLATFORMA		JED-NOST-KA	KORPUS M3	KORPUS M2	KORPUS M1
NAZWA MODELU			PBM13M3UA0	PBM13M2UA0	PBM13M1UA0
UVnano filter box do jednostek kanałowych średniego sprężu		-			
Wymiary netto (S x W x G)		mm	1250 x 360 x 280	1250 x 270 x 280	900 x 270 x 280
Wymiary w opakowaniu (S x W x G)		mm	1440 x 430 x 377	1440 x 340 x 377	1048 x 340 x 377
Masa netto		kg	12,7	11,6	9,1
Filtr wstępny (1)	Wymiary (S x W x G)	mm	596 x 377 x 4	596 x 247 x 4	596 x 247 x 4
	Oczka	-	34 x 39	34 x 39	34 x 39
	Kolor	-	Czarny	Czarny	Czarny
	Ilość	szt.	2	2	1
Filtr wstępny (2)	Wymiary (S x W x G)	mm	-	-	247 x 247 x 4
	Oczka	-	-	-	34 x 39
	Kolor	-	-	-	Czarny
	Ilość	szt.	-	-	1
Funkcja odkażająca UVnano	Długość fali UVC	nm	275	275	275
	Ilość diod UVC LED	szt.	8	8	8
Filtr (1)	Nazwa modelu		FBM13M3UA0	FBM13M2UA0	FBM13M1UA0
	Wymiary (S x W x G)	mm	600 x 341 x 50,8	600 x 251 x 50,8	600 x 251 x 50,8
	Ilość	szt.	2	2	1
	Klasa	-	*ePM_1 65%	ePM_1 65%	ePM_1 65%
Filtr (2)	Wymiary (S x W x G)	mm	-	-	250 x 251 x 50,8
	Ilość	szt.	-	-	1
	Klasa	-	-	-	ePM_1 65%

* Klasa: ISO 16890

Modem Wi-Fi LG

Sterowanie klimatyzatorami LG poprzez internet za pomocą aplikacji LG ThinQ dostępnej na systemy Android i iOS.

PWFMDD200

Funkcje

• Dostęp z każdego miejsca na świecie.
• Dostępna darmowa aplikacja w języku polskim LG ThinQ

• Proste sterowanie rożnymi funkcjami
- Włącz / Wyłącz
- Tryby pracy
- Odczyt/Nastawa temperatury
- Siła nawiewu
- Kierunek nawiewu [1)]
- Programowanie pracy
- Zużycie energii [2)]
- Zabrudzenie filtra
- Informacje o błędzie
- Oczyszczanie powietrza [3)]

Nazwa modelu	PWFMDD200
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	48 x 68 x 14
Zastosowanie	Jednostki wewnętrzne Multi [3)]
Typ połączenia	1:1 z jednostką wewnętrzną
Częstotliwość komunikacji	2,4 GHz
Standard transmisji	IEEE 802.11b/g/n
Aplikacja mobilna	LG Smart ThinQ (Wymagany Android v4.1 lub iPhone iOS 9.0 lub nowsze)
Opcjonalny przewód	PWYREW000 (przedłużenie o 10m)

Uwaga: 1. Funkcjonalność może być różna w zależności od jednostki wewnętrznej.
2. Dane o interfejsie użytkownika są sprawdzane w celu optymalizacji aplikacji.
3. Aplikacja jest zoptymalizowana do pracy ze smartfonem. W przypadku stosowania jej na tablecie mogą wystąpić problemy.
1) Wymaga sterownika centralnego i PDI.
2) W zależności od typu jednostki wewnętrznej sterowanie kierunkiem nawiewu może nie być dostępne.
3) Skontaktuj się z przedstawicielem LG w celu potwierdzenia kompatybilności modułu z urządzeniem.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Schemat



※ Aplikacja dostępna w sklepach iOS i Google Play.
※ Jest wymagane bezprzewodowe połączenie internetowe.
※ Ze względu na stałe doskonalenie aplikacji LG ThinQ specyfikacje, wygląd oraz funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Sterownik przewodowy

Standard III
PREMTB101

Standard III
PREMTBB11

Standard II
PREMTB001

Standard II
PREMTBB01

Nazwa modelu	PREMTB101 PREMTBB11	PREMTB001 PREMTBB01
Tryby pracy	Wł. / Wył. / Bieg wentylatora / Nastawa temperatury	
Zmiana trybu pracy	Chłodzenie / Ogrzewanie / Auto / Osuszanie / Wentylator	
Kierunek nawiewu / wachlowanie	•	•
Programowanie	Proste / Tryb snu / Timer / Tygodniowy / Wakacyjny	
Prezentacja czasu	•	•
Kompensacja uszkodzenia zasilania	•	•
Blokada przed dziećmi	•	•
Prezentacja aktualnego trybu pracy	•	•
Prezentacja temperatury w pomieszczeniu	•	•
Odbiornik podczerwieni	-	•
Wymiary (szer. x wys. x gł., mm)	120 x 120 x 16	120 x 121 x 16
Podświetlenie ekranu	•	•

※ Szczegółowe informacje dla każdego modelu zamieszczono w Dokumentacji Technicznej produktu.

Sterownik bezprzewodowy

PWLSSB21H

PI 485

PMNFP14A1

Zasilanie: 1-fazowe 220 V AC 50/60 Hz

Maks. liczba podłączonych jednostek wewnętrznych: 64 jednostki

Modele, do których ma zastosowanie: RAC / Multi / Single / THERMA V

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.

Dry Contact

PDRYCB000

PDRYCB400

PDRYCB320

PDRYCB500 / PDRYCB510*

※ W przypadku zastosowania do poszczególnych modeli należy odnieść się do dokumentacji technicznej danego produktu.
* Model PDRYCB510 nie ma obudowy

Model	PDRYCB000	PDRYCB400	PDRYCB320	PDRYCB500/ PDRYCB510*
Liczba styków	1-stykowy	2-stykowy	8-stykowy	Modbus RTU
Pobór mocy	AC 220V z zewnętrznego źródła zasilania	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12V z PCB jednostki wewnętrznej	DC 5V i 12 V z PDB jednostki wewnętrznej
Wejście napięciowe / beznapięciowe	-	•	•	-
Sterowanie włącz / wyłącz	•	•	•	•
Blokada / odblokowanie	•	•	•	
Ustawienie prędk. wentylatora	-	-	•	•
Wyłącznik termiczny	-	•	•	-
Oszczędność energii	-	•	-	-
Nastawa temperatury	-	•	•	•
Monitorowanie błędów	•	•	•	•
Monitorowanie stanu pracy	•	•	•	•

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Kasetonowe (mała kaseta 4-stronna)

Kategoria		Produkt	Uwagi	UT09FH.NQ0 UT12FH.NQ0 CT09F.NR0 CT12F.NR0 CT18F.NQ0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Klimatyzator	O
		PWLSSB21H	Klimatyzator	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (Wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSMA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	X
	Jonizator	PAS-NATDR2	-	O

Uwaga
1. O: możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. **: Może nie obsługiwać niektórych funkcji.
4. ***: W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Kasetonowe (kaseta 4-stronna)

Kategoria		Produkt	Uwagi	UT18FH.NB0 UT24FH.NA0 UT30FH.NA0 UT36FH.NA0 UT42FH.NA0 UT48FH.NA0 UT60FH.NA0 CT24F.NB0 UT30F.NB0 UT36F.NA0 UT42F.NA0 UT48F.NA0 UT60F.NA0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Klimatyzator	O
		PWLSSB21H	Klimatyzator	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (Wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU Pi485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	ABDPG	-	X
	Pompka skroplin	PTAHYP0	-	O
	Jonizator	PAS-NATDR2	-	O

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. **: Może nie obsługiwać niektórych funkcji.
4. ***: W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Kanałowe (średniego sprężu)

Kategoria		Produkt	Uwagi	UM12FH.N10 UM18FH.N10 UM24FH.N20 UM30FH.N20 UM36FH.N30 UM42FH.N30 UM48FH.N30 CM18F.N11 CM24F.N11 UM30F.N11 UM36F.N21 UM42F.N21 UM48F.N31 UM60F.N31
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Klimatyzator	O***
		PWLSSB21H	Klimatyzator	O***
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Amplituner z odtwarzaczem IR		PWLRVN000	-	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	O
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSMA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	O (Wbudowane)
	Zestaw UVnano Filter Box	PBM13M1UA0	Do obudowy M1	O
		PBM13M2UA0	Do obudowy M2	O
		PBM13M3UA0	Do obudowy M3	O
	Filtr o dużej skuteczności (Główny filtr w Filter Box)	FBM13M1UA0	Do UVnano Filter Box do obudowy M1	O
		FBM13M2UA0	Do UVnano Filter Box do obudowy M2	O
		FBM13U3UA0	Do UVnano Filter Box do obudowy M3	O

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. **: Może nie obsługiwać niektórych funkcji.
4. ***: W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))
6. Nie można jednocześnie instalować odbiornika podczerwieni i sterownika przewodowego. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.
7. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Kanałowe (niskiego sprężu)

Kategoria		Produkt	Uwagi	UL12FH.N50 UL18FH.N30 CL09F.N50 CL12F.N50 CL18F.N60 CL24F.N30
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O***
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O***
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000(A/B)	Premium	O
Amplituner z odtwarzaczem IR		PWLRVN000	-	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	O
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSMA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	O (Wbudowane)

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. **: Może nie obsługiwać niektórych funkcji.
4. ***: W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))
6. Nie można jednocześnie instalować odbiornika podczerwieni i sterownika przewodowego. Może to doprowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia.
7. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Podstropowe

Kategoria		Produkt	Uwagi	UV18FH.N10 UV24FH.N20 UV30FH.N20 UV36FH.N20 UV42FH.N20
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	X
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	X
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSMA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	X

Uwaga
1. O: możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. **: Może nie obsługiwać niektórych funkcji.
4. ***: W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Urządzenie naścienne

Kategoria		Produkt	Uwagi	MJ09PC.NSJ MJ12PC.NSJ MJ18PC.NSK MJ24PC.NSK US30F.NR0 US36F.NR0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O (Wbudowane)
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	X
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	X
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	X
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	X
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O (Wbudowane)
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSAA0	-	X

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. Niektóre funkcje nie mogą być obsługiwane, jeśli urządzenie oraz zdalny sterownik są wprowadzane na rynek w różnych momentach.
4. W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc. Library> Product >Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Kasetonowe (kaseta okrągła)

Kategoria		Produkt	Uwagi	UT36F.NY0 UT48F.NY0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	X
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Zestaw do oczyszczania powietrza	PTAHYP0	-	O

Uwaga
1. O: możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. Niektóre funkcje nie mogą być obsługiwane, jeśli urządzenie oraz zdalny sterownik są wprowadzane na rynek w różnych momentach.
4. W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka wewnętrzna)

Podstropowe

Kategoria		Produkt	Uwagi	UV18F.N10 UV24F.N10 UV30F.N10 UV36F.N20 UV42F.N20 UV48F.N20 UV60F.N20
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O (Wbudowane)
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	X
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	X
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSAA0	-	X
	Pompka skroplin	ABDPG	-	X

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. Niektóre funkcje nie mogą być obsługiwane, jeśli urządzenie oraz zdalny sterownik są wprowadzane na rynek w różnych momentach.
4. W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Konsole

Kategoria		Produkt	Uwagi	UQ09F.NA0 UQ12F.NA0 UQ18F.NA0
Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania		PQWRHQ0FDB	Pompa ciepła	O (Wbudowane)
		PWLSSB21H	Pompa ciepła	O
Sterownik przewodowy	Uproszczony	PQRCVCL0Q (W)	Uproszczony	O
		PQRCHCA0Q (W)	Dla hoteli	O
	Standard	PREMTB001	Standard II (biały)	O
		PREMTBB01	Standard II (czarny)	O
		PREMTB101	Standard III (biały)	O
		PREMTBB11	Standard III (czarny)	O
	Premium	PREMTA000 (A/B)	Premium	O
Dry Contact	Styk podstawowy	PDRYCB000	Podstawowy Dry Contact	O
	Typ komunikacji	PDRYCB400	Dry Contact 2-stykowy (Do zmniejszania)	O
		PDRYCB300	Do termostatu innej firmy	O
		PDRYCB320	Do termostatu innej firmy (wejście analogowe)	O
		PDRYCB500	Do Modbus	O
Płytka	IDU PI485	PHNFP14A0	Bez obudowy	X
		PSNFP14A0	Z obudową	X
Inne	Zdalny czujnik temp.	PQRSTA0	-	O
	Sterownik strefowy	ABZCA	-	X
	Czujnik CO_2	PES-C0RV0	Do jednostek wewnętrznych ERV, ERV DX	X
	Przewód do sterowania grupą jednostek	PZCWRCG3	0,25 m	O
	Przewód do sterowania 2 jednostkami	PZCWRC2	0,25 m	O
	Przedłużacz	PZCWRC1	10 m	O
	Sterownik Wi-Fi*	PWFMDD200	-	O
	Czujnik wykrywający ludzi	PTVSAA0	-	X

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: nie dotyczy, Wbudowane: wbudowane w produkt.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. Niektóre funkcje nie mogą być obsługiwane, jeśli urządzenie oraz zdalny sterownik są wprowadzane na rynek w różnych momentach.
4. W przypadku jednostek wewnętrznych kanałowych odbieranie sygnału ze sterownika bezprzewodowego wymaga podłączenia sterownika przewodowego (Standard II) lub odbiornika podczerwieni.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu. (http://partner.lge.com/global : Home> Doc. Library> Product > Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Lista kompatybilności akcesoriów (jednostka zewnętrzna)

Jednostki zewnętrzne

Kategoria		Produkt	Uwagi	UUA1.UL0	UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30 UUD3.U30
Sterownik centralny	Uproszczony	PQCSZ250S0	AC EZ	O	O
	AC Ez Touch	PACEZA000	AC Ez Touch	O	O
	Funkcje AC Smart	PACS5A000	AC Smart 5	O	O
	ACP	PACP5A000	ACP 5	O	O
	AC Manager[1)]	PACM5A000	AC Manager 5	O	O
Uproszczony	ODU PI485	PMNFP14A1	Płytka PI 485	O	O
	Zestaw do pracy w niskich temperaturach	PRVC2	MULTI V od serii IV	-	-
	Zestaw do komunikacji z AHU	PAHCMR000	Sterowanie temperaturą powietrza powrotnego	X	O
		PAHCMS000	Sterowanie temperaturą nawiewu	X	O
	BACnet	PQNFB17C0	ACP BACnet	O	O
	Lonworks	PLNWKB000	ACP Lonworks	O	O
Inne	PDI	PPWRDB000	PDI Standard	O	O
		PQNUD1S40	PDI Premium	O	O
	Moduł wejść/wyjść ACS	PEXPMB000	-	X	X

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: Nie dotyczy.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. 1) : Potrzebny sterownik ACP lub AC Smart.
4. Informacje o kompatybilności danego sterownika (bezprzewodowego/przewodowego) zamieszczono w dokumentacji technicznej jednostki wewnętrznej, na liście funkcji.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu.
(http://partner.lge.com/global : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Jednostki zewnętrzne – Synchro

Kategoria		Produkt	Uwagi	UUD1.U30 UUD3.U30
Sterownik centralny	Uproszczony	PQCSZ250S0	AC EZ	O
	AC Ez Touch	PACEZA000	AC Ez Touch	O
	Funkcje AC Smart	PACS5A000	AC Smart 5	X
	ACP	PACP5A000	ACP 5	X
	AC Manager[2)]	PACM5A000	AC Manager 5	X
Uproszczony	ODU PI485	PMNFP14A1	Płytka PI 485	O
	Zestaw do pracy w niskich temperaturach	PRVC2	MULTI V od serii IV	X
	Zestaw do komunikacji z AHU	PAHCMR000	Sterowanie temp. powietrza powrotnego	X
		PAHCMS000	Sterowanie nawiewem przez sterownik centrali	X
	BACnet	PQNFB17C0	ACP BACnet	X
	Lonworks	PLNWKB000	ACP Lonworks	X
Inne	PDI	PPWRDB000	PDI Standard	X
		PQNUD1S40	PDI Premium	X
	Moduł wejść/wyjść ACS	PEXPMB000	-	X

Uwaga
1. O : możliwe, X: niemożliwe, -: Nie dotyczy.
2. *: Brak możliwości obsługiwania niektórych funkcji sterowanych przez indywidualny sterownik.
3. 2) : Potrzebny sterownik ACP lub AC Smart.
4. Informacje o kompatybilności danego sterownika (bezprzewodowego/przewodowego) zamieszczono w dokumentacji technicznej jednostki wewnętrznej, na liście funkcji.
5. Więcej szczegółowych informacji zamieszczono w dokumentacji technicznej BECON lub instrukcji danego produktu.
(http://partner.lge.com/global : Home> Doc.Library> Product > Control(BECON))
6. Ze względu na stałe doskonalenie produktów dane techniczne, wygląd, nazwa modelu i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

H-INVERTER (R32)

UT09FH.NQ0 / UT12FH.NQ0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Dekoracyjna osłona narożnika z wyświetlaczem
11	Elastyczny wąż odpływowy
12	Wlot świeżego powietrza



H-INVERTER (R32)

UT18FH.NB0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Dekoracyjna osłona narożnika z wyświetlaczem
11	Elastyczny wąż odpływowy



H-INVERTER (R32)

UT24FH.NA0 / UT30FH.NA0 / UT36FH.NA0 / UT42FH.NA0
UT48FH.NA0 / UT60FH.NA0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Elastyczny wąż odpływowy
11	Wlot świeżego powietrza





3D View







Installation position of body



View
Fresh Air Intake Hole



STANDARD INVERTER (R32)

CT09F.NR0 / CT12F.NR0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Dekoracyjna osłona narożnika z wyświetlaczem
11	Elastyczny wąż odpływowy
12	Wlot świeżego powietrza





View A
Fresh Air Intake hole









STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

CT18F.NQ0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Dekoracyjna osłona narożnika z wyświetlaczem
11	Elastyczny wąż odpływowy
12	Wlot świeżego powietrza



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

CT24F.NB0 / UT30F.NB0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Elastyczny wąż odpływowy
11	Wlot świeżego powietrza



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UT36F.NA0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Elastyczny wąż odpływowy
11	Wlot świeżego powietrza





STANDARD INVERTER (R32)

UT42F.NA0 / UT48F.NA0 / UT60F.NA0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Panel dekoracyjny (wyposażenie dodatkowe)
9	Dekoracyjna osłona narożnika
10	Elastyczny wąż odpływowy
11	Wlot świeżego powietrza





H-INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM12FH.N10 / UM18FH.N10

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika



H-INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM24FH.N20 / UM30FH.N20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika

H-INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM36FH.N30 / UM42FH.N30 / UM48FH.N30

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika



H-INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

UL12FH.N50

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza



H-INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

UL18FH.N30

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza





3D-VIEW



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

CM18F.N11 / CM24F.N11 / UM30F.N11

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM36F.N20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika



STANDARD INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM42F.N21

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika



STANDARD INVERTER (R32) / ŚREDNIEGO SPRĘŻU

UM48F.N31 / UM60F.N31

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
5	Otwór na przewody sterownika
6	Wlot powietrza
7	Wylot powietrza
8	Filtry powietrza
9	Pokrywa sterownika



STANDARD INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

CL09F.N50 / CL12F.N50

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

CL18F.N60

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32) / NISKIEGO SPRĘŻU

CL24F.N30

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
2	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Przyłącze zasilania
5	Wylot powietrza
6	Wlot powietrza



STANDARD INVERTER (R410A) / WYSOKIEGO SPRĘŻU

UB70.N95 / UB85.N95

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Kołnierz wylotu powietrza
2	Kołnierz wylotu powietrza
3	Skrzynka sterująca
4	Przyłącza linii gazowej
5	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Przyłącze odprowadzenia skroplin
7	Pompka skroplin (opcja)



H-INVERTER (R32)

UV18FH.N10

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Odbiornik podczerwieni
4	Otwór na instalację skroplin
5	Otwór na rurę chłodniczą
6	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
7	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)



H-INVERTER (R32)

UV24FH.N20 / UV30FH.N20 / UV36FH.N20 / UV42FH.N20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Odbiornik podczerwieni
4	Otwór na instalację skroplin
5	Otwór na rurę chłodniczą
6	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
7	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UV18F.N10 / UV24F.N10 / UV30F.N10

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Odbiornik podczerwieni
4	Otwór na instalację skroplin
5	Otwór na rurę chłodniczą
6	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
7	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)



STANDARD INVERTER (R32)

UV36F.N20 / UV42F.N20 / UV48F.N20 / UV60F.N20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wlot powietrza
2	Wylot powietrza
3	Odbiornik podczerwieni
4	Otwór na instalację skroplin
5	Otwór na rurę chłodniczą
6	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
7	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)



STANDARD INVERTER (R32)

UQ09.NA0 / UQ12.NA0 / UQ18.NA0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Kratka wylotu powietrza
2	Odbiornik podczerwieni
3	Kratka wylotu powietrza
4	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
5	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Przyłącze odprowadzenia skroplin
7	Otwór na przewody chłodnicze, skropliny, elektryczne
8	Płyta montażowa
9	Listwa zaciskowa do zasilania i komunikacji



STANDARD INVERTER (R32)

MJ09PC.NSJ / MJ12PC.NSJ

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Otwór na przewody chłodnicze, skropliny, elektryczne
2	Płyta montażowa
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Listwa zaciskowa do zasilania i komunikacji
5	Wyświetlacz i odbiornik podczerwieni
6	Panel dekoracyjny



STANDARD INVERTER (R32)

MJ18PC.NSJ / MJ24PC.NSJ

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Otwór na przewody chłodnicze, skropliny, elektryczne
2	Płyta montażowa
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Listwa zaciskowa do zasilania i komunikacji
5	Wyświetlacz i odbiornik podczerwieni
6	Panel dekoracyjny



STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

US30F.NR0 / US36F.NR0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Otwór na przewody chłodnicze, skropliny, elektryczne
2	Płyta montażowa
3	Przyłącze odprowadzenia skroplin
4	Listwa zaciskowa do zasilania i komunikacji
5	Wyświetlacz i odbiornik podczerwieni
6	Panel dekoracyjny



STANDARD INVERTER (R410A)

UP48.NT2

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przednia kratka wylotu powietrza
2	Wyświetlacz i odbiornik sygnału
3	Kratka wylotu powietrza



HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UUA1.UL0

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Pokrywa sterownika i pokrywa zaworu SVC
3	Przyłącze przewodów zasilania i komunikacji
4	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
5	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
7	Otwór na rurę chłodniczą
8	Uchwyt
9	Pokrywa czujnika temperatury powietrza wlotowego





HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UUB1.U20

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Pokrywa sterownika i pokrywa zaworu SVC
3	Przyłącze przewodów zasilania i komunikacji
4	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
5	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
6	Uchwyt
7	Pokrywa czujnika temperatury powietrza wlotowego



HIGH / STANDARD / COMPACT INVERTER (R32)

UUC1.U40

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
4	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
5	Uchwyt
6	Otwór na rury (przedni)
7	Otwór na rury (boczny)
8	Otwór na rury (tylny)



STANDARD INVERTER (R32)

UUD1.U30 / UUD3.U30

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
4	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
5	Uchwyt
6	Otwór na rury (przedni)
7	Otwór na rury (boczny)
8	Otwór na rury (tylny)



3D View





Piping connection port









STANDARD INVERTER (R410A)

UU48W.U32 / UU49W.U32

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
4	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
5	Uchwyt
6	Otwór na rury (przedni)
7	Otwór na rury (boczny)
8	Otwór na rury (tylny)



3D View





Piping connection port









STANDARD INVERTER (R410A)

UU70W.U34

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Wylot powietrza
2	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
3	Przyłącze rur chłodniczych (gaz)
4	Przyłącze rur chłodniczych (ciecz)
5	Uchwyt
6	Otwór na rury (przedni)
7	Otwór na rury (boczny)
8	Otwór na rury (tylny)

3D View





Piping connection port

STANDARD INVERTER (R410A)

UU85W.U74

(Jednostki: mm)

	NAZWA CZĘŚCI
1	Przyłącza linii gazowej
2	Przyłącza linii cieczy
3	Wlot powietrza
4	Wylot powietrza
5	Otwór odprowadzenia skroplin 22
6	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
7	Otwór na przewody zasilania i komunikacji
8	Otwór na przewody zasilania i komunikacji